

TABLEAU DE DURABILITES DES ELEMENTS DE SECURITE SFI - DRAGSTERS 2023

Ci-après la liste de toutes les Spécifications SFI applicables aux Dragsters, qui donne les durées d'utilisation. A l'issue de cette durée les objets concernés doivent être retournés au fabricant d'origine ou à son agent pour inspection et recertification, faute de quoi ils ne pourront plus être utilisés dans les Epreuves FIA ou FFSA.

| Spec. SFI | Description d'Utilisation | Durée FFSA | Durée FIA |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 1.1 | Volant moteur et embrayage à un disque | 5 ans | 2 ans |
| 1.2 | Volant moteur et embrayage à plus d'un disque ; ET, PS | 5 ans | 2 ans |
| 1.3 | Volant moteur et embrayage à plus d'un disque ; P/M, TM/D, TM/FC, PS, TF, FC | 1 an | |
| 1.4 | Volant moteur et embrayage à plus d'un disque ; P/M, TM/D et TM/FC | 1 an | |
| 1.5 | Volant moteur et embrayage à deux disques ; ET, Adv. ET et P/M | 1 an | |
| 2.1A | Cage de sécurité dragsters moteur arrière – 5,99 secondes ou moins, TM/D (Montage de l'aile et du pont inclus) | 1 an | |
| 2.2C | Cage de sécurité dragsters moteur avant – 5,99 secondes ou moins, TM/D | 1 an | |
| 2.3P | Spéc. Châssis dragsters à moteur arrière, TF (montage de l'aile et du pont inclus) | 1 an | |
| 2.4C | Cage de sécurité dragsters moteur avant – 6,00 à 7,49 secondes | 5 ans | 3 ans |
| 2.5C | Cage de sécurité dragsters moteur arrière – 6,00 à 7,49 secondes | 5 ans | 3 ans |
| 2.6A | Cage de sécurité dragsters moteur avant – 7,50 secondes ou plus ET | 5 ans | 3 ans |
| 2.7AC | Cage de sécurité dragsters moteur arrière – 7,50 secondes ou plus ET | 5 ans | 3 ans |
| 3.2A/1 | Veste | N/A | |
| 3.2A/5 | Veste (et pantalon éventuellement) | N/A | |
| 3.2A/15 | Veste et pantalon ou combinaison | 5 ans | |
| 3.2A/20 | Combinaison | 5 ans | |
| 3.3 | Systèmes de retenue des bras, capuchons/cagoules, chaussettes, sous-vêtements, soutien-gorge de sport, rembourrages de harnais, supports de casque | N/A | |
| 3.3/1 | Gants, chaussures | N/A | |
| 3.3/10 | Jupe de casque, gants | N/A | |
| 3.3/5 | Jupe de casque, gants, chaussures, bottes | N/A | |
| 3.3/15 | Gants, bottes | N/A | |
| 3.3/20 | Gants, bottes | N/A | |
| 4.1 | Blindage de transmission automatique; Rigide | 5 ans | |
| 4.1 | Blindage de transmission automatique; Flexible | 5 ans | |



| 6.1 | Cloche d'embrayage de retenue pour SFI 1.1 et 1.2 Assemblages d'embrayage pour applications limitées pour véhicules à moteur atmosphérique et applications pour induction forcée avec convertisseurs de couple | Recertification conformément à l'autocollant du fabricant apposé sur la cloche d'embrayage | |
|-------|--|--|-------|
| 6.1W | Cloche d'embrayage de retenue de remplacement pour voiture de tourisme avec ouverture d'embrayage ajustable pour SFI 1.1 et 1.2 Assemblages d'embrayage pour applications limitées pour véhicules à moteur atmosphérique et applications pour induction forcée avec convertisseurs de couple | Recertification conformément à l'autocollant du fabricant apposé sur la cloche d'embrayage | |
| 6.2 | Cloche d'embrayage de retenue pour SFI 1.3 et 1.4 Assemblages d'embrayage pour applications Nitrométhane, Top Methanol (Vérifier avec le Constructeur; peut être seulement 1 an) | Recertification conformément à l'autocollant du fabricant apposé sur la cloche d'embrayage | |
| 6.3 | Cloche d'embrayage de retenue pour SFI Assemblages d'embrayage pour applications pour moteurs à compresseur et au protoxyde d'azote (Vérifier avec le Constructeur; peut être seulement 1 an) | Recertification conformément à l'autocollant du fabricant apposé sur la cloche d'embrayage | |
| 7.1 | Système de retenue bloc / bas du moteur | 5 ans | |
| 7.2 | Système de retenue bloc/bas du moteur | 5 ans | |
| 10.1E | Cage de sécurité Funny Car (TM/FC, Advanced ET, etc.) | 1 an | |
| 10.2 | Cage de sécurité voitures "Altered", 6.00 à 7,49 secondes E.T. | 5 ans | 3 ans |
| 10.3 | Cage de sécurité voitures "Altered" 7,50 secondes ou plus | 5 ans | 3 ans |
| 10.4 | Cage de sécurité Side Steer Roadster - 7,50 et plus | 5 ans | 3 ans |
| 10.5A | Châssis Cage de sécurité Fuel Funny Car – 4,99 secondes ou moins | 1 an | |
| 14.1 | Retenue du compresseur (Roots) ; ET, Adv. ET | 5 ans | 4 ans |
| 14.2 | Retenue du compresseur (Roots) ; P/M, TM/D, TM/FC, FC | 4 ans | |
| 14.21 | Retenue du compresseur (à vis); Adv. ET, TM/D, TM/FC | 4 ans | |
| 14.3 | Retenue du compresseur (Roots) ; TF | 4 ans | |
| 14.4 | Retenue du couvre-culasse | 4 ans | |
| 14.5 | Couvertures de collecteur d'admission | 5 ans | 4 ans |
| 15.1 | Roues Motrices | N/A | |
| 15.2 | Roues avant ; FC, TF | N/A | |
| 15.3 | Roues arrière motrices haute puissance | 2 ans | |
| 15.4 | Roues arrière motrices à anneau de retenue – FC, TF | 1 an | |
| 16.1 | Système de retenue du pilote de trois pouces | 5 ans | 2 ans |
| 16.5 | Système de retenue du pilote de deux pouces | 5 ans | 2 ans |
| 47.4 | Extincteurs embarqués (contrôle tous les deux ans) | Durée de vie maximale de | 2 ans |
| 17.1 | | 6 ans | |



| 23.1 | Panneau de protection du collecteur | N/A | |
|--------|--|---------------------------------|-------|
| 25.1H | Châssis voiture carrossée; Adv. E.T, P/M, PS – 7,49 secondes ou moins, 2800 livres max. | 3 ans | |
| 25.2C | Cage de sécurité châssis tubulaire voitures entièrement carrossées – 6,00 à 7,49 secondes; 3200 livres maximum | 5 ans | 3 ans |
| 25.3 C | Cage de sécurité voitures entièrement carrossées avec châssis tubulaire et coque non d'origine, coque d'origine et châssis d'origine avec plancher et cloison pare-feu d'origine ou modifiés ou voitures à carrosserie unique avec plancher et cloison pare-feu d'origine ou modifiés – 6,50 à 7,49 secondes ET; 3600 livres maximum | 5 ans | 3 ans |
| 25.4C | Cage de sécurité châssis tubulaire voitures entièrement carrossées - 7,50 à 8,49 secondes ET ; 3600 livres maximum | 5 ans | 3 ans |
| 25.5D | Plancher et cloison pare-feu de série ou modifiés/d'origine voitures entièrement carrossées avec construction à carrosserie unique ou cadre d'origine - 7,50 à 8,49 secondes ET ; 3600 livres maximum | 5 ans | 3 ans |
| 27.1 | Filet de vitre (fil ou ruban) | 5 ans | 4 ans |
| 28.1 | Cellule de carburant | N/A | |
| 29.1 | Plaque flexible de transmission automatique | 5 ans | 3 ans |
| 29.2 | Plaques flexibles de transmission automatique haute puissance | 3 ans | |
| 29.3 | Plaques flexibles de transmission automatique pour applications diesel | 5 ans | 3 ans |
| 30.1 | Blindage de plaque flexible de transmission automatique | 5 ans | |
| 31.1 | Casques intégral et à visage découvert résistant au feu | 01/01/2027 | |
| 34.1 | Compresseur à vis | 5 ans | 3 ans |
| 38.1 | Systèmes de retenue de la tête et du cou | 5 ans | |
| 42.1 | Axe de direction | N/A | |
| 43.1 | Arbre de Transmission | N/A | |
| 45.1 | Rembourrage d'arceau / cage | N/A | |
| 45.2 | Rembourrage en cas de choc/Protection de la tête | N/A | |
| 49.1 | Aile arrière Top Fuel | 2 ans | |
| 49.2 | Aile avant Top Fuel | 2 ans | |
| 54.1 | Revêtements | Nouveau revêtement chaque année | |
| 61.1 | Turbocompresseurs – P/M | 2 ans | |