



CÓDIGO BASE

FUNDAMENTOS DE DESARROLLO WEB

HTML, CSS y JavaScript desde cero hasta tu primera página

TINTA DIGITAL

Nivel: Principiante

Fundamentos de Desarrollo Web

HTML, CSS y JavaScript desde cero hasta tu primera página

Colección: Código Base

Nivel: Nivel: Principiante

Editorial: Tinta Digital

Edición: 1.^a edición digital, 2026

Este ebook forma parte del catálogo autogenerado de Tinta Digital. Su contenido puede reproducirse con fines de estudio personal citando la fuente.

Índice

- 01 — Cómo funciona la web
- 02 — HTML: la estructura
- 03 — CSS: el estilo
- 04 — JavaScript: el comportamiento
- 05 — Formularios y validación
- 06 — Publicar tu primera página

01. Cómo funciona la web

“Antes de escribir una línea de código, entiende el viaje que hace cada página.”

Cada vez que visitas una dirección web, tu navegador envía una petición a un servidor, que responde con archivos: HTML, CSS y JavaScript. El navegador los interpreta y construye lo que ves en pantalla. Entender este ciclo —petición, respuesta, renderizado— es la base sobre la que se apoya todo lo demás.

Los tres pilares

- **HTML:** define la estructura y el contenido de la página.
- **CSS:** controla el aspecto visual: colores, tipografía, disposición.
- **JavaScript:** añade comportamiento e interactividad.

Ningún framework moderno sustituye este trío; lo organiza y lo potencia. Por eso dominar los fundamentos acelera el aprendizaje de cualquier herramienta posterior.

Herramientas mínimas para empezar

No necesitas nada complicado: un editor de código (por ejemplo Visual Studio Code) y un navegador moderno son suficientes para todo este libro. No se requiere instalar servidores ni entornos adicionales.

02. HTML: la estructura

HTML (HyperText Markup Language) organiza el contenido en elementos anidados llamados etiquetas. Cada etiqueta comunica el significado de lo que contiene, no su apariencia.

```
Mi primera página
```

```
Hola, mundo  
Esta es mi primera página web.
```

Etiquetas esenciales

- `<h1>–<h6>`: títulos y subtítulos, en orden jerárquico.
- `<p>`: párrafos de texto.
- `<a href="...">`: enlaces a otras páginas.
- ``: imágenes.
- `<ul>/<ol>/<li>`: listas con o sin orden.
- `<div>` y `<span>`: contenedores genéricos, sin significado propio.

HTML semántico

Etiquetas como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<article>` y `<footer>` describen el rol de cada sección. Usarlas mejora la accesibilidad (lectores de pantalla) y el posicionamiento en buscadores, sin coste adicional.

03. CSS: el estilo

CSS (Cascading Style Sheets) asigna reglas de estilo a los elementos HTML mediante selectores. Una regla se compone de un selector y un bloque de declaraciones propiedad-valor.

```
h1 {  
  color: #1B1F3B;  
  font-size: 2rem;  
  margin-bottom: 1rem;  
}  
  
.tarjeta {  
  background: #FAF7F0;  
  padding: 16px;  
  border-radius: 8px;  
}
```

Selectores más usados

- **Etiqueta:** `p { ... }` afecta a todos los párrafos.
- **Clase:** `.tarjeta { ... }` afecta a cualquier elemento con `class="tarjeta"`.
- **Id:** `#cabecera { ... }` afecta a un único elemento con `id="cabecera"`.
- **Descendiente:** `nav a { ... }` afecta a los enlaces dentro de un `nav`.

El modelo de caja

Todo elemento HTML se representa como una caja rectangular compuesta por contenido, padding (espacio interno), border (borde) y margin (espacio externo). Entender este modelo evita la mayoría de los problemas de maquetación.

Flexbox: la herramienta del día a día

Flexbox distribuye elementos en una fila o columna con control preciso sobre alineación y espaciado. Con `display: flex` en el contenedor y `justify-content` / `align-items` resuelves el 80% de los layouts habituales, desde barras de navegación hasta tarjetas de producto.

04. JavaScript: el comportamiento

JavaScript convierte una página estática en una experiencia interactiva: valida formularios, responde a clics, actualiza contenido sin recargar la página.

Variables y tipos básicos

```
let nombre = "Ana";
const edad = 22;
let activo = true;

function saludar(persona) {
  return `Hola, ${persona}`;
}

console.log(saludar(nombre));
```

Manipular el DOM

El DOM (Document Object Model) es la representación en memoria del HTML. JavaScript puede leerlo y modificarlo:

```
const boton = document.querySelector('#enviar');

boton.addEventListener('click', () => {
  document.querySelector('#mensaje').textContent = 'Enviado';
});
```

Eventos comunes

- **click**: el usuario pulsa un elemento.
- **submit**: se envía un formulario.
- **input**: cambia el valor de un campo de texto.
- **DOMContentLoaded**: el HTML ha terminado de cargarse.

05. Formularios y validación

Los formularios son el principal punto de entrada de datos del usuario. HTML ofrece validación nativa; JavaScript permite reglas personalizadas.

Enviar

El atributo `required` impide el envío si el campo está vacío, y `type="email"` exige un formato válido, todo sin escribir JavaScript. Para reglas más específicas (por ejemplo, una contraseña con mínimo de caracteres) se combina con la API de validación de restricciones o con lógica propia en el evento `submit`.

06. Publicar tu primera página

Una vez que tu página funciona en local, publicarla es un paso corto. Servicios gratuitos como GitHub Pages, Netlify o Vercel permiten desplegar sitios estáticos en minutos, conectando un repositorio de código.

Lista de comprobación antes de publicar

- El HTML valida y no tiene etiquetas sin cerrar.
- Las imágenes tienen atributo alt descriptivo.
- La página se ve correctamente en móvil (usa las herramientas de desarrollador del navegador).
- Los enlaces internos y externos funcionan.
- El título de la pestaña (<title>) describe la página.

A partir de aquí, los siguientes pasos naturales son aprender un framework como React o Vue, y explorar cómo se conecta una página con un servidor y una base de datos.