README - PLC _GROUP20

:הוראות הפעלה

- 1. הכנסת קלט בק"ג:
- (מהוראות העבודה -X) RECEPIE_INPUT
 - Input_orange_Container •
 - Input_Clementine_Container
 - Input_Pomela_Container •
- 2. לחיצה על X10 לתחילת היום רק בתנאי שהכמויות שהוכנסו מתאימות ליחסים.
 - 3. לחיצה על X2 על מנת להתחיל שטיפת פירות
 - 4. לחיצה על X1 על מנת לאסוף את הפירות השטופים והדלקת Y1.
 - 5. לחיצה על X11 פעמיים לביצוע הסחיטה.
- 6. במשך 3 שניות הסחיטה מתבצעת ונורות Y2 וY3 מהבהבות. הכנסת Analog_input_2 תקן איכות.
 - 7. לחיצה על X3 לבדיקת איכות.
 - 8. אם בדיקת האיכות לא צלחה (Y4 לא נדלקה) להכניס תקן מתאים וללחוץ שוב על X3.
 - 9. אם שוב הבדיקה לא עבדה. המיץ יזרק -> juice_continer יתאפס.
- 10. אם כן הצליחה נורה Y4 תפעל ל5 שניות. נורת עזר תוודא שספירת האיטרציה כמוצלחת בוצעה, ניתן ללחוץ על X4 לבדיקת הספירה היומית.
 - 11. לחיצה על X4 תציג בANALOG_output את הספירה של המיצים המוצלחים.
 - .12 איפוס המשתנים, הלחצנים והנורות מתבצע אוטומטי.