

README

1. אתחל את חומרי גלם בחלון Watch1.
2. לחץ על מתג X7 לתחילת יום העבודה.
3. נורה Y7 תידלק.
4. בחר ערך Analog Input1 מתאים (בין 0 ל-5 אם תרצה גומיגם רגיל ובין 6 ל-10 אם תרצה גומיגם פינוק)
5. הרם את מתג X1 לתחילת פעולת ההכנה של טעמי הגלידה.
6. נורה Y0 תידלק ל-5 שניות.
7. הרם את מתג X2 לתחילת פעולות הקירור.
8. נורה Y2 תידלק ל-8 שניות.
8.1. במידה והטמפרטורה מתחת 10 מעלות, הרם את חיישן הטמפ' (מתג X3).
8.2. נורה Y2 תיכבה.
9. נורות Y5 וY6 יהבהו לסירוגין.
9.1. במידה ובחרת גומיגם רגיל ההבהוב יהיה למשך 3 שניות.
9.2. במידה ובחרת גומיגם פינוק ההבהוב יהיה למשך 5 שניות.
10. הרם את מתג X4 לתחילת פעולת האריזה.
11. הרם את מתג X0 לאריזת גומיגם אחד.
12. נורה Y4 תידלק.
13. הרם את מתג X0 6 פעמים ליצירת מארז גומיגם.
14. נורה Y4 תיכבה ונוצרת אריזה חדשה.
15. הורד את כל המתגים למצב ההתחלתי.
16. במידה ויש עוד מספיק חומרי גלם תוכל להתחיל את התהליך מהתחלה- חזור לשלב 3.
17. במידה ואין מספיק חומרי גלם יגמר התהליך וכמות המארזים תוצג בשעון היציאה האנלוגית.
18. נורה Y7 תיכבה.
19. לאורך כל התהליך במידה ותרצה לצאת הרם את מתג X5, כמות המארזים תוצג בשעון היציאה האנלוגית.