



הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
אוטומציה וייצור ממוחשב 364-1-3321
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הוראות למפעיל:

1. חבר את מערכת הבקרה למקור מתח והמתן לסיום תהליך האתחול.
 2. המתן של גבי מסך LCD מופיעה ההודעה - "Scan Moses Staff".
 3. סרוק את תג RFID שמשמש כמטה משה באמצעות קורא RFID.
 4. לאחר זיהוי תקין של התג תוצג הודעת אישור במסך **Hello Moses / Staff approved**, המערכת תעבור לשלב סריקת טביעת אצבע.
 5. המתן להודעה המבקשת לסרוק טביעת אצבע.
 6. הנח אצבע על גבי חיישן טביעת האצבע.
 - 7.
- 7.1 אם טביעת האצבע **מזוהה**:
- 7.1.1 תוצג הודעת "Welcome to Canaan".
 - 7.1.2 הנורה הירוקה תדלק
 - 7.1.3 מנוע הסרבו יפתח את מעבר ים סוף, והשער ישער פתוח לחמש שניות, ואז תוצג ההודעה: Gate Closed / Scan finger
 - 7.1.4 לאחר שהשער נסגר, ניתן לסרוק טביעת אצבע נוספת של משתמש מורשה כדי לפתוח את השער שוב..
- 7.2 אם האצבע **לא זוהתה**:
- 7.2.1 תדלק נורה אדומה.
 - 7.2.2 תוצג הודעת "Access Denied" על גבי מסך ה-LCD.
 - 7.2.3 לאחר מספר שניות המערכת תחזור למצב סריקת טביעת אצבע ותאפשר ניסיון נוסף ללא צורך בסריקת RFID נוספת.
8. לאחר שכולן עברו, ניתן ללחוץ על כפתור הסגירה של משה ולהחזיר את המערכת לשלב סריקת RFID.
- כאשר סביבת העבודה חשוכה, נורת "עמוד האש" תידלק באופן אוטומטי באמצעות חיישן האור.