
Práctica Frontend - María Mendoza Ramírez

Crear servicio de autenticación

Definir las propiedades token y tokenData como Observables y permitir suscripciones y saber de sus valores



Agregar una variable llamada helper en auth.service.ts

```
import { JwtHelperService } from '@auth0/angular-jwt';
import { BehaviorSubject, Observable, catchError, map, throwError } from 'rxjs';

const helper = new JwtHelperService();
@Injectable({
    providedIn: 'root'
})
export class AuthService {
```

Método handleError.

```
th 🗆 ...
凸
                                  get tokenData$(): Observable<any>{
   return this.tokenData.asObservable();
         TS environment.developm...
n<sup>n</sup>
         TS environment.ts M

✓ shared

                                             console.log('Handle Error' + message);
                                             this.snackBar.open(message, '', {
                                               duration: 5 * 1000,
panelClass: ['error-snackbar'],
horizontalPosition: 'right',
                                              return throwError(message);
          TS auth-service.ts U PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

    □ powershell + ∨ □ 
    □ ··· · · ×

                                   CREATE src/app/shared/services/auth.service.ts (133 bytes)
                                   PS \ D: \ Documentos \ Noveno \ Desarrollo \ Web \ Integral \ Practical Ogin \ \ npm \ i \ @auth0/angular-jwt
         app.component.html
Eng > OUTLINE
                                   added 1 package, and audited 1025 packages in 10s
     > TIMELINE
                                                                       Screen Reader Optimized Ln 23, Col 7 Spaces: 2 UTF-8 LF () TypeScript @ Go Live 👂 🚨
                ⊗ 0 △ 0
                                                                                                                         ^ 		 ○ 	 ○ 	 ○ 	 ○ 	 ○ 	 ○ 	 ○ 	 ○ 	 ○ 01:10 a. m. ②
                                                      🔡 Q 🔎 🤚 🕿 🦁 🦃 刘 🗟
```

Guardado de sesión

Métodos saveLocalStorage, logout y checkToken.

```
ლ Ш ...
0
     V PRACTICALOGIN
           ∨ header
                                             let message = "Ha ocurrido un error";
                                             console.log('Handle Error' + message);
                                             this.snackBar.open(message, '', {
  duration: 5 * 1000,
  panelClass: ['error-snackbar'],
  horizontalPosition: 'right',
                                             return throwError(message);
                                             localStorage.setItem('token', token)
        * favicon.ico
        index.html
                                           logout(){
                                              localStorage.removeItem('token');
        g styles.scss
                                             this.token.next('');
this.tokenData.next(null);
      .editorconfig
       .gitignore
                                             this.router.navigate(['/']);
     > OUTLINE
     > TIMELINE
                                                                       Screen Reader Optimized Ln 23, Col 7 Spaces: 2 UTF-8 LF {} TypeScript @ Go Live 🛱 🚨
   🔡 Q 🔎 🔚 🧰 🦁 🤴 刘 😂
```

```
📢 File Edit Selection View Go … 🗧 🔿
                                                                                                                                                        ზ Ш ...
D
     ∨ PRACTICALOGIN
                                    src > app > shared > services > TS auth.service.ts > 😭 AuthService > 🔑 (get) tokenData$
                                              severalLocalStorage(token:string){
       > .vscode
       > node_modules

> src
                                               localStorage.setItem('token', token)
        ∨ app
                                             logout(){
                                              localStorage.removeItem('token');
this.token.next('');
this.tokenData.next(null);
this.router.navigate(['/']);
          ✓ components
> footer
                                             checkToken(){
                                               let token = localStorage.getItem("token");
            > footer

> header
                                                const isExpired = helper.isTokenExpired(token);
                                             if(isExpired){
  this.logout()
}else{
  this.token.ne

  const {lat, e
  this.tokenDat
}
                                                     this.logout();
           v services

TS auth.service.spec... U

68

TS auth.service.ts U

69
                                                   const {iat, exp, ...data} = helper.decodeToken(token);
this.tokenData.next(data)
         TS app-routing.module.ts
                                                   this.logout();
     > OUTLINE
     > TIMELINE
                                                                             Screen Reader Optimized Ln 23, Col 7 Spaces: 2 UTF-8 LF () TypeScript @ Go Live 👂 🚨
   🔡 Q 🔎 📙 🧰 🦁 🥦 🔕 📦
```

Modificar archivo environments


Modificar el header

```
... TS auth.interface.ts U TS auth.service.ts U TS header.component.ts M X
                                                                                                                                                  ო ⊞ ...
ф
     ∨ PRACTICALOGIN
                               import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { Router } from '@angular/router';
import { AuthService } from '../../services/auth.service';
           TS home.module.ts
         ∨ shared •
                                      selector: 'app-header',
templateUrl: './header.component.html',
styleUrls: ['./header.component.scss']

✓ header

           TS header.compo...
                                       ngOnInit(): void {
                                        this.authService.tokenData$.subscribe((data:any)=>{
         opp.component.html 21
                                        onLogout() {
                                        this.authService.logout();
        > assets
                               PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
                                                                                                                         ≥ powershell + ∨ □ 🛍 ··· ^ ×
        🖈 favicon.ico
                                                                                                                                                       Σ
     > OUTLINE
     > TIMELINE
                                                                       Screen Reader Optimized Ln 24, Col 31 Spaces: 2 UTF-8 LF () TypeScript © Go Live 🔊
   🔡 Q 🔎 🛅 🧰 🦁 🥮 刘 😂 🔑 🪱 👼 🔏 🤣
                                                                                                                            ^ ♠ ♠ ♦ ∮x ■ 11:32 a. m. 07/07/2023
```


Así se muestra hasta el momento







Desafío.


Agregar los campos nombre y apellido a la tabla.




Mostrarlos una vez que el usuario esté logueado.












Protección de rutas



```
	imes File Edit Selection View Go \cdots ullet 	o
                                                                                                                                    TS auth.service.ts U TS 🐧 📗 ...
Ð

∨ PRACTICALOGIN

                                     src > app > shared > guards > TS check-login.guard.ts >
                                       1 import { CanActivate, CanActivateFn } from '@angular/router';
                                       2 import { Observable, map, take } from 'rxjs';
3 import { AuthService } from '../services/auth.service';
           > home

✓ shared

            > footer

∨ header

                                                return this.authService.token$.pipe(
                                                   map(token => (token == "" ? true : false))
             P header.compo... M
                                    PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

    □ powershell + ∨ □ 
    □ ··· ^ ×

                                     PS D:\Documentos\Noveno\Desarrollo Web Integral\PracticaLogin>
* History restored
         TS app-routing.module.ts
                                   ullet PS D:\Documentos\Noveno\Desarrollo Web Integral\Practicalogin> ng g g shared/guards/check-login? Which type of guard would you like to create? CanActivate
                                     CREATE src/app/shared/guards/check-login.guard.spec.ts (486 bytes)
CREATE src/app/shared/guards/check-login.guard.ts (134 bytes)
     > OUTLINE
                                    O PS D:\Documentos\Noveno\Desarrollo Web Integral\PracticaLogin>
     > TIMELINE
  Screen Reader Optimized Ln 20, Col 1 Spaces: 2 UTF-8 LF () TypeScript © Go Live 👂 🚨
                                                                                                                                 🔡 Q 🔎 📜 🧰 🦁 🦁 💆 🖨 🤒 🧑
```

Modificar app-routing

```
យ Ⅲ …
                                                                                  TS app-routing.module.ts M X TS header.component.ts M
ф
     ∨ PRACTICALOGIN
                                   import { NgModule } from '@angular/core';
                                    import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';
         > environments •
                                    const routes: Routes = [
                                     {path: '', redirectTo: 'login', pathMatch: 'full'},
          > home
                                      { path: 'home', loadChildren: () => import('./pages/home/home.module').then(m => m.HomeModule)},

✓ shared


                                     { path: 'login', loadChildren: () => import('./pages/auth/login/login.module').then(m => m.LoginM

✓ header

                                    @NgModule({
                                    imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
            TS header.compo...
           TS header.c... M
                              16 export class AppRoutingModule { }
        ◆ app.component.html PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

    □ powershell + ∨ □ 
    □ 
    □ ··· ^ ×

                              PS D:\Documentos\Noveno\Desarrollo Web Integral\PracticaLogin>
* History restored
        TS app.component.ts
                            PS D:\Documentos\Noveno\Desarrollo Web Integral\PracticaLogin> ng g g shared/guards/check-login
                               ? Which type of guard would you like to create? CanActiva
                             CREATE src/app/shared/guards/check-login.guard.spec.ts (486 bytes)
CREATE src/app/shared/guards/check-login.guard.ts (134 bytes)
     > OUTLINE
                            PS D:\Documentos\Noveno\Desarrollo Web Integral\PracticaLogin>
     > TIMELINE
                                                                      Screen Reader Optimized Ln 16, Col 34 Spaces: 2 UTF-8 LF () TypeScript © Go Live 👂 🚨
               ⊗ 0 ∆ 0
                                                                                                                       ^ ♠ ♠ ∜x ➡ 11:08 a. m. 2
                                              👭 Q 📮 🔚 🍙 🦁 🦃 刘 📦 🗷
```



Ahora, si intentamos acceder a http://localhost:4200/home sin haber iniciado sesión, redirige al login.

