

Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Fecha de emisión: 12/2023

Versión: 03

WEST COVER ZIRCON®

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Identificador SGA del producto

PT0603012GRA West Cover Zircón®

1.2. Otros medios de identificación

Óxido de Zirconio

1.3 Uso recomendado del producto químico y restricciones

DESCRIPCIÓN GENERAL

WEST COVER ZIRCON es un producto químico formulado para dar un recubrimiento de conversión a las superficies de hierro, acero y aleaciones compatible con todo tipo de pinturas. El recubrimiento logrado con este producto es una capa de óxido de zirconio de bajo espesor. El uso de este producto mejora la resistencia a la corrosión, para posteriormente ser sometido a pintura.

MODO DE USO

Por cada litro de baño se puede agregar de 3 a 5 g de WEST COVER ZIRCON. Homogenizar con agitación.

- Tiempo de aspersión: 6 – 12 segundos
- Tiempo de inmersión: 30 – 60 segundos
- Presión de las boquillas (para aspersión): 0,8 – 2,0 Kg/cm² (11,4 – 28,5 psi)
- Temperatura del baño: 25 °C
- Concentración 3 - 5 g/l

Las condiciones de trabajo más favorables serán establecidas por nuestro Representante Técnico Comercial.

1.4 Datos sobre el proveedor

ELECTROQUÍMICA WEST S.A.

Carrera 50 # 76 D Sur-52 La Estrella – Antioquia (Autopista sur Km.12) Colombia.

Línea de atención nacional – 018000 423 693.

info@westquimica.com

www.westquimica.com

1.5 Número de teléfono para emergencias

Línea toxicológica nacional (24 horas / 7 días): 018000-916012. Número fijo: +57(1) 2886012.

CISTEMA ARL SURA (24 horas / 7 días): 018000511414.

Número de la empresa (24 horas / 7 días): 018000423693.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Toxicidad aguda por ingestión (capítulo 3.1)	categoría 3
Toxicidad aguda por vía cutánea (capítulo 3.1)	categoría 4
Corrosión/irritación cutáneas (capítulo 3.2)	categoría 1
Lesiones oculares graves/irritación ocular (capítulo 3.3)	categoría 1
Toxicidad aguda por inhalación (capítulo 3.1)	categoría 4

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia



Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021.De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Fecha de emisión: 12/2023
Versión: 03

Palabra de advertencia: **Peligro**

Indicaciones de peligro

- H301 Tóxico en caso de ingestión.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

Consejos de prudencia general

- P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prevención

- P264 Lavar cuidadosamente con abundante agua la zona en contacto con el producto después de la manipulación.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P280 Usar guantes/ropa de protección.
P260 No respirar nieblas.
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

Consejos de Intervención

- P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

Consejos para el almacenamiento

- P405 Guardar bajo llave.

Consejos para la eliminación

- P501 Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con sección 13 FDS de este producto.

2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación

No aplica

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre del componente	Nº CAS	Peligros	% en peso
Ácido fluorhídrico	7664-39-3	H300, H310, H314, H318, H330	≤3.5%
<u>Información adicional</u> Producto líquido para diluir			

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios

INFORMACIÓN GENERAL

Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Fecha de emisión: 12/2023

Versión: 03

Evite la exposición al producto, tomando las medidas de protección adecuadas. Consulte al médico, llevando la hoja de seguridad. Bajo la ducha; quítese inmediatamente toda la ropa contaminada, incluidos los zapatos.

INHALACIÓN

Salga al aire libre. Aplicar oxígeno o respiración artificial si se necesita. La víctima se debe acostar en posición de recuperación, cubrirlo y mantenerlo abrigado. Llame a un médico inmediatamente. Reanimación boca a boca puede ser peligrosa.

INGESTIÓN

- Llame a un médico o al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- Lleve a la víctima inmediatamente al hospital.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con abundante agua (solo si la persona está consciente) y dar de beber abundante agua.
- No induzca el vómito.
- Puede ser necesaria respiración artificial y / u oxígeno.

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, durante al menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Mantener párpados abiertos durante el lavado.

- En caso de dificultad para abrir los párpados, administrar un colirio analgésico.
- Llame a un médico o al centro de control de intoxicaciones de inmediato.

CONTACTO CON LA PIEL

- Quítese inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados.
- Lavar inmediatamente con abundante agua, por lo menos 15 minutos. Mantener caliente y en un lugar tranquilo.
- Llame a un médico o al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

4.2 Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la sección 2 y/o en la sección 11. Esta mezcla contiene sustancias que son corrosivas para la piel y los ojos (pueden causar quemaduras/irritación en los ojos y la piel)

4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

En caso de ingestión o inhalación demostrada o supuesta, llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Acuda lo más pronto posible a un oftalmólogo en caso de contacto con los ojos. Si necesita consultar a un médico, lleve la etiqueta o una foto de esta. Se recomienda un tratamiento de apoyo y sintomático de acuerdo con la condición de la persona.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción apropiados

Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y al medio ambiente circundante. Medios de extinción adecuados: Dióxido de Carbono (CO₂), Agua en grandes cantidades.

Medios de extinción que no deben utilizarse: No utilice extintores químicos o espumas ni intente sofocar el fuego con vapor o arena (2).

5.2 Peligros específicos del producto

El producto no es inflamable. No combustible. Puede explotar al contacto con un poderoso agente reductor. Reacciona con la mayoría de los metales comunes para liberar hidrógeno que puede formar mezclas explosivas con el aire. La reacción con el agua puede generar mucho calor que aumentará la concentración de vapores en el aire. El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. Cuando se calienta hasta la descomposición, emite humos altamente tóxicos de óxido de nitrógeno y nitrato de hidrógeno (2).

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

En caso de incendio, utilice un equipo de respiración autónomo. Utilice equipo de protección personal.

Usar ropa resistente a los productos químicos, guantes apropiados y gafas de protección.

No apagar con chorro de agua directo ya que puede dispersar y propagar el fuego.

Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Fecha de emisión: 12/2023

Versión: 03

Enfriar contenedores / tanques con agua pulverizada.

Impedir la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios. Los residuos de incendios y el agua de extinción de incendios contaminada deben eliminarse de acuerdo con sección 13 FDS de este producto.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia

Consejos para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Evite nuevas fugas o derrames si es seguro hacerlo. Mantener alejado de productos incompatibles. Usar equipo de protección adecuado, incluida protección respiratoria.

Consejos para los socorristas: Evacuar al personal a áreas seguras. Mantenga a las personas alejadas del lugar del derrame / fuga y en sentido opuesto al viento. Ventile la zona. Use ropa protectora adecuada. Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos y la inhalación de vapores.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No debe liberarse al medio ambiente. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

Si el producto contamina ríos y lagos o desagües informar a las autoridades respectivas.

Diluir con agua y neutralizar el ácido con, por ejemplo, soda o carbonato de sodio, antes de verter el material contaminado en plantas de tratamiento o cursos de agua.

Desechar el material utilizado y los residuos de producto inmediatamente en recipientes adecuados y de tal forma que no representen un peligro para las personas o para el ambiente. (Decreto 4741 de 2005)

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

Recuperación: Bombear a un recipiente de emergencia limpio y etiquetado. Después de limpiar, enjuague los restos con agua. recuperar el agua para su posterior procesamiento

Neutralización: Neutralizar el agua contaminada con una solución soda o carbonato de sodio.

Contenga el derrame y luego recójalo con material absorbente no combustible (por ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y colóquelo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con sección 13 FDS de este producto.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

Proporcione suficiente intercambio de aire y / o extracción en las salas de trabajo.

Al diluir, añadir siempre el producto al agua. Nunca agregue agua al producto.

Preferiblemente transferencia por bomba o gravedad. Evitar derrames al piso o suelo utilizando contenedores y receptáculos apropiados.

Utilizar los equipos de protección personal recomendados (ver Sección 8). Evitar el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de vapores.

Lávese las manos antes de cada descanso y después de terminar la jornada de trabajo.

Quítese la ropa contaminada y el equipo de protección antes de ingresar a las áreas para comer.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluido incompatibilidades

Para mantener la calidad del producto, no lo almacene al calor ni a la luz solar directa. Mantenga los recipientes bien cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Consérvese en recipientes debidamente etiquetados y en envase original. Mantener alejado de productos incompatibles. Separado de álcalis, metales, orgánicos y otros materiales oxidantes. No utilizar materiales de vidrio, en contacto con este producto.

Material de embalaje recomendado: Los contenedores deben ser de acero inoxidable y preferiblemente de bajo contenido de carbono, como 304L o plástico (p. ej., PVC).

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control

Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial. Lávese las manos antes de los descansos y al final de la jornada laboral.

En caso de que se creen formas inhalables bajo condiciones particulares, se minimiza el riesgo de exposición, implementando medidas apropiadas como sistemas cerrados, ventilación por extracción o uso de respiradores para

Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021.De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA
controlar la exposición.

Fecha de emisión: 12/2023
Versión: 03

8.2 Controles técnicos apropiados

Disponer de una fuente de lavado de ojos y de duchas en el área de trabajo. Se recomienda un sistema de ventilación general y/o de extracción localizada. En todo caso el área de trabajo debe estar bien ventilada.

Tomado de ACGIH TLVs 2022		Datos de referencia. Consulte las notas, abreviaturas, condiciones, anexos y demás detalles completos en ACGIH TLVs			
Nombre	CAS	INDICACIONES DE PELIGRO	TWA	STEL	CEILING
Ácido fluorhídrico	7664-39-3	H300, H310, H314, H318, H330	0.5 ppm	ND	2 ppm

ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Norma obligatoria para Colombia, o norma aplicable al país de destino

CAS: US Chemical Abstracts Service (CAS)

TLVs: Valores Límite Umbral

TWA: Concentración Promedio Máxima Permisible para un tiempo de 8 horas. "Time-Weighted Average"

STEL: concentración promediada para períodos de 15 minutos "Short-Term Exposure Limit".

CEILING: niveles de concentración que no deben ser superados en ningún momento de la jornada de trabajo

Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial.

Al manipular el producto no coma, beba ni fume. Lávese las manos después de manipular y antes de comer, fumar y usar el baño y al final del período de trabajo. Quítese inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados.

8.3 Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección ocular:

Deben usarse gafas protectoras resistentes a productos químicos y provistas de escudo facial. (EN 166 o máscara facial completa EN 402)

Protección de las manos:

Usar guantes de seguridad los cuales deben cumplir las especificaciones de la Directiva de la UE 2016/425 y la norma EN 374 derivada de esta. Material: caucho Butílico, PVC, PTFE fluoroelastómero. Espesor de capa:1.2 mm.

Protección del cuerpo:

indumentaria impermeable. El tipo de indumentaria de protección debe elegirse de acuerdo con la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo.

Delantal resistente a productos químicos. Traje resistente a productos químicos / botas de PVC.

Protección respiratoria:

Para exposición de tiempo corto: Se recomiendan EN149 tipo FF P3, EN 14387 tipo B o Tipo E modelo P3, EN 1827 clase FMP3 (lista no exhaustiva).

Para tiempos de exposición prolongados: Se recomiendan máscaras completas o máscaras con un aparato que proporcione aire fresco: máscara completa EN 143, EN 14387, EN 12083 clase P3 o clase XP3, EN12941 clase TH3, EN 12942 TM3, EN14593 o EN138.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Y CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Estado físico: Líquido

Color: incoloro traslúcido

Olor: Ácido fuerte

Punto de fusión / punto de congelación: No disponible

Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición: No disponible

Inflamabilidad: No disponible

Límites inferior y superior de explosión/inflamabilidad: No disponible

Punto de inflamación: No disponible

Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Fecha de emisión: 12/2023

Versión: 03

Temperatura de ignición espontánea: No disponible

Temperatura de descomposición: No disponible

pH: <2

Viscosidad cinemática: No disponible

Solubilidad: Soluble en agua

Coefficiente de reparto n-Octanol/agua: No disponible

Presión de vapor: No disponible

Densidad y/o densidad relativa: 0.9 – 1.1 g/ml

Densidad de vapor relativa: No disponible

Características de las partículas: No disponible

Reserva ácida/alcalina: No disponible

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

Acido fuerte.

Reactivo al agua. La disolución en agua produce calor, vapores y salpicaduras.

10.2 Estabilidad química

Térmicamente estable en términos de reacción en condiciones normales de almacenamiento.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Puede reaccionar explosivamente con muchos agentes reductores

Reacciona explosivamente con polvos metálicos, carburos, cianuros, sulfuros, álcalis y trementina.

Reacciona con la mayoría de los metales para liberar gas hidrógeno.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Calor directo, alta temperatura para evitar la liberación de vapores de Ácido fluorhídrico y daños al contenedor.

Humedad, agua

10.5 Materiales incompatibles

Materiales combustibles, materia orgánica, agentes reductores, álcalis, polvos metálicos, sulfuro de hidrógeno, minerales de silicio (vidrio), alcoholes, cloratos y carburos, acero al carbono, monel, cobre, varios otros metales y aleaciones, líquidos inflamables y ácido crómico.

Puede reaccionar violentamente con agentes reductores, bases fuertes, materias orgánicas, cloruros y finalmente metales divididos. Es corrosivo para el hormigón.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Cuando se calienta, se pueden desarrollar vapores corrosivos.

Reacciona con la mayoría de los metales para liberar gas hidrógeno.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

TOXICIDAD AGUDA

CAS 7664-39-3:

Sustancia muy tóxica por ingestión, inhalación y en contacto con la piel.

Oral: Sustancia muy tóxica por ingestión

Dermal: Sustancia muy tóxica en contacto con la piel.

Inhalatoria: En un estudio que cumple con las BPL realizado de acuerdo con la Directriz 403 de la OCDE, una atmósfera de vapor con una solución acuosa de ácido nítrico al 70 %, se probó en ratas solo por inhalación nasal. Se encontró que la CL50 era >2,65 mg/L (referido al ácido nítrico puro). El examen histopatológico reveló efectos adversos en el área nasal, probablemente relacionados con la corrosividad de la sustancia, por lo tanto, se clasifica para toxicidad aguda por inhalación Categoría 3 y debe etiquetarse con H331: Tóxico si se inhala de acuerdo con el Reglamento CLP EC (No.) 1272/2008 (1)

Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Fecha de emisión: 12/2023

Versión: 03

CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS

El ácido fluorhídrico está clasificado como una sustancia corrosiva para la piel de categoría 1A (concentración $\geq 20\%$) y categoría 1B ($5\% < \text{concentración} < 20\%$) de acuerdo con el Reglamento CLP Anexo VI, tabla 3.1 (Reglamento CE 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas) (1)

LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR

Está clasificado como una sustancia corrosiva para el ojo de categoría 1A (concentración $\geq 20\%$) y categoría 1B (concentración $\geq 5\%$) de acuerdo con el Reglamento CLP Anexo VI, tabla 3.1 (Reglamento CE 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas) (1)

SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA

La sustancia está clasificada como corrosiva para mucosas. Por lo tanto, no se requiere una evaluación adicional del potencial de sensibilización mucosas y la de la piel (1)

MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES

En base a los resultados de estudios IN VITRO e IN VIVO hechos a sustancias de estructura similar, los cuales dieron resultados negativos de mutagenicidad en células germinales, es posible concluir que no se espera que el ácido fluorhídrico cause toxicidad genética y, por lo tanto, no debe clasificarse de acuerdo con el Reglamento CLP (1)

CARCINOGENICIDAD

Aunque se han hecho estudios de carcinogenicidad, estos son poco confiables, No hay evidencias de una asociación entre cáncer y exposición a fluoruros inorgánicos (IARC).

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN

No se tienen datos disponibles.

PELIGRO POR ASPIRACIÓN

Sustancia muy tóxica y corrosiva que provoca rápida destrucción de los tejidos por inhalación.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

12.1 Toxicidad

- Toxicidad aguda

Los estudios muestran la adición de ácido Fluorhídrico provoca una disminución del pH entre 3 (o menos) y 4. Este valor es crítico para los peces, crustáceos y algas y es lo que ocasiona la muerte de ellos. Como las pruebas reglamentarias de ecotoxicidad deben realizarse a un pH de 6 a 9, no causará efectos adversos en los peces cuando se encuentre en este rango de pH (1).

- Toxicidad crónica

Los estudios reglamentarios de ecotoxicidad acuática deben realizarse al pH ambiental pertinente (pH 6 -9). A este pH, la exposición al ácido Fluorhídrico se reduce a la exposición a los iones de Flúor.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Debido a que el ácido Fluorhídrico es una sustancia inorgánica, no se hidroliza, sin embargo, en el agua se disociará en sus iones (H^+ y F^-) y en el agua los iones H^+ formarán iones H_3O^+ .

Como es una sustancia inorgánica no se puede determinar su Biodegradación (1).

12.3 Potencial de bioacumulación

Debido a la alta solubilidad en agua del ácido Fluorhídrico la bioacumulación no es relevante para sustancias tan altamente solubles y disociables (1)

12.4 Movilidad en el suelo

Debido a su naturaleza inorgánica, la prueba de detección de adsorción/desorción del ácido Fluorhídrico en el suelo, no se puede realizar (1)

12.5 Otros efectos adversos

Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)

Mezcla ECHA

No conocidos

Fecha de emisión: 12/2023

Versión: 03

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

13.1 Métodos de eliminación

Eliminar el contenido y el recipiente conforme al decreto 1076 de 2015 (Sector Ambiente y desarrollo sostenible) y las normas que lo componen para Colombia o norma homóloga en el país de destino. No vierta los residuos del producto en desagües, curso de agua o el suelo. Manipular el recipiente y su contenido con las debidas precauciones (ver Sección 7). No utilizar los recipientes vacíos con ningún otro fin. Los recipientes vacíos retienen residuos del producto que podrían ser peligrosos. Antes de disponer el envase vacío, se debe aplicar la técnica de los 4 enjuagues, garantizando este proceso de acuerdo con la resolución 0631 de 2015 para Colombia o su norma homóloga para el país de destino, en cuanto al manejo de vertidos de aguas residuales. Cerrar herméticamente los recipientes y entregar a un gestor de residuos autorizado, de acuerdo con el decreto 1076 de 2015 (Sector Ambiente y desarrollo sostenible) para Colombia o norma homóloga para el país de destino.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 Número ONU

UN 3289



14.2 Denominación oficial de transporte de Naciones Unidas

UN 3289 LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO. N.E.P., (Ácido fluorhídrico en mezcla acuosa) / TOXIC, CORROSIVE, INORGANIC LIQUID. N.O.S. (Hydrofluoric acid in aqueous solution) 6.1 (8), GE II.

14.3 Clase(s) relativa al transporte

6.1 Materias tóxicas

14.4 Grupo de embalaje/envasado si se aplica

II Materias medianamente peligrosas

14.5 Riesgos ambientales

No.

14.6 Precauciones especiales para el usuario

274 se aplican las disposiciones del 3.1.2.8.

315 este epígrafe no se usará para las materias de la clase 6.1 que cumplen los criterios de toxicidad por inhalación del grupo de embalaje I descritos en 2.2.61.1.8.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC

No aplica.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

15.1 Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

Disposiciones internacionales

Información no disponible

Disposiciones aplicables a Colombia

- Decreto 1496/2018. Ministerio del Trabajo.
- Resolución 773/2021. Ministerio del Trabajo.

Ficha de Datos de Seguridad

Fecha de emisión: 12/2023
Versión: 03

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

- Decreto 4741/2005. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
- Resolución 0631/2015. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Resolución 1362/2007. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Resolución 1770/2018. Ministerio de Salud y Protección Social

Disposiciones aplicables al producto

- Fenoles
N/D
- Análisis de Fósforo
N/A
- Biodegradabilidad
N/A
- Actividad Microbici da
N/A
- REGISTRO Y VIGENCIA
N/A

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

La presente Ficha de Datos de Seguridad fue elaborada de acuerdo con la 6ª edición revisada del SGA (2015), la Resolución N° 2075/2019 de la Comunidad Andina de Naciones y el Reglamento N° 773/2021 del Ministerio del Trabajo de Colombia.

16.1 Abreviaturas utilizadas

BEI[®]: Biological Exposure Indices.
C: Concentración.
CE: Concentración Efectiva.
CL: Concentración Letal.
DL: Dosis Letal.
EPP: Equipo de Protección Personal.
IARC: International Agency for Research on Cancer.
LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level (nivel mínimo de efecto adverso observable).
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level (nivel sin efecto adverso observable).
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
SGA: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

16.2 Bibliografía

- Toda la información requerida para la construcción de esta FDS tiene las siguientes fuentes bibliográficas:
- Estudios realizados por el fabricante, los cuales se referencian en el 15.1
 - Información suministrada por los proveedores de las sustancias o mezclas que participan en esta FDS
 - Información suministrada por el fabricante de los dossier del producto
 - Información exógena obtenida de sistemas de consulta públicos como las páginas de la Echa, Reach, CLP, EPA, ONU. ONUDI, entre otros

Control de cambios

Versión	Fecha	Modificaciones
01	02/2018	Primera versión.
02	08/2022	Todas las secciones Resolución N° 773/2021.
03	12/2023	Se realiza modificación en sección 11

Próxima revisión: 12/2028

Ficha de Datos de Seguridad

Fecha de emisión: 12/2023

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Versión: 03

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad se da de buena fe y creyendo en su exactitud, con base en el conocimiento que se dispone sobre el producto en el momento de su publicación. No implica la aceptación de ningún compromiso ni responsabilidad legal por parte de la compañía por las consecuencias del mal uso en cualquier circunstancia particular. Considerando que el empleo de esta información y de los productos está fuera del control del fabricante, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro y normativo del producto correspondiente a su lugar de empleo es obligación del usuario.