Pipeline ETL bancario con zona de cuarentena

Reporte técnico de integración y entrega

Equipo: **Avilix · Maki · Leo**
Fuentes: cajeros ATM y transferencias digitales.
Corte de preparación: 28 de octubre de 2026.

Responsable	Especialidad
Maki	Perfilado, faltantes, duplicados y outliers
Avilix	Integración, transformación, orquestación e interfaces
Leo	Pydantic, cuarentena, persistencia y resiliencia

Resultado reproducible

Fuente	Leídas	Limpias	Cuarentena	Omitidas
ATM	620	568	32	20
DIGITAL	600	504	96	0
TOTAL	1220	1072	128	20

La conciliación es 1,220 = 1,072 + 128 + 20. Los rechazos se conservan; las omisiones corresponden a duplicados exactos. La base entregable contiene solo las fuentes originales, sin las operaciones manuales de prueba.

Repositorio: https://github.com/Av1l1X/Pipeline_Banco
Base: entrega/pipeline_banco.sqlite
Evidencia detallada: docs/evidencia/resultados.json

Un solo recorrido de datos



La validación temprana impide que importes o claves corruptas contaminen los parámetros estadísticos. La validación final comprueba las variables analíticas antes de persistir.

El catálogo CSV se valida como snapshot completo. Se conserva la versión aplicada a cada registro; los huérfanos van a cuarentena. Las filas omitidas también tienen bitácora y forman parte de la conciliación.

El diagrama editable está en docs/DIAGRAMA.md. El encabezado de la guía dice “6 fases”, pero enumera siete; esta implementación cubre también la carga transaccional de la fase 7.

Medir antes de transformar

Fuente / campo	Nulos	Vacíos	% ausencia	Tipos observados
ATM / id_cajero	44	0	7.1	str
ATM / monto_mxn	27	0	4.35	str
DIGITAL / notification_email	8	8	2.66	str

Se cuentan nulos y cadenas vacías por separado. El ATM contiene 20 duplicados exactos. El perfil completo conserva tipos observados y categorías por columna; no reemplaza las fuentes.

Hipótesis MCAR/MAR y límites

Las ausencias de monto/comisión se tratan bajo una hipótesis MAR operativa: el grupo de operación, estado o cajero puede aportar información al valor faltante. Una omisión aislada de concepto o identificador de cajero es compatible con MCAR, pero el perfil descriptivo no demuestra independencia. No se presenta ninguna de estas hipótesis como causalidad comprobada.

Se imputa mediana por grupo con al menos cinco valores observados válidos. Es menos sensible a colas y extremos que la media. Se guardan ambas medidas y el tamaño del grupo para auditar la elección. Si no hay base suficiente, se rechaza; no se inventa un importe.

Las categorías faltantes se sustituyen por DESCONOCIDO o SIN_CONCEPTO. El correo es opcional, pero si está presente debe ser válido. Una consulta de saldo tiene importe cero; ese cero no significa un saldo bancario real.

Conservar el origen, explicar el cambio

Regla	Aplicación
Dinero	Decimal; USD × 19.50; HALF_UP a dos decimales. Se conserva importe y moneda originales.
Fechas	Parseo por fuente, fecha ISO YYYY-MM-DD y fecha/hora UTC-06:00. Fechas imposibles o ambiguas se rechazan.
IQR	Q1 y Q3 con interpolación lineal; límites Q1 – 1.5 IQR y Q3 + 1.5 IQR, inferior no negativo. No se ajusta con importes imputados.
Capping	Solo cambia monto_analitico_mxn. monto_mxn permanece como importe de operación. Con menos de cinco observaciones o IQR cero no se recorta.
MinMax	(x – mínimo)/(máximo – mínimo), por fuente y operación. Grupo constante: cero.
Segmentos	Terciles del grupo: BAJO hasta primer corte, MEDIO hasta segundo, ALTO después. Consulta de saldo: BAJO.

Efecto en los datos aceptados

119 registros se marcaron como outliers; 27 registros registraron cambios en la etapa de imputación. Esta última cifra no cuenta las normalizaciones deterministas realizadas antes por los validadores.

Segmento	Registros
BAJO	452
MEDIO	338
ALTO	282

La comparación antes/después usa poblaciones distintas: antes son las filas crudas; después son las aceptadas. Una reducción de nulos puede deberse tanto a imputación como a separación en cuarentena, por lo que no se atribuye toda la mejora a la limpieza.

Aceptar, aislar y poder auditar

Motivo registrado	Ocurrencias
CLABE_INVALIDA	46
CORREO_INVALIDO	30
CUENTA_NO_REGISTRADA	56

Hay 128 filas en cuarentena y 132 ocurrencias de motivos. Las categorías se superponen: una fila puede contener varios errores. Un registro rechazado en validación temprana no alcanza necesariamente el cruce de catálogo; los conteos son errores detectados en el recorrido, no un inventario exhaustivo de todos los defectos latentes.

Integridad y transacciones

SQLite contiene transacciones_limpias y cuarentena_errores, además de ejecuciones, catálogo versionado, evidencia y bitácoras. Los importes Decimal se guardan como texto exacto dentro del payload JSON. La carga de filas, cuarentena y evidencias se confirma de forma atómica. Ante fallo se revierte y queda una ejecución FALLIDA.

La entrega pasó PRAGMA integrity_check y foreign_key_check. La unicidad fuente/ID y la huella de origen impiden recargas duplicadas. Una carga idéntica devuelve el resumen previo; un ID con contenido distinto se desvía a cuarentena.

Pruebas automatizadas y de interfaz

49 pruebas aprobadas: validación, fechas ambiguas, números no finitos, CLABE/correo, huérfanos, duplicación, vista previa, carga personalizada, aislamiento de sesiones, rollback, catálogos, filtros y archivos ilegibles. Se conserva la salida en docs/evidencia/pruebas.txt. Hay una advertencia de deprecación del adaptador httpx de TestClient; no es un fallo de prueba.

Entrada, proceso y resultados

La página tiene tres vistas: Entrada, Proceso y Resultados. Permite seleccionar archivos propios, revisar una muestra sin ingerirlos y procesar primero el catálogo y después los lotes. Los nombres de archivo pueden variar; sus columnas deben corresponder al esquema seleccionado. Las sesiones vacías se conservan en outputs/sesiones.

Las etapas muestran conteos de evidencia_lotes después de confirmar los resultados: lectura y diagnóstico, duplicados exactos, validación, cruce de catálogo, imputación, transformación y persistencia. No se simula progreso. Las cantidades de etapas no se suman: describen poblaciones distintas.

El dashboard incluye gráficas de destino, motivos y segmentos, filtros, historial y comparación original/procesado. El menú es compacto y plegable. El ingreso individual y los simuladores se retiraron del alcance. Los archivos bancarios siguen siendo las fuentes del ejercicio.

Video de hasta un minuto: muestra original, ejecución, etapas, indicadores y un detalle. El guion está en docs/GUION_VIDEO.md. El video se graba después de ensayar el recorrido.

Inicio: instalar dependencias con Python 3.12, ejecutar python -m uvicorn src.api:app --host 127.0.0.1 --port 8765 desde el entorno del proyecto y abrir http://127.0.0.1:8765. Crear una sesión vacía conserva las bases anteriores y limpia la cola de selección. La selección de sesión se mantiene mientras el servidor está activo.

Servicio local de un solo proceso y volumen académico. El estado bancario se conserva separado del resultado de calidad. Una fila limpia no acredita un movimiento bancario exitoso.

Evidencias para revisar y reproducir

Requisito de la guía	Evidencia
Reglas y mockup	REGLAS_DE_NEGOCIO.md y docs/DIAGRAMA.md
Calidad antes/después	src/calidad.py, src/limpieza.py; perfiles en resultados.json
Integración y transformación	src/integracion.py, src/transformacion.py, src/pipeline.py
Pydantic y cuarentena	src/validation.py; tabla cuarentena_errores
Persistencia y resiliencia	src/persistence.py; tests/; docs/evidencia/pruebas.txt
Repositorio, BD y reporte	GitHub; pipeline_banco.sqlite; este PDF
Defensa individual	docs/GUION_VIDEO.md; explicación en vivo de los tres integrantes

Fuentes y reproducibilidad

1. GUIA_LINEAMIENTOS_PROYECTO_ALUMNOS.pdf, pp. 1–3, documento proporcionado por el docente: objetivo, fases, entregables y rúbrica.
2. datasets/catalogo_cuentas.csv, datasets/transacciones_atm.xlsx y datasets/transferencias_digitales.json: fuentes originales recibidas.
3. docs/evidencia/resultados.json y pipeline_banco.sqlite: mediciones producidas por este código. docs/evidencia/SHA256.json identifica los archivos usados.

Las fuentes canónicas están en datasets/. Las copias históricas se retiraron de la raíz para evitar cargar versiones distintas por error.

Para reproducir: python -m scripts.preparar_entrega --salida outputs/reproduccion. El comando se niega a sobreescribir una base existente. Después ejecutar scripts/generar_reporte.py con --carpeta outputs/reproduccion.

Las firmas reales de Avilix, Maki y Leo en las reglas y la defensa oral son acciones personales pendientes de los integrantes. Este reporte no simula firmas ni acredita una exposición que no se ha realizado.