# תרגיל בית – הדסים 5

קראי בעיון את ההוראות, ממשי באמצעות שפה לבחירתך, הקפידי על קוד קריא ויעיל.

### מועמדת יקרה,

נמצאת מתאימה להמשך תהליך המיון לתוכנית הדסים 5.0 - חיל הים. תהליר המיון כולל:

- הגשת תרגיל בית
  - מבחני מיון •
- ראיון אישי + מקצועי ●

## <u>הגשת תרגיל הבית:</u>

מועד ההגשה: יום שלישי כ"ח בסיון התשפ"ה, 24.06.25 עד השעה 19:00 איחור/אי הגשה/ אי הגשת בהתאם להנחיות של תרגיל בית - לא יתאפשר לגשת למבחני המיון.

## אופן ההגשה- שליחת הפתרון:

עם סיום העבודה, בצעי Tag בשם "FINAL\_VERSION" בענף בו נמצאת הגרסה הסופית של הקוד.

את הקישור ל- Repository יש לשלוח בגוגל פורמס שנשלח בהמשך, יש לציין בכותרת "הגשת מבחן בית-הדסים 5.0".

יש לצרף את הקוד כקובץ, Repository Git-במידה ולא מתאפשר להעלות את הקוד ל-ZIP (קובץ דחוס).

יש להעלות את התרגיל לתיקייה בדרייב ולהוציא קישור אותו יש להעלות בגוגל פורמס. לא לשכוח לאפשר גישה לכל מי שקיבל את הקישור.

אופן הגשה אחר -לא יתקבל.

המבחן לביצוע אישי שלך בלבד. חשד להעתקה ממועמדת אחרת או ממקורות חיצוניים יוביל להפסקת תהליך המיון.

#### מבחני מיון:

תאריך: יום רביעי כ"ט בסיון התשפ"ה, 25.06.25.

מיקום: בית מעריב - מתקן רמות

ב**כתובת:** דרך מנחם בגין 53 תל אביב יפו.

בהתאם לשכלול נתוני מבחני המיון ותרגיל הבית תתקבל ההחלטה על זימונך להמשך תהליך המיון.

### <u>ראיון אישי + מקצועי:</u>

#### :הנחיות

הריאיון יתקיים ב-Microsoft teams/ZOOM בפני מראיינים מקצועיים. לינק אישי להתחברות ישלח אליך מראש.

שימי לב – עלייך להתקין מראש את תוכנת Microsoft teams/ZOOM ולהכין שם משתמש.

במהלך הריאיון נשוחח גם על תרגיל הבית ותדרשי להציג את דרך פתרון התרגיל. ייתכן שנבקש לבצע תרגיל נוסף במהלך הריאיון.

## **משך הריאיון:** כ-60 דקות.

נבקשך להתחבר 10 דקות מראש ולהמתין בחדר ההמתנה הווירטואלי שלנו. חובה להתחבר ממחשב נייד או נייח, עם חיבור יציב לרשת אינטרנט, מיקרופון, מצלמה פתוחה, בסביבה שקטה המאפשרת קיום ראיון. לא נוכל לאפשר ראיון מטלפון סלולארי. עליך לוודא <u>מראש</u> כי העמדה ממנה תתחברי תקינה, מאפשרת שיחת /ZOOM Microsoft teams

> חובה להציג תעודה מזהה (תעודת זהות/דרכון/רישיון נהיגה). בריאיון תתבקשי להציג גיליון ציונים ממוסד לימודיך-אנא הכיני מראש.

#### בהצלחה רבה!

# <u>חלק א'</u>

## <u>'סעיף א</u>

מצורף קובץ לוג גדול (logs.txt) המכיל מיליוני שורות. כל שורה מייצגת רישום לוג ומכילה קוד שגיאה. עלייך למצוא את N קודי השגיאה השכיחים ביותר.

#### משימות:

- 1. כתבי קטע קוד לפיצול קובץ ה-logs.txt לחלקים קטנים יותר.
  - 2. עבור כל חלק, ספרי את השכיחות של כל קוד שגיאה.
    - 3. חברי את ספירות השכיחות מכל החלקים.
- 4. מצאי את N קודי השגיאה השכיחים ביותר מהספירות הממוזגות.
  - 5. נתחי את סיבוכיות הזמן והמקום של הפתרון שלך.

אומספר שלם (logs.txt) **קלט:** קובץ טקסט גדול

פלט: רשימה של N קודי השגיאה השכיחים ביותר וספירותיהם.

## <u>'סעיף ב</u>

1. מצורף קובץ נתונים גדול של סדרת זמן (time\_series.csv) המכיל שתי עמודות: 1 timestamp – חותמות זמן

value – ערכים מספריים

## :קלט לדוגמא

value	Timestamp
15.3	6:10:00 2025-06-10
3.2	7:49:00 2025-06-10
12.6	7:34:00 2025-06-10
5.3	6:55:00 2025-06-10

- 1. כתבי קטע קוד המבצע בדיקות לפני עיבוד הנתונים כמו בדיקה של פורמט התאריך או כפילויות, חשבי על בדיקה נוספת.
  - 2. כתבי קטע קוד המחשב את הערך הממוצע עבור כל שעה.

#### :פלט רצוי

ממוצע	זמן התחלה
10.3	6:00:00 2025-06-10
7.9	7:00:00 2025-06-10

 בעולם בו כמות הדאטה היא עצומה – נהוג לחלק את הנתונים לחלקים קטנים ולפתור את הבעיה עבור כל חלק בנפרד, לאחר מכן מחשבים את התוצאה הסופית באמצעות איחוד כל התוצאות. ממשי פתרון לבעיה מהסעיף הקודם באמצעות השיטה המתוארת לעיל.

כתבי קוד המחלק את קובץ ה-time\_series.csv לחלקים קטנים יותר המבוססים על זמן (למשל, חלקים יומיים).

חשבי את הממוצעים השעתיים עבור כל קובץ בנפרד, ולבסוף אחדי את התוצאות וצרי באמצעותן קובץ סופי כמו בדוגמת הפלט בסעיף ב נקודה 1.

- 3. אם הנתונים מגיעים בזרימה (stream) במקום מקובץ, כיצד תתכנני את הפתרון כדי לעדכן את הממוצעים השעתיים בזמן אמת?
  - לתרגיל מצורף קובץ נוסף בפורמט שונה המכיל את אותו מידע, התאימי את החלקים הרלוונטיים בקוד על מנת לתמוך בפורמט החדש, וכתבי תיעוד המתאר את היתרונות באחסון המידע בפורמט הנתון.

#### :קלט

עם עמודות חותמת זמן וערך. (CSV (time\_series.csv קובץ

עם עמודות חותמת זמן וערך. (PARQUET (time\_series.parquet קובץ

. (חותמת זמן, ערך ממוצע). פלט: קובץ CSV או פלט מובנה המכיל ממוצעים שעתיים

# <u>חלק ב'</u>

### טבלאות (כתובים בהתאמה)

Person\_Id | Personal\_Name | Family\_Name | Gender | Father\_Id |

Mother\_Id | Spouse\_Id

DI, שם פרטי, שם משפחה , מגדר, DI של אב, DI של אם, DI של בן/בת זוג

## תרגיל 1 הקמת עץ משפחה

לבצע טבלה שיש בה כמה רשומות לכל בן אדם בהן יופיעו כל האנשים בקרבה ראשונה אליו.

הטבלה צריכה להיות בנויה כך:

Person\_Id | Relative\_Id | Connection\_Type

Connection\_Type = יכול להכיל את הערכים הבאים: אב, אם, אח, אחות, בן, בת, בן זוג ובת זוג.

## תרגיל 2 השלמת בני / בנות זוג

השלמה של בני זוג. לקחת בחשבון שיש נתונים חלקיים. כלומר, לאדם עם 111 DI מוגדר בת זוג עם 222 ID. אבל, לבת זוג עם 222 ID לא מוגדר שיש בן זוג בכלל. צריך לבצע השלמה שבטבלה שיצרנו גם לבנאדם עם 222 ID יוגדר בן זוג.

# <u>חלק ג'</u>

- 1. דרגי מ 1-6 (1- לא מעוניינת, 6- מאוד מעוניינת), האם הינך מעוניינת לעסוק בתפקידי חומרה/אלקטרוניקה (לדוג'- פיתוח מעגלים חשמליים, אינטגרציית מערכת, בדיקות חשמליות וכד')?
- 2. איך עובד שלט של מזגן? יש להתייחס לסעיפים הבאים (שימי לב, ניתן להציע מגוון אפשרויות למימוש אין תשובה 'נכונה'):
  - a. מהו אופן השידור בין השלט למזגן?
  - b. אילו רכיבים צריכים להיות בצד השלט ואילו בצד המזגן?
- .c איך המזגן 'יודע' על איזה לחצן לוחצים בשלט? (במילים אחרות- איך .c ניתן לייצג מקשים שונים בשידור מהשלט למזגן?), יש להציע מספר אפשרויות.

# <u>חלק ד'</u>

#### מערכת לניהול מכלות:

בעל המכולת השכונתית ביקש ממך לפתח עבורו מערכת שתסייע לו בניהול החנות. המערכת תכיל צד שרת, אליו יוכל להתחבר בעל המכולת, וצד לקוח עבור הספקים שלו.

### 'שלב א

עלייך לפתח את המערכת בהתאם לדרישות הבאות:

#### צד לקוח – כניסת ספק

- רישום משתמש חדש למערכת / כניסה למשתמש קיים
  - צפיה בהזמנות שביצע בעל המכולת
- ." אישור הזמנה הזמנה שאושרה תעבור לסטטוס "בתהליך".

בעת הרישום כל ספק ימלא את הפרטים הבאים:

- שם חברה
- מספר טלפון
  - שם נציג
- רשימת הסחורות שהספק מציע (במבנה נתונים לבחירתך)

### צד שרת – כניסת בעל המכולת

- הזמנת סחורה מספק.
- צפייה בסטטוס הזמנות קיימות
- אישור קבלת הזמנה תעבור לסטטוס "הושלמה" ותעדכן את הספק שההזמנה
   התקבלה.
  - מאגר של כל ההזמנות (כולל כאלו שהושלמו)

רשומה של סחורה צריכה להכיל את הנתונים הבאים:

- 1. שם המוצר
- 2. מחיר לפריט
- 3. כמות מינימלית לרכישה

עצבי את פורמט ביצוע הזמנה באופן הנוח ביותר.

דגשים

- Mongodb, ניתן לבחור כל סוג מאגר מידע איתו את מרגישה בנוח לעבוד. לדוגמא: .SQL
- 2. את צד השרת ניתן לממש בכל טכנולוגיה איתה את מרגישה בנוח לעבוד. לדוגמא: Node.js, python, asp.net, java, Csharp
- 3. יש לממש API אליהם יוכל לפנות צד הלקוח עם route אליהם יוכל לפנות צד בלבח API אליהם בלבח (אין צורך לממש עריכה ומחיקת רשומות).

### <u>סעיף בונוס – ניהול סחורות והזמנה אוטומטית</u>

בעל המכולת התלהב מהמערכת, ורוצה לנהל בעזרתה את כל הסחורות בחנות. המערכת תכיל מאגר של כלל הסחורות במכולת, ותתחבר לקופה דרך API. לכל סחורה בעל המכולת יגדיר מהי הכמות המינימלית שלה שהוא מעוניין שתהיה בחנות בכל זמן נתון. ברגע שכמות הסחורה תרד מתחת לערך הזה, המערכת תבצע הזמנה אוטומטית מהספק שמציע את המחיר הטוב ביותר עבור אותה סחורה. אם אין אף ספק שמספק את הסחורה המדוברת, היא תתריע על כך.

### API של הקופה

בכל פעם שתתבצע קנייה השרת יקבל קובץ JSON הבנוי באופן הבא:

```
{
  "merchandise_1": quantity,
  "merchandise_2": quantity,
  ...
}
```

לדוגמה, קנייה של 2 קרטוני חלב וכיכר לחם תראה כך:

```
{
    "bread": 1,
    "milk_carton": 2
}
```