# Nociones Teóricas Y

# Técnicas

(Proyecto 1007\_LOOKUP)

Antonio Ávila Delgado

1º ASIR

# **DESCRIPCIÓN**

En este ejercicio tenemos 2 colecciones, una de cursos de idiomas y otra de alumnos, Vamos a explorar 2 situaciones:

- a) Situación 1:N, en la que un alumno solo puede asistir a un curso de idiomas, pero en cada curso de idiomas hay muchos alumnos.
- b) Situación N:M, en la que un alumno puede asistir a varios cursos de idiomas, y en cada curso puede haber muchos alumnos.

Los campos son variados: numéricos (incluyendo decimales), cadenas de caracteres, booleanos, tipo fecha, etc.

Este es el objetivo del ejercicio:

```
Bases de Datos ASIR DAM

Página Principal / Mis cursos / Curso 2020-21 / DAM / Bases de Datos ASIR DAM / Tema 8 / lookup con dos colecciones

lookup con dos colecciones

Realizar un ejercicio en el que utilices un aggregate que una dos colecciones.

Hacer dos versiones: una con una estructura 1:N y otra con una estructura N:M

Estudiar los ejercicios del Tema 8 para hacer esta tarea.

Sube la aplicación a GitHub.
```

### Relación 1:N

```
}
 ]
).pretty()
     "_id": ObjectId("603228f6718a9afe0b95e8b0"),
     "cod_alumno": "alum001",
     "fecha_comienzo": ISODate("2021-02-02T08:00:00Z"),
     "nombre_alumno" : "Francisco Romero",
     "facultad": "Medicina",
     "detalle" : {
         "cod_idioma" : "idiom001".
         "horas_cursadas" : 20
     "idioma_cursado" : [
             "_id": ObjectId("603228e3718a9afe0b95e8a7"),
             "cod_idioma" : "idiom001",
             "nombre_curso" : "Lengua_inglesa",
             "precio_hora" : 22.5,
             "horas_requeridas" : 345
*/Sacamos ficha del alumno con su curso, usando $project*/
db.alumno.aggregate(
 [
     $lookup: {
       from: "idioma",
       localField: "detalle.cod_idioma",
       foreignField: "cod_idioma",
       as: "idioma_cursado"
     }
```

},

```
{
      $project: {
         _id: 0,
         "cod alumno": 1,
        "fecha_comienzo": 1,
         "nombre_alumno": 1,
         "facultad": 1,
         "detalle.cod_idioma": 1,
         "detalle.horas_cursadas": 1,
        "idioma_cursado.nombre_curso": 1,
         "idioma_cursado.horas_requeridas": 1,
        "idioma_cursado.precio_hora": 1
      }
    }
  ]
).pretty()
     "fecha_comienzo": ISODate("2021-02-02T08:00:00Z"),
         "horas_cursadas" : 20
     "idioma_cursado" : [
              "nombre_curso" : "Lengua_inglesa",
              "precio_hora" : 22.5,
"horas_requeridas" : 345
```

/\*Lo que le está costando al alumno el curso de idioma, sacando datos de 2 colecciones\*/

```
db.alumno.aggregate(
  [
      $lookup: {
        from: "idioma",
        localField: "detalle.cod_idioma",
        foreignField: "cod_idioma",
        as: "idioma_cursado"
      }
    },
    {
      $project: {
        _id:0,
        "identificador alumno": "$cod_alumno",
        "día de inicio": {$dayOfMonth: "$fecha_comienzo"},
        "mes de inicio": { $month: "$fecha_comienzo" },
        "año de inicio": { $year: "$fecha_comienzo" },
        "nombre y apellidos": "$nombre_alumno",
        "cantidad de horas": "$detalle.horas_cursadas",
        "precio por hora": {$arrayElemAt: ["$idioma_cursado.precio_hora", 0]},
        "total gastado": {$multiply: ["$detalle.horas_cursadas", {$arrayElemAt: ["$idioma_cursado.precio_hora", 0]}]}
      }
    }
  ]
```

).pretty()

```
"identificador alumno": "alum001",
   "día de inicio": 2,
   "mes de inicio": 2021,
   "nombre y apellidos": "Francisco Romero",
   "cantidad de horas": 20,
   "precio por hora": 22.5,
   "total gastado": 450
```

/\*Lo que le está costando al alumno el curso de idioma, sacando datos de 2 colecciones, con \$SET\*/

```
}
    },
    {
      $project: {
        _id:0,
        "identificador alumno": "$cod_alumno",
        "día de inicio": {$dayOfMonth: "$fecha_comienzo"},
        "mes de inicio": { $month: "$fecha_comienzo" },
        "año de inicio": { $year: "$fecha_comienzo" },
        "nombre y apellidos": "$nombre_alumno",
        "cantidad de horas": "$detalle.horas_cursadas",
        "precio por hora": "$precio_cada_hora.precio_hora",
        "total gastado": {$multiply: ["$detalle.horas_cursadas", "$precio_cada_hora.precio_hora"]}
      }
    }
  ]
).pretty()
```

```
{
    "identificador alumno": "alum001",
    "día de inicio": 2,
    "mes de inicio": 2,
    "año de inicio": 2021,
    "nombre y apellidos": "Francisco Romero",
    "cantidad de horas": 20,
    "precio por hora": 22.5,
    "total gastado": 450
}
```

## Relación N:M

```
/*Sacamos ficha del alumno con todos los cursos que tiene, usando $project*/
db.alumno.aggregate(
  [
    {
      $lookup: {
        from: "idioma",
        localField: "detalle.cod_idioma",
        foreignField: "cod_idioma",
        as: "idioma_cursado"
      }
    },
    {
      $project: {
        _id: 0,
        "cod_alumno": 1,
        "fecha_comienzo": 1,
        "nombre_alumno": 1,
        "facultad": 1,
        "detalle.cod_idioma": 1,
        "detalle.horas_cursadas": 1,
        "idioma_cursado.nombre_curso": 1,
        "idioma_cursado.horas_requeridas": 1,
        "idioma_cursado.precio_hora": 1
      }
```

```
}
]
).pretty()
```

/\*con operador \$unwind, sacamos un documento por cada elemento del conjunto (array), en este caso, "detalle" y con todos los datos del documento original\*/

```
"_id": ObjectId("60325ab4402d1eb1694b9d61"),
    "fecha_comienzo": ISODate("2021-02-02T08:00:00Z"),
    "nombre_alumno" : "Francisco Romero",
    "facultad": "Medicina",
    "detalle" : {
        "cod_idioma" : "idiom001",
        "horas_cursadas" : 20
}
    "_id": ObjectId("60325ab4402d1eb1694b9d61"),
    "cod_alumno": "alum001",
    "fecha_comienzo": ISODate("2021-02-02T08:00:00Z"),
    "nombre_alumno" : "Francisco Romero",
    "detalle" : {
        "cod_idioma": "idiom008",
        "horas_cursadas" : 10
    "_id": ObjectId("60325ab4402d1eb1694b9d61"),
    "cod_alumno" : "alum001",
    "fecha_comienzo": ISODate("2021-02-02T08:00:00Z"),
    "nombre_alumno": "Francisco Romero",
    "facultad" : "Medicina",
    "detalle" : {
        "horas_cursadas" : 12
```

/\*Gracias a \$unwind, nos sale el coste por idioma, de cada alumno, por separado\*/

```
from: "idioma",
    localField: "detalle.cod_idioma",
    foreignField: "cod_idioma",
    as: "idioma cursado"
 }
},
{
  $set: {
    precio_cada_hora: {$arrayElemAt: ["$idioma_cursado", 0]}
 }
},
{
  $project: {
    _id:0,
    "identificador alumno": "$cod_alumno",
    "día de inicio": {$dayOfMonth: "$fecha_comienzo"},
    "mes de inicio": { $month: "$fecha_comienzo" },
    "año de inicio": { $year: "$fecha_comienzo" },
    "nombre y apellidos": "$nombre_alumno",
    "cantidad de horas": "$detalle.horas_cursadas",
    "precio por hora": "$precio_cada_hora.precio_hora",
    "total gastado": {$multiply: ["$detalle.horas_cursadas", "$precio_cada_hora.precio_hora"]}
  }
}
```

]

).pretty()

```
"identificador alumno": "alum001",
   "día de inicio": 2,
   "mes de inicio": 2021,
   "nombre y apellidos": "Francisco Romero",
   "cantidad de horas": 20,
   "precio por hora": 22.5,
   "total gastado": 450
}
{
   "identificador alumno": "alum001",
   "día de inicio": 2,
   "mes de inicio": 2021,
   "nombre y apellidos": "Francisco Romero",
   "cantidad de horas": 10,
   "precio por hora": 48.5,
   "total gastado": 485
}
{
   "identificador alumno": "alum001",
   "ano de inicio": 2,
   "mes de inicio": 2,
   "año de inicio": 2021,
   "nombre y apellidos": "Francisco Romero",
   "cantidad de horas": 12,
   "precio por hora": 50.5,
   "total gastado": 606
}
```

Pero si queremos verlo como suma total de todo lo gastado por el alumno, hay que agruparlo, usando \$group

```
from: "idioma",
    localField: "detalle.cod_idioma",
    foreignField: "cod_idioma",
    as: "idioma cursado"
 }
},
{
  $set: {
    precio_cada_hora: {$arrayElemAt: ["$idioma_cursado", 0]}
 }
},
{
  $project: {
    _id:0,
    "identificador_alumno": "$cod_alumno",
    "día de inicio": {$dayOfMonth: "$fecha_comienzo"},
    "mes de inicio": { $month: "$fecha_comienzo" },
    "año de inicio": { $year: "$fecha_comienzo" },
    "nombre y apellidos": "$nombre_alumno",
    "cantidad de horas": "$detalle.horas_cursadas",
    "precio por hora": "$precio_cada_hora.precio_hora",
    "total_por_idioma": {$multiply: ["$detalle.horas_cursadas", "$precio_cada_hora.precio_hora"]}
  }
},
```

```
{
    $group: {
     _id: "$identificador_alumno",
     "total gastado": { $sum: "$total por idioma" },
   }
  }
 ]
).pretty()
     id" : "alum004", "total_gastado" : 6095 }
     id": "alum002", "total_gastado": 4490 }
   "_id" : "alum007", "total_gastado" : 11615 }
                       "total_gastado" : 9852.5 }
                        "total_gastado" : 4940 }
   "_id" : "alum009",
                        "total_gastado" : 1541 }
                        "total_gastado" : 9615 }
   "_id" : "alum006", "total_gastado" : 7692.5 }
     id": "alum008", "total_gastado": 4825
/*Todo lo gastado por alumno que supere los 5000 euros*/
db.alumno.aggregate(
  [
    $unwind: "$detalle"
  },
    {
     $lookup: {
       from: "idioma",
       localField: "detalle.cod_idioma",
       foreignField: "cod_idioma",
```

```
as: "idioma_cursado"
 }
},
{
  $set: {
    precio_cada_hora: {$arrayElemAt: ["$idioma_cursado", 0]}
  }
},
{
  $project: {
    _id:0,
    "identificador_alumno": "$cod_alumno",
    "día de inicio": {$dayOfMonth: "$fecha_comienzo"},
    "mes de inicio": { $month: "$fecha_comienzo" },
    "año de inicio": { $year: "$fecha_comienzo" },
    "nombre y apellidos": "$nombre_alumno",
    "cantidad de horas": "$detalle.horas_cursadas",
    "precio por hora": "$precio_cada_hora.precio_hora",
    "total_por_idioma": {$multiply: ["$detalle.horas_cursadas", "$precio_cada_hora.precio_hora"]}
  }
},
     {
  $sort: {
    año: 1, producto: 1
  }
```

```
},
{
    $group: {
      _id: "$identificador_alumno",
      "total_gastado": { $sum: "$total_por_idioma" },
    }
  },
{
      $match: {
        "total_gastado": { $gt: 5000 }
      }
    }
  ]
).pretty()
/*Todo lo gastado por alumno que supere los 5000 euros y ordenado (DESCENDENTE)*/
db.alumno.aggregate(
  [
  {
    $unwind: "$detalle"
  },
    {
      $lookup: {
```

```
from: "idioma",
    localField: "detalle.cod_idioma",
    foreignField: "cod_idioma",
    as: "idioma cursado"
 }
},
{
  $set: {
    precio_cada_hora: {$arrayElemAt: ["$idioma_cursado", 0]}
 }
},
{
  $project: {
    _id:0,
    "identificador_alumno": "$cod_alumno",
    "día de inicio": {$dayOfMonth: "$fecha_comienzo"},
    "mes de inicio": { $month: "$fecha_comienzo" },
    "año de inicio": { $year: "$fecha_comienzo" },
    "nombre y apellidos": "$nombre_alumno",
    "cantidad de horas": "$detalle.horas_cursadas",
    "precio por hora": "$precio_cada_hora.precio_hora",
    "total_por_idioma": {$multiply: ["$detalle.horas_cursadas", "$precio_cada_hora.precio_hora"]}
  }
},
     {
```

```
$sort: {
         año: 1, producto: 1
      }
    },
{
    $group: {
      _id: "$identificador_alumno",
      "total_gastado": { $sum: "$total_por_idioma" },
    }
  },
    {
       $sort: {
         "total_gastado": -1
      }
    },
{
       $match: {
         "total_gastado": { $gt: 5000 }
    }
  ]
).pretty()
```

```
{ "_id" : "alum007", "total_gastado" : 11615 } 
{ "_id" : "alum003", "total_gastado" : 9852.5 } 
{ "_id" : "alum005", "total_gastado" : 9615 } 
{ "_id" : "alum006", "total_gastado" : 7692.5 } 
{ "_id" : "alum004", "total_gastado" : 6095 }
```