
(a) One-dimensional data set
(b) Two-dimensional data set
Number of candidate fields, K
Number of candidate sensing locations, M
Mean additional sensors used by Greedy (%)
10 11.8 13.7 19.8 17.7 20.9 20.7 22.9 22.9
9 12.4 14.4 17.7 18.1 21.9 17.9 21.3 23.7
8 11.5 15.1 16.3 15.7 18.5 21.3 21.0 19.7
7 11.0 13.7 18.7 15.9 17.4 19.8 18.2 21.6
6 10.0 12.6 15.9 18.6 15.8 14.0 23.6 22.3
5 12.7 14.2 16.2 13.8 14.1 16.9 17.8 17.6
4 14.5 12.7 17.0 15.8 13.8 12.5 19.1 15.1
3 8.2 7.3 8.0 11.4 13.6 8.6 13.4 11.8
3 4 5 6 7 8 9 10
10 12.1 15.0 15.5 17.3 17.6 16.4 18.6 20.7
9 13.2 14.7 14.2 15.7 18.3 17.1 17.3 20.4
8 12.7 12.5 14.6 19.2 14.5 18.5 17.3 16.3
7 11.9 12.4 15.4 14.1 16.3 18.1 21.2 16.6
6 10.2 13.2 14.3 16.8 16.3 17.4 14.7 16.5
5 9.1 14.7 13.2 16.0 16.1 16.3 13.8 16.0
4 9.7 14.2 12.9 12.4 11.3 12.6 11.5 11.6
3 10.4 9.9 10.4 11.5 10.3 11.5 12.3 9.9
3 4 5 6 7 8 9 10
25 20 15 10 5 0