

Отчет по чекпоинту 6

Опробовали разные архитектуры на тех же данных, что использовались и в предыдущем чекпоинте:

https://github.com/Avoca9o/nba-predictor/blob/checkpoint-6/model/train_neural_networks.ipynb

Архитектура	F1-score	Accuracy	Roc Auc
Simple MLP	0.735	0.645	0.714
Regularized MLP	0.736	0.649	0.717
Residual MLP	0.738	0.646	0.716
MLP с Feature Attention	0.735	0.645	0.716
Ensemble (x5)	0.735	0.644	0.717

Также подготовили сравнительную табличку с моделями из предыдущего чекпоинта

Модель	test F1	test Acc	ROC AUC
Regularized MLP (DL)	0.7361	0.6489	0.7174
NN Ensemble x5 (DL)	0.7350	0.6441	0.7173
Attention MLP (DL)	0.7346	0.6445	0.7159
Residual MLP (DL)	0.7377	0.6457	0.7156
ExtraTrees (ML)	0.7370	0.6438	0.7147
XGBoost (ML)	0.7331	0.6419	0.7138
Simple MLP (DL)	0.7346	0.6448	0.7137
HistGradBoost (ML)	0.7357	0.6340	0.7089

Можно сделать следующий вывод: получилось добиться чуть большего качества, однако выглядит больше как погрешность, при другом разбиении данных ранжирование может измениться. Все также умеем решать задачу с **F1≈0.74** и **Accuracy≈0.65**