ASM

Prerrequisitos

• Instalar NASM y gdb

```
sudo apt install build-essential nasm gdb wget
```

• Instalar gdb-dashboard (mejora la interfaz de gdb)

```
[https://github.com/cyrus-and/gdb-dashboard] \\
```

```
wget -P ~ https://git.io/.gdbinit
```

Con respecto a la guía

Recomendación: Todos los programas deben escribirse en C y luego en ASM. Hacer una rutina en main que llame a la función en C y luego a la función en ASM. Imprimir los resultados para verificar que sean iguales.

Usar gdb para debuggear

Ejercicio 1

Escriba un programa que tome un vector de 16 enteros de 32 bits y los sume.

- Tip 1: Utilice una etiqueta en la sección data para crear el vector.
- Tip 2: Pueden usar DB, DW, DD, DQ ¿Cuál es el apropiado para un vector de enteros de 32 bits?

Ejercicio 2 (strings)

Implementar las siguientes funciones en lenguaje C y en ASM:

 a) Retorna la cantidad de caracteres distintos de cero del string pasado por parámetro.

```
uint32_t strLen(char* a);
```

- b) Compara dos strings en orden lexicográfico. Debe retornar:
- 0 si son iguales
- 1 si a < b
- -1 si b < a

```
int32_t strCmp(char* a, char* b);
```

c) Escribe el string en el stream indicado a través de pFile. Si el string es vacío debe escribir NULL.

```
void strPrint(char* a, FILE* pFile);
```

Ejercicio 3

Devuelve la cantidad de veces que aparece el caracter c en el string s.

```
int countChars(char* s, char c);
```

Ejercicio 4

Dado un string, devuelve un string in-place con los caracteres en orden inverso.

```
void intercambiar(char*);
```

Ejercicio 5

Dada una matriz de $n \times n$ enteros de 16 bits, devolver los elementos de la diagonal en el vector pasado por parámetro.

```
void diagonal(short* matriz, short n, short* vector);
```

Ejercicio 6

Dada una matriz de $n \times n$ pixeles RGB (1 byte por componente), hacer una función que convierta los pixeles a escala de grises usando la formula $(R+2\cdot G+B)/4$

```
void gris(pixel* matriz, short n, uint8_t* resultado);
```

Ejercicio 7

Dada una matriz de $f \times c$ enteros de 32 bits, encontrar el primer máximo buscando en el orden de la memoria: ROW major order. Ver row and column major order. Devuelve un puntero a este valor y sus coordenadas en f y c.

```
#define SIZE_C 10
int* primerMaximo(int (*matriz)[SIZE_C] , int* f, int* c);
```