دليل السلامة والصحة المهنية (عمليات المستودعات)

رقم الوثيقة: AR-MAN-01 **الإدارة المسؤولة:** إدارة الصحة والسلامة والبيئة **الإصدار:** 2.4 **تاريخ السريان:** 1 أبريل 2026 **المواقع المعنية:** مراكز التوزيع من 1 إلى 4

1. مقدمة

يحدد هذا الدليل إجراءات السلامة الإلزامية لجميع العاملين والزوار في مراكز التوزيع التابعة لمجموعة ميريديان القابضة. يجب على جميع الموظفين والمتعاقدين والزوار إكمال برنامج التوجيه الخاص بسلامة الموقع قبل الدخول إلى مناطق التشغيل.

2. معدات الحماية الشخصية

2.1 يجب ارتداء السترات العاكسة عالية الوضوح في جميع الأوقات داخل المناطق التشغيلية المحددة.

2.2 يُعد ارتداء أحذية السلامة ذات المقدمة الفولاذية إلزاميًا لجميع العاملين في أرضية المستودع، بمن فيهم الزوار في الجولات الإرشادية.

2.3 يجب ارتداء واقيات السمع في المناطق التي تحمل لافتات ضوضاء عالية، والتي تقع عادةً بالقرب من آلات التعبئة والسيور الناقلة.

2.4 يجب على الموظفين الذين يشغّلون الرافعات الشوكية أو عربات النقل ارتداء مجموعة كاملة من معدات الحماية الشخصية المحددة في الملحق (أ)، بما في ذلك خوذة الحماية حيثما يتجاوز ارتفاع الرفوف العلوية أربعة أمتار.

3. المناولة اليدوية

3.1 يُحظر على الموظفين رفع أحمال تتجاوز 25 كيلوجرامًا دون مساعدة ميكانيكية أو مساعدة شخص آخر.

3.2 يجب اتباع تقنية الرفع الصحيحة — الانحناء عند الركبتين مع إبقاء الظهر مستقيمًا وإبقاء الحمل قريبًا من الجسم — في جميع عمليات الرفع اليدوي، كما تم توضيحه أثناء التدريب التوجيهي.

3.3 تخضع مهام الرفع المتكررة لتناوب الوظائف كل ساعتين للحد من مخاطر إصابات الجهاز العضلي الهيكلي.

4. السلامة من الحرائق

4.1 توضع طفايات الحريق على فترات لا تزيد عن ثلاثين مترًا في جميع أنحاء أرضية المستودع، وهي مرمّزة بالألوان حسب النوع: الأحمر (الماء)، الأزرق (المسحوق الجاف)، والأسود (ثاني أكسيد الكربون).

4.2 في حال انطلاق إنذار الحريق، يجب على جميع الأفراد التوجه فورًا إلى نقطة التجمع المحددة الموضحة على خريطة إخلاء الموقع، دون جمع الأمتعة الشخصية.

4.3 تُجرى تدريبات الإخلاء من الحرائق بشكل ربع سنوي. والحضور إلزامي ويُسجَّل من قبل مسؤول الصحة والسلامة والبيئة في الموقع.

5. تشغيل الرافعات الشوكية والمركبات

5.1 لا يجوز تشغيل المركبات الصناعية المزودة بمحركات إلا للأفراد الحاصلين على رخصة تشغيل رافعات شوكية سارية المفعول وصادرة عن جهة التدريب المعتمدة لدى الشركة.

5.2 تنطبق سرعة قصوى قدرها 8 كم/ساعة على جميع حركة الرافعات الشوكية داخل المستودع، وتُخفَّض إلى سرعة المشي في حدود مترين من ممرات المشاة.

5.3 يتمتع المشاة بأولوية المرور عند جميع نقاط العبور المحددة. يجب على مشغلي الرافعات الشوكية إصدار صوت التنبيه عند الاقتراب من الزوايا العمياء أو التقاطعات.

6. الإبلاغ عن الحوادث

6.1 يجب الإبلاغ عن جميع الحوادث والحالات القريبة من الحادث وأعطال المعدات إلى مسؤول الصحة والسلامة والبيئة في الموقع في غضون ساعة واحدة من وقوعها باستخدام نموذج الإبلاغ عن الحوادث (HSE-FORM-02).

6.2 يجب الإبلاغ عن أي إصابة تتطلب رعاية طبية تتجاوز الإسعافات الأولية الأساسية إلى رئيس قسم الصحة والسلامة والبيئة في غضون أربع وعشرين ساعة، ويجب إتمام التحقيق الكامل في غضون خمسة أيام عمل.

7. جهات الاتصال في حالات الطوارئ

- مسؤول الصحة والسلامة والبيئة في الموقع: تحويلة 2200
- غرفة الإسعافات الأولية: تحويلة 2210

• أمن الموقع (على مدار الساعة): تحويلة 2000

8. الاعتماد

اعتُمد هذا الدليل من قبل رئيس قسم الصحة والسلامة والبيئة بتاريخ 20 مارس 2026، ويحل محل الإصدار 2.3 المؤرخ 15 سبتمبر 2024.