دليل تدريب مشغلي الرافعات الشوكية

رقم الوثيقة: AR-MAN-03 **الإدارة المسؤولة:** إدارة الصحة والسلامة والبيئة **الإصدار:** 1.8 **تاريخ السريان:** 1 مايو 2026

1. الغرض

يحدد هذا الدليل المنهج التدريبي الإلزامي ومتطلبات الكفاءة للموظفين الراغبين في الحصول على تصريح تشغيل المركبات الصناعية المزودة بمحركات (الرافعات الشوكية) في أي موقع تابع لمجموعة ميريديان القابضة.

2. المتطلبات الأساسية

2.1 يجب أن يكون المرشحون قد بلغوا الثامنة عشرة من العمر على الأقل، وحاصلين على بطاقة هوية موظف سارية لدى الشركة، وأتموا برنامج التوجيه العام للصحة والسلامة في المستودعات قبل بدء التدريب الخاص بالرافعات الشوكية.

2.2 يجب على المرشحين اجتياز تقييم أساسي للرؤية واللياقة البدنية يُجريه مزود معتمد للصحة المهنية.

3. هيكل التدريب

3.1 يتكون التدريب من ثلاث مراحل: تعليم نظري (يوم كامل)، وتشغيل عملي تحت الإشراف (ما لا يقل عن ست عشرة ساعة على مدى خمسة أيام عمل)، وتقييم كفاءة نهائي.

3.2 يشمل التعليم النظري: مبادئ ثبات الرافعة الشوكية ومفهوم مركز الحمل، وقوائم فحص ما قبل التشغيل، وقواعد حركة المرور الخاصة بالموقع، والأقسام ذات الصلة من دليل السلامة والصحة المهنية (AR-MAN-01).

4. فحوصات ما قبل التشغيل

4.1 قبل كل وردية، يجب على المشغلين إكمال قائمة فحص الرافعة الشوكية اليومية (النموذج HSE-FORM-05)، والتي تشمل حالة الإطارات، ومستويات السائل الهيدروليكي، وعمل أضواء التحذير والبوق، وحالة حزام الأمان، والأضرار الظاهرة في الصاري أو الشوكتين.

4.2 يجب الإبلاغ فورًا عن أي عيب يُكتشف أثناء فحوصات ما قبل التشغيل إلى مشرف المستودع، ويجب وضع علامة على المركبة تفيد بخروجها من الخدمة حتى إصلاحها.

5. مبادئ مناولة الأحمال

5.1 يُحظر على المشغلين تجاوز سعة الحمل المقدرة الموضحة على لوحة بيانات المركبة، ويجب مراعاة انخفاض السعة عند الرفع على ارتفاعات عالية.

5.2 يجب أن تكون الأحمال مثبتة بالكامل على الشوكتين ومائلة قليلًا للخلف أثناء النقل، مع إبقاء الشوكتين منخفضتين قدر الإمكان — عادةً لا تزيد عن 15 سم فوق مستوى الأرض — أثناء التحرك.

6. التقييم والاعتماد

6.1 يجب على المرشحين تحقيق درجة لا تقل عن 80% في التقييم النظري الكتابي وتقييم مُرضٍ في جميع بنود قائمة التقييم العملي للحصول على الاعتماد.

6.2 يسري الاعتماد لمدة ثلاث سنوات، وبعدها يلزم إجراء دورة تنشيطية وإعادة تقييم. ويجوز تعليق الاعتماد فورًا عقب أي حادثة سلامة ريثما يتم التحقيق فيها.

7. الوثائق ذات الصلة

- دليل السلامة والصحة المهنية (AR-MAN-01)
- قائمة فحص الرافعة الشوكية اليومية (HSE-FORM-05)

8. الاعتماد

اعتُمد هذا الدليل من قبل رئيس قسم الصحة والسلامة والبيئة بتاريخ 15 أبريل 2026.