LabCorp OTS Web Services
getMroResult

Revision: 1.0

Date: 1/8/13

Revision History

Revision	Date	Author	Description
1.0	01/8/13	Piotr Gucwa	Initial Draft

```
class MroResult{
    xsd:string( 25) donorFirstName;
    xsd:string( 25) donorMiddleName;
    xsd:string( 35) donorLastName;
    xsd:string( 10) donorSsn;
    xsd:string( 15) employeeId;
    xsd:string( 80) employerName;
    xsd:string( 13) specimenId;
    xsd:string( 30) reasonForTest;
    xsd:dateTime collectionTimestamp;
    xsd:dateTime CCFReceivedDate;
    xsd:string( 10) mroDecision;
    xsd:string(500) mroDecisionRemarks;
    xsd:string( 80) mroName;
    xsd:string( 60) mroAddr1;
    xsd:string( 60) mroAddr2;
    xsd:string( 30) mroCity;
    xsd:string(  2) mroState;
    xsd:string(  6) mroZip;
    xsd:string( 22) mroPhone;
    xsd:dateTime releaseTimestamp;
}

/* getMroResult() returns MRO result for given accession number */
      MroResult getMroResult(xsd:string userId, xsd:string password, xsd:string
accessionNumber) throws WsException;
```