React Native: Introducción y Setup

Diego Muñoz

05 de noviembre de 2026


Introducción al entorno móvil moderno

- React Native es un **framework de Meta** para desarrollar **aplicaciones móviles nativas** usando **JavaScript y React**.
- Permite construir para **Android** y **iOS** desde un mismo código base.
- Ofrece rendimiento nativo, acceso a APIs del sistema y una curva de aprendizaje rápida para quienes ya dominan React.
  Es el puente entre el desarrollo web y el desarrollo móvil profesional.

Rol e importancia de React Native

Contexto y propósito

- Cada plataforma tiene su lenguaje nativo: **Kotlin** en Android y **Swift** en iOS.
- Kotlin Multiplatform y el SDK de Swift para Android ya compilan para ambas.
- React Native hace lo mismo reutilizando React y el ecosistema de npm.
- Usa **componentes nativos reales**, no un navegador embebido.



JSI conecta JavaScript con el código nativo sin serializar mensajes.

Principios del entorno nativo

Cómo se diferencia del desarrollo web

- En la web, React manipula el **DOM del navegador**.
- En móvil, React Native comunica su estructura al **motor nativo** de Android/iOS.
- No existe HTML ni CSS; se usan **componentes nativos** y **estilos en objetos JavaScript**.
- React Native combina la experiencia del desarrollador web con el rendimiento nativo.

Preparación del entorno

Requisitos técnicos

- **Node.js** LTS
- **pnpm**
- Teléfono Android o iPhone con la app **Expo Go** instalada
- En iPhone, una cuenta gratuita de Expo iniciada en la app y en el terminal
- Conexión estable en la misma red Wi-Fi que el computador
  Descarga Expo Go:

  Play Store

  App Store

Expo como entorno de desarrollo

Ventajas y funcionamiento

- **Expo** simplifica la creación y ejecución de apps sin instalar SDKs nativos.
- Permite crear, ejecutar y depurar en tiempo real.
- **Expo Go** es la app de aprendizaje. Corre solo proyectos del SDK actual.
- El comando `pnpm start` levanta un servidor y muestra un **código QR** en el terminal.
- Basado en la documentación oficial: docs.expo.dev/get-started/set-up-your-environment

Creación del proyecto

Comandos iniciales

```
pnpm create expo-app <nombre-del-proyecto>
cd <nombre-del-proyecto>
pnpm start
```

- La plantilla por defecto trae Expo Router, TypeScript y pantallas de ejemplo con rutas en `src/app`.
- `--template blank` genera solo `App.js`, para desarrollar un proyecto desde cero.
- Escanea el **QR** del terminal con la app **Expo Go**.
- En iPhone, antes de `pnpm start`, inicia sesión con `pnpm expo login`.

Estructura base del proyecto

Archivos generados

- `src/app/index.tsx` — pantalla inicial. Cada archivo en `src/app` es una ruta.
- `src/app/_layout.tsx` — pestañas y tema que envuelven las pantallas.
- `src/components` — componentes de ejemplo.
- `app.json` — nombre, ícono y configuración de la app.
- `/assets` — ícono y pantalla de carga.
- `package.json` — scripts y dependencias.
  Esta estructura se crea automáticamente al iniciar el proyecto.

Primer renderizado en React Native

Contenido nuevo de `src/app/index.tsx`

```tsx
import { Text, View, StyleSheet } from "react-native";

export default function App() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>Hello React Native</Text>
      <Text style={styles.subtitle}>Running on my phone</Text>
    </View>
  );
}
```

- `View` reemplaza a `<div>` y `Text` a `<p>`.
- Todo el layout se basa en **componentes nativos**.

Definición con `StyleSheet`

```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: "center",
    alignItems: "center",
  },
  title: { fontSize: 28 },
  subtitle: { fontSize: 18, opacity: 0.8, marginTop: 8 },
});
```

- Objetos JS, no CSS. `StyleSheet.create` valida y autocompleta.
- Los números son píxeles sin unidad, los porcentajes van como string `"50%"`.

Imágenes

Locales con `require` y remotas con URL

```
<Image
  source={require("../../assets/images/icon.png")}
  style={styles.logo}
/>
<Image
  source={{ uri: "https://reactnative.dev/img/tiny_logo.png" }}
  style={styles.logo}
/>
```

- Importa `Image` desde `react-native` y agrega `logo: { width: 96, height: 96 }`.
- Las imágenes remotas necesitan ancho y alto explícitos.

Enlace a otra pantalla

```
import { Link } from "expo-router";

<Link href="/explore">Ir a Explore</Link>
```

- `href` apunta al archivo `src/app/explore.tsx`, que la plantilla ya trae.
- Cada archivo nuevo en `src/app` es una ruta, sin registrar nada.

Sensores con expo-sensors

Instalación

```
pnpm expo install expo-sensors
```

- `expo install` elige la versión compatible con el SDK del proyecto.
- Viene incluido en Expo Go, no requiere compilar nada nativo.

Acelerómetro

Lectura en tiempo real

```
import { Accelerometer } from "expo-sensors";
import { useEffect, useState } from "react";

const [data, setData] = useState({ x: 0, y: 0, z: 0 });

useEffect(() => {
  const subscription = Accelerometer.addListener(setData);
  return () => subscription.remove();
}, []);
<Text>x: {data.x.toFixed(2)}</Text>
```

- El hook va dentro del componente y el `Text` dentro del `View`.

Comparativa con React Web

Elementos fundamentales

1. Render nativo en lugar de DOM.
2. Estilos declarativos en JS.
3. Layout con **Flexbox**.
4. Carga de imágenes con `require()` o URL.
5. Bibliotecas dedicadas para navegación y sensores.
   React Native mantiene la filosofía de React, pero en el entorno móvil.

Resumen

1. React Native combina React y desarrollo móvil nativo.
2. Expo ofrece un entorno rápido y multiplataforma para iniciar.
3. Con pnpm el flujo es estable y simple.
4. Próxima clase: **estilos, Flexbox y NativeWind**.

Recursos adicionales

- Configuración oficial del entorno (Expo)
- Documentación React Native
- Documentación Expo
- Expo Go en Play Store
- Expo Go en App Store

Preguntas y Discusión

¿Tienes dudas? ¡Hablemos!