

React: Fetch y manejo de carga

Diego Muñoz

10 de septiembre de 2026

- Obtener datos reales con `fetch`.
- Controlar estados: `isLoading` y `error`.
- Usar `useState` + `useEffect` de forma metódica.
- Patrón básico reutilizable para consumir APIs.

fetch (idea general)

- API nativa para peticiones HTTP.
- Retorna *Promise*: `.then()`.
Ojo: códigos 4xx/5xx no lanzan error por sí solos.

```
fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/users")  
  .then(r => r.json())  
  .then(data => console.log(data));
```

useEffect + fetch (mínimo viable)

```
import { useState, useEffect } from "react";

function Users() {
  const [users, setUsers] = useState([]);
  useEffect(() => {
    fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/users")
      .then(r => r.json()).then(setUsers);
  }, []);
  return (
    <ul> {users.map(u => <li key={u.id}>{u.name}</li>)} </ul>
  );
}
```

Agregar isLoading

```
function Users() {  
  const [users, setUsers] = useState([]);  
  const [isLoading, setIsLoading] = useState(true);  
  useEffect(() => {  
    fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/users")  
      .then(r => r.json()).then(data => setUsers(data))  
      .finally(() => setIsLoading(false));  
  }, []);  
  if (isLoading) return <p>Cargando...</p>;  
  return <ul>{users.map(u => <li key={u.id}>{u.name}</li>)}</ul>;  
}
```

Manejo de error (1/2)

```
function Users() {  
  const [users, setUsers] = useState([]);  
  const [isLoading, setIsLoading] = useState(true);  
  const [error, setError] = useState(null);  
  useEffect(() => {  
    fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/users")  
      .then(r => {  
        if (!r.ok) throw new Error("Respuesta no OK");  
        return r.json();  
      })  
      .then(setUsers).catch(err => setError(err.message))  
      .finally(() => setIsLoading(false));  
  }, []);  
}
```

Manejo de error (2/2)

```
if (isLoading) return <p>Cargando...</p>;  
if (error)      return <p>Error: {error}</p>;  
if (users.length === 0) return <p>Sin datos.</p>;  
  
return (  
  <ul>  
    {users.map(u => <li key={u.id}>{u.name}</li>)}  
  </ul>  
>);  
}
```

Visualización condicional (patrón)

```
if (isLoading) return <p>Cargando...</p>;  
if (error) return <p>Error: {error}</p>;  
if (!data?.length) return <p>Sin resultados.</p>;  
  
// Render "feliz"  
return <List data={data} />;
```

- Separar fases evita *ifs* anidados en el return principal.

Patrón reusable (3 estados)

```
const [data, setData]      = useState([]);  
const [isLoading, setLoad] = useState(true);  
const [error, setError]   = useState(null);
```

1. Cargar datos.
2. Actualizar estados.
3. Renderizar según estado.

1. Siempre feedback: Cargando / Error / Sin datos.
2. Nunca `fetch` en el cuerpo del componente.
3. Validar `response.ok` antes de `r.json()`.
4. Preparar UI para datos vacíos.

Referir a ejemplo en [GitHub](#).

- `fetch`: peticiones HTTP asincrónicas.
- `useEffect`: decide **cuándo** cargar.
- `useState`: administra `data`, `isLoading`, `error`.
- Patrón “3 estados” listo para reutilizar en toda la app.

¿Tienes dudas? ¡Hablemos!