

Programmer som data (BPRD-Autumn 2015) - 2016 Januar

Anders Wind Steffensen: awis@itu.dk

Jeg erklærer hermed at jeg selv har lavet hele denne eksamensbesvarelse uden hjælp fra andre.

Opgave 1

1.1)

- *kl*s
- *khs*
- *kvs*
- *klhvs*
- *kvhls*
- *klills*
- *khhl*ls
- *khvvv*hls

Udtrykket matcher sprog som starter med k. Efter k skal et vilkårligt antal på mindst 1, af enten l, v eller h optræde. Sproget skal afsluttes med et s.

1.2)

Jeg har baseret løsningen ud fra metoden beskrevet i Basics of Compiler Design. Muligvis kan man ikke lave denne ræcise opbygning for sammenkædede | konstruktioner, og de kunne være blevet splittet ud således at a|b hvor b = c|d. Jeg har taget udgangspunkt i at + svarer overens til: aa*

Den udarbejdede NFA kan ses på figur x.

1.3)

Jeg har benyttet mig af algoritmen beskrevet i Basics of Compiler Design. Algoritmens resultat kan ses i tabellen herunder

State	k	l	v	h	s	NFA states
S1	S2	Ø	Ø	Ø	Ø	1
S2	Ø	S3	S3	S3	Ø	2, 3, 4, 5
S3	Ø	S4	S4	S4	S5	6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
S4	Ø	S4	S4	S4	S5	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
S5	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	14

På figur x ses den udarbejdede DFA.

1.4)

Jeg har udarbejdet følgende regex: (l|h|v|)+ Den matcher på alle de strenge der er givet i opgave beskrivelsen, samt undgår at matche på de: lv, lh, lvv, lvh, lhv og lhh.

Opgave 2

2.1)

Ændringer i Absyn:

```
type expr =
  | CstI of int
  | CstB of bool
  | Var of string
  | Let of string * expr * expr
  | Prim of string * expr * expr
  | If of expr * expr * expr
```

```
| Letfun of string * string * expr * expr      (* (f, x, fBody, letBody) *)
| Call of expr * expr
| Ref of expr
| Deref of expr
| UpdRef of expr * expr
```

2.2)

Ændringer i HigherFun type value = | Int of int | Closure of string *string* expr *value env* ((f, x, fBody, fDeclEnv) *) | Refvalue of value ref

2.3)

Ændringer i HigherFun

```
let rec eval (e : expr) (env : value env) : value =
  match e with
  ...
  | Ref e          -> RefVal (ref (eval e env))
  | Deref e        -> let value = eval e env
                      match value with
                      | RefVal refv -> !refv
                      | _ -> failwith "Deref did not get a refvalue"
  | UpdRef (e1,e2) -> let value1 = eval e1 env
                      match value1 with
                      | RefVal refv -> let value2 = eval e2 env
                                      refv := value2
                                      value2
                      | _ -> failwith "Updref did not get a refvalue"
```

Der er altså tilføjet 3 nye matches. Disse matches håndterer hver af de nye expr typer.

- **Ref e**: returnerer en **RefVal** med resultatet af den evaluerede **e** i det nuværende environment refereret til med en F# reference.
- **Deref e**: evaluerer **e** i det nuværende environment og matcher det med en **RefVal**. I dette tilfælde benyttes F# deref notationen **!ref** til at returnere værdien i **RefVal** uden at det er en reference.
- **UpdRef (e1, e2)**: Først tjekkes det at **e1** er en **RefVal** type ligesom i **Deref**. Herefter evalueres **e2** i det nye environment, og værdien i **e1** referencen opdateres med F# update ref notation **:=**.

2.4)

```
> run (Letfun ("f", "x", Deref(Var "x"), Call(Var "f", Ref(CstI 1))));;
val it : HigherFun.value = Int 1

> run (Deref(Ref(UpdRef(Ref(UpdRef(Ref(CstI 1),CstI 2)),CstI 3))));;
val it : HigherFun.value = Int 3

> run (Let("x", Ref(CstI 1), UpdRef(Var "x", CstI 2))));;
val it : HigherFun.value = Int 2

> run (Prim("=", CstI 2, Deref(Ref(Prim("++", CstI 1, CstI 1)))));;
val it : HigherFun.value = Int 1
```

2.5)

Ændringer i FunLex.fsl

```
let keyword s =
  match s with
  ...
  | "ref"    -> REF
  | _       -> NAME s

rule Token = parse
  ...
  | '!'          { EXMARK }
  | "!="         { UPDOP }
  | eof          { EOF }
  | _            { failwith "Lexer error: illegal symbol" }
```

Ændringer i FunLex.fsy

```
%token UPDOP EXMARK REF

%left ELSE           /* lowest precedence */
%left EQ NE UPDOP
%right REF EXMARK
%nonassoc GT LT GE LE
%left PLUS MINUS
%left TIMES DIV MOD
%nonassoc NOT        /* highest precedence */

Expr:
...
| Ref UPDOP Expr      { UpdRef($1, $3) }
;

AtExpr:
  Const              { $1 }
| NAME               { Var $1 }
```

```

| REF Expr          { Ref $2          }
| EXMARK Expr      { Deref $2        }
| LET NAME EQ Expr IN Expr END { Let($2, $4, $6) }
| LET NAME NAME EQ Expr IN Expr END { Letfun($2, $3, $5, $7) }
| LPAR Expr RPAR    { $2            }
;

```

2.6)

Eksempler fra sektion 2.3

```

> fromString "let x = ref 1 in if !x=1 then x:= 2 else 42 end";;
val it : Absyn.expr = Let ("x",Ref (CstI 1), If (Prim ("=",Deref (Var "x"),CstI 1),UpdRef (Var "x",CstI 2),CstI 42))
> run it;;
val it : HigherFun.value = Int 2

> fromString "let x = ref 2 in (x:=3) + !x end";;
val it : Absyn.expr = Let ("x",Ref (CstI 2),Prim ("+",UpdRef (Var "x",CstI 3),Deref (Var "x")))
> run it;;
val it : HigherFun.value = Int 6

```

Egne eksempler fra sektion 2.4

```

> fromString "let f x = !x in f ref 1 end";;
val it : Absyn.expr = Letfun ("f","x",Deref (Var "x"),Call (Var "f",Ref (CstI 1)))
> run it;;
val it : HigherFun.value = Int 1

> fromString "!(ref ((ref ((ref 1):=2)):=3))";;
val it : Absyn.expr = Deref (Ref (UpdRef (Ref (UpdRef (Ref (CstI 1),CstI 2)),CstI 3)))
> run it;;
val it : HigherFun.value = Int 3

> fromString "let x = ref 1 in x:=2 end";;
val it : Absyn.expr = Let ("x",Ref (CstI 1),UpdRef (Var "x",CstI 2))
> run it;;
val it : HigherFun.value = Int 2

> fromString "2=!(ref (1+1))";;
val it : Absyn.expr = Prim ("=",CstI 2,Deref (Ref (Prim ("+",CstI 1,CstI 1))))
> run it;;
val it : HigherFun.value = Int 1

```

2.7)

Det udarbejdede typetræ kan ses på figur x

- Typen c = int
- Typen b = c ref
- Typen a = int

Altså ses det at den endelige type er: int. Der er også overensstemmelse mellem de værdier der udledes af regel 1 og de værdier x bliver slået op til at være.

Opgave 3

3.1)

3.2)

Opgave 4

4.1)

Ændringer i CLex.fsI

```

rule Token = parse
...
| "!"          { NOT }
| ".<"        { DOTLT }
| ">"         { DOTGT }
| ".<="       { DOTLE }
| ".>="       { DOTGE }
| ".=="       { DOTEQ }
| ".!=="      { DOTNE }

```

```

    | '(' { LPAR }
    ...

/Endringer i CPar.fsy

%right ASSIGN /* lowest precedence */
%nonassoc PRINT
%left SEQOR
%left SEQAND
%left EQ NE DOTEQ DOTNE
%nonassoc GT LT GE LE DOTGT DOTLT DOTLE DOTGE
%left PLUS MINUS
%left TIMES DIV MOD
%nonassoc NOT AMP
%nonassoc LBRACK /* highest precedence */

ExprNotAccess:
    ...
    | Expr Check Expr Check Expr { Andalso(Prim2($2,$1,$3), Prim2($4,$3,$5)) }
;

Check:
    DOTLT { "<" }
    | DOTGT { ">" }
    | DOTLE { "<=" }
    | DOTGE { ">=" }
    | DOTEQ { "==" }
    | DOTNE { "!=" }
;

```

Løsningen består altså af en række nye tokens tilsvarende de forskellige boolske operatoren. Derudover har parseren fået en ny gruppe: CHECK som returnerer en string med deres tilsvarende operator. Denne kan hefter ligges ind i en Prim2 da denne tager imod string notation af operatorerne. I ExprNotAccess gruppen er der tilføjet et enkelt match som er i formen af interval check. Den første og midterste expr bliver kædet sammen til en prim2 med den første check operator. Den midterste og sidste expr bliver kædet sammen af den anden check operator. Et Andalso binder de to pringrupper sammen.

4.2)

Jeg har lavet testkoden Opgave4-2-Tests.c

```

void main() {
    print 2 .< 3 .< 4;
    print 3 .< 2 .== 2;
    print 3 .> 2 .== 2;
    print (3 .> 2 .== 2) == (3 .> 1 .== 1);
    print (3 .> 2 .== 2) == 1;
    // prints 1 0 1 1 1

    println; // True true
    print -1 .< 2 .> -2;
    print 1 .== 1 .!= 2;
    print 1+4 .>= 5-1 .<= 100-10;
    print (1 .== 1 .== 1) .== 1 .< 3;
    // prints 1 1 1 1

    println; // false false
    print -1 .> 2 .< -2;
    print 1 .!= 1 .== 2;
    print 1+4 .<= 5-1 .>= 100-10;
    // prints 0 0 0

    println; // true false
    print -1 .< 2 .< -2;
    print 1 .== 1 .== 2;
    print 1+4 .>= 5-1 .>= 100-10;
    // prints 0 0 0

    println; // false true
    print -1 .> 2 .> -2;
    print 1 .!= 1 .!= 2;
    print 1+4 .<= 5-1 .<= 100-10;
    // prints 0 0 0

    int x;
    x = 5;
    println; // True true
    print x .== x .== x;
    print x .== 5 .== x;
    print 5 .== x .== 5;
    // prints 1 1 1
}

```

For at køre det har jeg:

```

fslex --unicode CLex.fsl
fsyacc --module CPar CPar.fsy
fsi -r %HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\FsYacc\Bin\FsLexYacc.Runtime.dll Absyn.fs CPar.fs CLex.fs Parse.fs Machine.fs Comp.fs ParseAndComp.fs"

open ParseAndComp;;
compileToFile (fromFile "Opgave4-2-Tests.c") "tests.out";;
#q;;

og så kørt det i javamaskinen.

```

```
javac Machine.java
java Machine tests.out
```

Hvilket giver de rigtige resultater. Note: linjen "print (1 .== 1 .== 1) .== 1 .< 3;" er lidt et misbrug af typer eftersom at vi benytter os af at `true` svarer til `1` og derfor er det ligemed 1.