

文本相似性检测【原文标注报告】

报告编号：API-20260413-E08C45E1-BZ

检测时间：2026-04-13 21:12:26

【题名】面向复杂物联网场景的B5G接入机制设计与优化研究

作者：朱

检测结果

- 自

排除自引相似比：0.33%
- 参

排除参考文献相似比：0.33%
- 法

排除法律法规相似比：0.33%
- 总

总相似比：0.33%

检测范围

- ☒ 中国学术期刊数据库
- ☒ 优先出版论文数据库
- ☒ 国内外重要学术会议论文数据库
- ☒ 中国博士学位论文全文数据库
- ☒ 中国优秀硕士学位论文全文数据库
- ☒ 中国优秀报纸全文数据库
- ☒ 互联网学术资源数据库
- ☒ 学术网络文献数据库
- ☒ 中国专利全文数据库
- ☒ 特色英文数据库
- ☒ 中国标准全文数据库
- ☐ 中国法律法规数据库
- ☐ 中国新方志数据库

检测详情

|        |       |   |           |       |
|--------|-------|---|-----------|-------|
| 原文总字符数 | 79919 | 参 | 参考文献相似比   | 0.00% |
| 检测字符数  | 77665 | 自 | 可能自引相似比   | 0.00% |
| 原文总段落数 | 760   | 法 | 法律法规文献相似比 | 0.00% |
| 相似字符数  | 254   | 专 | 专名术语相似比   | 0.05% |

单篇最大相似比 单篇最大相似字符数  
0.07% 52

单篇最大相似文献  
车联网V2I通信媒体接入控制技术研究

相似文献列表（仅列举前10条）

| 序号 | 相似比(相似字符)     | 相似文献                                                                                                                                                                                                                      | 类型   | 引用情况 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1  | 0.07%<br>52字符 | 车联网V2I通信媒体接入控制技术研究<br>李利民（导师：徐玉滨）；哈尔滨工业大学，博士（专业：信息与通信工程）；2014                                                                                                                                                             | 学位   | 未引用  |
| 2  | 0.04%<br>31字符 | 基于机器学习的预应力混凝土梁裂缝宽度控制方法研究<br>柳东森（导师：吴京）；东南大学，硕士（专业：土木工程;结构工程）；2023                                                                                                                                                         | 学位   | 未引用  |
| 3  | 0.03%<br>24字符 | 应用于医学影像分析的基于异构网络的加速分布式方差缩减优化方法CN202410535310.7<br>南通大学；INVENTION_PUBLICATION；2024-04-30 00:00:00.0000000                                                                                                                  | 专利   | 未引用  |
| 4  | 0.03%<br>23字符 | 基于平行视觉的小样本医学图像识别研究<br>沈甜雨（导师：王飞跃）；中国科学院大学，博士（专业：社会计算）；2021                                                                                                                                                                | 学位   | 未引用  |
| 5  | 0.02%<br>18字符 | 基于多特征融合对称卷积网络的小麦蛋白质含量预测方法研究<br>范梦怡，高贵虎，陈冬英，余沐昕；《分析测试学报》；2025-03-28                                                                                                                                                        | 期刊   | 未引用  |
| 6  | 0.02%<br>18字符 | greenMAC Protocol: A Q-Learning-Based Mechanism to Enhance Channel Reliability for WLAN Energy Savings<br>Ali, Rashid; Sohail, Muhammad; Almagrabi, Alaa Omran; Musaddiq, Arslan; Kim, Byung-Seo；《Electronics》；2020-12-31 | 英文   | 未引用  |
| 7  | 0.02%<br>18字符 | TSZY132181021000430873<br>2018-12-31                                                                                                                                                                                      | 学术网文 | 未引用  |

|    |               |                                                                                                            |      |     |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 8  | 0.02%<br>17字符 | <u>LTE系统中随机接入过程研究</u><br>蒋进;许志远; 《2014信息通信网技术业务发展研讨会》; 2014-09-01                                          | 会议   | 未引用 |
| 9  | 0.02%<br>16字符 | <u>一种非授权频段下的信息传输方法、网络设备及终端CN201710651463.8</u><br>维沃移动通信有限公司; INVENTION_GRANT; 2017-08-02 00:00:00.0000000 | 专利   | 未引用 |
| 10 | 0.02%<br>15字符 | <u>TSZY132181021010313104</u><br>2018-12-31                                                                | 学术网文 | 未引用 |

原文标注 ● 绿色代表参考文献相似比 ● 黄色代表可能自引相似比 ● 蓝色代表法律法规文献相似比 ● 红色代表除参考文献及可能自引外的其他相似比

中山大学硕士学位论文中文题目：面向复杂物联网场景的 B5G 接入机制设计与优化研究英文题目： Design and Optimization of B5G Random Access Mechanism for Complex IoT Scenarios专业： 信息与通信工程学位申请人： 朱威龙导师姓名： 詹文副教授论文答辩委员会主席：

成员：

二〇二六年四月十一日论文题目： 面向复杂物联网场景的 B5G 接入机制设计与优化研究专业： 信息与通信工程硕士生： 朱威龙指导教师： 詹文副教授

摘要

随着 B5G/6G 网络向海量终端连接与多样化业务需求持续演进，复杂物联网场景下随机接入过程的性能瓶颈日益突出。当前 5G 蜂窝系统中的随机接入机制已沿授权频谱小数据传输（Small Data Transmission, SDT）与非授权频谱侦听后发送（Listen-Before-Talk, LBT）两条路径持续演进。然而，在高负载和多业务并存条件下，现有标准方案仍面临接入开销较高、信道利用率受限以及对动态业务变化适应能力不足等问题，严重制约系统整体性能。这些问题不仅限制了随机接入容量与资源利用效率，也直接影响海量终端业务承载能力与服务质量保障，已成为 B5G/6G 物联网接入系统亟待解决的关键挑战。

面向授权频谱短报文接入场景，当前 3GPP 标准中的相关接入过程主要基于时隙 Aloha 思想设计，在高负载条件下存在重复竞争开销大、接入效率受限等问题。为此，本文提出一种与 3GPP 标准兼容的连续传输增强Aloha 接入机制。该机制在保持现有分布式接入框架不变的前提下，引入竞争成功后的连续传输策略，有效降低单位数据传输的平均开销，实现性能提升与标准兼容性的协同优化。基于休假排队理论，本文构建了系统性能分析模型，对吞吐量、时延和信令开销等关键指标进行刻画与量化分析，并通过仿真验证了机制的有效性。结果表明，在保持 3GPP 标准兼容性且不引入额外复杂控制逻辑的前提下，所提机制可将系统数据吞吐量提升至约 0.5，从而突破传统 Slotted Aloha 在不依赖接收端增强技术条件下的性能上限。在 5G 小报文传输场景中，该机制也能够显著降低信令开销。

面向非授权频谱 LBT 接入场景，当前 3GPP 标准主要基于载波侦听多址（Carrier Sense Multiple Access, CSMA）机制进行设计，但频繁侦听与退避操作导致系统开销较高、资源利用效率偏低。针对这一问题，本文提出一种连续传输增强的 CSMA 接入机制。该机制在保留载波侦听与退避核心流程的基础上，引入连续传输策略，有效降低重复竞争带来的资源消耗与效率损失。针对信道侦听与传输时长异构这一关键问题，本文构建了基于吸收马尔可夫链和休假排队理论的分析模型，对系统吞吐量与接入公平性进行刻画和优化分析。理论分析与仿真结果表明，该机制在无需额外复杂控制逻辑的情况下，相比同等条件下的 CSMA 协议可实现约 28.8% 的吞吐量提升。尽管所提机制在短时间尺度上可能引入一定程度的信道占用不均，但从统计平均意义上看，系统公平性与传统 CSMA 机制保持在相近水平。

针对动态业务环境中单一接入机制难以持续适配场景变化、无法兼顾多维性能需求的问题，本文进一步构建了统一的接入性能评估与自适应决策框架。通过离散事件仿真生成覆盖多协议和多参数配置的大规模性能数据集，并基于多任务学习模型实现对吞吐量、时延、公平性及信令开销等指标的高效预测。在此基础上，设计多目标效用函数，实现接入协议选择与参数配置的协同优化，并提出相应的自适应决策方法。实验结果表明，该方法能够以较低计算开销实现动态场景中的快速决策与稳定性能增益，显著提升系统对复杂业务环境的适应能力。

综上，本文从接入机制增强与自适应决策两个维度，构建了低开销、高效率、自适应的 B5G/6G 随机接入方案，系统提升了 B5G/6G 网络中随机接入的综合性能，为接入机制优化与工程实现提供了理论依据与技术支持。

[关键词] 5G；随机接入；Aloha；CSMA/LBT；连续传输；休假排队；多任务学习；自适应决策

Title: Design and Optimization of B5G Random Access Mechanismfor Complex IoT ScenariosMajor: Information and Communication EngineeringName:

Weilong ZhuSupervisor: Wen Zhan

ABSTRACT

As B5G/6G networks evolve toward massive terminal interconnection and heterogeneous service bearer, the performance bottlenecks of random access in complex Internet of Things (IoT) scenarios have become increasingly prominent. The existing 5G random access mechanisms have evolved along two paths: small data transmission (SDT) in licensed spectrum and listen-before-talk (LBT) in unlicensed spectrum. However, under high-load and multi-service concurrency conditions, they still suffer from high access overhead, low channel utilization, and weak adaptability to dynamic services, which have become core challenges restricting the access performance of B5G/6G IoT systems. To address the high repeated contention overhead of slotted Aloha in licensed spectrum short-packet access, a successive-transmission enhanced Aloha mechanism compatible with 3GPP standards is proposed. On the premise of retaining the distributed access framework, the successive transmission strategy after successful contention is adopted to reduce the average overhead per data unit. Based on vacation queue theory, a system performance analysis model is constructed to quantitatively characterize throughput, delay and signaling overhead. Simulation results verify that the proposed mechanism boosts the system data throughput to 0.5, breaking the performance upper bound of conventional slot- ted Aloha, and significantly reduces the signaling overhead for 5G small-data transmission. Aiming at the low efficiency caused by frequent sensing and backoff in LBT access for unli- censed spectrum, a successive-transmission enhanced CSMA mechanism is presented. It re- tains the core procedures of carrier sensing and backoff, and introduces successive transmission to reduce the resource loss from repeated contention. To tackle the

heterogeneity of channel sensing and transmission durations, a joint analysis model based on absorbing Markov chain and vacation queue theory is established. Theoretical analysis and simulations demonstrate that the mechanism achieves a 28.8% improvement in the poor adaptability of a single access mechanism in dynamic traffic environments, a unified access performance evaluation and adaptive decision-making framework is constructed. A large-scale multi-protocol performance dataset is built via discrete-event simulation, and multi-task learning is adopted to realize efficient prediction of multi-dimensional performance metrics. Combined with a multi-objective utility function, the collaborative optimization of access protocol selection and parameter configuration is implemented. Experimental results show that the method enables fast decision-making in dynamic scenarios with low computational overhead, and significantly improves the system's service adaptability. In summary, from the two dimensions of access mechanism design and system adaptive decision-making, this work constructs a low-overhead, high-efficiency and adaptive random access solution for 5G/6G in complex IoT scenarios, which systematically improves the comprehensive performance of random access and provides important theoretical basis and technical support for the optimization and engineering implementation of access mechanisms.

[Keywords] 5G, Random Access, Aloha, CSMA/LBT, Successive Transmission, Vacation Queueing Theory, Multi-Task Learning, Adaptive Decision-Making

## 目录

### 摘要 II

### ABSTRACT IV

### 缩略语 XI

### 数学符号 XIV

## 第 1 章绪论 1

1.1 研究背景与问题提出 ..... 1

1.2 国内外研究现状 ..... 5

1.3 本文研究目标与内容 ..... 11

1.4 本文创新点 ..... 12

1.5 本文章节安排 ..... 14

## 第 2 章随机接入网络及其建模 ..... 17

2.1 随机接入标准方案 ..... 17

2.2 系统场景与模型假设 ..... 20

2.3 关键性能指标 ..... 23

## 第 3 章面向 Aloha 网络的连续传输机制设计与分析优化 ..... 25

3.1 SAST 系统模型与机制描述 ..... 25

3.2 基于休假排队模型的 SAST 机制分析 ..... 26

3.3 吞吐量性能分析与优化 ..... 36

3.4 时延性能分析与优化 ..... 38

3.5 SAST 在 5G 网络中的应用与性能对比 ..... 42

3.6 本章小结 ..... 45

## 第 4 章面向 CSMA 网络的连续传输机制设计与分析优化 ..... 47

4.1 CSMAST 系统模型与机制描述 ..... 47

4.2 基于休假排队模型的性能指标分析与优化 ..... 50

4.3 吞吐量与公平性指标的推导与分析 ..... 55

4.4 仿真结果与分析 ..... 57

4.5 本章小结 ..... 60

## 第 5 章基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法 ..... 61

5.1 问题建模与统一接入框架设计 ..... 61

5.2 基于仿真器的协议数据集构建方法 ..... 67

5.3 基于监督学习的多任务性能预测模型 ..... 71

5.4 基于性能预测模型的快速搜索与预测 ..... 78

5.5 本章小结 ..... 82

## 第 6 章总结与展望 ..... 83

6.1 工作总结 ..... 83

6.2 研究展望 ..... 84

## 参考文献 87

## 附录 A 类型 1 休假期内新包到达过程的 PGF 推导 95

附录 B 节点在忙期时队列状态  $Q \rightarrow P$  的马尔可夫链建模与概率生

成函数推导 97

附 B.1 构建马尔可夫吸收链模型 97

附 B.2 分析马尔可夫吸收链的状态转移概率 98

附 B.3 求解吸收概率  $b_{ij}$  的闭式表达式 98

附 B.4 推导  $P$  对  $Q$  的条件概率分布以及条件 PGF 99

附录 C 忙期开始时缓存队列  $Q$  的几何分布性质证明 101

附录 D 经典 CSMA 饱和吞吐量的统一参数推导 105

附 D.1 统一参数表示与模型设定 105

附 D.2 吞吐量表达式与最优传输概率 106

攻读硕士学位期间相关的科研成果目录 107

图片目录

图 1-1 复杂物联网业务承载与 B5G/6G 接入面临的核心挑战 ..... 2

图 1-2 Aloha 类随机接入研究现状与主要技术路线 ..... 6

图 1-3 CSMA/LBT 类随机接入研究现状与主要技术路线 ..... 8

图 1-4 AI 驱动随机接入研究现状与主要技术路径 ..... 9

图 1-5 论文章节安排 ..... 16

图 2-1 5G NR 两步/四步竞争式随机接入流程示意图 ..... 18

图 2-2 5G NR 四步/两步 SDT 标准随机接入流程示意图 ..... 19

图 2-3 NR-U 中基于 LBT 的信道接入流程 ..... 20

图 2-4 通用系统场景示意图 ..... 21

图 3-1 两节点 SAST 网络示意图 ..... 26

图 3-2 系统参数随传输概率  $q$  的变化情况 ( $n = 100, \lambda = \lambda/n \in \{0.002, 0.004\}$ )

. 35

图 3-3 饱和状态下的吞吐量性能随传输概率  $q$  的变化 ( $n \in \{30, 50, 100\}$ ) 37

图 3-4 节点队列长度在时隙  $t$  的状态转移马尔可夫链 ( $L_t, K_t$ ) 40

图 3-5 时延随传输概率  $q$  的变化情况 ( $n = 100, \lambda = \lambda/n \in \{0.002, 0.004\}$ ) 41

图 3-6 SAST 方案下, 用户与基站间的信令交互流程 43

图 3-7 SAST 与 2 步 SDT 方案的信令吞吐比性能对比 ( $n = 100, s = 1$ ) 44

图 4-1 CSMASST 方案中的信道状态演变示意图。Bc、Vc 和 Cc 分别表示信道的忙期、假期和周期时间。 49

图 4-2 描述信道假期 Vc 内状态转移过程的吸收马尔可夫链模型。其中状态 F 和 I 为可转移态, 状态 S 为吸收态。 51

图 4-3 CSMASST 网络吞吐量结果 58

图 4-4 CSMASST 网络公平性结果 58

图 4-5 CSMASST 与经典 CSMA 的吞吐量-公平性轨迹对比 ( $n = 100, \tau_S = 5, \tau_F = 3, \tau_I = 1, T = 106$ ) 59

图 5-1 统一接入框架与协议选择流程 62

图 5-2 两阶段参数空间采样策略流程图 67

图 5-3 统一仿真器设计与实现流程图 69

图 5-4 多任务性能预测模型的训练流程示意图 ..... 73

图 5-5 均匀流量、归一化总到达率  $\lambda = 0.3$  场景下的模型预测数值与仿真结果对比。节点数量为  $n = 100$ 。时隙总长度为  $t = 106$ 。 ..... 77

图 5-6 均匀流量、 $\lambda = 0.3$  场景下, 不同权重偏好的综合效用 U 对比。 ... 78

图 5-7 场景一中性能预测模型推荐策略与基线策略的效用对比。横坐标表示按时序排列的协议切换窗口编号, 纵坐标表示对应的综合效用 U(y)。 ..... 81

图 5-8 场景二下性能预测模型推荐策略与基线策略的效用对比。横坐标表示按时序排列的协议切换窗口编号, 纵坐标表示对应的综合效用 U(y)。 ..... 82

图 B-1 描述忙期内节点缓存队列演化的吸收马尔可夫吸收链状态转移图...97

表格目录

表 5-1 不同随机接入协议的定性性能对比 ..... 61

表 5-2 业务流量特征参数 xtraffic 的定义与表征含义 ..... 63

表 5-3 标准化输入与性能指标摘要 ..... 64

表 5-4 仿真数据集关键配置与统计信息 ..... 70

表 5-5 多任务性能预测模型的神经网络架构 ..... 74

表 5-6 性能预测模型实验配置与预测性能结果 ..... 75

表 5-7 场景一的窗口配置（均匀流量、强度递变） ..... 79

表 5-8 场景二的窗口配置（流量类型与强度联合变化） ..... 80

缩略语

缩略语英文全称中文全称

3GPP 3rd Generation Partnership Project 第三代合作伙伴计划组织

5G Fifth Generation Mobile Communication 第五代移动通信 6G Sixth Generation Mobile Communication 第六代移动通信 AI Artificial Intelligence 人工智能

AI/ML Artificial Intelligence / Machine Learning 人工智能/机器学习 B5G Beyond 5G 5G 后（超越 5G） BEB Binary Exponential Backoff 二进制指数退避 CBA

Connection-Based Aloha 基于连接的 Aloha CCA Clear Channel Assessment 空闲信道评估 CRDSA Contention Resolution Diversity Slotted Aloha 竞争解决分集时隙

Aloha CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance CSMA/LBT Carrier Sense Multiple Access with Listen-Before-Talk CSMA ST Carrier Sense Multiple Access with Successive Transmission 载波侦听多路访问/冲突避免先听后发载波侦听多路访问连续传输增强载波侦听多路访问 CW Contention Window 竞争窗口 DCF Distributed Coordination Function 分布式协调功能 DLMA Deep Reinforcement Learning based Multiple Access 基于深度强化学习的多址接入 DNN Deep Neural Network 深度神经网络 DQN Deep Q-Network 深度 Q 网络 DT-GFRA Dynamic Time Grant-Free Random Access 动态时长免授权随机接入 EDCA Enhanced Distributed Channel Access 增强分布式信道接入 eMTC enhanced Machine-Type Communication 增强机器类型通信 FT-GFRA Fixed Time Grant-Free Random Access 固定时长免授权随机接入 GBRA Grant-Based Random Access 授权式随机接入 GFRA Grant-Free Random Access 免授权随机接入 GRU Gated Recurrent Unit 门控循环单元 HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement 混合自动重传请求确认 IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 电气与电子工程师协会 IoT Internet of Things 物联网 IRSA Irregular Repetition Slotted Aloha 不规则重复时隙 Aloha ITU-R International Telecommunication Union Radio-communication Sector 国际电信联盟无线电通信部门 JFI Jain's Fairness Index Jain 公平性指数 LBT Listen Before Talk 先听后发 LTE Long Term Evolution 长期演进

MAC Medium Access Control 介质接入控制 MAPPO Multi-Agent Proximal Policy Optimization 多智能体近端策略优化 MARL Multi-Agent Reinforcement Learning 多智能体强化学习 mMTC massive Machine-Type Communications 海量机器类型通信 ML Machine Learning 机器学习 MMPP Markov Modulated Poisson Process 马尔可夫调制泊松过程 MPR Multi-Packet Reception 多包接收 NB-IoT Narrow Band Internet of Things 窄带物联网 NOMA Non-Orthogonal Multiple Access 非正交多址接入 NR New Radio 新空口 NR-U New Radio in Unlicensed Spectrum 非授权频段新空口 NWDAF Network Data Analytics Function 网络数据分析功能 OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access 正交频分多址接入 PGF Probability Generating Function 概率生成函数 PMF Probability Mass Function 概率质量函数

QoS Quality of Service 服务质量 RAN Radio Access Network 无线接入网 RedCap Reduced Capability 轻量能力终端 RL Reinforcement Learning 强化学习 RRC Radio Resource Control 无线资源控制 RTS/CTS Request to Send / Clear to Send 请求发送/允许发送 SA Slotted Aloha 时隙 Aloha SAST Slotted Aloha with Successive Transmission 连续传输时隙 Aloha SDT Small Data Transmission 小数据传输 SIC Successive Interference Cancellation 连续干扰消除 STR Signaling-to-Throughput Ratio 信令开销吞吐比 TB-MPR Trigger-Based Multi-Packet Reception 触发式多包接收 数学符号 符号含义 n 网络节点总数 λ 单节点到达速率 λ 归一化网络平均到达率 p<sub>ne</sub> 节点缓存非空概率 q 节点发起接入尝试的概率 M 连续传输长度（连续占用的数据包数量） B, V, C 节点忙期/假期/周期长度（C = B + V） out<sub>l</sub> out<sub>l</sub> 系统吞吐量；接入吞吐量；数据吞吐量 θ, θ<sub>s</sub> 聚合接入请求总数随机变量；尝试速率；饱和状态下的尝试速率 B<sub>sa</sub>, V<sub>c</sub>, s<sub>a</sub> 饱和状态下平均忙期与平均信道假期 AB, AV 节点在忙期/假期内的新到达包数 AV<sub>1</sub>, AV<sub>0</sub> 类型 1/类型 0 假期内的新到达包数 Q<sub>t</sub>, P<sub>t</sub>, Q, P 队列长度随机变量（时变/稳态） GQ（z），GP（z） 队列变量 Q, P 的概率生成函数（PGF） GAB（z） 到达过程 AB 的概率生成函数 1 OGAV（z），GAV（z） 类型 1/类型 0 假期到达过程的概率生成函数 p<sub>0</sub> 忙期结束时节点缓存清空概率（第三章） q 最优接入概率（按章节区分不同协议） B<sub>c</sub>, V<sub>c</sub>, C<sub>c</sub> 信道忙期/假期/周期长度（C<sub>c</sub> = B<sub>c</sub> + V<sub>c</sub>） B, V<sub>c</sub>, σ<sub>2</sub>, σ<sub>2</sub> 信道忙期/假期均值及其方差 B V<sub>c</sub> p<sub>1</sub>, p<sub>2</sub> 无节点发送（注意与第三章的定义不同）；恰一节点发送；至少两节点发送的概率 x, y 碰撞检测所需时隙数；成功传输时隙数 τ<sub>l</sub>, τ<sub>F</sub>, τ<sub>S</sub> 空闲侦听/碰撞失败/成功状态持续时长 P, T, R 吸收马尔可夫链转移矩阵及其分块（续表） 符号含义 N 基本矩阵（N = (I - T)<sup>-1</sup>） μ, F 驻留时长向量及其一阶时间矩向量 m<sub>2</sub>, G 瞬态驻留时间二阶矩向量；总时间二阶矩向量 NFF, NFI 基本矩阵对应分量，表示吸收前访问状态 F/I 的期望次数 η 有效吞吐时间修正因子 D 平均数据包时延 JT 公平性指标（Jain 指数） T 仿真或观测总时隙数 X<sub>in</sub> 标准化输入向量 A, X（t） 到达矩阵；网络聚合到达序列（k） T<sub>i</sub>, Δt<sub>i</sub> 节点 i 的到达时刻集合；到达间隔序列 Bl<sub>net</sub>, Bl<sub>node</sub> 网络突发性指标；节点突发性指标 Ψ<sub>net</sub>, Ψ<sub>node</sub> 网络周期性强度；节点周期性强度 CV, ID 变异系数；离散指数（Index of Dispersion） xtraffic, xcommon 业务流量特征向量；通用网络参数向量 xproto, m 协议专属参数向量；有效性掩码向量 y, y<sub>l</sub>, y<sub>l</sub> 性能指标向量；归一化指标向量；模型预测向量 y<sub>k</sub>, y<sub>k</sub> 第 k 个任务预测值；第 k 个任务归一化标签 S（·），f（·） 统一仿真映射；监督学习性能预测映射 norm（·） 指标归一化算子 U（·） 综合效用函数 w, w<sub>i</sub>, ω<sub>k</sub> 效用权重向量及其分量；任务权重系数 dmax 统一协议参数向量的最大维度 a, P 候选协议类型标识；候选协议集合 xproto 最优统一参数配置（包含最优协议类型及其参数） X<sub>a</sub> 协议 a 的合法参数空间神经网络隐藏层数 h（ℓ），W（ℓ），b（ℓ） 第 ℓ 层隐藏特征；第 ℓ 层权重矩阵；第 ℓ 层偏置向量 b<sub>k</sub> 第 k 个任务输出头的偏置项 L<sub>total</sub> 多任务总损失函数 ℓ<sub>β</sub>（·） Smooth L1 损失函数 β

第 5 章中为 Smooth L1 超参数；附录 C 中为固定点推导参数 MSE, MAE 均方误差；平均绝对误差忙期队列演化的马尔可夫吸收链全转移矩阵（续表） 符号含义 L<sub>t</sub>, K<sub>t</sub> 附录 B 中马尔可夫链状态变量（队列长度状态与忙期保持状态）

bij 附录 B 中从瞬态到吸收态的吸收概率

$\alpha$  忙期开始时队列长度几何分布参数  $a$  归一化传播时延参数  $Bst$ ,  $Bcl$  CSMAS/经典 CSMA 的平均忙期  $\lambda_{clout}$  经典 CSMA 在饱和状态下的吞吐量  $W0$  (·) Lambert W 函数

主支

第 1 章绪论

研究背景与问题提出根据国际电信联盟无线电通信部门（International Telecommunication Union Radio- communication Sector, ITU-R）及第三代合作伙伴计划（3rd Generation Partnership Project, 3GPP）发布的 6G 技术框架与演进路线规划[12]，移动通信系统正由以信息传输为核心的连接基础设施，演进为融合通信、感知、计算与人工智能（Artificial Intelligence, AI）的泛在智能系统。在该演进趋势下，网络需同时支撑工业级确定性业务与百万级节点密度的海量机器类通信（massive Machine Type Communications, mMTC），从而对空口接入机制在高密度、异构业务场景下的可扩展性、低开销性与高可靠性提出本质性约束。相较于以峰值速率为主导的传统性能指标体系，系统设计目标已转向复杂业务耦合场景中的接入效率、资源利用效率与系统级协同能力[3-5]。

在以上战略需求的驱动下，物联网（Internet of Things, IoT）[6-9]作为工业互联网、智能家居、车联网等垂直行业数字化闭环的核心数据入口，其上行接入性能直接决定了系统闭环运行的时效性与稳定性，已成为新型工业网络建设的关键支撑环节。随着应用需求向高密度、高实时性、强异构性持续演进，物联网业务形态呈现显著分化[1011]。一类业务以环境监测、设备抄表和低功耗传感为代表的感知类业务，通常具有终端规模大、单次数据量小、上报周期随机和能耗受限等特点；另一类业务[12]则以工业控制、协同驾驶、机器人协作和实时告警为代表的控制与交互类业务，对低时延、高可靠与确定性传输提出严格约束。多类业务在统一网络中的并存，使接入过程同时面临海量连接与服务质量（Quality of Service, QoS）需求的双重压力，进而表现出高密度接入、短报文主导、时空相关性增强及负载动态演化等典型特征。而上述压力的核心承载与化解环节，正是通信网络的媒体接入控制（Medium Access Control, MAC）层。

MAC 层[13]作为无线通信协议栈中实现多用户共享信道接入控制的核心功能层，承担着连接上层业务需求与底层物理资源的重要作用，其设计直接影响系统的接入效率、冲突行为及整体容量。从功能上看，MAC 层在终端业务触发后，对有限的时频资源进行组织与协调，通过接入控制与冲突处理机制，实现多终端对信道的有序访问。依据资源控制方式的不同，MAC 接入机制通常分为集中式与分布式两类：前者由中心节点统一调度资源，具备较高的可控性与资源利用效率，但依赖全局信息并引入较高信令开销；后者由终端基于局部信息自主决策接入行为，具有实现简单、扩展性强及适应突发复杂物联网（IoT）真实物理场景与异构接入矛盾

5G/6G 蜂窝基站（gNB）

感知类终端（mMTC/RedCap）实体：智能表计、环境传感节点特征：单包数据小、终端能耗受限形态：海量并发、随机突发性上报统一接入控制与多址调度MAC层共享时频资源池 异构流量挤占与碰撞控制类终端（URLLC/IoT）实体：工业 AGV、协同机械臂特征：严苛的确定性与高可靠要求形态：极低时延驱动、信令开销大现有 MAC 层多址接入机制面临的核心瓶颈本文提炼的研究问题与联合优化方案瓶颈三：多机制协同受限（传统静态配置与 AI 演进）静态参数难适应动态演化负载NWDAF 基于大尺度数据缺乏快速低开销智能模型瓶颈二：高负载效率错配（非授权频段 CSMA/LBT 类）基于长包传输前提设计高并发下盲目侦听开销激增信道利用率与公平性骤降瓶颈一：底层性能边界（授权频段 Aloha/SDT 类）基于按包独立竞争框架碰撞累积，接入传激增局部修补未突破吞吐上限方案三：智能协议协同（多时空动态自适应优化）打破静态单一参数配置法则构建基站侧低开销智能模型实现快速协议/参数联调决策方案二：改良 LBT 机制（非授权频谱高负载提升）保持机制原生分布式特性削减高负载下侦听开销保证系统内短时公平性方案一：增强 Aloha 机制（授权频谱碰撞化解）兼容 3GPP 标准与低复杂度解决按包重复竞争碰撞问题提升有效吞吐并降低信令开销研究愿景：构建高效稳定且低开销的 B5G/6G 复杂物联网接入理论与技术体系

图 1-1 复杂物联网业务承载与 B5G/6G 接入面临的核心挑战

业务的优势，更适用于大规模物联网等场景。在分布式MAC 框架下，根据是否依赖信道状态感知及具体接入策略的差异，可形成多种典型机制[14]，其中 Aloha 类机制采用随机接入方式，结构简单且工程上容易部署，但在高负载下容易产生冲突，性能上限不高；CSMA（Carrier Sense Multiple Access）类机制通过引入载波侦听与退避过程降低冲突概率，在一定负载范围内提升信道利用效率。总体而言，MAC 接入机制本质上是在吞吐量、时延、复杂度与可扩展性之间进行权衡，其性能上限从根本上决定了无线网络对复杂业务场景的承载能力。

综合覆盖范围、移动性支撑能力、大规模部署以及成本等指标分析，蜂窝网络凭借完备的体系化承载优势，成为复杂物联网业务的核心承载基础设施[1516]。为适配复杂物联网业务的持续增长需求，蜂窝通信系统围绕以接入能力为核心的 MAC 层协议流程，展开了长期演进与优化。早在 3GPP R8 版本[17]，即长期演进（Long Term Evolution, LTE）的初始冻结版本，蜂窝系统就确立了四步随机接入（4-step Random Access, 4-step RA）这一经典 MAC 层接入范式，成为后续所有接入优化的底层基准。该机制设计严谨、兼容性强，但全程信令交互多、资源开销大，仅适用于少量终端并发场景。为适配海量终端连接与差异化业务需求，蜂窝移动通信系统在 LTE 阶段引入窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT）和增强型机器类通信（enhanced Machine-Type Communication, eMTC）等能力，MAC 层同步开展针对性重构优化。该阶段MAC 层的核心演进集中于随机接入流程轻量化改造、资源调度精细化管控、低功耗机制优化和控制面用户面接口四大模块，包括简化前导码序列、窄带资源分配、延长终端休眠周期、引入 NAS 信令等措施，在显著降低能耗并增强覆盖的同时，也带来了吞吐率降低与时延增加的代价。

进入 5G 新空口（New Radio, NR）阶段后，系统进一步围绕轻量化终端（Reduced Capability, RedCap）、小数据业务和低时延接入开展标准增强，陆续落地两步随机接入（Two-step Random Access, 2-step RA）以及小数据传输（Small Data Transmission, SDT）等机制[18-20]。此阶段的 MAC 升级核心主要包括：（1）2-step RA 商用落地，将传统四步流程精简为 MsgA、MsgB 两步交互，大幅降低时延、减少信令交互，适配海量终端并发；（2）SDT 分层优化，分为CG-SDT、RA-SDT 两种模式，支持非激活态直接传输小包，省去连接建立与释放开销，适配RedCap 简化能力。然而，SDT 机制虽简化了短报文的接入流程，但其核心仍基于 Aloha 类按包竞争的设计框架，每个短报文仍需独立支付前导竞争、资源申请的完整开销，在海量并发场景下，仍无法避免碰撞累积、接入重传激增的固有问题，始终未能突破传统随机接入机制的性能边界。因此，上述机制优化仅针对特定场景的局部能力补强，并未从底层突破传统接入框架的固有设计局限，难以支撑复杂物联网场景的差异化承载需求。

除授权频谱下的接入机制演进外，5G 还在非授权频谱扩展中形成了另一类具有代表性的接入技术路线。为了满足共享频谱中的公平接入要求，新空口非授权频谱（New Radio in Unlicensed Spectrum, NR-U）在上行传输前引入先听后发机制（Listen-Before-Talk, LBT），终端需经过侦听、退避与竞争过程后方可发送数据[2122]，其核心逻辑与传统 MAC 层中的 CSMA 随机接入机制同源。LBT 机制虽能在长包传输场景下实现较高的信道吞吐量，然而在物联网短报文高并发场景中仍面临原

生的信令开销瓶颈，即频繁的侦听失败与退避过程将引入额外接入开销，导致信道利用效率下降与接入时延不确定性增强，从而限制其在复杂业务场景中的整体性能上限。从MAC层视角看，这类机制虽然服务于不同的频谱环境与标准流程，但本质上同样属于面向复杂业务场景的接入机制演进。

不仅如此，面向复杂物联网场景，网络演进已由单纯协议机制优化，拓展至基站侧控制与运行机制的智能化重构。3GPP自Release 18起系统性推进人工智能/机器学习（Artificial Intelligence/Machine Learning, AI/ML）在无线接入网（Radio Access Network, RAN）中的标准化研究，涵盖空口过程建模、接入控制优化及无线资源管理增强等方向[2324]。该演进表明，传统依赖静态参数配置与规则驱动的接入机制，已难以适应业务负载的强动态性，而引入基于数据驱动与在线决策的智能化方法，成为缓解静态协议与动态业务之间矛盾的必然路径。与此同时，5G核心网引入的网络数据分析功能（Network Data Analytics Function, NWDAF）为网络状态感知与策略优化提供了统一的数据支撑与分析能力。然而，NWDAF的数据采集与分析通常基于长时间的统计尺度，主要面向网络级统计优化与策略指导，难以满足MAC层接入过程中快速决策需求。可见，接入层智能化需同时满足三类刚性约束[25]：其一，决策过程需具备快速响应能力，以适配快速变化的信道与业务状态；其二，算法实现需满足基站侧低算力与低开销约束，避免引入额外系统负担；其三，机制设计需兼容3GPP标准框架，具备工程可部署性。现有AI驱动接入网相关研究多侧重性能提升验证，往往忽略上述实时性、复杂度与标准兼容性的协同约束，导致其方法难以在实际系统中落地应用。

综合前述3GPP标准演进与智能化技术发展脉络，复杂物联网场景下蜂窝MAC层接入体系的核心瓶颈可体系化凝练为三个层级，与本文核心研究方向对应。第一层级为单机制底层性能边界瓶颈，即授权频谱Aloha类接入机制（含SDT、2-step RA）的按包竞争设计，导致其在海量短报文并发场景下，无法突破固有性能权衡，现有优化无法同时兼顾标准兼容性、分布式低复杂度特性与性能提升需求；第二层级为高负载场景效率与公平性瓶颈，即非授权频谱CSMA/LBT类侦听接入机制的长包场景设计前提，与物联网短报文高并发场景的核心需求存在本质错配，高负载下侦听退避的额外开销导致信道效率与短时间尺度公平性无法兼顾；第三层级为多机制动态适配瓶颈，即现有多种机制并存的接入体系依赖静态协议配置与参数设置，无法适配复杂物联网多时空尺度的负载动态演化，而现有AI驱动优化方案无法满足接入层实时性、低开销、可部署性的刚性约束，尚未形成可商用的动态协同优化能力。沿着上述逻辑，本文将复杂物联网动态流量环境下的接入困境进一步凝练为三个关键问题。在保持与3GPP标准兼容、且不改变Aloha类机制分布式低复杂度特性的前提下，如何解决授权频谱短报文竞争接入场景中按包重复竞争导致的碰撞累积、时延上升、有效吞吐量下降问题？在保持CSMA/LBT类机制的基本分布式特性前提下，如何改良非授权频谱高负载下侦听与退避机制，进一步提升系统接入和传输性能的同时，还能保持短时间尺度公平性？在动态业务负载的接入场景中，如何构建低开销可部署的智能化模型，实现接入机制选择与参数配置的实时联合优化，以适应不同业务模式的动态变化？上述三个问题分别对应本文后续关于Aloha类机制增强、CSMA/LBT类机制增强以及智能协议与参数联合选择的研究内容。其重要性在于：只有同时解决单机制内部的效率瓶颈和跨机制场景适配问题，复杂物联网网络才能在海量连接、异构业务和动态负载并存的条件下实现稳定、高效且可持续演进的接入服务。这不仅关系到5G复杂物联网场景下的网络性能提升，也为5G和6G阶段面向多机制协同和智能化运行的接入层设计提供理论与方法支撑。

国内外研究现状针对前文提出的三个关键研究问题，本章节从随机接入机制演进与智能化接入决策两个维度，对国内外相关研究工作进行系统梳理。首先综述Aloha类随机接入机制的主要改进路径，分析其在接入效率、冲突缓解与实现复杂度之间的权衡；随后综述CSMA/LBT类机制的典型设计与性能分析研究，说明其在侦听增益与竞争开销之间的内在矛盾；最后讲述AI驱动接入决策研究的发展现状，并结合复杂物联网接入需求，分析其在快速响应、工程可部署性与跨场景泛化方面的研究进展。Aloha类随机接入协议研究现状Aloha协议是随机接入技术的起源与基础，时隙Aloha借助时隙同步将发送行为离散化，凭借分布式、低复杂度与无需协调的特性，成为蜂窝与物联网接入层面的核心基准协议[26-28]。经典理论表明，时隙Aloha的吞吐量上限仅为 $1/e \approx 0.368$ ，其瓶颈源于时隙内多用户并发即发生碰撞、冲突包只能退避重传的固有机理，进而引发时延上升、队列不稳定与系统拥塞等问题[28]。面对海量机器类通信与高动态接入需求，传统Aloha难以满足大规模、低时延、高可靠的接入要求，相关改进研究已形成较为系统的技术脉络，现有工作主要可归纳为流量调度优化、多维度资源扩展和接收端增强三条技术路线。如图1-2所示，现有Aloha类随机接入研究大体沿着流量调度优化、多维度资源扩展和接收端增强三条路径展开。

第一类改进聚焦流量调度与接入控制，核心思路是通过接入概率、退避策略与负载感知机制，将时隙并发数控制在最优区间。为抑制接入网络过载和碰撞拥塞，典型思路包括设置接入限制[29]，设置退避窗口[30]，或者自适应发送概率[31-33]等机制。例如，文献[34]针对多业务优先级场景提出差异化退避策略，为高优先级业务分配更高重传概率以保障时延；文献[31]利用信道的历史数据提出基于数据驱动的接入策略，从而提升性能；文献[33]分析了指数退避机制的吞吐量与时延，给出最优退避因子并纠正了传统解耦假设的误差。对于突发到达场景，文献[35]采用了3GPP建议的Beta分布[36]，并分析传统Aloha基础机制时隙离散并发·碰撞即退避重传路径二：多维资源扩展机制：多信道OFDMA、预约接入映射特点：降低单点竞争，但同步开销增大固有局限：强动态与大规模场景下的本质性能瓶颈难以在低设备复杂度与高吞吐/低时延之间取得有效均衡；未从根本上解决由按包重复竞争引发的核心信令与时间开销问题。

路径一：流量调度与接入控制机制：自适应发送概率、差异化退避特点：无物理层改动，缓解轻中载拥塞路径三：接收增强与多包接收机制：SIC消除（CRDSA）、NOMA特点：突破吞吐上限，硬件功耗极高

图1-2 Aloha类随机接入研究现状与主要技术路线

了机器对机器通信中采用不同退避方案的随机接入过程[37]，其方法是迭代计算每个时隙中的尝试次数。这类方法无需改变物理层结构，在中低负载下可显著提升稳定性，但依赖负载估计精度，在强突发、高动态场景下难以快速响应。

第二类改进面向多维度资源扩展，通过时域、频域、码域资源并行化降低单资源竞争强度。在多信道与正交频分多址OFDMA随机接入方面，文献[38]提出将冲突后的重传从时域转向频域，利用多子信道并行降低碰撞概率；文献[3940]对OFDMA-Aloha进行时延建模与突发流量分析，指出轻载下多信道优势明显，但高负载下仍会出现拥塞。文献[41]面向双类型机器类通信设备设计快速重传机制，进一步降低时延敏感设备接入时延。预留Aloha则通过竞争预约与独占传输的方式消除数据阶段冲突[42]。在此基础上，文献[32]将预约与数据传输过程进行融合，以降低海量设备接入中的控制信令开销；文献[43]进一步针对5G工业物联网时延敏感业务提出RAPID机制，通过上下文标识实现前导码与随机接入时机的预映射，并在两步接入过程中完成同前导码用户的冲突消解，从而在保持标准兼容性的同时降低接入时延与接入负载；文献[44]则继续沿着预约与资源协同的思路改进协议流程，以提升海量设备接入效率。上述方法说明，资源扩展不仅体现在频域并行化，也体现在通过预约、映射和冲突消解机制对竞争过程进行重构。然而，资源扩展会带来额外信令开销、同步复杂度与终端实现成本，在大规模物联网场景下难以轻量化部署。

第三类改进依托接收端能力增强与物理层处理技术提升，目标是突破碰撞即丢包的限制，核心在于引入多包接收（Multi-Packet Reception, MPR）与连续干扰消除（Successive Interference Cancellation, SIC）机制。期研究表明，MPR可从理论上突破Aloha的吞吐量上限[4546]，并在后续工作中结合预约机制，实现对MPR-

Aloha 在线发送策略的进一步优化[47]。在此基础上，结合分集与 SIC 的增强型随机接入方案逐渐成为主流技术路线。典型代表如竞争解决分集时隙 Aloha (CRDSA)，通过多副本发送与 SIC 迭代消除干扰，将系统吞吐量提升至 0.55[48]；随后，基于图模型与密度演化方法，不规则重复时隙 Aloha (IRSA) 被提出，使吞吐量进一步逼近 1[49]。进一步地，相关研究通过引入选择合并与最大比合并，增强异步冲突场景下的干扰消除能力[50]；以及结合广义去重 (Generalized Deduplication, GD) 机制，缓解 SIC 过程中的死锁问题，从而提升高负载条件下的系统鲁棒性[51]。与此同时，非正交多址 (Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA) 与随机接入机制的融合也成为重要研究方向，通过功率域复用结合 SIC 实现同一时频资源上的多用户并发接入[52-54]，并可通过优化发送概率进一步提升系统吞吐性能[54]。然而，上述基于 MPR、CRDSA 及 NOMA 的增强型随机接入方案，虽在理论与仿真层面能够显著提升系统吞吐与接入可靠性，但其性能增益通常依赖于对物理层结构及接收机算法的深度改造。这类方法普遍引入多副本传输、复杂干扰消除以及严格同步等机制，导致系统实现复杂度、硬件成本与能耗显著增加。因此，在强调低成本、低功耗及大规模部署的物联网应用场景中，其实际落地仍面临较大约束。

综上，Aloha 类随机接入研究已在流量调度、资源扩展和接收增强等方面形成较为完整的改进体系。上述方法分别从不同层面缓解了碰撞与拥塞问题，但仍难以在低复杂度、低开销、高吞吐和低时延之间取得均衡。尤其在强动态、大规模、低功耗约束的物联网场景下，现有技术仍难以有效避免频繁重传与重复竞争带来的性能损失。因此，研究兼具轻量化、分布式和高鲁棒性的随机接入机制，仍是该方向需要进一步突破的关键问题。

CSMA/LBT 类随机接入协议研究现状载波侦听多路访问与先听后发 CSMA/LBT 是分布式无线接入中的代表性竞争机制，其基本思想是在发送前先侦听信道，仅在判定信道空闲时发起传输，从而降低并发碰撞概率并提升接入可靠性[55]。Kleinrock 与 Tobagi 期系统提出了非坚持、1-坚持和 p-坚持等典型策略，建立了吞吐量与时延分析模型，并以传播时延与分组时长之比刻画信道特性，证明在传播时延较小时，CSMA 的性能明显优于纯 Aloha 与时隙 Aloha[55]。随着无线局域网、车联网和非授权频谱接入的发展，围绕 CSMA/LBT 的研究不断深化，现有工作大致可归纳为经典性能建模与理论分析、退避与竞争窗口优化、冲突避免与场景适配三条技术路线，如图 1-3 所示。

第一类研究聚焦于经典性能建模与理论分析，其目标是刻画侦听、退避、碰撞与重传之间的内在关系，为协议设计提供可计算的性能基准。Bianchi 针对 IEEE 802.11 分布式协调功能 DCF 建立了二维马尔可夫链模型，系统描述二进制指数退避 BEB 过程，推导出饱和条件下的吞吐量表达式，并分析了基本接入与请求发送/允许发送 RTS/CTS 两种机制的差异，成为后续无线接入分析的重要基础[56]。在此基础上，文献[57] 将分析传统 CSMA/LBT 基础机制载波侦听 (LBT) · 竞争窗口退避扩展路径二：退避与竞争窗口优化机制：自适应 BEB、优先退避 (EDCA) 特点：改善公平性，高度依赖状态感知固有局限：短包高并发与高动态负载下的原生瓶颈难以兼顾高吞吐量与低实现复杂度；单纯优化未突破由侦听失败与反复竞争引发的内在信令开销桎梏。

路径一：经典建模与理论分析机制：Bianchi 二维马尔可夫链分析特点：揭示侦听/退避与稳态的内在关联路径三：冲突避免与场景适配机制：RTS/CTS、CR-LBT、异构共存特点：拓宽适用范围，信令复杂度激增

图 1-3 CSMA/LBT 类随机接入研究现状与主要技术路线

围从饱和场景拓展至同时覆盖非饱和与饱和两种工作状态，构建了统一的 IEEE 802.11 DCF 理论框架，揭示了带缓存 CSMA 网络的双稳态特征，并完成吞吐量与接入时延的联合分析。进一步地，文献[58] 针对有限用户、带缓存和非对称业务条件下的 p-坚持时隙 CSMA 系统，严格推导了系统稳定域，说明缩短侦听时隙和碰撞持续时间有助于提升系统稳定性。上述研究奠定了 CSMA/LBT 机制性能分析与参数设计的理论基础。

第二类研究侧重退避与竞争窗口优化，其核心在于根据网络负载与业务差异调整竞争行为，以改善吞吐量、时延与公平性。文献[59] 将 DCF 分析框架拓展至 IEEE 802.11e 增强分布式信道访问 EDCA 场景，给出了多接入类别下的最优初始竞争窗口配置规律，为差异化业务服务提供了理论依据。针对传统 BEB 机制在高碰撞场景下惩罚过重的问题，文献[60] 提出了碰撞优先退避 CPB 方案，通过提高碰撞节点后续接入优先级来改善吞吐量和时延抖动性能。面向 5.5G 与新空口非授权频谱 NR-U 场景，文献[61] 进一步提出自适应退避机制，借助能量检测阈值对瞬时干扰进行分级，并根据干扰程度动态调整退避速度，以提升 NR-U 与无线局域网共存时的公平性。与此同时，文献[62] 从理论角度研究了退避分布的最优性，给出加权吞吐量意义下的最优退避概率密度函数，为高密度场景下的参数设置提供了更强的理论支撑。总体来看，此类方法能够在不改变基本竞争结构的前提下提升系统鲁棒性，但其性能仍较大程度依赖网络状态感知的准确性以及参数调节的及时性。

第三类研究关注冲突避免与场景适配，主要面向异构共存、能量受限和多包接收等复杂应用环境，对传统侦听机制进行增强。针对 NR-U 与无线局域网共存时的非对称碰撞问题，文献[63] 提出了带冲突解决的侦听后发送机制 CR-LBT，通过在预留信号阶段插入额外侦听过程来实现基站间冲突消解和碰撞感知，从而改善异构系统共存性能。围绕物联网场景中的资源受限问题，文献[64] 建立了适用于 CSMA 与 Aloha 的统一能效分析模型，说明在非饱和条件下，CSMA 在一定工作区间内可兼顾网络寿命与吞吐表现。文献[65] 则从时延角度比较了 Aloha 与 CSMA 的接入差异，给出了侦听机制具备时延优数据驱动与智能接入架构引入 AI / ML 技术 · 替代或增强静态协议规则路径二：单协议参数动态优化机制：DRL 调优竞争窗口 / 发送概率特点：兼容性好，但受限协议原生瓶颈固有局限：工程可部署性与实时动态响应能力的严重不足高昂训练成本下难以兼顾亚毫秒级实时响应与设备低算力约束，缺乏在统一框架下实现低开销、可部署的系统级自适应联合决策机制。

路径一：接入架构完全重构机制：多智能体端到端重构底层信令特点：颠覆标准，零解释性且极难收敛路径三：协议选择与模块组合机制：代理模型驱动的协议实例切换特点：兼顾稳定与智能，跨场景泛化难

图 1-4 AI 驱动随机接入研究现状与主要技术路径

势的条件范围。进一步地，文献[66] 将 CSMA 拓展到触发式多包接收 TB-MPR 信道，通过优化坚持概率与低复杂度剪枝策略，提高多流并行传输条件下的接入效率。这些研究表明，CSMA/LBT 已逐步从经典无线局域网场景拓展到异构共存、低功耗物联网与新型物理层增强场景，但相应的机制复杂度和实现代价也随之上升。

综上，现有 CSMA/LBT 类随机接入研究已在理论建模、退避调节、冲突避免以及能效与时延分析等方面取得了较为系统的成果。经典建模工作为机制分析提供了统一基础，退避优化提升了中高负载下的性能表现，面向异构场景的改进增强了协议的适用范围。然而，多数研究仍主要围绕侦听前后的竞争过程展开，对竞争成功后如何进一步降低系统竞争开销关注不足。在复杂物联网的强动态、大规模和低功耗约束下，单纯依靠侦听和退避优化仍难以同时兼顾吞吐量、时延、公平性与实现复杂度。因此，围绕降低接入过程中的信令开销，设计轻量化、分布式的接入机制，仍是 CSMA 和 LBT 类随机接入研究亟需突破的关键问题。

AI 驱动的随机接入决策研究现状随着 AI 技术在无线通信领域的持续发展，利用数据驱动方法优化无线接入网络 RAN 中的接入控制与资源分配，逐渐成为第六代移动通信及未来网络的重要研究方向。传统 MAC 机制通常依赖预先设定的规则和参数，当业务负载、网络拓扑或干扰环境发生变化时，这类固定协议策略往往难以长期保持较

优性能。因此,研究者开始引入机器学习和强化学习的方法,使系统能够根据环境状态进行自适应决策。结合动态场景中的快速决策需求,现有研究大体可以分为接入机制设计、单协议参数动态优化以及协议选择与参数联合优化三类技术路径,如图 1-4所示。

第一类研究尝试利用 AI 重新定义接入流程和交互方式,从机制层面突破传统协议框架的限制。此类工作通常以多智能体强化学习 MARL 为主要工具,通过数据驱动方式使设备在交互过程中逐步学习接入策略,从而形成新的信道共享规则。文献[67] 提出了深度强化学习多址接入 DLMA 机制,使智能体在不了解共存网络协议细节的情况下,仅根据观测到的信道状态自主学习接入策略,验证了以学习方式替代人工规则设计的可行性。随后,文献[68] 进一步将MAC 协议设计建模为多智能体端到端学习问题,使设备能够通过交互逐步形成信令语义与接入策略。在此基础上,一些工作从提升泛化能力和工程部署可行性的角度进行改进,例如通过抽象环境观测进而提取场景共性特征、利用内在奖励机制加快训练速度,以及减少对全局信息的依赖以支持在线部署[69–71]。总体而言,这一方向体现了 AI 参与协议设计的前沿趋势,但现有研究仍多在简化场景中验证,模型可解释性、训练开销以及工程可部署性之间仍存在一定挑战。

第二类研究聚焦单一协议内部的参数动态优化,即在不改变既有接入流程的前提下,利用 AI 方法对竞争窗口、发送概率、退避因子等关键参数进行自适应调整。这一方向是 AI 应用于 MAC 层优化的期形式,其优势在于能够保留成熟协议结构,从而降低实际部署门槛。随着强化学习的发展,相关研究逐渐从启发式或传统智能优化方法转向基于学习的在线参数调节,并从单一发送概率优化扩展到分布式策略学习、自组织调度以及大规模设备接入设计等多个层面。例如,文献[72] 基于策略树和定量树学习提出 ALOHA-QT/QTF 方法,对经典Aloha 机制进行轻量级智能化改进,使节点在分布式环境中逐步形成近似无冲突的发送调度,从而提升系统吞吐量并改善短期公平性。文献[73] 面向 MTC 场景提出基于深度 Q 网络(DQN)的分布式随机接入方案,使设备仅依据本地缓冲状态和公共信道反馈即可学习发送概率,在提升系统吞吐量的同时缓解传统退避机制中的捕获效应。在此基础上,相关研究进一步将该思路扩展到更复杂的动态环境,例如利用循环神经网络处理不完美反馈条件下的多信道接入问题,或采用多智能体强化学习框架探索面向大规模设备接入的可扩展随机接入策略[7475]。总体来看,这类研究表明 AI 可以在保持协议结构不变的前提下提升系统在动态环境中的运行性能。然而,其优化对象仍受既有协议机制限制,当网络场景发生较大变化时,仅依赖参数调整往往难以突破机制本身的性能边界。

第三类研究进一步从系统层面考虑不同候选机制之间的切换与组合,即根据网络状态在多种协议或多组参数之间进行联合选择。这一方向兼顾了传统协议结构的稳定性与 AI 决策的灵活性,与本文所关注的快速协议选择问题关系最为密切。例如,文献[76] 提出了面向动态无线自组网的 MAC 协议智能选择方法,通过监督学习模型在多种成熟协议之间进行切换,并匹配相应参数配置,验证了基于场景特征进行协议选择的可行性。随后,文献[77] 将研究粒度从完整协议细化到功能模块层面,提出 DeepMAC框架,通过对确认、载波侦听和退避等模块进行参数化组合,并由学习模型根据场景动态生成适配的协议实例。文献[78] 在此基础上进一步完善了面向自驱网络的协议设计思路,推动该方向从单一协议选择向模块化联合设计演进。相较于前两类研究,这类方法更适合处理业务模式快速变化和多种机制并存的动态环境,但其性能通常依赖预定义协议库的完备性,同时在训练数据依赖和未知场景泛化能力方面仍面临一定挑战。

综上, AI 驱动的随机接入决策研究已形成从机制设计、参数优化到协议选择的多层次技术路线。这些方法提升了接入控制在动态环境中的适应能力,并为复杂场景下的快速决策提供了新的实现思路。然而,现有研究仍普遍依赖理想化验证环境,在训练与部署成本、在线适应能力以及复杂真实网络支撑等方面仍存在一定局限。因此,如何在保证工程可实现性的前提下,实现低开销、快速响应且具备跨场景泛化能力的随机接入决策,仍是该方向需要进一步解决的关键问题。

研究现状总结综上,现有研究围绕Aloha 类接入、CSMA/LBT 类接入以及 AI 驱动接入决策三个方向已取得较为丰富的成果。针对单一接入机制,已有工作分别从流量控制、资源扩展、接收增强、退避优化和冲突避免等角度提升了系统性能,但多数方法仍主要着眼于局部流程改进,尚未从根本上缓解按包重复竞争带来的持续开销,在强动态、大规模物联网场景下仍面临吞吐受限、时延上升和公平性下降等问题。针对动态环境下的智能优化,现有 AI 方法虽提升了协议自适应能力,但普遍存在训练代价较高、响应速度有限、跨场景泛化不足以及工程部署复杂等约束。

因此,面向复杂物联网动态接入场景,仍有必要进一步开展以下研究:在保持分布式和低复杂度特性的前提下,探索能够有效降低信令开销的轻量化机制设计;建立面向不同接入场景与不同候选机制的统一评价方法;在此基础上,构建低开销、快速响应且具备工程可部署性的协议与参数联合选择框架。本文后续研究正是围绕上述三个方面展开。

本文研究目标与内容面向复杂物联网 B5G 接入场景,针对随机接入过程中重复竞争开销较大、系统效率与公平性难兼顾、静态机制适配能力不足等关键问题,本文首先针对 Aloha 与 CSMA两种典型随机接入网络架构分别设计连续传输增强机制,并建立相应的数学模型以剖析其理论性能边界;在此基础上,进一步构建面向动态业务流量的协议与参数联合选择框架,从数据驱动角度研究多机制接入性能的建模与自适应接入问题,以期实现接入效率、时延与公平性的综合优化。主要研究内容如下:

面向 Aloha 类随机接入的连续传输机制设计与分析。针对授权频谱下短报文竞争接入场景中按包重复竞争导致的碰撞与信令开销问题,本文将连续传输思想嵌入 Slotted Aloha 机制,构造连续传输增强Aloha 协议(Slotted Aloha with Successive Trans- mission, SAST)。在不改变原有分布式竞争结构的前提下, SAST 通过将一次竞争成功所获得的发送机会扩展到多个连续数据包,降低单位数据对应的平均竞争代价。围绕该机制,本文进一步基于休假排队理论建立分析模型,从信道与节点双重视角出发,并在饱和与非饱和两种场景下,对系统吞吐量、时延及信令开销等性能指标进行系统刻画,为连续传输机制在授权频谱场景下的高效接入提供理论支撑。

面向 CSMA/LBT 类随机接入的连续传输机制设计与分析。针对 NR-U 中非授权频谱下 LBT 接入场景中侦听、退避反复发生所带来的竞争开销问题,本文还将连续传输思想扩展到CSMA/LBT 类随机接入机制,构造连续传输增强 CSMA 协议(CSMA with Successive Transmission, CSMAST)。该机制在保留载波侦听竞争基本流程的基础上,提升竞争成功后的连续传输能力,以分摊单位数据包的平均竞争成本。围绕该机制,本文结合侦听与传输状态时长异构的特点,同样基于休假排队理论建立分析模型,对系统吞吐量及公平性进行刻画,并分析二者之间的内在关系,为非授权频谱下高效随机接入机制的设计提供理论依据。

面向动态流量环境的协议与参数联合选择。针对动态业务环境中固定单协议配置难以持续适配的问题,本文从系统建模角度出发,将多协议接入系统抽象为由机制配置到多维性能指标的映射关系,并将协议选择与参数配置统一建模为多目标优化问题,以刻画吞吐量、时延、公平性及信令开销等性能之间的耦合关系与权衡机制。在此基础上,本文采用数据驱动的方法对性能映射关系进行建模,结合离散事件仿真获取样本数据,并利用多任务学习实现多维性能指标的联合预测。同时,引入效用函数对多目标进行统一度量,从而构建面向动态环境的自适应决策方法。该方法可实现多性能指标的协同优化,为复杂接入系统中的协议与参数自适应选择提供统一的建模框架与决策依据。

本文创新点本文围绕复杂物联网场景下随机接入机制的性能瓶颈与动态适配问题,从单机制性能边界突破与多接入机制自适应优化两个层面开展研究,主要创新点如下

:

面向 Aloha 类随机接入的连续传输增强机制。针对授权频谱短报文竞争接入场景中按包重复竞争导致效率受限的问题,本文提出 SAST 协议,并基于休假排队理论建立可解析模型,系统分析其吞吐量、平均时延与接入开销特性。在保持 Aloha 类机制分布式、低复杂度特性的同时,该机制通过优化接入过程,显著提升系统性能,并可与现有 3GPP 随机接入框架兼容,从而在不改变现有标准体系的前提下扩展其性能边界。面向 Aloha 类随机接入的连续传输增强机制与可解析建模方法。针对授权频谱短报文接入中按包独立竞争导致的重复冲突开销与性能上限受限问题,本文提出连续传输增强的 Slotted Aloha 机制,即 SAST 协议。区别于现有通过接收端增强(如 SIC/MPR)或资源扩展实现性能提升的技术路径,所提方法在保持分布式、低复杂度与标准兼容性的前提下,通过在成功竞争后引入连续传输策略,从机制层面降低单位数据的平均竞争开销。基于休假排队理论,本文构建了可解析的系统模型,系统刻画吞吐量、时延及信令开销等关键性能指标。分析与仿真结果表明,该机制在不依赖接收端复杂度提升的条件下,可将系统吞吐量提升至约 0.5,从而突破传统 Slotted Aloha 在经典接收模型下的性能上限。此外,还与现有 3GPP 随机接入框架兼容。面向 CSMA/LBT 类接入的连续传输机制拓展与周期统计分析框架。针对非授权频谱 LBT 接入中吞吐性能与公平性之间权衡问题,本文提出连续传输增强的 CSMA 机制,即 CSMAS 协议,将连续传输思想由无侦听的 Aloha 范式推广至载波侦听接入框架。在此基础上,针对侦听与传输时长异构导致的建模困难,构建了基于吸收马尔可夫链与休假排队理论的分析框架,从信道周期演化角度刻画系统性能。研究揭示了连续传输策略在降低重复竞争开销、提升吞吐量的同时,对短时间尺度公平性与长期统计公平性的差异化影响机理。结果表明,在无需引入额外控制复杂度的前提下,该机制可实现约 28.8% 的吞吐量提升,并在统计意义上保持与传统 CSMA 机制相近的公平性水平。

面向动态场景的统一性能建模与低开销自适应决策方法。针对复杂物联网环境中多接入机制并存且难以找寻全局最优配置的问题,本文进一步提出统一的接入性能建模与自适应决策框架。通过构建统一的输入特征表示与多维性能指标体系,实现不同随机接入机制在跨场景条件下的可比性评估。在此基础上,采用基于离散事件仿真数据的监督学习性能预测模型,对吞吐量、时延、公平性及信令开销等性能进行联合预测,从而将传统依赖在线搜索或强化学习的方法转化为低开销的快速决策过程。该方法在满足基站侧实时性与复杂度约束的前提下,实现了协议选择与参数配置的联合优化,为动态流量环境下的接入机制自适应提供了可部署的技术路径。

本文章节安排本文围绕复杂物联网场景下的随机接入机制增强与场景适配问题展开研究,面向 5G 授权频谱短报文接入与 NR-U 非授权频谱 LBT 接入两类典型应用场景,形成了从场景抽象到统一建模、再到机制创新设计与智能协议决策与参数选择的完整研究链条。全文章节布局与逻辑脉络如下。

第 1 章绪论。本章首先介绍复杂物联网场景下随机接入面临的核心矛盾,说明 5G 体系中授权频谱短报文接入、NR-U 非授权频谱 LBT 接入以及智能化多接入协议协同的研究意义,并据此提出本文关注的三个关键问题。随后总结国内外相关研究现状,分析现有方法在机制效率、跨场景适配性及动态场景快速决策方面的不足。在此基础上明确本文研究目标、技术路线与主要创新点,阐述全文整体架构。

本章首先从复杂物联网业务形态出发,分析随机接入过程在高密度、强动态与多业务耦合场景下面临的核心矛盾,阐明授权频谱短报文接入、NR-U 非授权频谱 LBT 接入以及多接入机制智能协同优化的研究背景与现实意义。在此基础上,凝练出本文关注的三个关键科学问题。随后系统梳理国内外研究现状,从机制性能边界、优化算法效率以及接入层架构三个维度分析现有方法的局限性,并据此明确本文的研究目标、技术路线与主要创新点,构建全文的整体研究框架。

第 2 章随机接入网络及其建模方法。本章从 MAC 层机理出发,介绍当前 NR 在授权频谱与 NR-U LBT 过程中的标准随机接入方案,并进行统一抽象,建立 Aloha 类与 CSMA 类随机接入范式之间的理论映射关系。随后构建通用上行通信系统场景模型,明确包括数据到达过程、接收机制及信道演化在内的关键建模假设。最后统一定义吞吐量、时延、公平性与信令开销等核心性能指标,为后续机制设计与性能推导提供分析基础。

第 3 章面向 Aloha 网络的连续传输机制设计与性能分析。本章针对授权频谱短报文接入场景中按包重复竞争带来的性能瓶颈,基于 Slotted Aloha 框架提出 SAST 机制。首先给出系统模型与节点行为描述,随后基于休假排队理论建立严格的性能分析模型,推导吞吐量与平均时延的闭式表达式,并对关键参数进行理论分析。在此基础上,通过仿真验证理论模型的准确性,并结合 5G 短报文接入场景分析所提机制的性能优势与应用潜力。

第 4 章面向 CSMA 网络的连续传输机制设计与分析。本章将连续传输设计思路拓展至 NR-U 非授权频谱 LBT 接入场景,提出 CSMAS 机制。首先针对侦听与退避行为的时间异构特性,构建吸收马尔可夫链模型,从信道周期演化角度对系统忙期、假期及其统计特性进行刻画,推导吞吐量和公平性性能的闭式表达式,揭示连续传输策略在提升效率与影响公平性之间的内在权衡机制。最后通过仿真对比验证所提机制的性能优势。

第 5 章基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法。本章在前述单机建模与性能分析基础上,面向动态流量环境下多接入机制协同优化问题,构建统一的接入决策框架。首先建立跨场景输入特征表示与多维性能指标统一评价体系,定义综合效用函数以实现不同机制间的可比性。在此基础上,基于离散事件仿真构建大规模数据集,并设计多任务学习的深度神经网络预测模型,实现对吞吐量、时延、公平性与信令开销等指标的联合预测。进一步提出基于预测模型的快速搜索与机制切换策略,从而实现满足基站侧实时性与低复杂度约束的自适应接入决策方法。

第 6 章总结与展望。本章对全文研究工作系统进行总结,归纳本文在连续传输机制设计、多协议协同建模与智能决策方法方面的主要贡献,并分析现有方法的局限性。最后结合未来通信技术的发展趋势,展望面向标准化推进与工程化部署的多协议智能接入机制研究方向。

综上,本文形成了从场景抽象、统一建模、机制创新到智能决策优化的完整技术体系,各章节之间逻辑关系如图 1-5 所示。其中,第 3 章与第 4 章分别完成连续传输机制在两类典型接入范式中的设计与理论分析,第 5 章在此基础上实现面向动态场景的快速选择与自适应决策,形成面向复杂物联网场景的闭环结构。论文最后参考文献与附录,对关键理论推导过程进行了补充说明。

吞吐量与时延性能优化基于休假排队的机制分析SAST 机制描述与模型应用于 Aloha (SAST) 应用于 CSMA (CSMAS) 研究核心: 连续传输机制多协议联合智能协同

第 4 章面向 CSMA 网络的连续传输机制设计与分析

吞吐量与公平性推导优化基于休假排队的性能分析CSMAS 机制描述模型

第 5 章基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法

多任务深度学习预测模型离散事件仿真与数据集问题建模与统一接入框架

第 3 章面向 Aloha 网络的连续传输机制设计与分析

第 1 章绪论

第 2 章随机接入网络及其建模

随机接入标准方案系统场景与模型假设关键性能指标体系

第 6 章总结与展望

本文工作全面总结与未来研究方向展望

图 1-5 论文章节安排

第 2 章随机接入网络及其建模

本章目标在于构建全文后续分析所依赖的网络场景基础，对随机接入标准机制、MAC 层抽象、系统场景与性能指标进行系统阐述。章节内容安排如下：首先，回顾现有主流随机接入标准方案，重点分析 5G 授权频谱下的竞争式随机接入机制与非授权频谱下的载波侦听接入机制，并说明其在 MAC 层抽象中的对应关系。其次，在统一视角下构建后续章节共用的系统场景与建模假设，明确网络拓扑、业务到达、信道特性与反馈机制等基本条件。最后，定义吞吐量、时延、公平性与信令开销等关键性能指标，为后续机制设计、理论分析与仿真实验提供统一评价基准。

随机接入标准方案本节从机理分析与数学抽象的视角，对现有随机接入协议的内在结构进行梳理。这里的重点不在于复述标准流程细节，而在于提炼其在 MAC 层的核心竞争逻辑，并建立其与经典随机接入模型之间的对应关系。该抽象框架为后续连续传输机制设计第 3 章和第 4 章，以及 AI 多协议选择第 5 章提供统一的理论基础。

5G NR 竞争式随机接入流程

5G NR 随机接入过程继承并演进自 4G LTE 随机接入机制，是终端建立无线连接和获取上行资源的关键过程。在典型的基于竞争的随机接入（Contention-Based Random Access, CBRA）中，终端首先通过随机前导码发起接入请求。当随机接入成功后，基站为终端分配专用无线资源，终端随后在连接状态下进行数据传输。在当前 5G NR 标准中，随机接入主要包含四步随机接入和两步随机接入两种流程。四步接入流程通过多次握手完成前导检测、随机接入响应、连接请求及冲突解决等过程，从而提高接入可靠性。两步接入流程则通过合并部分信令过程，将前导发送与数据传输进行联合设计，以降低接入时延。两种随机接入流程的基本结构如图 2-1 所示。从接入机理上看，无论是四步接入还是两步接入，其基本结构均可分为两个阶段：（1）竞争建立阶段，终端通过随机接入过程获取上行资源授权；（2）独占传输阶段，终端在被分配的专用资源上进行连续数据传输。其中，第一阶段表现为概率竞争过程，与 Slotted Aloha 具有相似的随机竞争特征；第二阶段则对应资源独占传输过程。因此，该接入过程可以抽象为一种竞数据数据传输Msg1：前导序列Msg2：随机接入响应报文MsgA：前导+短数据报文Msg3：RRC连接建立请求MsgB：竞争冲突解决Msg4：连接建立确认报文RRC连接建立完成RRC连接建立完成基站终端基站终端基于连接的四步随机接入过程基于连接的两步随机接入过程

图 2-1 5G NR 两步/四步竞争式随机接入流程示意图

争预留模型，记为 CBA (q, M)。其中 q 表示接入阶段的竞争概率，M 表示一次竞争成功后可连续占用的传输时隙数。当 M = 1 时，该模型退化为标准 Aloha；当 M > 1 时，竞争需要的开销可在多个数据包之间分摊，从而提高单位数据的吞吐性能。从 MAC 层抽象角度看，5G NR 基于连接的数据传输机制可以视为一种基于竞争建立、独占传输的 Aloha 扩展形式。

5G NR 小数据传输（SDT）随机接入机制

在 5G NR 小数据传输（Small Data Transmission, SDT）机制中，终端在无既有连接状态下可通过随机接入过程直接完成短数据上行传输。在四步 SDT 接入流程中，终端通过发送Msg1 前导码发起随机接入，并在 Msg3 中携带短数据。两步 SDT 接入流程则将前导码与数据封装在 MsgA 中一并发送，从而减少信令交互并降低接入时延。两种流程结构如图 2-2 所示。

尽管信令流程存在差异，但在初始接入阶段，多个终端仍需在离散配置的 PRACH 时隙中独立发起接入请求。从 MAC 层视角，每个终端在一次接入机会内仅需做出发送或保持静默的决策。该行为可抽象为一次伯努利试验，其发送概率记为  $q \in [0, 1]$ ，且不同终端之间的发送行为在统计意义上相互独立。

因此，SDT 随机接入在 MAC 抽象层面可视为一种时隙化概率竞争机制，其结构与经典的 Slotted Aloha 模型一致，即节点在离散时隙中以概率 q 发起发送，当且仅当该时Msg1：前导序列Msg2：随机接入响应报文MsgA：前导+短数据报文Msg3：短数据报文MsgB：竞争冲突解决Msg4：确认答复报文基站终端基站终端四步SDT 随机接入过程两步SDT 随机接入过程

图 2-2 5G NR 四步/两步 SDT 标准随机接入流程示意图

隙内恰有一个节点发送时接入成功。在不考虑物理层调制、编码等实现细节的前提下，5G NR SDT 随机接入的接入结构可在理论上等价映射为 Slotted Aloha。NR-U 中基于 LBT 的信道接入机制在 NR-U 场景中，终端在非授权频段发送数据前必须执行 LBT 机制。这里假设终端已经完成初始接入并进入 RRC\_CONNECTED 状态，因此后续上行数据传输均需遵守 LBT 信道接入规则。根据 3GPP 规范[79]，LBT 机制可分为 Cat 1 至 Cat 4 四种类型，其竞争控制能力逐级增强。其中，Cat 4 引入随机退避与竞争窗口扩展机制，是 NR-U 中最主要的信道接入方式。

在 Cat 4 LBT 机制中，终端在发起传输前首先根据业务 QoS 要求选择信道接入优先级类别（Channel Access Priority Class, CAPC），并确定对应的竞争窗口参数与最大信道占用时间（Maximum Channel Occupancy Time, MCOT）。随后，终端通过能量检测执行信道侦听，并在信道空闲条件下启动随机退避计数。若侦听过程中检测到信道忙，退避计数即被冻结，并等待信道重新空闲。只有当退避计数递减至零时，终端才获得发送机会，并在 MCOT 约束下完成数据传输。若传输失败，则通过竞争窗口扩展机制增大后续退避范围，以降低再次碰撞的概率。其基本流程如图 2-3 所示。

从 MAC 层视角看，Type 4 LBT 与经典 CSMA/CA 在竞争逻辑上具有高度一致性。二者均通过信道侦听避免冲突，并利用随机退避分散终端发送时机，同时在失败后通过竞争窗口扩展抑制后续冲突概率。因此，在采用时隙化 CCA、理想碰撞信道等理论分析假设的条件下，NR-U 的 LBT 过程可在 MAC 抽象层面等效映射为 CSMA 型随机接入信道检测CCA信道是否空闲？是否确定优先级和LBT 参数（、等）= 0？是数据传输是否接收到ACK？是否是调整窗口：

= min (2 + 1, ) 生成随机数N：

∈ [0, ]传输结束随机数保持随机数减一初始化竞争窗口 = 生成随机数 ∈ [0, ]

图 2-3 NR-U 中基于 LBT 的信道接入流程

入机制。

进一步地，尽管在标准方案中，竞争控制主要通过指数退避和竞争窗口更新来实现，但已有研究表明，该退避机制在稳态条件下可等效表示为节点以固定概率发起发送的随机过程，即退避机制与概率发送模型之间存在一一对应关系[5657]。因此，在理论分析中，可将LBT 竞争行为抽象为基于发送概率的 CSMA 型随机接入模型。该抽象保留了影响系统吞吐量、时延与公平性的主要竞争特征，同时忽略物理层实现细节与跨系统共存策略等因素，从而为后续 CSMA 网络建模与性能分析提供合理基础。综上，无论是基于连接的接入过程、面向短报文的接入过程，还是基于 LBT 的竞争接入过程，都包含一个共同的结构特征，即随机竞争阶段与后续连续占用阶段之间的衔接关系。后续第 3 章和第 4 章正是在这一抽象认识基础上，分别对两类典型机制中的连续传输策略展开专门建模与分析。为避免与后续章节重复，连续传输机制的具体流程、建模细节与性能分析不在本章展开，仅保留上述概念性引导。

系统场景与模型假设在完成标准机制的 MAC 层抽象之后，本文进一步建立统一的上行随机接入系统模型。在该模型中，网络拓扑保持一致，不同接入机制之间的差异主要通过节点接入行为与控制逻辑进行刻画，从而为后续章节的性能分析提供统一建模框架。

在该统一建模框架下，本文考虑一个包含  $n$  个物联网节点和一个中心基站的 5G 上...

基站（gNB）设备节点（UE）上行通信链路

5G 蜂窝网络

gNB

图 2-4 通用系统场景示意图

行随机接入系统，如图 2-4 所示。所有节点通过共享无线信道向同一接收机发送数据，基站负责信号接收、译码及反馈控制。系统中仅基站具备接收与反馈能力，节点之间不存在显式协调或直接通信机制。因此，各节点均基于本地状态独立进行接入决策。

在全文分析中，系统的物理拓扑结构保持一致，各章节之间的差异主要体现在节点侧接入策略与控制逻辑的设计，而非网络结构本身的变化。具体而言：

在第 3 章中，基站主要承担集中接收与反馈功能，节点的接入行为采用概率发送与连续传输相结合的策略，系统分析重点在于刻画 SAST 机制的性能特性；

在第 4 章中，基站仍作为统一接收实体，而节点接入行为进一步扩展为侦听、退避与发送相结合的竞争式接入过程，系统模型引入载波监听与连续传输机制，用以刻画 CSMAST 机制的动态行为与性能；

在第 5 章中，在保持网络拓扑不变的前提下，本文进一步考虑多协议接入场景。节点可在多种接入协议及其参数配置之间进行选择，其接入行为被抽象为可切换的策略集合，从而实现不同协议与参数组合下的性能评估与接入策略选择。

在上述统一系统场景下，后续理论分析与仿真评估共用如下基本假设：

网络拓扑与流量模型：系统由  $n$  个统计特性相同的同质节点组成，各节点通过共享无线信道向同一基站发送数据。节点之间的数据包到达过程相互独立且同分布。在第 3 章与第 4 章的理论分析中，为便于开展排队论建模与闭式性能推导，假设每个节点的数据包到达过程服从参数为  $\lambda$  的伯努利到达过程。其中， $\lambda$  的单位为“包/时隙”，表示每个节点在每个时隙产生新数据包的概率为  $\lambda$ ，且不同时隙之间的到达事件相互独立。由此，系统的总到达率可表示为  $\lambda = n\lambda$ 。具有上述统计特性的业务流量可称为均匀到达流量。

该简化假设使得网络行为刻画为离散时间马尔可夫链，从而便于结合休假排队理论进行解析求解。

然而，实际通信场景中的业务到达过程通常具有明显的非平稳性与多尺度统计特征。仅采用均匀流量模型，难以充分反映真实业务行为。因此，在第 5 章中，本文进一步引入突发型与周期型两类流量模式，并采用统一的流量特征向量  $\mathbf{x}_{\text{traffic}} = [\lambda, B_{\text{net}}, B_{\text{node}}, \Psi_{\text{net}}, \Psi_{\text{node}}]$  对网络流量特征进行刻画。其中三类典型流量形态定义如下：

均匀到达流量  $U$ ： $B_{\text{net}} \approx 0$  且  $\Psi_{\text{net}} \approx 0$ ，对应近似泊松到达过程；

突发到达流量  $B$ ： $B_{\text{node}} > 0$  且  $\Psi_{\text{node}} \approx 0$ ，通常采用 MMPP 或批量到达过程描述事件驱动型集中上报业务；

周期到达流量  $P$ ： $B_{\text{net}}$  较小且  $\Psi_{\text{net}} > 0$ ，用于刻画周期性或同步上报业务。上述流量特征的完整定义与计算方法见第 5 章表 5-2，相关参数配置与采样策略在该章仿真实验部分给出。

时隙结构与同步：系统采用离散时间模型，时间轴被划分为连续且等长的时隙。时隙长度被标准化为传输一个固定长度数据包所需的时间。系统假定所有节点保持严格的时钟同步，因此所有数据包的传输只能在每个时隙的起始时刻发起。

信道模型：假设信道为理想无噪声信道，采用标准碰撞信道模型。当且仅当一个时隙内只有一个节点进行传输时，接收机才能成功解码数据包；若多个节点在同一时隙并发传输，则发生信号叠加导致碰撞，所有涉及的数据包均传输失败。

反馈机制：假设基站提供完美且即时的反馈。节点在每个传输时隙结束时，能够立即通过确认或否定确认信令获知该次传输是否成功。分析中忽略反馈信道的传输错误及传播延迟。

数据包与信令开销：假设系统中所有数据包长度固定，每个数据包占用一个数据传输时隙。随机接入过程中产生的控制信令所带来的信令开销在系统分析中单独统计，用于刻画接入过程的信令成本，但不折算为数据传输时隙，也不计入数据吞吐量计算。

缓存队列与网络状态：每个节点配备容量无限大的缓冲区，数据包在缓冲区中遵循先进先出原则。因此数据包不会因缓存溢出而丢失，但可能会在队列中积压。根据节点缓存的积压情况，我们将网络运行状态划分为两类用于后续分析：

饱和状态：假设节点缓存始终非空，节点始终有数据包待传。此状态用于推导系统的理论吞吐量极限。

非饱和状态：节点缓存可能为空。此状态更符合实际流量场景，用于评估系统的稳态时延与实际吞吐量。

基于上述通用假设，后续各章将在统一系统场景下展开递进分析。第 3 章聚焦 SAST 机制下的吞吐量、时延及信令开销等性能；第 4 章分析 CSMAST 机制下的吞吐量、公平性等性能；第 5 章面向多业务与动态负载环境，综合吞吐量、时延、公平性及信令开销，研究多协议智能切换与参数自适应优化策略。

关键性能指标为了全面评估所提机制的有效性，并与现有标准方案进行公平对比，本章统一定义以下关键性能指标，包括吞吐量、时延、公平性与信令开销四个维度。

吞吐量是衡量系统有效传输能力的核心指标。本文将其细分为接入吞吐量与数据吞吐量两类：

out接入吞吐量  $\lambda_a$ ：定义为单位时间内成功传输的队首数据包或接入请求的平均数量，单位为包每时隙。该指标反映了系统处理并发接入请求的能力。

out数据吞吐量  $\lambda_d$ ：定义为单位时间内信道成功传输的所有数据包数量的平均值，其中包含连续传输的后续包，单位为包每时隙。该指标衡量系统的有效负载传输效率。

时延直接影响用户体验与服务质量。本文进一步区分接入时延与端到端数据包时延：

接入时延  $D_a$ ：定义为一个数据包从到达队首开始，到其成功被基站接收所经历的时间，单位为时隙。该指标主要体现竞争接入的等待成本，包含碰撞重传与退避等待时间。在节点视角的休假排队模型中，接入时延等于休假期长度的期望值。

数据包时延  $D_p$ ：定义为数据包从生成时刻进入缓存队列，直到被成功传输完毕并离开系统的全过程时延，单位为时隙。该指标包含排队等待时间和接入服务时间，直接反映端到端用户体验。

(2-1) 在多用户竞争环境中，资源分配的公平性直接影响系统的稳定性与用户满意度。本文采用 Jain 公平性指数 JFI 作为统一的公平性度量：

$n \cdot \sum_{i=1}^n JFI_i = \sum_{i=1}^n x_i^2 / (\sum_{i=1}^n x_i)$  其中  $x_i$  表示第  $i$  个节点在观测时间窗口内获得的资源份额（可以是成功传输的数据包数量、占用的时隙数、或获得的吞吐量）。JFI 的取值范围为  $[1/n, 1]$ ，其中  $1/n$  表示最不公平情况（仅一个节点占用全部资源），1 表示完全公平（所有节点获得相同资源）。控制信令开销是随机接入系统的重要成本，直接影响能量效率与频谱利用率。本文以 3GPP 标准规范中必须出现的信令交互过程为统计对象，并采用统一归一化口径：将一次必要的上下行信令交互记为 1 个归一化信令单位。

在该口径下，不同协议的信令交互逻辑统一为：

CBA 协议对应如图 2-1 所示的基于连接的四步随机接入流程，完整接入过程包含 Msg1 至 Msg4 四次必要交互，以及连接配置确认的第五次交互，因此每次接入尝试产生 4 至 5 个归一化信令单位；

SA 协议对应如图 2-2 所示的两步 SDT 接入流程。无论单次接入尝试成功或失败，均包含 MsgA 与 MsgB 两次必要交互，因此每次接入尝试都会产生 2 个归一化信令单位；

SAST 协议对应如图 3-6 所示的改进型两步 SDT 流程。队首包接入阶段沿用两步 SDT 的两次必要交互，接入成功后的连续发送阶段不再重复前导竞争，仅保留必要反馈交互，因此可在多包传输下摊薄单位数据的信令成本。

基于上述统一计量规则，本文定义以下两个指标：

信令开销  $S$ ：定义为单位时隙内产生的归一化信令单位数，刻画协议控制面资源消耗强度。

信吞比  $STR$ ：定义为信令开销与数据吞吐量的比值，用于衡量单位有效传输能力对应的信令代价：

$STR = S / \lambda_d$  其中  $\lambda_d$  为数据吞吐量（包/时隙）。 $STR$  越小表示在获得同等数据吞吐时所需信令越少，信令效率越高。

通过上述四类指标的综合评估，本文能够从吞吐量、时延、公平性与信令开销等多个维度刻画不同接入机制的性能特征，并为后续章节的理论分析与仿真实验提供统一的评价基准。

综上，本章围绕标准随机接入机制的 MAC 层抽象、统一系统场景与模型假设，以及关键性能指标定义三个层面，建立了全文后续研究的共同基础。前两节分别完成了从标准流程到理论模型、从机制描述到系统假设的抽象映射，本节进一步给出了统一的性能评价口径。在此基础上，第 3 章与第 4 章将分别面向两类典型接入范式展开连续传输增强机制的建模与分析。第 5 章则进一步研究动态业务场景下的协议与参数联合选择问题。

### 第 3 章面向 Aloha 网络的连续传输机制设计与分析优化

尽管上一章详细探讨了 5G 架构下的现有随机接入标准方案，但为能从理论层面深入探究竞争接入的性能极限，并验证连续传输机制带来的核心增益，本章将视角回归到更为基础且通用的时隙 Aloha 模型。通过剥离具体通信标准中复杂的信令交互细节，我们能够更直观地聚焦于 MAC 层机制本身的效率优化。基于此，本章提出一种基于连续传输的时隙 Aloha 机制 SAST。该机制旨在突破传统时隙 Aloha 协议的吞吐量瓶颈  $e-1$ 。其核心策略是充分利用信道的即时可用性：一旦节点成功传输了队首数据包，便视为暂时获得了信道占用权，随后该节点以概率 1 连续发送缓存队列中的剩余数据包，直至缓存清空或发生数据包碰撞。理论分析将表明，该机制在无需修改物理层的前提下能够显著提升网络的最大数据吞吐量。下面将详细阐述 SAST 的机制流程以及基于休假排队理论的性能建模分析。

SAST 系统模型与机制描述本章所研究的 SAST 网络环境严格遵循第二章 2.2 节中定义的通用系统模型。具体而言，考虑由  $n$  个同质节点和单个接收机构成的分布式时隙 Aloha 网络，节点流量服从伯努利到达，信道采用碰撞模型，且具备即时无误的确认或否定确认反馈机制。在此通用模型基础上，SAST 协议主要对 SA 协议的传输策略进行改进，通过引入连续传输机制进一步挖掘信道潜力。

SAST 协议的核心策略可以概括为一次接入、连续占用，其目的在于打破传统 Aloha 协议中每发送一个数据包都需重新竞争的低效模式。具体而言，当节点缓存非空时，首先以概率  $q \in [0, 1]$  参与随机竞争并传输队首数据包。若接收机成功解码该数据包，则回复确认消息，节点随即进入连续传输阶段；若发生碰撞或解码失败，则回复否定确认消息，节点在下一时隙重新以概率  $q$  尝试接入。一旦队首数据包成功传输，该节点便可视为获得了短时信道占用权。在后续若干时隙内，该节点不再进行随机退避，而是以概率 1 连续发送缓存中的剩余数据包，直到缓存清空或发生信道碰撞。

为了直观展示这一过程，图 3-1 以两个节点为例，描绘了 SAST 网络中典型的竞争、连续传输及中断过程：

时隙 1（初始接入）：节点 1 以概率  $q$  成功发送队首数据包，而节点 2 保持静默。节点 1 收到确认反馈后进入连续传输状态。

ACK NACK Noneslot 1 2 3 4 5 6 request C = 4B = 2V = 2B = 2Node 1 t Buffer request B = 1Node 2 t Buffer request packet request collision request packet collision packet packet packet

图 3-1 两节点 SAST 网络示意图

时隙 2（连续传输）：节点 1 无需再次竞争，直接以概率 1 发送缓存中的第二个数据包并成功。

时隙 3（碰撞中断）：节点 1 试图发送第三个数据包。与此同时，节点 2 恰好到达新数据包并以概率  $q$  发起队首包传输。两者信号叠加引发碰撞，基站回复否定确认。

此次碰撞强制中止了节点 1 的连续传输过程，使其退回常规竞争状态。

时隙 4（重新竞争）：网络恢复到无节点占用的状态。节点 1 和节点 2 重新参与信道竞争，此时节点 2 以概率  $q$  成功抢占信道发送队首包，而节点 1 保持静默。

可以看出，在 SAST 机制下，队首数据包一旦成功传输，便相当于触发了一次面向后续连续数据包传输的短时信道预约，即节点因单次成功接入而获得暂时信道占用权。在后续性能分析中，队首数据包的传输将视为一次信道接入请求，并在表述中对两者作等价处理。

基于休假排队模型的 SAST 机制分析为深入量化分析 SAST 机制的性能，本节引入离散时间休假排队理论，分别从节点和信道两个互补视角对系统行为进行建模。这种建模方法能够有效地将节点的数据包到达过程与信道的传输竞争过程解耦，从而通过分析忙期与假期的统计特性推导系统的吞吐量与时延性能。

从节点视角出发，节点在长期运行过程中可抽象为两个交替出现的阶段，即节点忙期  $B$  与节点假期  $V$ 。其中，忙期  $B$  指节点成功占用信道后以连续传输方式发送数据包的时间段。由于本章采用离散时隙模型，并以成功接入作为忙期触发事件，因此忙期  $B$  的计数从队首数据包成功传输所在的时隙开始，从而  $B \geq 1$ 。随后节点进入连续传输阶段，在后续时隙中以概率 1 发送队列中的剩余数据包，直至缓存清空或发生碰撞时结束。假期  $V$  则表示节点未能完成成功数据传输的时间段，主要包括三类情形：缓存为空、缓存非空但未发起接入，以及发起接入但发生碰撞。此外，定义节点周期  $C$  为相邻两次忙期起始时刻之间的时间间隔，因此有  $C = B + V$ 。

从信道视角来看，其运行状态同样呈现出周期性交替特征。定义信道忙期  $B_c$ 、信道休假期  $V_c$  和信道周期  $C_c$ 。其中，信道忙期  $B_c$  指信道被任意一个节点成功占用并进行数据传输的时间段，信道休假期  $V_c$  指信道上没有数据包被成功解码的时间段，即信道处于空闲状态或发生碰撞，信道周期  $C_c$  为两个连续信道忙期起始点之间的时间间隔，即  $C_c = B_c + V_c$ 。值得注意的是，由于信道忙期  $B_c$  是由任意一个节点的成功接入所触发的，因此信道忙期  $B_c$  的概率分布与单个节点的忙期  $B$  完全一致。为简化符号，后续分析中将统一使用  $B$  来表示忙期。

基于上述休假排队模型的符号定义，网络的接入吞吐量  $\lambda_a$  和数据吞吐量  $\lambda_d$  可由信道周期的统计特性推导定义。由于在一个信道周期  $C_c$  内，仅有一次成功的接入请求，即触发该忙期的队首数据包，接入吞吐量定义为成功接入次数与周期长度之比：

$\lambda_a = \frac{1}{C_c} = \frac{1}{B + V}$ 。 (3-1) 另一方面，数据吞吐量定义为信道处于传输有效数据状态的时间比例，即平均忙期长度与周期长度之比：

$\lambda_d = \frac{B}{C} = \frac{B}{B + V}$ 。 (3-2) 其中， $X$  表示随机变量  $X$  的期望值（均值）。接下来的分析重点将在于如何根据系统参数（如节点数  $n$ 、传输概率  $q$ ）推导  $B$  和  $V$  的闭式解。

信道休假队列分析在对 SAST 系统的性能进行详细推导之前，首先需要对信道上的聚合请求业务流进行统计建模。令随机变量  $\Theta$  表示在信道上任意一个空闲时隙内产生的接入请求总数。该变量聚合了系统中所有节点新生成的数据包请求以及积压的重传请求。记  $\theta = E[\Theta]$  为  $\Theta$  的数学期望，即系统的尝试速率。考虑到网络中存在  $n$  个同质节点，在任意时隙开始时，设每个节点的缓存非空概率为  $p_{ne}$ 。根据 SAST 机制的设计，只有当节点缓存非空时，其才会以概率  $q$  发起接入尝试，即发送队首数据包；否则节点保持静默。因此，对于整个网络而言，该时隙内的并发接入请求数量  $\Theta$  实际上服从参数为  $(n, qp_{ne})$  的二项分布：

$\Pr\{\Theta = i\} = C_n^i (qp_{ne})^i (1 - qp_{ne})^{n-i}, i = 0, 1, \dots, n$ 。 (3-3) 在典型的物联网场景中，通常满足节点数量  $n$  较大且单节点传输概率  $q$  较小的特征。根据极限定理，上述二项分布可以高精度地近似为参数为  $\theta$  的泊松分布<sup>①</sup>。此时，接入请求数量的概率质量函数可表示为：

$\Pr\{\Theta = i\} \approx \frac{e^{-\theta} \theta^i}{i!}, i = 0, 1, \dots, \infty$ ， (3-4) 其中，尝试速率  $\theta$  由下式给出：

$\theta = nqp_{ne}$ 。 (3-5) 需要特别说明的是，式 (3-5) 涵盖了不同的网络负载状态。当网络处于饱和状态时，节点缓存始终非空，即  $p_{ne} = 1$ ，此时尝试速率简化为  $\theta_{sa} = nq$ ；当网络处于非饱和状态时，节点缓存可能为空，即  $0 < p_{ne} < 1$ ，此时尝试速率  $\theta$  取决于系统的稳态运行点。基于此泊松近似模型，我们将在下文利用尝试速率  $\theta$ ，分别推导信道休假期和信道忙期的统计特性。

先讨论信道休假期平均长度  $V_c$ 。根据 SAST 机制，当信道处于假期时，所有积压节点会在每个时隙以竞争方式尝试接入。基于前述的泊松近似，在任意时隙内，恰好有一个节点发送请求的概率为  $\theta e^{-\theta}$ ；反之，没有节点发送或多个节点发送的概率为  $1 - \theta e^{-\theta}$ 。另一方面，由于每个时隙的竞争结果相互独立，信道从休假状态转变为忙期状态的过程可视为一系列独立的伯努利试验，直至出现第一次成功接入。这决定了休假期的持续时间本质上服从参数为  $\theta e^{-\theta}$  的几何分布。具体分布形式取决于上一个忙期的结束方式，可归纳为以下两种情形：

情形一：对应缓存清空触发。当前占用信道的节点成功发送完所有数据包后，缓存清空并主动释放信道。此时，信道在当前时隙结束后立即对所有节点可用。若在紧接着的下一个时隙立即发生一次成功接入，概率为  $\theta e^{-\theta}$ ，则信道无缝切换至下一个忙期，物理上的休假时间为 0。因此，该情形下  $V_c$  服从定义域包含 0 的几何分布：

$\Pr\{V_c = i | \text{情形 1}\} = (1 - \theta e^{-\theta})^i \theta e^{-\theta}, i = 0, 1, \dots$ 。 (3-6) 情形二：对应碰撞中断触发。当前忙期由于节点在传输过程中遭遇其他节点的并发传输而被迫中止。

值得注意的是，发生碰撞的那个时隙本身既没有成功传输数据，也无法被利用，因此该时隙必须计入随后的休假期中。这意味着，即使在碰撞后的下一个时隙立即成功接入，休假期总长度也至少为 1。因此，该情形下  $V_c$  服从<sup>①</sup>泊松近似在海量随机接入系统的性能分析中被广泛采用，其有效性已在多篇文献中得到验证。

定义域从 1 开始的移位几何分布：

$\Pr\{V_c = i | \text{情形 2}\} = (1 - \theta e^{-\theta})^{i-1} \theta e^{-\theta}, i = 1, 2, \dots$ 。 (3-7) 综合上述两种情形，并利用几何分布的期望性质，可推导得到信道休假期的平均长度  $V_c$  为：

$V_c = p_0 + \frac{\theta e^{-\theta}}{1 - \theta e^{-\theta}} E[V_c | \text{情形 1}] + \frac{(1 - p_0) \theta e^{-\theta}}{1 - \theta e^{-\theta}} E[V_c | \text{情形 2}] = \frac{1}{1 - \theta e^{-\theta}}$  (3-8) 其中  $p_0$  表示节点在一个忙期内清空缓存的概率，该关键参数将在后续的节点队列分析中进一步确定。

再讨论信道忙期平均长度  $B$ 。与休假期取决于竞争何时成功不同，忙期持续时间取决于传输何时被中断或数据缓存何时被传输完毕。这一过程直接受限于网络或节点的负载状态，因此也分两种情况讨论：

非饱和情况：这是最普遍的情况。当网络处于非饱和状态时，网络下节点的数据队列可能为空。此时，忙期既可能因碰撞结束，也可能因节点发完数据 ( $p_0 > 0$ ) 而结束，其分布较为复杂。为简化推导，我们利用网络流量守恒定理进行说明。在稳态下，系统能够及时处理所有到达的业务流量，即系统的平均数据吞吐量  $\lambda_d$  必须等于网络的聚合输入速率  $\lambda = n\lambda$ 。回顾前述数据吞吐量的定义式  $\lambda_d = \frac{B}{B + V_c}$  我们有：

$B = \lambda(B + V_c)$  (3-9) 通过代数变换，可直接反解出非饱和情况下的平均忙期长度，建立其与信道休假期  $V_c$  的线性关系：

$\lambda B_{\text{unsa}} = 1 - \lambda V_c$ 。(3-10) 饱和情况：在此状态下，假设网络处于重负载，所有节点缓存始终非空（即  $p_{\text{ne}} = 1$ ），这意味着节点永远不会因为没数据发而主动释放信道，同时也可以推断出缓存清空概率  $p_0 = 0$ ，尝试速率恒定为  $\theta_{\text{sa}} = nq$ 。

根据 SAST 机制，一旦节点进入忙期，它将以概率 1 连续发送数据包。该过程仅在发生碰撞时被迫终止。在忙期内的任意时隙，除当前传输节点外的其他  $n-1$  个节点均可能发起接入。基于泊松近似，该时隙未发生碰撞的概率为  $e - \theta_{\text{sa}}$ ，发生碰撞（即至少有一个其他节点接入）的概率为  $1 - e - \theta_{\text{sa}}$ ①。由于每个时隙的碰撞事

① 这里认为当节点数量  $n$  很大的时候， $n-1$  近似为  $n$ 。

件相互独立，忙期的维持过程同样可视为一系列参数为  $1 - e - \theta_{\text{sa}}$  的伯努利试验。因此，饱和忙期长度  $B_{\text{sa}}$  服从几何分布，其均值为碰撞概率的倒数：

$1/B_{\text{sa}} = 1 - e - \theta_{\text{sa}} = 1 - e - nq$ 。(3-11) 通过上述信道视角的分析，我们成功推导了  $V_c$  和  $B$  的表达式。然而，可以观察到这些表达式均依赖于关键参数：尝试速率  $\theta$ （或等价于节点缓存非空概率  $p_{\text{ne}}$  以及忙期内缓存清空概率  $p_0$ ）。这些参数由节点内部的数据包到达以及节点数据服务过程所决定。因此，为了获得系统的闭式性能解，我们需要进一步从节点视角对休假排队模型进行分析。

节点休假队列分析前一小节已经表明，系统性能的关键在于尝试速率  $\theta$  与缓存清空概率  $p_0$ 。为进一步确定这两个参数，本节将分析视角由宏观信道转向微观点，重点刻画单节点休假排队过程及其队列长度演化规律。从节点层面看，其运行过程可抽象为忙期  $B$  与假期  $V$  的交替循环；队列长度的变化则由数据包到达与服务过程共同决定。基于此，本文定义  $AB$  为节点在一个忙期内的新到达包数， $AV$  为节点在一个假期内的新到达包数。下文将分别推导二者的统计分布。

先分析忙期内到达过程  $AB$ 。当一个节点处于忙期时，其正在连续传输数据包。在此期间，新数据包的到达服从参数为  $\lambda$  的伯努利过程。为了推导忙期内到达数  $AB$  的统计特性，我们采用概率生成函数的方法。首先，假设忙期长度固定为  $j$  个时隙，即  $B = j$ 。由于每个时隙的数据包到达相互独立，该段时间内的到达总数服从参数为  $(j, \lambda)$  的二项分布，其条件概率生成函数可表示为  $E[zAB | B = j] = (\lambda z + 1 - \lambda)^j$ 。利用全概率公式，对忙期长度  $B$  的所有可能取值进行加权求和，可得到  $AB$  的无条件概率生成函数：

$G_{AB}(z) = \sum \Pr[B = j] (\lambda z + 1 - \lambda)^j$ 。观察上式形式，根据  $G_B(z) = \sum \Pr[B = j] z^j$  的定义，可以发现  $G_{AB}(z)$  本质上是忙期长度概率生成函数 PGF 的复合函数：

$G_{AB}(z) = G_B(\lambda z + 1 - \lambda)$ 。(3-12) 虽然式 (3-12) 给出了精确表达，但在复杂的排队分析中直接求解较为困难。考虑到在大规模物联网场景中，节点数量  $n$  较大，而系统总负载有限，因此单个节点的输入速率  $\lambda$  通常为一个远小于 1 的量（即  $\lambda \ll 1$ ）。基于此特性，我们可以对  $G_{AB}(z)$  在  $z = 1/B$  附近进行一阶泰勒展开近似。令  $y = \lambda z + 1 - \lambda$ ，当  $\lambda \rightarrow 0$  时， $y \rightarrow 1$ 。根据 PGF 的性质  $G_B(1) = 1$  且  $G'_B(1) = B$ ，我们有：

$$\begin{aligned} G_{AB} & \\ (z) &\approx G_B(1) + G'_B(1)(y - 1) + o(\lambda) \\ &= 1 + B(\lambda z - \lambda) + o(\lambda) = 1 - \lambda B + \lambda Bz. \end{aligned}$$

$B$  (3-13) 这一近似结果具有明确的物理意义：在单节点低负载条件下，一个忙期内到达的数据包数量主要集中在 0 个或 1 个。具体而言，式中常数项  $1 - \lambda B$  近似表示忙期内没有新包到达的概率，而一次项系数  $\lambda B$  近似表示忙期内恰好到达 1 个新包的概率。忽略高阶项（即到达 2 个及以上数据包的情况）极大地简化了后续稳态分布的求解过程。

再分析假期内到达过程  $AV$ 。当忙期结束时，节点切换至假期  $V$ 。根据假期开始时刻节点缓存状态的不同，节点的行为模式可分为两类。我们分别定义  $AV_1$  和  $AV_0$  为这两类假期内的数据包到达数量：

1 类型 1 假期对应非空启动。这种情况发生在上一忙期因碰撞而被迫中断时，假期开始时刻节点缓存非空。此时，节点无需等待，立即参与信道竞争。其持续时间等同于从发起请求到成功接入的等待时间。基于节点在每一时隙的竞争成功概率  $q_e - \theta$ ，我们可以推导出  $AV$  的 PGF 为：

$$\begin{aligned} q_e - \theta(1 - \lambda + \lambda z)ABG_{AV_1}(z) &= 1 - [1 - q_e - \theta + (G_B(1 - q) - 1)(1 - q)\theta e - \theta](1 - \lambda + \lambda z) \end{aligned}$$

证明见附录 A。

0 类型 0 假期对应空启动。这种情况发生在上一忙期节点成功清空缓存时，假期开始时刻节点缓存为空。此时，节点必须处于静默状态等待新数据包到达。该过程由两部分组成：一是等待新数据包到达的时间，其服从几何分布；二是数据包到达后节点转入竞争状态，即经历一个类型 1 假期。因此，类型 0 假期的到达数恒等于类型 1 假期的到达数加 1，即触发该假期的那个新到达包， $AV_0 = 1 + AV_1$ 。相应地，其 PGF 满足  $G_{AV}(z) = zG_{AV_1}(z)$ 。

综合上述分析，节点在一个节点假期  $V$  内的到达数  $AV$  取决于节点是否清空了缓存。当节点数量  $n$  很大时， $G_{AV}(z)$  可表示为：

$$G_{AV}(z) = \beta 1 - (1 - \beta) z \beta (1 - \lambda + \lambda z) + o(1), 1 - p_{n0} \quad (3-15) \quad 1 - (1 - \beta) z (1 - \lambda + \lambda z) z + o(n), p_0$$
 其中， $p_0$  表示在一个忙周期内，传输节点能够清空其缓存的概率，且  $q_e - \theta\beta = q_e - \theta + \lambda 1 - q_e - \theta + B^-(1 - q)\theta e - \theta$ 。

(3-16) 至此，我们建立了节点新包到达过程与系统参数之间的解析关系，为后续求解尝试速率  $\theta$  及缓存队列被清空概率  $p_0$  做好铺垫。

尝试速率与概率  $p_0$  分析在前两小节中，我们分别建立了信道和节点的休假排队模型，其性能指标的闭式解均依赖于系统的尝试速率  $\theta$  以及节点在忙期结束时清空缓存的概率  $p_0$ 。本节将结合稳态排队分析，推导这两个关键参数的解析表达式，从而闭合整个分析框架。

先讨论尝试速率  $\theta$  与缓存清空概率  $p_0$  的联系。尝试速率  $\theta$  和概率  $p_0$  是决定忙期平均长度  $B$ 、节点休假期平均长度  $V$ 、忙期内到达数据包数量  $AB$  和休假期内到达数据包数量  $AV$  的关键参数。在一个完整的节点周期  $C$  中，节点缓存被清空的事件以概率  $p_0$  发生。一旦缓存清空，节点将保持静默直至新数据包到达。由于数据包到达服从参数为  $\lambda$  的伯努利过程，节点的平均空闲等待时间为  $1/\lambda$  个时隙。因此，在统计平均意义下，一个节点周期  $C$  内缓存为空的平均时长为  $p_0/\lambda$ 。由此，节点缓存非空概率  $p_{\text{ne}}$  可视为节点处于积压状态的时间比例，即对于非饱和网络，系统处于稳态，根据流量守恒原理，节点周期内新到达的平均数据包数量应等于该周期内成功传出的数据包数量。 $\lambda C = B$ 。结合尝试速率的定义  $\theta = nqp_{\text{ne}}$ ，可得尝试速率与忙期长度及清空概率之间的关系：

$B\theta = nq 1 - p_0$ 。(3-17) 上式表明，求解  $\theta$  的关键在于确定  $B$  和  $p_0$ 。其中  $B$  已在文前建立了其与  $\theta$  和  $p_0$  的函数关系，因此问题的核心转化为求解概率  $p_0$ 。

再讨论  $p_0$  的求解与节点缓存队列的稳态分布。为得到概率  $p_0$ ，需要分析节点队列长度的稳态分布。令  $Q_t$  和  $P_t$  分别表示节点在第  $t$  个忙期开始时刻和结束时刻的队列

长度。当系统趋于稳态时， $t \rightarrow \infty$ ，设  $Q$  和  $P$  分别为对应的稳态随机变量，其概率生成函数记为  $GQ(z)$  和  $GP(z)$ 。

一方面，根据 SAST 机制，忙期开始时的队列长度  $Q$  由上一忙期结束时的剩余队列  $P$  加上随后假期内新到达的数据包  $AV$  叠加构成。即满足线性关系  $Q = P + AV$ 。为了推导  $Q$  的概率生成函数  $GQ(z)$ ，我们根据  $P$  的状态对  $AV$  的分布进行条件展开：

$$GQ(z) = E z^{P+AV} = E z^P + E z^{P+AV} | P=0 \Pr\{P=0\} + E z^{P+AV} | P=j \Pr\{P=j\}.$$

$j=1$  (3-18) 根据节点假期的定义，当  $P=0$  时，节点经历类型 0 假期，到达数  $AV$  服从  $AV_0$  的分布；当  $P=j \geq 1$  时，节点经历类型 1 假期，到达数  $AV$  服从  $AV_1$  的分布，且此时新到达过程独立于积压数量  $j$ 。因此上式可化简为：

$$VGQ(z) = zGQ(z) + GAV_0(z) + GAV_1(z) [GP(z) - p_0],$$

$$p_0 = \Pr\{P=0\} = GP(0).$$

$$\infty \sum_{j=1}^{\infty} z^j \Pr\{P=j\}$$

$j=1$  (3-19)  $= p_0 GAV_0(z) + GAV_1(z) [GP(z) - p_0]$ ，其中队列缓存清空概率  $p_0$  可以写成另一个形式  $p_0 = \Pr\{P=0\} = GP(0)$ 。同时，上式建立了忙期首尾队列分布之间的第一个耦合关系。

—另一方面，忙期过程本质上是对缓存队列的服务与截断过程。从忙期开始时刻的队列  $Q$  演变为结束时刻的队列  $P$ ，取决于节点的数据传输成功概率以及碰撞发生的时机。在 SAST 机制下，一旦节点成功接入进入忙期，它将以概率 1 连续发送数据包。对于忙期内的每一个时隙，若系统中其他  $n-1$  个节点以总体概率  $e^{-\theta}$  保持静默，则其队列会发生变化，并且当前节点会保持在忙期；反之，若有任意其他节点发起接入导致碰撞，对应概率为  $1 - e^{-\theta}$ ，则忙期立即强制终止，此时节点剩余的缓存队列长度即为  $P$ 。除此之外，我们还得考虑节点的新包到达过程，以分析节点的在忙期缓存队列长度的演变。为准确刻画这一动态随机过程，我们构建了一个具有吸收态的马尔可夫链[80]，如图B-1所示。在该模型中，忙期内持续的数据传输状态被建模为瞬态，而碰撞导致的忙期结束事件被建模为进入吸收态。通过求解该马尔可夫链的转移概率矩阵及吸收概率，可以建立  $Q$  与  $P$  的概率生成函数之间的映射关系。具体的数学推导过程详见附录B。在此，我们直接给出这一关系的最终解析表达式：

$$GP(z) = GQ(e^{-\theta})$$

$$1 - e^{-\theta}$$

$+ e^{-\theta} - zGQ(e^{-\theta}) - GQ(z)$ 。(3-20) 式中， $e^{-\theta}$  项反映了忙期在每个时隙得以延续的概率。该式与前述的式 (3-19) 共同构成了描述节点队列稳态分布的方程组。理论上，联立这两个方程即可通过迭代法求解出  $GQ(z)$  和  $GP(z)$  的精确解，进而确定  $p_0 = GP(0)$ 。尽管前文建立的 PGF 耦合方程组 (式 3-19 和式 3-20) 在理论上不仅完备且精确，但在实际的大规模网络中，直接进行数值迭代求解计算量巨大且难以直观揭示参数间的物理联系。幸运的是，当网络节点数量  $n$  较大时，单节点的输入速率  $\lambda = \lambda/n$  趋近于零。在这种大系统极限下，节点队列的稳态分布呈现出显著的几何分布特征。我们将这一关键结论总结为如下定理。

定理 3.1 当节点数量  $n$  较大且系统处于稳态时，忙期开始时刻的节点队列长度  $Q$  近似服从参数为  $\alpha$  的几何分布，其概率生成函数可表示为：

$$\alpha z \theta GQ(z) \approx 1 - (1 - \alpha) z, \text{ 其中 } \alpha = 1 - nq. \quad (3-21)$$

基于此分布，节点在一个忙期内成功清空缓存的概率  $p_0$  具有如下闭式解：

$$1 - \theta(1 - p_0) = nq\theta e^{-\theta} nq. \quad (3-22)$$

证明该定理的详细证明过程及参数  $\alpha$  的推导详见附录C。

定理 3.1 的核心价值在于，它消除了对概率生成函数 PGF 进行复杂迭代求解的需求。将式 (3-22) 中的  $p_0$  代入前文推导的信道忙期  $B$  和信道休假期  $V_c$  的表达式中，并结合非饱和状态下的流量守恒关系  $\theta = nq(1 - p_0/B)$ ，经过代数化简，我们可以得到描述系统稳态工作点的核心方程。

定理 3.2 在 SAST 网络中，系统的尝试速率  $\theta$  是以下超越方程的根：

$$e^{\theta} \theta (1 - \lambda) + nq - nq = \lambda, \quad (3-23)$$

其中  $\lambda = n\lambda$  为网络的聚合输入速率， $n$  为节点总数， $q$  为传输概率。

证明利用信道忙期与信道假期的关系  $B = \lambda V$ ，以及信道假期公式  $V = e^{\theta} - p$ ，我们可以将  $B$  表示为：

$$1 - \lambda c \lambda e^{\theta} \theta (e^{\theta} - p) = 1 - \lambda \theta - p_0. \quad (3-24)$$

将上述  $B$  和  $p_0$  的表达式代入  $\theta$  的定义式中：

$$\theta = 1 - p_0 (1 - \lambda). \quad (3-25)$$

$\theta nq \lambda (e^{\theta} - p)$  经移项、通分和化简，消去  $p_0$  的分母项。最终得到关于  $\theta$  的隐函数方程。

式 (3-23) 揭示了 SAST 机制下系统负载  $\lambda$  与尝试速率  $\theta$  之间的——映射关系。方程左侧是关于  $\theta$  的单调函数，右侧为常数。因此，对于给定的网络配置，可以通过二分法或牛顿迭代法快速求得唯一的解  $\theta$ 。一旦  $\theta$  确定，系统的所有宏观性能指标以及中间变量都可通过前述公式直接计算得出。

图 3-2a 至图 3-2d 展示了系统关键参数随传输概率  $q$  的变化趋势。根据节点输入速率的不同，网络表现出两种截然不同的行为模式。首先，在轻负载条件下，例如  $\lambda = 0.002$ ，网络始终处于非饱和稳态。随着传输概率  $q$  的增加，尝试速率  $\theta$  随之上升，表明接入竞争更加频繁。然而，由于信道资源尚有富余，较高的发送概率加速了数据包传输，使得节点能够更快地清空缓存。因此，节点缓存非空概率  $p_{ne}$ 、平均忙期  $B$  以及平均信道休假期  $V_c$  均呈现单调递减趋势。相比之下，在重负载条件下，例如  $\lambda = 0.004$ ，系统行为

出现显著差异。如图 3-2b 所示，随着  $q$  的增加，曲线出现了一个明显转折点，标志着网络从非饱和状态向饱和状态转变。其物理机制在于：当  $q$  过大时，剧烈的信道竞争导致碰撞率飙升，系统的有效吞吐量开始低于数据包的到达速率。这导致数据包在节点缓存中迅速积压，使得节点缓存非空概率  $p_{ne}$  迅速攀升并锁定在 1，网络随

即陷入饱和。在此饱和区域内，系统的尝试速率不再满足非饱和定点方程（式 3-23），而是转由饱和条件下的线性关系  $\theta_{sa} = nq$  主导。此外，图 3-2c 和图 3-2d 分别记录了该相变过程对平均忙期  $B$  和平均休假期  $V_c$  的影响。可以观察到，尽管网络状态发生了根本性切换，这两个指标在饱和区的数值变化幅度相对平缓。

吞吐量性能分析与优化  $nq$

$$1 - e^{-nq}$$

本节将基于前文建立的休假排队模型，对 SAST 机制的吞吐量性能进行定量分析。根据吞吐量的定义，信道周期内的平均有效传输时间决定了系统的服务能力。为了探究 SAST 机制的性能极限，我们考虑网络处于饱和状态这一场景。在此场景下，节点缓存永不为空（ $p_{ne} = 1$ ），且节点不会因数据发完而主动释放信道（ $p_0 = 0$ ）。此时，系统的尝试速率恒定为  $\theta_{sa} = nq$ 。将饱和条件  $p_0 = 0$  和  $\theta = nq$  代入前文关于信道假期  $V_c$  的式（3-8）和信道忙期  $B_{sa}$  的表达式中，可得饱和状态下的平均周期参数分别为  $V_{c,sa} = \frac{1}{nq}$ ,  $B = 1$ 。将该结果代入吞吐量定义式，可得吞吐量的表达式为：

$$\lambda_{outnq} = \frac{1 - e^{-nq}}{1 - e^{-nq} - \lambda d} \quad (3-26) \quad nq + \frac{1}{nq} - \lambda d \quad (3-27)$$

基于上述闭式解，我们可以通过调节传输概率  $q$  来优化系统性能。以下两个定理分别给出了接入吞吐量和数据吞吐量的理论极限。

定理 3.3（最大接入吞吐量）当网络处于饱和状态时，SAST 机制的最大接入吞吐量约为 0.2384。该最大值当且仅当传输概率  $q$  满足特定最优条件时取得：

$$\lambda_{a1.2515} \approx 0.2384, \text{ 条件: } q \approx 0.3680 \quad (3-28)$$

证明令  $x = nq$ ，构造函数  $f(x) = \lambda_a(x)$ 。对  $f(x)$  求导并令  $f'(x) = 0$ ，可得关于  $x$  的超越方程。通过数值方法求解该方程，可得极值点位于  $x_0 \approx 1.2515$  处，对应的函数极大值为  $f(x_0) \approx 0.2384$ 。

|      |                     |      |                     |       |                     |      |                     |       |                     |      |       |                     |      |      |      |      |      |      |        |
|------|---------------------|------|---------------------|-------|---------------------|------|---------------------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|------|------|------|------|------|------|--------|
| n=30 | Analysis Simulation | n=50 | Analysis Simulation | n=100 | Analysis Simulation | n=50 | Analysis Simulation | n=30  | Analysis Simulation | 0.5  | n=100 | Analysis Simulation | 0.4  |      |      |      |      |      |        |
| 0.40 | 0.3680              | 0.30 | 0.2380              | 0.20  | 0.30                | 0.20 | 0.10                | 0.100 | 0.01                | 0.02 | 0.03  | 0.04                | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | outout |

(a) 接入吞吐量  $\lambda_a$  (b) 数据吞吐量  $\lambda_d$

图 3-3 饱和状态下的吞吐量性能随传输概率  $q$  的变化 ( $n \in \{30, 50, 100\}$ )

定理 3.4（最大数据吞吐量）当网络处于饱和状态时，数据吞吐量  $\lambda_d$  是关于总负载  $nq$  的单调递减函数。SAST 机制的理论最大数据吞吐量为 0.5，且在传输概率趋近于 0 时取得：

$$\lambda_d = \lim_{nq \rightarrow 0} \lambda_d = 0.5 \quad (3-29)$$

证明令  $x = nq$ ，构造函数  $g(x) = \lambda_d(x)$ 。对  $g(x)$  求导，可证在  $x > 0$  的区

间内  $g'(x) < 0$  恒成立，即数据吞吐量随负载增加而单调递减。为了求取最大值，利用洛必达法则对  $x \rightarrow 0$  处求极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \lambda_d = 0.5$$

为了验证上述理论推导的准确性，图 3-3 展示了在饱和状态下，接入吞吐量  $\lambda_a$  和数据吞吐量  $\lambda_d$  随传输概率  $q$  的变化情况。仿真中设置节点数量  $n \in \{30, 50, 100\}$ 。如

图 3-3a 所示，接入吞吐量随接入概率  $q$  呈现出典型的先增后减的凸函数特征。在较小的  $q$  区域内，节点发起接入的概率较低，系统整体处于轻载状态，此时信道竞争较弱，多数时隙处于空闲或仅有少量节点参与竞争的状态，虽然单次接入成功概率较高，但由于单位时间内的接入尝试次数有限，成功接入事件的总体数量受到限制，从而使接入吞吐量维持在较低水平。随着  $q$  的逐步增大，参与竞争的节点数量增加，系统中的接入尝试频率显著提升，在碰撞尚未成为主导因素之前，成功接入事件的发生频率随之增加，从而推动接入吞吐量不断上升。当  $q$  进一步接近最优点  $q^*$  时，系统达到接入尝试频率与碰撞概率之间的平衡状态，此时单位时隙内平均参与竞争的节点数量处于一个最优水平，使得接入吞吐量达到峰值。随着  $q$  超过该临界值，系统逐渐进入高竞争区域，大量节点在同一时隙内同时发起接入请求，导致碰撞概率迅速上升，而随机接入成功要求

恰有一个节点发送，因此多节点同时发送会使成功概率呈指数形式下降，尽管接入尝试频率仍在增加，但绝大多数尝试由于碰撞而失效，信道被大量无效竞争占用，最终导致接入吞吐量快速下降。此外也可以观察到，其最优接入概率  $q^*$  也不是 1 而是 1.2515，其根本原因是由于连续传输传输机制导致最优点发生了偏移。

另一方面，图 3-3b 展示了数据吞吐量随接入概率  $q$  的变化规律。可以观察到，随着  $q$  的增大，数据吞吐量整体呈现单调递减趋势。以经典时隙 Aloha 的最大吞吐量  $e^{-1} \approx 0.368$  作为基准线，当系统总负载满足  $nq < 1$  时，SAST 机制的数据吞吐量始终高于该基准，并可逼近理论上限 0.5。这一现象源于接入频率与碰撞概率之间的权衡关系，即较小的  $q$  虽然降低了节点发起接入的频率，但同时显著抑制了多节点同时发送所引发的碰撞概率，从而使节点一旦成功接入信道，能够维持较长的连续传输过程，使平均忙期长度  $B$  增加，并通过更长时间的信道占用来承载更多数据传输。随着  $q$  的增大，系统竞争强度迅速增强，碰撞概率显著上升，不仅降低了接入成功概率，更会频繁打断已经建立的连续传输过程，从而导致忙期长度快速缩短。尽管更大的  $q$  在一定程度上有利于增加成功接入事件的发生次数，但由于连续传输阶段被频繁打断，使单次成功接入所能传输的数据包数量明显减少，且这种下降速度远快于接入频率提升所带来的收益增长，因此系统整体吞吐量呈现出持续下降的趋势。特别指出，这一单调下降特性与经典时隙 Aloha 中的凸性规律本质不同，其根本原因在于系统吞吐量的主导因素发生了转变。系统性能主要由单位时隙内的成功接入概率决定，因此在较小的  $q$  区域内，随着节点发送概率的提高，成功发送事件的发生频率增加，从而带来吞吐量的提升，而当  $q$  进一步增大时，多用户竞争导致的碰撞概率迅速上升并逐渐占据主导地位，最终使吞吐量下降，形成典型的凸形变化趋势。然而在 SAST 机制中，数据吞吐量不仅取决于接入成功的发生频率，还与单次成功接入后所能维持的连续传输时长，即忙期长度  $B$  密切相关，系统整体性能可以理解为接入成功过程与连续占用信道过程的综合结果。

时延性能分析与优化除了吞吐量之外，时延是衡量随机接入机制性能的另一项关键指标。本节将分别对接入时延  $DA$  和数据包时延  $DP$  进行推导。

接入时延  $DA$  分析接入时延  $DA$  定义为节点生成的队首数据包从进入队首开始，到成功被基站接收并收到确认反馈为止所经历的平均时长。从前文节点休假模型可知，接入过程本质上对应于类型 1 假期，即节点在缓存非空的情况下不断竞争信道直至成功的时段。因此，接入时延在数值上等同于类型 1 假期的平均长度：

$$DA = V_1 \quad (3-30)$$

结合前文关于类型 1 假期的新包到达过程  $AV_1$  的推导以及节点输入的伯努利特性，根据排队论中的 Little 定律应用于假期过程，可得  $D = V = AV_1$ 。将前文推导的  $AA_1 \wedge V_1$  闭式解代入，可得非饱和情况下，接入时延的通用表达式：

$$DA = \theta\theta \quad .$$

$nq\lambda$

$$1 - nq e^{-\theta}$$

(3-31) =特别地,当网络处于饱和状态时,我们从单节点的接入吞吐量与其平均接入时延之间的关系出发。注意,此时节点的所有假期都为类型1假期。单节点的接入吞吐量可以表示为 $\lambda a/n = 1B+V1,saq(1-e-nq)$ 。转换该公式,我们得到饱和状态下的平均接入时延 $nq+enq-1$ 为 $DA,sa=V1,sa=enq+nq1q-1$ 。(3-32)  $q(1-e-nq)$ 该式表明,在饱和状态下,接入时延主要受总负载 $nq$ 的指数增长项主导。

数据包时延 DP 分析数据包时延 DP 定义为数据包从生成时刻起到成功传输完毕离开系统所需的平均时长，该指标由排队等待时间和传输服务时间两部分组成。需要说明的是，数据包时延out的稳态分析仅在网络处于非饱和状态，即数据吞吐量等于输入速率  $\lambda d = n\lambda$  时有效。

λ若网络处于饱和状态，节点缓存队列长度发散，导致理论上的平均包时延趋于无穷大。

为了解 DP，我们借助排队论中的 Little 定律  $DP=L$ ，其中  $L$  为节点缓存队列的平均长度。因此，问题的核心转化为求解稳态下的平均队长  $L$ 。为此，我们引入一个二维马尔可夫链  $(L_t, K_t)$  来刻画节点队列的动态行为，如图 3-4 所示。其中， $L_t \in \{0, 1, \dots\}$  表示时隙  $t$  开始时的队列长度， $K_t \in \{0, 1\}$  为状态指示变量（ $K_t = 1$  表示节点处于忙期， $K_t = 0$  表示节点处于假期）。

通过求解该马尔可夫链的平衡方程，可得其稳态概率分布  $\pi_{i,k} = \lim_{t \rightarrow \infty} \Pr\{L_t = i, k\}$ ，其中  $i = 0, 1, \dots, 11$ ， $k = 0, 1, \dots, 11$ 。由平衡方程可得：

图 3-4 节点队列长度在时隙  $t$  的状态转移马尔可夫链  $(L_t, K_t)$ 

$i, K_t = k$  如下:

$$1 - \lambda_1 - \lambda_1 - \gamma \lambda (1 - p_A) (1 - \lambda) p_A + \lambda e^{-\theta_1} \pi_{10} = \lambda \gamma_1 - \lambda + -1 + 1 + (1 - \lambda) p_A + \lambda e^{-\theta} ! - 1 \pi = 0 \pi \lambda (1 p_A) \pi - 10 \lambda_{10} = \pi (3-33) \pi_{i0} = \gamma_i - 1 \pi_{10}, i \geq 1$$

$$211 \quad 1 - \lambda \lambda \quad \lambda_{i-1} \quad \pi_{i1} = 1 - \lambda \pi_{i0} = \gamma_1 - \lambda \pi_{10}, i \geq 2 \quad \gamma \gamma = \rho \text{ 式中, 参数定义为 } \lambda[\lambda (1 - e^{-\theta}) + (1 - \lambda) (1 - p_A)]。$$

(1-λ) (λe-θ + (1-λ) pA) A 定义为接入请求概率。基于稳态分布, 节点缓存队列的平均长度可由期望公式计算得出:  $L = E[\pi] = \sum_{i=0}^{\infty} (\pi_i 0 + \pi_i 1) i$ 。

在 SAST 机制中, 队首数据包成功接入的前提是信道处于可用状态且其余节点未out同时竞争。信道可用包含两种互斥情况: 一是信道处于休假期, 其概率为  $1 - \lambda d$ ; 二是信道处于忙期的最后一个时隙, 且当前传输节点在该忙期结束时恰好清空缓存。后一事件在每个信道周期中至多出现一次, 因此对应概率可写为  $p_0/C_c$ 。进一步结合其余  $n - 1$  个节点的静默概率  $e^{-\theta}$ , 可得接入成功概率  $p_A$  为:

$qAp = 1 - \lambda\theta e^{-\theta}$  (3-34) 将  $pA$  代入稳态分布并求和, 得到节点缓存队列平均长度  $L$  的闭式解:

$$1 - \gamma - (2 - \gamma) \lambda \gamma - (2 - \lambda \gamma) + 1 - \lambda - 1 - \lambda - \lambda - (1 - \gamma) - 2(1 - \lambda \gamma) - 2L = 1 - \lambda \quad (3-35)$$

(1-λ) pA+λe-θ1-1-λ1-λλ (1-pA) Analysis SimulationAnalysis SimulationAnalysis SimulationAnalysisSimulation105 105104 104103 1031020 1 2 3 4 5 6  
710-3非饱和情况下平均接入时延 DAn=100Analysis Simulation300025002000150010001020 1 2 3 4 5 6 710-3非饱和情况下平均包时延 DP5004193000 0.005 0.01  
0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05饱和情况下平均接入时延 DA,sa

图 3-5 时延随传输概率  $q$  的变化情况 ( $n=100$ ,  $\lambda=\lambda/n \in \{0.002, 0.004\}$ )

最终, 将式 (3-35) 除以输入速率  $\lambda$ , 即可得到非饱和状态下的平均数据包时延 DP:

$$1 - \gamma (2 - \gamma) \lambda \gamma (2 - \lambda \gamma) + 1 - \lambda (1 - \gamma)^2 (1 - \lambda \gamma)^2 PD = 1 - \lambda. \quad (3-36)$$

式 (3-36) 形式较为复杂, 但它建立了时延与系统参数  $(n, q, \lambda)$  之间的精确解析关系, 为后续的时延性能优化提供了理论依据。

为了展示SAST 机制的时延特性, 图 3-5 给出了接入时延和数据包时延随传输概率  $q$  的变化曲线。如图 3-5a 和图 3-5b 所示, 当网络处于非饱和状态时, 平均接入时延  $DA$  和平均包时延  $DP$  均随着传输概率  $q$  的增加而单调递减。这一现象的物理机制在于: 在轻载 ( $\lambda = 0.002$ ) 或中载 ( $\lambda = 0.004$ ) 条件下, 信道资源相对充裕, 碰撞并非主要瓶颈。此时, 增加  $q$  使得节点在有数据包到达时能够更积极地尝试接入信道, 从而减少了在队列头部的空闲等待时间, 实现了数据包的快速发送。图 3-5c 展示了饱和状态下接入时延  $DA_{sa}$  的变化趋势。与非饱和状态截然不同,  $DA_{sa}$  随  $q$  呈现出先减后增的凹函数特性。当  $q$  较小时, 增加传输概率有助于利用空闲信道, 从而降低时延; 当  $q$  超过一定阈值, 对应于最优负载点  $q$  后, 信道内的碰撞加剧。此时, 节点频繁遭遇传输失败并退避, 导致队首数据包滞留时间急剧增加。对比前文的吞吐量分析可知, 饱和接入时延  $out$  取得最小值的点, 恰好对应于接入吞吐量  $\lambda a$  取得最大值的点。这表明在饱和网络中, 通过优化  $q$  可以同时实现接入效率的最优和接入时延的最小化。

SAST 在 5G 网络中的应用与性能对比为了验证 SAST 机制在实际通信系统中的应用潜力，本节将其与 3GPP Release 17 标准中定义的 2 步 SDT 方案作为基准进行对比。为量化两者在控制信令开销方面的差异，本文引入信令吞吐比 STR 作为核心评估指标。

## 2 步小数据传输方案

为克服传统蜂窝网络中RRC连接建立过程对小数据包传输造成的效率瓶颈，3GPP R17 标准引入了2步小数据传输方案。如图2-2中的两步SDT过程所示，该方案的核心机制是将物理随机接入信道前导码与上行共享信道的数据载荷合并封装于MsgA中发送。基站接收后回复包含竞争解决标识的MsgB，以确认传输成功；若发生碰撞或解码失败，终端则需退避并重新发起MsgA传输。

从信令开销角度看,无论单次接入尝试是否成功,系统物理层都需要承担 MsgA 与 MsgB 两次信令交互的开销。设每次信令交互的平均大小为  $s$  比特,若系统平均接入成功概率为  $p_A$ ,则成功传输一个数据包在统计上平均需要  $1/p_A$  次尝试。据此,2 步小数据传输方案的信令吞吐比可表示为:

STRSDT = 2s。(3-37) pA其中概率 pA 可以参考文献[27]。这一指标直观地反映了在低接入成功率场景下, 标准方案面临的信令效率急剧下降问题。

SAST 机制在 5G 中的实现与信令分析 SAST 机制在 5G 系统中的部署具有较强兼容性，可以复用 3GPP R17 的 2 步小数据传输流程完成初始接入，并在此基础上扩展连续传输能力以提升信令效率。如图 3-6 所示，具体流程如下：节点首先将队首数据包封装在包含前导码的 MsgA 中发送，这与标准 2 步小数据传输过程一致。一旦收到基站反馈的 MsgB 并确认接入成功，节点随即进入连续传输阶段。与标准方案不同的是，后续数据包可直接在 PUSCH 信道发送，而无 MsgA：前导+短数据报文。

MsgB: 竞争冲突解决连续短数据报文ACK或NACK确认报文…连续短数据报文ACK或NACK确认报文连续传输阶段基站终端

图 3-6 SAST 方案下，用户与基站间的信令交互流程

需再次携带前导码。基站对每个后续数据包逐一反馈确认消息；若成功传输一个报文，基站会回馈一个确认 ACK 消息；若发生碰撞并收到否定确认 NACK 消息，节点退回竞争状态。若节点的缓存队列情况，则双方会互相协商，一种方式是节点在最后一个数据报文中告知基站传输即将结束，至此本轮传输自然结束。

为了量化上述机制带来的信令增益，下面分析其信令吞吐比 STR。在 SAST 的一个成功接入周期内，平均可连续传输 B 个数据包。除队首数据包外，后续 B - 1 个数据包的信令开销取决于忙期的结束方式：若传输因缓存清空而正常结束，概率为 p0，则仅消耗对应的确认消息开销；若因碰撞而异常中断，概率为 1 - p0，则最后一个失败数据包还会额外消耗一次发送与一次否定确认的信令资源。

综合考虑队首数据包的初始接入成本与后续传输的平均开销，SAST 方案的信令吞吐比可推导为：

$ASASTBp0STR = s + s^2 + 1 - 2p_0$ 。（3-38）特别地，在网络处于饱和极限状态下（此时  $p_0 = 0$  且  $\theta = nq$ ），该指标可进一步简化为：

$STR_{SAST,sa} = s(2enq + 2nq - e - nq)$ 。（3-39）该式表明，在饱和状态下，SAST 通过一次前导码开销换取了多次数据传输机会，从而 SAST Analysis Simulation

2-step SDT Analysis Simulation

876STR548

2-step SDT Analysis Simulation

76SAST Analysis Simulation STR 543 3210 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.0121.510 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

（a）饱和状态下的 STR 对比 （b）非饱和状态下的 STR 对比

图 3-7 SAST 与 2 步 SDT 方案的信令吞吐比性能对比（n = 100, s = 1）

在理论上显著降低了单位数据的信令成本。

信令开销性能对比为了直观展示两种方案的性能差异，图 3-7 对比了不同负载条件下 STR 随传输概率 q 的变化。图 3-7a 给出了饱和状态下两种机制的信吞比对比结果。在较小的接入概率 q 区域内，SAST 方案的信令吞吐比显著低于 2 步 SDT 方案，其优势来源于机制层面的信令分摊，即 SAST 在一次成功接入后能够连续传输多个数据包，从而将前导码与控制信令的开销在多个数据包之间进行均摊，使单位数据所需的信令资源显著降低。在该区域内，系统竞争强度较低，碰撞概率较小，节点一旦成功接入信道即可维持较长的连续传输阶段，使平均忙期长度 B 保持在较高水平，因此 SAST 的优势明显，理论上在  $q \rightarrow 0$  时其单位数据信令开销可降低至对比方案的一半左右。从本质上看，这一区域内的性能提升来源于对信道访问公平性的主动放宽，即一旦节点成功获得信道，其可以在较长时间内持续占用资源，而其他节点需等待下一轮竞争，从而通过牺牲短期的信道公平性换取整体传输效率的提升。随着 q 的逐步增大，系统中同时参与竞争的节点数量增加，碰撞概率迅速上升，不仅降低了接入成功率，还会频繁打断连续传输过程，使得 B 显著缩短，从而削弱了信令开销的分摊能力。在这一过程中，SAST 的性能逐渐向 2 步 SDT 方案逼近，说明其优势依赖于低碰撞环境和较长连续传输阶段。当系统进入高竞争区域时，连续传输难以维持，SAST 方案还会经常发送否定确认的信令消息，其性能不再优于标准方案。

另一方面，图 3-7b 给出了非饱和状态下两种机制的信吞比结果，可以观察到在稳定工作区间内，SAST 方案始终表现出更低的信令吞吐比，且这一优势在较宽负载范围内均能保持。这是因为在非饱和条件下，整体竞争强度相对可控，碰撞概率维持在较低水平，使得成功接入后的连续传输过程能够稳定存在，从而持续发挥信令开销分摊的优势。随着归一化输入率  $\lambda$  的增加，系统逐渐接近饱和状态，2 步 SDT 方案由于每个数据包均需独立完成接入过程，其信令开销随负载增加近似线性增长，而 SAST 由于能够在单次接入后完成多包传输，其信令开销增长显著更为缓慢，两者之间的差距明显。特别是在典型负载点附近，例如  $\lambda = e - 1$ ，SAST 的信令吞吐比仅为对比方案的约 30%。在实际物联网场景中，只要系统未进入严重碰撞主导的高负载区域，SAST 均能够通过延长连续传输阶段有效降低信令开销，从而以更低的资源占用实现更高的数据传输效率。

本章小结本章提出了 SAST 机制，用于提升时隙 Aloha 的吞吐量和信令吞吐比性能。通过建立用于表征节点和信道行为的休假队列模型，推导了接入吞吐量和数据吞吐量作为系统参数的函数，并通过适当调整传输概率进一步优化了这些性能指标。为评估 SAST 机制的时延性能，为每个节点构建了二维马尔可夫链，基于此分析了接入时延和包时延。为说明 SAST 机制的实际意义，进一步将 5G 蜂窝网络中的 2 步 SDT 方案作为比较基准，推导了两种方案的信令吞吐比。

分析表明，SAST 机制的最大数据吞吐量可达 0.5，超越了经典时隙 Aloha 的性能瓶颈  $1/e$ 。此外，实现 SAST 的最佳吞吐量性能很简单：如果输入速率足够大，则降低每个节点的传输概率。换句话说，传输概率的最优设置与系统输入参数无关，这有助于其在实际系统中的实现。此外，5G 案例研究揭示，与 2 步 SDT 方案相比，所提 SAST 方案可以实现更好的吞吐量性能和更低的信令开销，表明 SAST 机制有望在实际 5G 中使用，以支持对吞吐量和能量效率有严格要求的广泛物联网应用。

#### 第 4 章面向 CSMA 网络的连续传输机制设计与分析优化

在前一章验证了连续传输机制在时隙 Aloha 网络中的显著增益后，本章进一步将其扩展至具备载波侦听能力的 CSMA 网络，提出 CSMAST 接入机制。与 Aloha 协议中基于等长离散时隙的建模假设不同，CSMA 协议中空闲、碰撞与成功传输的状态持续时长并不完全等同为单位时隙，从而给系统的理论建模带来了新的挑战。为此，本章首先结合物理层侦听特性，对系统模型与协议流程进行重构；在此基础上，引入休假排队理论方法，构建能够刻画状态持续时间非对称性的分析模型；最后，基于所建模型推导饱和状态下的网络吞吐量与公平性两个性能指标，从而揭示 CSMAST 机制在该类网络环境下的特有性能演化规律。

CSMAST 系统模型与机制描述本章的研究工作建立在第二章 2.2 节所述通用上行通信网络模型的基础之上，并针对 CSMA 协议中物理层与 MAC 层之间紧密交互的特性进行具体化建模与扩展。为探究连续传输机制在 CSMA 网络中的性能极限，本章进一步假设系统始终处于饱和状态，即网络中 n 个同质节点的数据包缓冲队列始终非空，所有节点持续处于信道竞争状态。下一小节将重点介绍 CSMA 网络中信道状态时长的非对称性；接着给出 CSMAST 协议的机制描述。

信道状态与非对称时长特性在本章研究的 CSMA 网络中，时间轴仍被划分为连续的离散时隙，单位时隙长度定义为信号在网络中的最大传播时延与硬件侦听处理时延之和。同时，单个时隙也是系统可实现侦听的最小时间单位。与时隙 Aloha 协议中各类信道状态固定占用一个单位时隙不同，CSMA 网络中的信道占用时长由具体信道状态决定，各类状态的持续时间呈现出显著的非对称性。在 CSMA 网络中，节点通常处于持续侦听信道的状态，并根据信道是否空闲决定是否发起接入。当节点尝试接入信道时，其竞争结果可归纳为两类：成功传输与碰撞失败。由于两类事件对应的物理过程不同，其持续时间亦存在显著差异。对于碰撞情形，受信号叠加效应及传播时延的影响，节点无法在发送瞬间立即检测到冲突。本文假设在节点侧需要经过 x 个时隙（ $x \geq 1$ ）来检测到碰撞信号并终止无效传输，这意味着一次失败的竞争将导致信

道被无效占用  $x$  个传输时隙。对于成功传输情形，节点在成功占用信道后完成数据包发送，其过程通常包括数据传输、传播时延以及接收端确认反馈等阶段，全程耗时  $y$  个时隙，且通常满足  $y \geq x$ 。此外，为确保信道感知的准确性，节点在每次信道占用结束后（无论是成功发送还是碰撞事件）都需经历一个额外的侦听时隙，以确认信道状态。

综上所述,从信道占用的视角来看,系统在时间域上可抽象为三类基本信道状态:

空闲状态 (Idle, I)，持续时间为  $\tau_I = 1$  个时隙，表示当前信道未被任何节点占用，仅包含必要的侦听开销；

失败状态 (Failure, F)，持续时间为  $\tau_F = x + 1$  个时隙，表示多节点并发接入导致传输失败，信道在碰撞被检测并恢复侦听之前处于无效占用状态；

成功状态 (Success, S)，持续时间为  $\tau_S = \gamma + 1$  个时隙，表示单节点成功完成数据包传输并获得确认反馈。

这种状态时长的非对称性（即  $\tau_S = \tau_F = \tau_I$ ）是 CSMA 与 Aloha 协议的本质区别，也极大地增加了后续理论建模的复杂度。

CSMAST 协议机制描述在此异构时间模型下, 本章提出了一种应用连续传输机制的 CSMA 增强方案, 即 CSMAST。该协议的核心设计思想在于: 通过一次成功的信道竞争, 获取后续多次连续传输的机会, 从而有效降低重复竞争所带来的接入开销。从 CSMAST 机制流程上看, 其遵循竞争接入、连续占用、退避重置的闭环逻辑。具体而言, 当网络节点侦听到信道处于空闲状态 (状态 I), 或成功状态 S 以及失败状态 F 的最后一个时隙时, 节点会在下一时隙起始时刻, 依据预设概率  $q \in [0, 1]$  执行随机接入决策。当节点根据随机接入策略选择不发送时, 其将继续保持信道侦听状态, 并在后续时隙中等待下一次接入机会; 当节点选择发送时, 则可能出现以下两种情况:

成功传输以及连续传输阶段：节点发起传输且未发生冲突，顺利将队首数据包传输至基站，对应信道完整经历成功状态  $S$  的前  $y$  个时隙。随后，基站立即反馈确认消息，节点已知此时的信道状态，并进入连续传输阶段。注意，在这前  $y$  个时隙的时隙中，信道处于繁忙状态，期间其他节点在侦听到信道的繁忙状态后就会保持静默，不会打断该节点的传输。为保证 CSMA 机制下，先听后说的基本原则，并保留其他节点的接入机会，连续传输节点在发送后续数据包前，仍需执行一次标准的信道侦听。然而与初始接入不同，该节点可跳过后续随机接入流程，以概率 1 发送缓存中的下一个数据包，确保参与下一轮竞争。

图 4-1 CSMA/ST 方案中的信道状态演变示意图。Bc、Vc 和 Cc 分别表示信道的忙期、假期和周期时间。

碰撞冲突以及退避重置机制：节点在发送过程中（包括初始接入或连续传输阶段）与其他节点传输引发碰撞，信道进入状态 F 并经历前  $x$  个时隙，基站返回否定确认或不返回有效反馈。所有参与冲突的节点（包括处于连续传输阶段的节点）均需立即终止当前传输，退避回到常规竞争态。在后续信道恢复空闲后，各节点将以概率  $q$  重新发起接入。

相较于传统 CSMA 机制，CSMAST 不以消除竞争为目标，而是通过发送概率为 1 的连续传输机制，使一次成功接入即可为后续多个数据包提供连续传输的机会，从而实现初始空闲等待时长  $\tau_I$ 、碰撞损失时长  $\tau_F$  的开销分摊至多个数据包。而随着连续传输长度的增加，单位数据包所承担的接入开销逐步下降，系统整体的吞吐性也能得到提升。

基于休假排队模型的 CSMAST 机制分析是为了对 CSMAST 机制进行系统的定量分析, 本小节引入离散时间休假排队理论作为建模基础。首先, 我们将分析视角聚焦于信道的状态演变。从时间维度出发, CSMAST 网络中信道状态在连续占用与空闲/竞争阶段之间交替演化, 呈现出明显的周期性特征。图 4-1 直观展示了 CSMAST 机制下的信道时序演化过程。基于上述信道时序演化过程的观察与抽象, 对信道忙期与信道假期的概念作如下形式化定义:

信道忙期 Bc: 对应于图中连续出现的成功状态 S。在该阶段, 某一节点成功占用信道, 并通过连续传输机制持续发送数据包。从系统角度来看, 该阶段对应于信道被有效利用以完成数据传输的过程。

信道假期 Vc: 对应于图中碰撞状态 F 与空闲状态 I 的随机交替序列。该阶段刻画了上一忙期结束后, 各节点为竞争下一次信道占用权所经历的接入过程。无论是由于多节点并发导致碰撞进入状态 F, 还是由于无节点发送而处于状态 I, 该阶段均对应于获取下一次成功接入所付出的时间开销与信令代价。

基于上述定义，将一次信道忙期与其后紧随的信道假期共同构成一个完整的信道周期，记为  $C_c$ ，即  $C_c = B + V_c$ 。由于信道忙期由任一节点的成功接入所触发，且忙期一旦开始即由该节点独占信道并持续传输，因此从统计特性上看，信道层面的忙期与单节点视角下的忙期在概率分布上是等价的。为简化符号表示，后续分析中统一使用  $B$  表示信道忙期。下文使用  $B \sim E[B]$  和  $V_c \sim E[V_c]$  分别表示信道忙期与信道假期的平均持续时长。具体的概率分布推导及性能指标计算将在下一节中进一步展开。

基于休假排队模型的性能指标分析与优化在进行具体推导之前, 本节首先定义三个常用概率。根据第 3.2.1 节的分析, 在饱和网络条件下, 当节点数量  $n$  较大且接入概率  $q$  较小时, 系统中的接入请求总数可近似建模为参数为  $\theta = nq$  的泊松随机变量。在任意空闲时隙中, 网络内发起接入请求的节点数量刻画了系统的瞬时竞争程度, 并决定了下一时隙的信道状态转移。基于此, 定义如下三个概率:

$p_0 = e^{-\theta}$ : 表示无节点发起接入请求的概率, 即信道保持空闲状态。

$p_1 = \theta e^{-\theta}$ : 表示恰有一个节点发起接入请求的概率, 此时该节点成功占用信道并完成一次成功传输。

$p_2 = 1 - p_0 - p_1$ : 表示至少有两个节点同时发起接入请求的概率, 此时发生碰撞, 对应信道进入失败状态。

后面我们将充分使用这三个概率，在所建立的休假排队模型中详细阐述忙期和假期分布规律。

信道忙期 B 分布的推导分析与第三章所述的 SAST 机制类似, CSMAST 中的信道忙期分布取决于两个关键因素: 一是当前占用节点是否持续发送, 二是是否有其他节点发起接入请求并引发竞争。在饱和网络假设下, 当前已经成功接入的节点缓存始终非空, 因此其在完成当前数据包传输后, 将以概率 1 持续发送后续数据包。这意味着, 信道忙期一旦开始, 其终止不再依赖于发送节点的行为, 而仅由其他节点发起接入请求所引发的碰撞事件所决定。具体而言, 一个信道忙期由若干个连续的成功传输状态 S 构成, 每个成功状态的持续时间为  $\tau_S$ 。在每个成功状态结束前的最后一个时隙 (即侦听时隙) 内, 其余  $n - 1$  个节点对信道进行侦听, 并据此判断得出信道将转入空闲态, 从而可能发起新的接入请求。根据前述的泊松近似, 在该侦听时隙之后的下一时隙, 网络中无其他节点发起接入请求的概率为  $p_0 = e^{-\theta}$ 。此时系统可能出现以下两种情况:

以概率  $p_0$ ，无其他节点发起接入请求，当前占用节点得以继续传输，信道状态由  $p$  休假  $p_0 p_0 F | p_1 S p_1 F$ ：失败  $I$ ：空闲  $S$ ：成功

图 4-2 描述信道假期 Vc 内状态转移过程的吸收马尔可夫链模型。其中状态 F 和 I 为可转移态，状态 S 为吸收态。

成功状态 S 延续为新的成功状态，忙期持续。

以概率  $1 - p_0$ ，至少有一个其他节点发起接入请求，与当前节点的下一次传输发生冲突并引发碰撞，信道状态由成功状态 S 转变为失败状态 F，从而终止当前忙期。基于上述状态转移机制，忙期内连续成功传输的次数可建模为服从参数为  $1 - p_0$  的几何分布，其中终止事件对应于碰撞的发生。考虑到每次成功传输的持续时间固定为  $\tau_S$ ，并且假设各成功状态之间的延续与终止事件相互独立，信道忙期的期望长度 B 可表示为：

$$\tau_S \tau_{SB} = \tau_S \cdot (4-1)$$

$$1 - p_0$$

$$1 - e^{-nq}$$

进一步地，为评估系统服务过程的稳定性并支撑后续公平性分析，需要刻画信道忙期长度的波动特性。基于前述几何分布建模结果，利用其方差表达式，信道忙期长度的方差  $\sigma_B$

2 可表示为：

$$\sigma_{SB}^2 = \tau_S^2 \cdot p_0 (1 - p_0) 2\tau_S e^{-nq} = S. \quad (4-2) \quad (1 - e^{-nq})^2$$

上述期望与方差从平均水平与波动程度两方面刻画了信道忙期特性。本质上，两者均概率  $p_0$  所主导。当  $p_0$  较大时，节点在成功接入后更容易维持连续传输，平均占用信道的时间增加且波动性增强；反之，当  $p_0$  较小时，忙期频繁终止，占用信道的时间更短且分布更集中。

信道假期  $V_c$  分布的推导与分析相较于仅包含成功传输的信道忙期，信道假期  $V_c$  的演化更为复杂。假期通常始于一次导致忙期终止的碰撞事件，此后信道在空闲与碰撞失败状态之间随机切换，直至某一时隙产生唯一成功传输，从而结束当前假期并开启新的信道忙期。另一方面，空闲状态时长  $\tau_I$  与碰撞状态时长  $\tau_F$  并不相等，一般情况下  $\tau_F > \tau_I$ 。因此，假期总时长不仅取决于状态转移情况，还与系统在不同状态下的驻留时间密切相关。由于状态持续时间的非均匀性，基于独立同分布假设的几何分布模型难以准确刻画该过程的统计特性。为推导信道假期分布特性，本文将在一个信道假期  $V_c$  内，信道状态的演化过程建模为一个具有吸收态的马尔可夫链。该模型通过引入吸收态描述假期的终止事件，并刻画空闲状态与碰撞失败状态之间的随机转移关系，其状态转移结构如图 4-2 所示。为形式化描述上述吸收马尔可夫链模型，本文首先构建其状态空间与转移概率矩阵，具体定义如下：

模型包含三个状态。其中，碰撞状态 F 和空闲状态 I 构成瞬时状态集合，表示假期仍在持续；成功状态 S 是唯一的吸收态，一旦进入该状态，意味着某一个节点竞争成功，假期结束并转入忙期。

在任意非忙期时隙，即状态 I 的时隙或状态 F 的最后一个侦听时隙，网络中发起接入请求总次数决定了下一时刻的状态跳转，有以下三个情况：

无任何节点接入的概率为  $p_0 = e^{-\theta}$ ，此时信道保持静默，并进入空闲状态 I。

恰有一个节点发起接入的概率为  $p_1 = \theta e^{-\theta}$ ，此时信道进入成功状态 S，过程被吸收。

有多个节点同时接入的概率为  $p_2 = 1 - p_0 - p_1$ ，此时发生碰撞，信道进入碰撞状态 F。

基于上述转移逻辑，其状态转移概率矩阵 P 可表示为如下的标准分块形式：

$$P = \begin{bmatrix} p_0 & p_1 & p_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4-3)$$

其中， $T = \begin{bmatrix} p_0 & p_1 \end{bmatrix}$  描述了瞬态之间的转移概率， $R = \begin{bmatrix} p_2 \end{bmatrix}$  描述了进入吸收态的概率。根据马尔可夫吸收理论[80]，相关性能指标的计算依赖于基本矩阵  $N = (I - T)^{-1}$ 。其中，矩阵 N 中的元素  $N_{ij}$  表示过程从瞬时状态 i 开始，在被吸收之前访问到顺势状态 j 的期望次数。

本章节中，矩阵 N 的行、列索引按顺序分别对应状态 F 和状态 I。首先计算矩阵  $(I - T)$ ：

$$I - T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} p_0 & p_1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - p_0 & -p_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4-4)$$

其行列式为  $\det(I - T) = (1 - p_0) \cdot 1 - 0 \cdot p_1 = 1 - p_0$ 。结合概率归一化关系  $p_0 + p_1 + p_2 = 1$ ，求解基本矩阵 N 为  $N = \frac{1}{1 - p_0} \begin{bmatrix} 1 & p_1 \\ 0 & 1 - p_0 \end{bmatrix}$ 。

$$1 - p_0$$

在饱和网络条件下，信道假期均由碰撞状态触发，因而仅需关注从碰撞状态 F 出发的期望访问次数。根据基本矩阵定义， $NFF = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  表示在吸收之前访问碰撞状态 F 的期望次数，对应假期内经历的平均碰撞次数， $NFI = \begin{bmatrix} p_0 \\ 1 - p_0 \end{bmatrix}$  为空闲状态 I 的期望次数，对应假期内经历的平均空闲次数。令列向量  $\mu = [\tau_F, \tau_I]^T$  表示各瞬时状态的单次驻留时长，则从各瞬态出发至吸收态的期望总时间向量 F 可表示为  $F = N\mu$ 。取向量 F 的第一个分量，对应初始状态 F。代入  $p_0 = e^{-\theta}$ ， $p_1 = \theta e^{-\theta}$  以及  $\theta = nq$ ，即可得到信道假期的期望长度为：

$$V_c = [F]_1 = [N\mu]_1 =$$

$$1 - p_0$$

为了分析公平性，还需计算假期长度  $V_c$  的二阶统计量。根据吸收马尔可夫链理论，从各瞬态出发至吸收态的总时间二阶矩向量 G 满足  $G = N(m_2 + 2 \cdot \text{diag}(\mu) \cdot TF)$ ，其中  $m_2 = [\tau_F^2, \tau_I^2]^T$  为各瞬态单次驻留时间的二阶矩向量， $\text{diag}(\mu)$  为以  $\mu$  为对角元素 FIVc 的对角矩阵。提取向量 G 的第一个分量，可以得到从状态 F 出发至吸收态的假期长度  $V_c$  的二阶原点矩  $E[V_c^2] = G_1$ 。因此，信道假期的方差  $\sigma_c^2$  由公式  $\sigma_c^2 = G_1 - (V_c)^2$  给出：

$$FI[(1 - p_0)\tau_F + p_0\tau_I]^2 = (1 - p_0)\tau_F^2 + p_0\tau_I^2 + 2p_0\tau_F\tau_I(1 - p_0) \quad (4-8)$$

信道周期  $C_c$  与节点周期 C 的推导与分析基于前文对信道忙期  $B_c$  和信道假期  $V_c$  的独立分析，下面推导完整信道周期  $C_c$  以及节点周期 C 的统计特性。这一推导能够表征系统的时间演化规律，周期长度的方差将直接决定系统的短期公平性性能。

首先分析信道周期  $C_c$  的均值与方差。根据休假排队模型定义，一个完整的信道周期  $C_c$  由一个忙期  $B_c$  和随后的一个假期  $V_c$  构成，满足关系式  $C_c = B_c + V_c$ 。在 CSMAT 机制下，信道忙期长度取决于当前占用节点的连续发送意愿以及碰撞发生概率，信道假期长度取决于碰撞和空闲状态跳转。需要注意的是，假期开始意味着上一次忙期的状态记忆被完全重置，碰撞会使得所有节点重新参与信道竞争，因此在系统平稳情况下，随机变量  $B_c$  与  $V_c$  可被视为相互独立。

依据概率论中独立随机变量和的基本性质，信道周期的均值  $C_c$  和方差  $\sigma_c^2$  可由其  $C_c$  组成部分的统计量线性叠加得到，即  $C_c = B_c + V_c$ ，

$$(4-10) \quad \sigma_{C_c}^2 = \sigma_{B_c}^2 + \sigma_{V_c}^2$$

在 4.2.1 节已经得出， $V_c$  和  $\sigma_c^2$

在 4.2.2 节中推导。该结果完整刻画了信道

BVc资源在占用状态与争夺状态之间切换的时间特征。

C然后分析节点周期 C 及其方差  $\sigma^2$  的映射关系。为刻画节点间的公平性特征，本文将分析视角由信道转向单节点。与第三章类似，定义节点周期 C 为某一特定节点两次连续接入信道并开启忙期之间的时间间隔。在包含 n 个同质节点的饱和网络中，各节点具有一致的统计特性，且传输概率 q 相同。每一次成功接入对应一个完整的信道周期  $C_c$ ，并以相同概率  $1/n$  归属于任意一个节点。对于某一指定节点而言，其成功接入信道的过程可等效视为在信道周期序列上进行一次以  $1/n$  为采样概率的随机稀疏采样过程。换言之，对于任一给定节点，其平均需要经历约 n 个信道周期后才能成功接入信道。因此，节点周期的均值 C 与信道周期均值  $C_c$  之间满足如下线性比例关系：

$C = nC_c$ 。（4-11）结合更新过程理论中关于点过程稀疏化的相关结论，当网络节点规模 n 较大且信C道周期之间的相关性较弱时，节点周期的方差  $\sigma^2$  与信道周期方差  $\sigma^2 C_c$  之间存在近似关系：

$\sigma^2 C \approx n \sigma^2 C_c$ 。（4-12）C上式中的近似  $\sigma^2 \approx n \sigma^2 C_c$  是基于 n 较大时第一项占主导地位而得到的。

2 2该结论表明，节点周期的波动性对应于信道周期，会被网络规模 n 的平方放大。结合前文分析结论，当传输概率 q 取值较小时，信道忙期的方差  $\sigma^2$  数值较大，存在节点C长时占用信道的可能，进而导致信道周期方差  $\sigma^2 c$  增大，再通过上述方差映射关系剧烈放大节点周期的波动幅度。这种显著的服务间隔波动，从数学上揭示了 CSMAST 机制在提升系统吞吐量的同时可能牺牲节点间公平性的内在原因，也为下一节推导 Jain 公平性指数奠定了理论基础。

吞吐量与公平性指标的推导与分析基于前文构建的休假排队模型及信道与节点周期的统计特性，本节将推导CSMAST网络在饱和状态下的两个核心性能指标，即网络吞吐量与 Jain 公平性指数。这不仅能够定量评估该机制的传输效率，还能揭示连续传输策略在系统效率与用户公平之间的内在权衡关系。

网络吞吐量指标的推导与分析out网络吞吐量  $\lambda_{net}$  定义为单位时间内信道成功传输的有效数据数量，以包/时隙为单位。在计算该指标时，必须考虑成功状态 S 的特殊性。虽然成功状态持续  $\tau_S$  个时隙，但其中仅有 y 个时隙用于实际数据包传输，剩余的  $1 - y$  个时隙被用于必要的信道侦听。因此，信道忙期 B 并不能完全代表有效吞吐时间，需引入修正因子  $\tau_S - \tau_l \tau_S y$ 。结合前=y+1文推导的 B 和 V c 表达式，饱和状态下的网络吞吐量可表示为：

$\lambda_{net} = \tau_S - \tau_l \cdot B$ 。（4-13）out $\tau_S B + V c$  将  $p_0 = e - nq$  及 B, V c 关于网络参数的表达式代入，得到 CSMAST 网络吞吐量的闭式表达式为  $\lambda_{net} = nq (\tau_S - \tau_l)$ 。

（4-14）out $nq \tau_S + enq (1 - e - nq) 2\tau_F + (1 - e - nq) \tau_l$ 基于上述结果，进一步给出 CSMAST 吞吐量极限的如下定理：

定理 4.1（CSMAST 最大网络吞吐量）在饱和状态下，CSMAST 的网络容量是关于参数 nq 的单调递减函数。其理论最大容量在接入概率  $q \rightarrow 0$  时取得：

$\lambda_{net} = \lim_{nq \rightarrow 0} \lambda_{net} = \tau_S - \tau_l$ 。（4-15）max $nq \rightarrow 0$ out $\tau_S + \tau_l x \tau + F(x)$  证明对于单调性，令  $x = nq$ 。饱和网络容量可表示为  $g(x) = Cx$ ，其中  $C = \tau_S - \tau_l > 0$ ，分母中的休假期相关项为  $F(x) = \tau_F e x (1 - e - x)^2 + \tau_l (1 - e - x)$ 。对  $g(x)$  求导，其导数的符号完全取决于分子部分的判别式  $T(x) = F(x) - xF'(x)$ 。将  $F(x)$  及其导数代入，并利用基本不等式  $1 - e - x \leq x$  和  $e - x \leq 1$ （对于  $x > 0$ ），可以证明在通常的系统参数设定下（即  $\tau_F \geq \tau_l$ ），判别式满足： $T(x) \leq 0$  由于  $g'(x)$  与  $T(x)$  同号，因此  $g'(x) \leq 0$  在定义域内恒成立。这证明了 CSMAST 的网络容量是关于 nq 的单调递减函数。

对于最值，利用洛必达法则对式（4-14）在  $nq \rightarrow 0$  处求极限。注意到分母中  $enq (1 - \tau + \tau e - nq)^2 \approx (nq)^2$  为高阶小量，主要项为  $(1 - e - nq) \tau_l \approx nq \tau_l$ 。分子近似为  $nq (\tau_S - \tau_l)$ 。分子分母约去 nq 后，第一项  $nq \tau_S$  趋于 0，剩余部分即为极限值  $\tau_S - \tau_l$ 。

S I定理 4.1 揭示了 CSMAST 的性能上限。以典型参数配置  $\tau_S = 5, \tau_F = 3, \tau_l = 1$  为例，CSMAST 的理论极限吞吐量可达  $4/6 \approx 0.667$ ，而相同参数下的经典 CSMA 仅能达到约 0.518，相比之下增加了约 29.4%。这证实了 CSMAST 通过连续传输机制，将空闲侦听  $\tau_l$  和碰撞退避  $\tau_F$  的时间成本有效分摊到连续多个数据包传输过程中，从而显著降低单位数据包的平均接入成本，并获得明显的吞吐量增益。

值得指出的是，本文所构建的基于吸收马尔可夫链的休假排队模型具有良好的扩展性与统一性。CSMAST 机制的性能增益本质上来源于连续传输机制增加了平均信道忙期 B。作为该模型的一种特例，若在分析中约束节点在完成单个数据包传输后必须立即释放信道，即将忙期退化为确定性常数  $B = \tau_S$ ，则所建立的模型可自然退化为对经典 CSMA 协议的性能刻画。在该情形下，系统不再具备连续占用信道的能力，其信道接入行为与传统 CSMA 机制一致。因此，经典 CSMA 协议可视为本文模型在特定参数约束下的一个退化情形。关于经典 CSMA 在本章相同模型框架下的详细推导及最大吞吐量计算，详见附录D。综上，该理论联系不仅验证了所提模型在不同接入机制下的一致性与通用性，同时也为后续性能对比分析提供了统一的数学基准。

公平性指标的推导与分析尽管连续传输机制显著提升了系统吞吐量，但其一旦接入便持续占用信道的特性不可避免地对节点间的公平性构成挑战。为了量化这一影响，本节采用短期 Jain 公平性指数 JT 作为评估指标，并基于前文推导其闭式解。

设  $\lambda_{Tout,i}$  为节点 i 在给定观测时间窗 T 内的短期归一化吞吐量。Jain 公平性指数定义为  $n_i = 1/T_{out,i} \sum_{j=1}^n \lambda_{Tout,j}$ 。（4-16） $T^2 \sum_{i=1}^n \lambda_{Tout,i}^2$  由于网络中所有节点是同质的， $\lambda_T$  可视为一组独立同分布的随机变量。根据大数定律，当节点数量 n 足够大时，上述定义表达式可以写成  $E[\lambda_T]^2 \approx = T T Var(\lambda_T) J_{out,i}$ 。（4-17） $2E[(\lambda_{out,i})^2]_{out,i}$

$1 + E[\lambda_T]^2$

out,iout,iout,i因此，求解 JT 的关键在于推导短期内节点吞吐量的均值  $E[\lambda_T]$  和方差  $Var(\lambda_T)$ 。

在 CSMAST 饱和网络中，节点 i 的成功接入过程构成一个更新过程。令  $N_i(T)$  表示节点 i 在时间 T 内成功完成的节点周期数，即节点经历的忙期次数。节点的短期吞吐量可表示为单位时间内传输的数据包总量：

$\lambda_{Tout,i} N_i(T) \cdot B$ 。（4-18） $\approx T$ 当观测时间 T 充分长，即  $T \gg C$  时，根据更新理论的渐近性质[81]，计数过程  $N_i(T)$  近似服从正态分布，其均值和方差分别为：

$T \approx 23 E[N_i(T)] \approx$ ， $Var(N_i(T)) \approx C T$ 。（4-19）C C基于此，短期吞吐量的统计特征总结为：

$E[\lambda_T] =$ ， $Var(\lambda_T) = T C^3 T B_{out,i} C_{out,i} B^2 2 2 B \cdot Var(N_i(T)) = \sigma C$ 。（4-20）将上述均值和方差代入式（4-17），化简并展开可得到 Jain 公平性指数的闭式表达式：

$JT \approx 1/F \ln n 2 q 2 \tau 2 enq + (enq - 1) 2 \tau 2 + 2(enq - 1) \tau \tau + \tau 2$ 。（4-21）

$1 + T \cdot$

$S n q \tau S e n q + (e n q F$

$$-1)2\tau F + (\text{enq}$$

I

$$-1)\tau I$$

仿真结果与分析本节通过蒙特卡洛仿真从三个层面验证前文结论：理论一致性、与经典 CSMA 的对比增益、以及机制层面的性能权衡。仿真平台基于 MATLAB 构建，严格遵循第 4.1 节定义的异构时隙结构与碰撞信道模型。在所有仿真中，网络处于饱和状态，节点仅在侦听到信道可用时才以概率  $q$  在下一时隙发起接入。在仿真中，网络吞吐量按  $\lambda_{\text{net}} = N_{\text{succ}}(\tau S - \tau I) / \text{out} T$  计算，其中  $N_{\text{succ}}$  表示观测窗口内总体成功接入次数， $T$  为总仿真时长。短期公平性由  $i=1$  ( $\sum n$  各节点短期吞吐量按 Jain 指数标准定义计算，即  $JT = n / \sum n T \lambda_{\text{out},i}(\lambda T)$ )。其中节点  $i$  的短期  $2i=1$   $\text{out}_i \tau S = 5$  理论值  $\tau S = 5$  仿真值  $\tau S = 10$  理论值  $\tau S = 10$  仿真值  $\tau S = 30$  理论值  $\tau S = 30$  仿真值 1.00.70.80.6 网络吞吐量  $\lambda_{\text{net}}$  网络吞吐量  $\lambda_{\text{net}}$  0.50.60.40.40.30.20.20.10.00.000 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.175 0.200 传输概率  $q$  out

(a) 不同  $\tau S$  下  $\lambda_{\text{net}}$  随接入概率  $q$  的变化

0.040 160 280 400 520 640 760 880 1000 节点数量  $n$  out

(b) 网络吞吐量  $\lambda_{\text{net}}$  随节点数量  $n$  的变化

$q = 0.001$  理论值  $q = 0.001$  仿真值  $q = 0.005$  理论值  $q = 0.005$  仿真值  $q = 0.01$  理论值  $q = 0.01$  仿真值

图 4-3 CSMAS 网络吞吐量结果

$\tau S = 5$  理论值  $\tau S = 5$  仿真值  $\tau S = 10$  理论值  $\tau S = 10$  仿真值  $\tau S = 30$  理论值  $\tau S = 30$  仿真值 1.00.80.60.2 4 6 8  $10^*10 - 41.00.8$  公平性  $JT$  0.60.40.21.0  $q = 0.001$  理论值  $q = 0.001$  仿真值  $q = 0.005$  理论值  $q = 0.005$  仿真值  $q = 0.01$  理论值  $q = 0.01$  仿真值 0.8 公平性  $JT$  0.60.40.20.00.000 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.175 0.200 传输概率  $q$  0.00 50000 100000 150000 200000 250000 300000 时间  $t$  (a) 不同  $\tau S$  下公平性  $JT$  随接入概率  $q$  的变化 (b) 不同  $q$  下短期公平性  $JT$  随观测时间窗口  $T$  的变化

图 4-4 CSMAS 网络公平性结果

吞吐量按  $\lambda_{\text{out},i} = N_{\text{succ},i}(\tau S - \tau I)$  计算， $N_{\text{succ},i}$  表示节点  $i$  在观测窗口内的成功数据包数量。

$T_{\text{out}}$  网络吞吐量  $\lambda_{\text{net}}$  的仿真结果与分析 out

图 4-3a 给出了不同成功传输时长  $\tau S$  条件下，网络吞吐量  $\lambda_{\text{net}}$  随接入概率  $q$  变化的曲线趋势。实验参数设置为节点数  $n = 100$ 、碰撞时长  $\tau F = 3$ 、空闲时长  $\tau I = 1$ 、观测时间窗口  $T = 106$ ，并取  $\tau S \in \{5, 10, 30\}$ 。结果显示，在相同接入概率  $q$  下， $\tau S$  越大，吞吐量曲线整体越高。该现象说明成功传输阶段越长，单位成功发送的数据包所经历的时间开销越低，从而提升了网络吞吐量。随着  $q$  增大，三组曲线均持续下降，原因在于并发接入 **概率上升导致碰撞频率增加，有效传输时间占比下降**。在较大  $q$  区域，曲线间距逐步收敛，表明系统性能主要受高冲突过程主导， $\tau S$  带来的增益受到削弱。理论曲线与仿真结果在全区间内保持一致，验证了理论对该参数变化规律的准确性。

out 为考察网络规模影响，图 4-3b 给出了不同接入概率  $q$  条件下网络吞吐量  $\lambda_{\text{net}}$  随节点数  $n$  变化的趋势。实验参数设置为成功传输时长  $\tau S = 5$ 、碰撞时长  $\tau F = 3$ 、空闲时长  $\tau I = 1$ 、观测时长  $T = 106$ 。结果显示，在任一固定  $q$  下， $n$  增大将提高总体竞争强度，并增加碰撞与侦听带来的时间开销，使吞吐量整体下降；在任一固定  $n$  下，较小  $q$  往往对应更高吞吐量，后续仿真结果分析提到，会伴随有公平性的问题。理论与仿真曲线的总体一致性说明该模型在不同负载区间均具有较好解释力。

$\lambda_{\text{net}}$  0.40.20.00.70.6 吞吐量  $\lambda_{\text{net}}$  0.40.2 公平性  $JT$   $\lambda_{\text{net}} = 0.518$  max 经典 CSMA 理论值 经典 CSMA 仿真值 0.00.80 0.85 0.90 0.95 1.00 公平性  $JT$

图 4-5 CSMAS 与经典 CSMA 的吞吐量-公平性轨迹对比 ( $n = 100, \tau S = 5, \tau F = 3, \tau I = 1, T = 106$ )

点数量  $n$  变化的趋势。实验参数设置为成功传输时长  $\tau S = 5$ 、碰撞时长  $\tau F = 3$ 、空闲时长  $\tau I = 1$ 、观测时长  $T = 106$ 。结果显示，在任一固定  $q$  下， $n$  增大将提高总体竞争强度，并增加碰撞与侦听带来的时间开销，使吞吐量整体下降；在任一固定  $n$  下，较小  $q$  往往对应更高吞吐量，后续仿真结果分析提到，会伴随有公平性的问题。理论与仿真曲线的总体一致性说明该模型在不同负载区间均具有较好解释力。

公平性  $JT$  的仿真结果与分析

图 4-4a 进一步给出了不同  $\tau S$  下短期公平性  $JT$  随接入概率  $q$  的变化趋势。实验参数设置为节点数  $n = 100$ 、碰撞时长  $\tau F = 3$ 、空闲时长  $\tau I = 1$ ，观测时长  $T = 106$ ，并取  $\tau S \in \{5, 10, 30\}$ 。该图表明，在低接入概率区间， $\tau S$  越大， $JT$  越低，说明连续忙期越长，节点间短时服务差异越显著。随着  $q$  增大，碰撞对信道连续占用的中断效应增强，增加了信道占用权在节点之间的轮转， $JT$  因而逐步上升。进入高接入概率区间后， $JT$  逐渐下降并且不同  $\tau S$  下的公平性曲线逐渐收敛，说明公平性主要由竞争过程主导，而忙期长度差异的影响相对减弱。理论曲线与仿真点在全区间保持一致，进一步验证了第 4.3 节公平性模型的有效性。

图 4-4b 进一步展示了不同接入概率  $q$  下短期公平性  $JT$  随观测时间窗口  $T$  的变化。实验参数设置为节点数  $n = 100$ 、成功传输时长  $\tau S = 5$ 、碰撞时长  $\tau F = 3$ 、空闲时长  $\tau I = 1$ 。结果表明，随着观测窗口增大， $JT$  整体上升并逐步趋于稳定，这与式 4-21 中公平性随  $T$  增大而改善的理论趋势一致。从机制上看，较短观测窗口内统计量更易受到连续忙期波动影响，节点间服务差异更显著；当观测窗口扩展后，碰撞重分配与多

轮接入过程得到充分平均，短时不公平被逐步平滑。不同  $q$  条件下理论曲线与仿真结果保持一致，进一步验证了模型在时间尺度维度上的解释能力。

CSMAS 与 CSMA 机制的性能对比与分析

图 4-5 进一步展示了 CSMAS 与经典 CSMA 方案在吞吐量与公平性二维平面上的性能轨迹对比。对比实验采用统一参数设置：节点数  $n = 100$ 、成功传输时长  $\tau S = 5$ 、碰撞时长  $\tau F = 3$ 、空闲时长  $\tau I = 1$ ，观测时长  $T = 106$ 。经典 CSMA 的性能曲线基于附录 D 中推导的理论公式所绘制，保证两者是在完全相同的时隙结构参数  $x, y$  以及统一分析框架下进行比较。通过遍历传输概率  $q$ ，可以得到两种方案在不同工作点下的性能包络。对比结果表明，在同等公平性水平下，CSMAS 的吞吐量上限显著高于经典 CSMA。具体而言，经典 CSMA 的最大理论吞吐量约为 0.518，而 CSMAS 可提升至 0.667，实现约 28.8% 的性能增益，并在图中形成明显更高的性能边界。

进一步分析可知，在低吞吐量区间 ( $\lambda_{\text{net}} < 0.518$ ，对应较大  $q$ ) 两种机制轨迹近乎重合。其原因是强竞争使信道在空闲与碰撞状态间高频切换，从而令两者的假期基本一致；此时性能差异主要由忙期  $B$  决定。随着  $q$  减小，CSMAS 通过连续传输拉长  $B$  并提升吞吐量；随着  $q$  增大，碰撞使忙期退化至近单包时长，机制行为趋近经典 CSMA。连续传输确实会在短时间尺度放大服务不对称现象并影响瞬时公平性，但其对假期的分布特性的影响有限，因此在长期统计意义下，两种机制的 Jain 指数保持接近。综上，CSMAS 可通过较小  $q$  在可控公平代价下获得显著吞吐量增益。

本章小结本章针对载波侦听接入网络的性能瓶颈，提出了基于连续传输的 CSMAS 机制。考虑到 CSMA 协议的状态时长异构性，本章引入吸收马尔可夫链理论，构建休假排队分析框架，成功推导了饱和状态下网络吞吐量与 Jain 公平性指数的闭式解。理论与仿真分析表明，CSMAS 通过单次竞争、连续传输的策略有效降低了碰撞开

销，在一组相同配置条件下相比传统 CSMA 实现了约 28.8% 的吞吐量增益；同时，研究还揭示了该机制中特有的吞吐量与公平性权衡规律，验证了其在提升非授权频段频谱利用率方面的优势与灵活性。

第 5 章基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法

现代无线网络，特别是物联网场景，正面临着海量设备接入与复杂多变的应用环境，其业务需求呈现出显著的多样性与动态性。一方面，不同物联网应用在终端接入密度、数据包数量以及时延要求等维度上存在着巨大差异，展现出业务需求的多样性；另一方面，网络中的活跃节点数与流量模式也在随时间发生着快速演变，体现出业务需求的强动态性。这种复杂多变的业务特征，使得传统基于单一随机接入机制与静态参数配置的设计，难以在各种网络状态下始终保持最优性能，更难以同时兼顾吞吐量、时延、公平性和信令开销等多维性能指标，具有明显的局限性。不同随机接入协议在吞吐性能、时延特性、信令开销方面表现各异。表 5-1 对 SA、SAST、CBA 三种基于时隙 Aloha 的协议进行定性对比。可以看出，协议机制的增强虽可显著提升系统吞吐，但同时也可能带来更高的信令开销，表明难以依靠单一协议适应所有场景。

表 5-1 不同随机接入协议的定性性能对比

协议吞吐性能时延特性信令开销公平性SA 低低中高SAST 中中低中CBA 高中-高高低依据场景特征动态选择接入协议并联合优化其参数，是提升系统整体性能的有效途径。围绕这一需求，本章研究如何在多协议共存的统一接入框架下，根据业务流量、网络状态等信息，智能选择最优协议及相应的参数配置。针对此问题，本章提出了一种面向动态业务场景的、基于监督学习的协议与参数联合选择方法，实现接入策略由静态分析向数据驱动的转变，从而在吞吐量、时延与公平性等多维性能指标之间取得更好的平衡。

问题建模与统一接入框架设计本节给出本章的问题建模以及统一接入框架的设计思路。核心目标是在动态流量下实现协议与参数的联合自适应选择，以提升系统整体性能。具体地，5.1.1 小节给出联合优化问题建模，5.1.2 小节构造统一输入特征，5.1.3 小节定义仿真映射与效用函数，

5.1.4 小节给出等价约束优化形式。

构建统一输入向量（流量、规模、参数等）构建仿真器/预测模型 $x_{proto} = \arg \max U(\cdot)$   $x_{proto} = [\cdot]$  以及指标归一化  $\arg \max = S(\text{in})$  输出  $S / (\cdot) \text{in} U(\cdot) y$ 、 $= \text{norm}(y)$  设计性能指标  $U(\cdot)$  设计综合效用函数选取最优协议与最优协议参数

图 5-1 统一接入框架与协议选择流程

问题建模为统一后续章节的叙述口径，这里首先对该问题进行数字化建模。对于任意网络场景，本文采用统一的标准化输入向量  $X_{in}$  表征其规模与状态特征，包括业务流量特征、网络节点规模以及可选接入协议的配置参数等。

在给定  $X_{in}$  的前提下，本文通过统一仿真器或基于监督学习构建的性能预测模型评估当前配置下的系统性能，两者分别记为映射  $S(\cdot)$  或映射  $f(\cdot)$ ，其输出结果为多维性能指标向量  $y$ 。为便于在不同场景与协议之间进行性能比对，引入归一化算子  $\text{norm}(\cdot)$ ，得到归一化指标向量  $y = \text{norm}(y)$ 。在此基础上，进一步通过综合效用函数  $U(\cdot)$  将  $y$  映射为单一的系统效用得分。在上述定义下，核心问题即从若干候选接入协议及其可用的参数配置集合中，决策出使综合效用最大化的最优组合。该协议与参数的联合选择问题可形式化表述为：

$x_{proto} = \arg \max U(y)$ ，(5-1)  $x_{proto}$  其中决策变量为  $[a, x_a]$ 。定义  $a \in P$  表示从候选协议集合中选取的协议类型， $x_a \in X_a$  为该协议的参数向量， $X_a$  为协议  $a$  的合法参数空间。图 5-1 给出了统一接入框架及协议选择流程的示意图，后续内容将围绕式 (5-1) 分别展开标准化输入构造、性能指标与效用定义以及数据驱动决策方法的设计。

标准化输入向量  $X_{in}$  的构造为满足式 (5-1) 所需的标准化输入要求，本小节给出统一的标准化输入向量  $X_{in}$  的具体构造方法。本文将输入的特征明确划分为三类集合：通用网络参数  $x_{common}$ 、业务流量特征参数  $x_{traffic}$ ，以及协议专属参数  $x_{proto}$  及对应的有效性掩码  $m$ 。

针对通用网络参数  $x_{common}$ ，将其定义为包含网络节点规模与观测时长的向量  $x_{common} = [n, T]$ 。其中， $n \in N^+$  表示系统的设备节点总数， $T \in N^+$  表示单次仿真或观测过程的时隙总数。上述参数不仅用于构建底层仿真场景，同时也作为后续智能学习模型的直接

表 5-2 业务流量特征参数  $x_{traffic}$  的定义与表征含义

名称符号变量计算公式表征含义归一化网络平均  $\lambda$  到达率  $\lambda = 1 / \sum_{i=1}^n A_i$  表征系统整体流量强度，反映平均活跃节点占比  $nT = 1/i, i, t$  网络突发度指标  $B_{lnet}$   $B_{lnet} = ID_{net} - 1$ ， $ID_{net} = \text{Var}(X(t))$  刻画网络聚合流量的突发  $ID_{net} + 1E[X(t)]\sqrt{\text{Var}(\Delta t)}$  性程度  $CV + 1n_i = 1E[\Delta t_i]$  节点突发度指标  $B_{lnode}$   $B_{lnode} = CV - 1$ ， $CV = 1 / \sum_{i=1}^n i$  刻画单节点数据包到达时间间隔的突发性网络周期性强度  $\Psi_{net}$   $\Psi_{net} = \max_{1 \leq \tau \leq T} R(\tau)$ ， $R(\tau) = \max_{0 \leq k \leq T-\tau} R(k)$  表征网络聚合流量序列的  $T = 1n_i = 1(E[\Delta t_i])^2$   $1 / \sum_{i=1}^n T - \tau X(t)X(t + \tau)$

周期性特征间隔的周期性特征节点周期性强度  $\Psi_{node}$   $\Psi_{node} = 1 / \sum_{i=1}^n \max_{0 \leq \tau \leq T} (1 - \text{Var}(\Delta t_i))$  表征单节点数据到达时间输入特征，共同刻画系统的基础运行环境。

针对业务流量特征  $x_{traffic}$ ，为准确描述业务到达过程的时空统计特性，本文从网络整体与单一节点两个层级，分别提取了负载强度、突发性与周期性这三类核心维度特征。具体而言，构造了五维的流量特征向量  $x_{traffic} = [\lambda, B_{lnet}, B_{lnode}, \Psi_{net}, \Psi_{node}]$ 。在此基础上，若后续需表征单节点的平均归一化业务到达率，本文将直接通过  $\lambda/n$  进行代入计算，不再额外定义独立的数学符号。为定义  $x_{traffic}$ ，设到达矩阵  $A \in \{0, 1\}^{n \times T}$ ，其  $i=1$  中  $A_{i,t}$  表示节点  $i$  在时隙  $t$  是否有包到达。记网络聚合到达序列为  $X(t) = \sum_{i=1}^n A_{i,t}$ ，节点  $i$  的到达时刻集合为  $T_i = \{t: A_{i,t} = 1\}$ ，到达间隔序列为  $\{\Delta t(k)\}$ ，其中  $\Delta t(k)$  为节点  $i$  第  $k$  次与第  $k+1$  次到达的时间间隔。基于此，五维特征定义如下表 5-2 所述。

针对协议专属参数  $x_{proto}$ ，本文提出一种基于统一参数并集与有效性掩码机制的表示策略，以实现多协议共存场景下输入接口的标准化。定义候选接入协议集合为  $P = \{SA, SAST, CBA\}$ ，当前具体包含 SA、SAST 与 CBA 三种典型协议。每种协议  $a \in P$  对应一组独立可配置的参数集合  $X_a$ 。为消除因各协议参数异构产生的维度不对齐问题，本文将候选协议集合内所有协议的参数进行合并操作，取其并集，统一构建为高维参数向量  $x_{proto} \in R^{d_{max}}$ 。该向量的第一维分量专门用于标识协议类型  $a \in P$ ，其余分量则统一写成  $a \in P, X_a$ ，涵盖接入概率  $q$ 、连续传输长度  $M$  等所有可能的联合可调参数。对于不同协议之间共有的参数，在统一向量中仅保留单一维度以避免冗余。统一参数向量的总维度  $d_{max}$  满足  $d_{max} = 1 + a \in P, X_a$ 。对于当前特定协议未涉及的参数维度，本文采用占位符予以保留，以确保向量结构的一致性与维度的稳定性。统一参数向量的完整形式可表示为： $x_{proto} = [a, q, M, \dots]$ ，式中省略号对应其余的占位参数分量。

为严格刻画各个占位参数在确切协议下的有效性，本文引入了与 xproto 同维度的二

表 5-3 标准化输入与性能指标摘要

特征组数学符号含义 / 备注 xtraffic 入归一化网络平均到达率，取值范围 [0, 1] Blnet 网络流量突发度指标，取值范围  $(-1, 1)$  Blnode 节点到达突发度指标，取值范围  $(-1, 1)$   $\Psi$ net 网络流量周期性强度，取值范围 [0, 1]  $\Psi$ node 节点到达周期性强度，取值范围 [0, 1] xcommon n 网络节点总数 T 仿真或观测的总时隙数量 xproto a 协议类型标识， $a \in P$  (向量首个分量) q 节点接入概率 M CBA 协议中连续占用的数据包数量 m mk 有效性掩码：若第 k 个协议参数在当前协议下有效，则  $mk = 1$ ，否则为 0  $\lambda$ out 系统吞吐量 D 平均数据包时延 JT 系统公平性，采用规范化后的 Jain 指数进行刻画 S 系统信令开销值掩码向量  $m \in \{0, 1\}^{dmax}$ 。在数据预处理与模型输入阶段，对应掩码值为零的参数分量将通过元素级乘积  $xproto \odot m$  被统一置零，从而在维持维度表示等长的同时，有效防止无效参数对后续智能学习与优化过程造成干扰。标准化输入向量与各项性能指标的详细汇总见表 5-3。至此，完整的标准化输入向量被封装为：

$Xin = xtraffic, xcommon, xproto, m$ 。 (5-2) 性能指标向量与效用函数的构造在统一的标准化输入向量 Xin 确定后，下一步需要确定章节考虑的性能指标向量的构造。在本文中，设计一个全面反映系统状态的性能指标向量为  $y = \lambda out, D, JT, S$ ， (5-3) 其中， $\lambda out$  表示系统吞吐量，D 表示平均数据包时延，JT 表示系统公平性（采用规范化后的 Jain 指数刻画），S 表示信令开销。上述四项指标的具体定义已在本文第 2.3 节中详细说明。该性能指标向量体系兼顾了网络的传输收益与资源代价，便于在多协议、多参数配置下进行统一性能对比。

上述各个性能指标的量纲存在显著差异，吞吐量单位为数据包/时隙，时延单位为时隙，公平性指标无量纲。此外，数值尺度差异也较大，例如，时延数值通常为数百上千个时隙，而吞吐量范围仅在 0 到 1 之间。若直接用于性能对比与决策分析，数值尺度较大的指标会掩盖数值尺度较小指标的影响，严重降低评估结果的客观性与准确性。为解决该问题，本文在同一对比组内对各项性能指标采用时延对数化 + 最小最大归一化处理，并将所有指标统一转换为效用型指标，即数值越大，对应系统性能越优，从而消除量纲与数值尺度差异带来的负面影响。

具体而言，先对时延指标 D 采用  $\log(1 + D)$  进行对数化预处理，压缩其数值尺度，再将对数化后的时延与其他指标 ( $\lambda out, JT, S$ ) 一同实施最小最大归一化。记第 k 个指标  $y_k$  在对比组内的所有样本取值范围为  $[ymin, ymax]$ ，其中  $ymin$  为该指标在对比组内的最小值  $kkmin$ ， $ymax$  为该指标在对比组内的最大值，则归一化后的指标  $y_k$  定义为  $kyk = \frac{y_k - ymin}{ymax - ymin}$ ， $kyk$  为效用型指标， $kyk = \frac{y_k - kkmin}{kkmax - kkmin}$  (5-4)

$1 yk = \frac{y_k - kkmin}{kkmax - kkmin}$   $kykmax = ymax, yk$  为成本型指标，其中效用型指标是指数值越大，性能越好的指标，如吞吐量  $\lambda out$  和公平性 JT；成本型指标是指数值越小，性能越优的指标，如时延 D 与信令开销 S。该归一化方法将所有指标映射至 [0, 1] 区间，并保证归一化后的指标均满足数值越大性能越优的关系。由此得到归一化性能指标向量为  $y = norm(y) = \lambda out, D, JT, S$ 。 (5-5) 式中  $\lambda out, D, JT, S$  分别对应吞吐量、时延、公平性、信令开销的归一化结果，均处于 [0, 1] 区间。

在得到归一化性能指标向量 y 后，需要进一步解决如何在多个性能目标之间进行统一比较与优化的问题。协议与参数的联合选择本质上属于多目标优化，即吞吐量、时延、公平性与信令开销之间通常存在权衡关系，难以通过单一指标刻画整体性能。因此，本文引入效用函数作为综合评价准则，将多维性能指标转化为可直接比较与求解的单一目标值。具体而言，采用加权线性形式构建综合效用，以同时体现计算效率与业务偏好可调性。其数学表达式如下：

$Uy = wy = w\lambda out + wDD + wJJT + wSS$ ， (5-6)  $\sum w_i \geq 0$  且  $\sum w_i = 1$ ，i 分别对应  $\lambda, D, J, S$ 。权重向量  $w = [w\lambda, wD, wJ, wS]$  用于表征具体业务对不同性能指标的偏好需求。数据传输需求突出的业务可提高吞吐量指标权重  $w\lambda$ ，实时性要求较高的业务可增大时延指标权重  $wD$ ，强调公平性的业务可提升公平性指标权重  $wJ$ ，强调低复杂度和低信令需求的场景可提高信令开销指标对应权重  $wS$ 。为验证所提综合评价方法的有效性与适用性，后文实验部分定义三种典型业务场景，分别为吞吐量优先、时延优先、信令开销优先，各场景权重向量设置为  $w\lambda = [0.6, 0.2, 0.1, 0.1]$ 、 $wD = [0.2, 0.6, 0.1, 0.1]$ 、 $wS = [0.2, 0.2, 0.1, 0.5]$ 。

等价资源约束下的联合优化问题为便于后续性能预测模型训练与快速优化算法中目标计算、约束检查与可行域投影的统一实现，本节将式 (5-1) 所述问题改写为标准约束优化形式。该表述与原问题在决策变量、优化目标及约束条件上完全等价，区别仅在于将隐式关系显式展开，以适配标准优化求解器的输入要求。优化问题的标准形式表述如下：

$\max_{xproto \in XU} y.s.t. Xin = xtraffic, xcommon, xproto, m, y = S(Xin) \text{ or } y = f(Xin), y = norm(y)$ 。

(5-7) 式 (5-7) 的决策变量为统一参数向量 xproto。其中，第一个分量 xproto[1] 表示协议标识符，其余分量表示对应协议参数。该决策变量需满足所选协议的合法参数空间约束，并通过掩码 m 界定有效参数维度。第一行约束用于构建统一的标准化输入向量。第二行约束给出输入到性能指标的映射关系，即由仿真器映射  $S(\cdot)$  或基于监督学习的性能预测模型映射  $f(\cdot)$  生成的预测输出。第三行约束表示将性能指标向量归一化为 y 的过程。因 proto 此，该优化问题的解为满足全部约束条件的最优统一参数向量 x，其中同时包含最优协议类型及其对应参数。

固定离散场景遍历分协议有效工作区间粗采样分协议参数可行域粗采样二阶段保持 U/B/P 一致遍历在峰值与转折区细采样关键参数邻域细采样一阶段组合可采样输入空间配置，与固定项合并形成完整输入向量协议专属参数关键参数组合流量强度归一化平均到达率业务流量形态流量到达类型：U/B/P 三维可采样输入空间分解业务流量形态 \* 流量强度 \* 协议专属参数

图 5-2 两阶段参数空间采样策略流程图

基于仿真器的协议数据集构建方法为训练能够准确预测不同协议配置下网络性能的模式，需要构建高质量的训练数据集。本节各小节的作用如下：5.2.1 小节给出两阶段参数空间采样策略，用于在控制样本规模的同时保证全局覆盖与关键区域分辨率；5.2.2 小节介绍统一仿真器  $S(\cdot)$  的设计与实现，用于将输入配置稳定映射为可复现的性能标签；5.2.3 小节说明数据集构建与预处理流程，用于形成可直接用于训练、验证与测试的标准化样本集；在此基础上，节内结果分析用于展示不同协议在典型场景下的性能差异，为后续性能预测模型构建提供数据基础与性能基准。

两阶段参数空间采样策略训练数据质量取决于参数空间覆盖与关键区域分辨率。为兼顾两者，本文在混合空间  $\{xtraffic, xproto\}$  上采用两阶段采样策略：第一阶段做全局粗采样，第二阶段做峰值与转折区细采样。采样维度分为流量强度  $\lambda$ 、流量形态、协议参数三类，其中流量形态在两个阶段均固定为三类场景并保持一致遍历，以保证跨协议、跨阶段结果可比。图 5-2 给出流程示意。

流量形态维度采用三类离散场景：均匀到达 (U)、突发到达 (B)、周期到达 (P)。在第一阶段和第二阶段中，任一  $\lambda$  与任一协议参数组合均需在 U/B/P 三类流量下

分别仿真一次，以确保每个阶段的数据集都包含三类流量样本。

第一阶段采用粗粒度均匀采样，其目标是在较低计算成本下获取各协议性能曲线的全局轮廓。核心原则是按协议有效工作区间设置差异化的 $\lambda$ 采样范围，而非采用统一范围。具体而言，SA的理论最大吞吐约为 $1/e \approx 0.368$ ，因此其采样点应主要落在 $[0, 1/e]$ ；仅保留少量超过 $1/e$ 的样本点用于刻画饱和和边界。SAST的有效高吞吐区通常延伸至约0.5，采样上限应相应提高。CBA在较高负载下仍可能保持较好吞吐，其上限可进一步放宽，但仍以可工作区间为准，以避免无效超载样本。对于每个粗采样点，均在U/B/P三类流量下生成样本，从而可在相同平均到达率下比较不同流量形态对协议性能的影响。协议参数亦采用针对各协议的专属粗采样：连续参数（如q）作稀疏均匀取点，离散参数（如M）遍历典型可行值，二者的笛卡尔积构成第一阶段配置集合。综上，第一阶段样本由协议类型、流量强度粗网格、协议参数粗网格与三类流量形态共同组成。基于该阶段结果，可定位各协议在不同流量形态下的峰值区与性能转折区。

第二阶段采用峰值及转折区域细采样，以进一步提高分辨率。具体实现方法为：根据第一阶段结果，为每种协议在每类流量形态下确定峰值区间与转折区间，并在该区间内以更小步长对q进行局部加密采样，从而提升最优工作点邻域的刻画精度。第二阶段的样本量根据各协议关键区间的宽度自适应确定。最终将两阶段样本合并形成训练集。与全空间均匀细采样相比，该策略在控制样本规模的同时提高了最优工作点附近的建模精度。

统一仿真器的设计与实现统一仿真器 $S(\cdot)$ 是连接输入配置与性能指标的核心映射模块，其设计需同时满足多协议支持、精确性与可扩展性要求。本文基于离散事件仿真框架，采用模块化设计实现该仿真器，并通过各模块协同完成对三种随机接入协议的统一建模与性能评估。统一仿真器采用分层模块化架构，包含以下核心组件：

配置解析模块：解析统一输入向量 $X_{in}$ ，提取网络参数 $x_{common}$ 、流量特征向量 $x_{traffic}$ 以及协议专属参数向量 $x_{proto}$ 。其中 $x_{traffic}$ 的可配置项为归一化平均到达率 $\lambda$ 。此外，还需单独指定流量类型标识 $traffic\_type$ 以确定流量生成模型。

流量生成与特征提取模块：依据流量类型标识 $traffic\_type$ 选择相应的到达过程模型，即均匀到达采用泊松过程、突发到达采用马尔可夫调制泊松过程、周期到达采用确定性周期同步过程；各类型模型的内部生成参数均预先设定。在给归一化平均到达率 $\lambda$ 下，为各节点按时隙生成到达包序列。由于生成参数固定，所得流量序列仅覆盖有限组预定义的突发强度与周期强度，从而保证不同实验配置间的可复现性。在此基础上，基于生成的到达包序列计算并输出 $x_{traffic}$ 中除 $\lambda$ 外的特征指标 $Bl_{net}$ 、 $Bl_{node}$ 、 $\Psi_{net}$

阶段一：系统初始化阶段开始：输入配置向量配置解析模块提取网络与协议参数协议初始化加载策略引擎（SA/SAST/CBA）创建缓冲队列及事件列表流量生成与特征提取模块生成到达矩阵计算与等特征阶段二：时隙迭代仿真阶段时隙循环是

1. 到达生成

查询矩阵，确定包入队否

2. 接入/发送策略

基于参数生成发送集合

4. 状态更新

统计信令开销，更新队列状态

3. 信道解析

执行信道判决，得出成功/冲突阶段三：结果汇总阶段性能统计模块计算吞吐量公平性指数，平均时延，信令开销结束：输出性能指标

图 5-3 统一仿真器设计与实现流程图

与 $\Psi_{node}$ .

协议执行与仿真模块：协议策略由协议专属参数向量 $x_{proto}$ 参数化，其中首个分量为协议类型标识a，其余分量为对应协议的参数配置。仿真器在运行前根据协议标识a加载相应的协议执行引擎，并在每个时隙依据参数策略完成发送决策与队列状态更新，同时与信道仿真子模块协同完成并行发送的冲突检测。各协议的核心接入机制封装如下：

SA：时隙 Aloha 协议，节点有数据包时以固定接入概率q尝试发送。

SAST：连续传输时隙 Aloha 协议，当上一时隙发送成功时，接入概率置为1并连续传输；否则恢复为以概率q随机接入。

CBA：基于连接的 Aloha 协议，当节点缓存队列中数据包数量不小于M时，以概率q尝试建立连接；连接建立成功后，无竞争地连续发送M个数据包。

表 5-4 仿真数据集关键配置与统计信息

类别参数范围 / 统计值说明数据集规模（Dataset Overview）样本总数 16940 离散事件仿真生成的有效样本总数。输入特征结构 28 个数值特征 + 2 个类别特征包括协议参数、流量特征等。

协议配置空间（Protocol Space）候选协议集合  $P = \{SA, SAST, CBA\}$  分别表示三种协议。

发送概率参数  $q \in [0, 0.02]$  (mean 0.00756) 协议发送概率或接入控制参数。

$\in \{ \}$  CBA 协议参数 M 1, 2, 4,  $\delta = 1$  M 为连续传输数据包,  $\delta$  为信令的时间开销, 仅在该协议下启用。

流量配置空间（Traffic Space） $\{ \}$  流量类型 U, B, P 分别表示均匀流量（Uniform）、突发流量（Bursty）和周期流量（Periodic）。

归一化到达率  $\lambda \in \{0.1, 0.3, 0.5, 1\}$  (mean 0.00475) 网络整体到达强度。

流量特征  $\Psi_{net} \in [0.0026, 0.9997]$  描述网络层流量突发性。

仿真环境配置（Simulation Settings）节点数量  $n = 100$  网络中竞争随机接入的终端节点数量。

仿真时隙长度  $T = 3 * 10^5$  每次仿真运行的总时隙数。

样本索引范围 [0, 16939] 数据集样本编号范围。

输出标签统计（Output Labels）系统吞吐量  $\lambda_{out} \in [0, 0.520]$  (mean 0.218) 公平性指标  $JT \in [0, 1]$  (mean 0.9796) 平均时延  $D \in [0, 1.62 * 10^5]$  (mean  $5.72 * 104$ ) 信令开销  $S \in [0, 5.546]$  (mean 1.158) 归一化标签（Learning Targets）归一化时延归一化信令开销  $D \in [0, 1]$  (mean 0.502) 归一化后的时延指标。 $S \in [0, 1]$  (mean 0.613) 归一化后的信令开销指标。

性能统计模块：实时记录成功发送包数、累计时延、各节点吞吐、信令开销等统计量，在仿真完成后计算最终的吞吐量  $\lambda_{out}$ 、平均时延  $D$ 、公平性指数  $JT$ 、信令开销  $S$ 。

上述模块通过统一接口在离散事件仿真框架下协同运行，从而实现多协议、多参数配置的统一评估。仿真器整体执行流程遵循初始化、时隙迭代与结果汇总三个阶段，如图 5-3 所示。

数据集构建与预处理基于两阶段采样策略与统一仿真器，本文构建了覆盖三种协议、多种流量强度与参数配置的综合性能数据集。数据集构建过程如下：

采样执行：针对候选协议集合  $P = \{SA, SAST, CBA\}$ ，依照前述网格搜索策略生成参数组合。各采样变量与仿真器关键参数一一对应，主要参数与统计结果统一汇总于表 5-4。以 SA 协议为例，主要参数包括归一化网络平均到达率  $\lambda$  和接入概率  $q$ ，分别在设定区间内均匀采样，最终形成多组参数配置。

仿真执行：对每组参数配置，调用统一仿真器开展仿真实验。仿真器在固定网络规模与仿真时隙数下运行并输出各项性能指标。为降低随机性影响，每组配置重复进行多次独立实验，以各项性能指标的均值作为该配置的性能标签。

数据清洗：对仿真结果进行筛查，剔除仿真失败或出现异常值的样本，并对极端异常值进行标记。清洗后保留有效样本，并保留可用于协议比较的完整标签记录。

归一化处理：对连续型特征保持在定义域内，流量特征已在特征提取阶段归一化至特定区间。离散型特征采用适当的编码方式。性能指标采用最小最大归一化处理，以提升后续模型训练的效率和稳定性。

**数据划分：**将数据集划分为训练集、验证集和测试集。为保证协议类型在各子集中分布均衡，采用分层随机划分策略，确保数据划分的科学性和代表性。

表 5-4 汇总了数据集中与实验可复现性相关的关键配置，包括仿真环境设置、协议参数空间及主要输出标签的统计范围。基于上述流程，本文构建了一个覆盖多协议、多参数配置及多类流量形态的仿真数据集。所有标签均由统一仿真器在一致的网络规模与统计口径下生成，保证了数据的可比性与可复现性。该数据集既可用于后续性能预测模型的训练与验证，也为不同随机接入协议的性能对比提供统一的数据基础。

基于监督学习的多任务性能预测模型离散事件仿真器能够在给定协议配置和网络条件下精确评估系统性能，但其时间开销较高，单次样本点的仿真通常耗时难以接受。

当需要在多协议、多参数组合及不同流量场景下进行大规模性能评估时，总体仿真时间将迅速累积。本节基于第 5.2.3 节构建的仿真数据集，设计并训练一种基于监督学习的多任务性能预测模型（Multi-Task Deep Neural Network, MT-DNN），后文统一简称为性能预测模型。该模型通过共享特征表示并联合学习多个性能指标，实现对系统吞吐量、时延与公平性等关键指标的快速预测。相比传统仿真方法，该模型能够显著降低性能评估时间，从而为后续协议选择与参数优化提供高效支撑。本节各小节的内容安排如下：5.3.1 小节给出基于硬参数共享的多任务网络架构，用于建立统一的多指标预测模型；5.3.2 小节介绍多目标协同优化与训练策略，用于提升训练稳定性与泛化能力；5.3.3 小节展示模型配置与预测性能结果，用于验证模型精度与可用性；5.3.4 小节进一步对比仿真结果与预测曲线，并分析不同业务偏好下的效用差异，用于支撑后续快速搜索与策略决策。

基于硬参数共享的多任务网络架构考虑到网络性能指标之间存在显著的物理耦合性，例如在高负载状态下往往同时表现为吞吐量趋于饱和与时延显著上升，传统的独立单任务建模方法难以刻画这种内在关联性，同时也存在训练效率较低的问题。为此，本文构建了一种基于硬参数共享（hard parameter sharing）的多任务神经网络架构，在有效控制模型参数规模的同时，实现对多任务间相关性的联合建模与高效学习。多任务指的是多个性能指标的预测任务，具体包括吞吐量、时延、公平性以及信令开销四类关键性能指标的预测。

硬参数共享是指多个任务共享同一组特征提取网络参数，从而在统一模型中实现多任务的协同学习。与每个指标独立训练一个模型的方案相比，硬参数共享可在相同样本规模下复用底层表征，减少重复参数并降低过拟合风险；与软参数共享方案相比，其结构更简洁，训练与部署成本更低，更适合本章面向快速搜索的应用目标。因此，本文采用硬参数共享作为默认架构，并通过独立任务头保留各指标的差异化表达能力。

硬参数共享架构由以下三个核心模块组成：

输入归一化层：采用 LayerNorm 对所有输入特征进行归一化，消除不同特征量纲差异，稳定梯度流。

共享特征提取层：由两至三层全连接网络堆叠而成，每层均配备 LayerNorm、GELU 激活函数和 Dropout。该部分负责提取所有任务通用的状态表征。

任务特定头部：针对每个任务设置独立的单层线性映射，实现从共享特征到任务输出的最终转换。

在上述结构基础上，为便于模型的形式化分析与训练过程描述，进一步将该多任务性能预测模型统一表示为参数化函数形式。设模型参数为  $\theta$ ，则整体映射关系可表示为  $y = f(X_{in}; \theta)$ ，(5-8) 其中  $X_{in}$  表示输入特征， $y$  为对应的多任务预测输出。基于该统一表示，其具体的数学计算过程可进一步展开如下。

首先，对输入特征进行掩码处理与归一化：

$h(0) = \text{LayerNorm}(X_{in} \odot m)$ ，(5-9) FC 128 FC 128 FC 128 LayerNorm LayerNorm LayerNorm GELU GELU GELU Dropout Dropout Dropout

阶段三：在线协议寻优未知流量场景配置输入/调用预训练多任务性能预测模型（Pre-trained MT-DNN）实时寻优输出最优策略阶段一：数据集构建阶段二：多任务性能预测模型训练输入配置并通过仿真获取多任务深度神经网络（MT-DNN）共享特征提取层（硬参数共享）特定任务头拼接构造数据集样本仿真数据集计算梯度更新权重训练集验证/测试集输入层 LayerNorm 多目标协同优化（AdamW）FC 层 FC 层 FC 层 FC 层

图 5-4 多任务性能预测模型的训练流程示意图

其中  $m$  为掩码向量，用于屏蔽无效参数分量。随后，共享特征通过  $L$  层全连接网络进行逐层变换：

$h(\ell) = \text{Dropout}(\sigma(\text{LayerNorm}(W(\ell)h(\ell-1) + b(\ell))))$ ， $\ell = 1, \dots, L$ ，(5-10) 其中  $\sigma(\cdot)$  表示 GELU 激活函数，Dropout 比率设为 0.1。在输出层

，针对第  $k$  个任务，采用独立的线性映射得到预测结果：

$y_k = w_k^T h(L) + b_k$ 。(5-11) 将所有任务输出组合，可得  $y = [y_1, \dots, y_K]$ 。由于各任务均为连续值回归问题，输出层不引入额外的非线性激活函数。

图 5-4 给出多任务性能预测模型的训练流程，包括数据集预处理、特征归一化、多任务损失计算、参数优化等环节。在标准配置下，模型输入特征维度约为 14，隐藏层表 5-5 多任务性能预测模型的神经网络架构

模块结构配置参数说明输入层 LayerNorm 特征归一化以稳定训练过程掩码乘法  $X_{in} \odot m$ ，屏蔽无效或缺失特征 FC + LayerNorm 维度映射  $D_{in} \rightarrow D_{hidden}$ （如 128）GELU + Dropout 非线性激活与正则化，Dropout 概率  $p = 0.1$  共享隐藏层 FC + LayerNorm 隐藏层维度保持  $D_{hidden} \rightarrow D_{hidden}$  GELU + Dropout 激活与正则化可

选第3层深层模式下启用，用于提升模型表达能力任务输出头每任务独立全连接层输出维度为1无激活函数回归任务，直接输出连续值宽度为256，输出端包含4个任务分支，参数量约为71712-138016（对应浅层/深层两种结构）。结合前述数据集规模，训练样本量与参数量之比约为0.086-0.165，可用于评估模型复杂度与样本规模的匹配程度。

多目标协同优化与训练策略在多任务学习框架中，不同预测目标通常具有不同的数值尺度与优化难度。若将各任务损失直接等权叠加，梯度更新容易被尺度较大的任务主导，进而削弱对其他关键指标的学习效果。为实现吞吐量、时延、公平性与信令开销四类指标的协同预测，本文采用统一训练策略，将多任务损失建模、正则化约束与自适应优化相结合，以提升训练稳定性与泛化能力。

在训练目标设计方面，本文对输入特征采用标准化处理，对输出标签采用最小-最大归一化处理，并先对时延指标进行对数变换以缓解长尾分布影响。在此基础上，采用加权Smooth L1作为总体优化目标：

$$\Sigma K L_{total} = \omega_k \ell_{\beta}(y_k, \hat{y}_k), (5-12) k=1 \text{ 其中 } 2\ell_{\beta}(a, b) = 2\beta, |a - b| < \beta, (a - b)^2(5-13) |a - b| - \beta, \text{ otherwise,}$$

表 5-6 性能预测模型实验配置与预测性能结果

（一）性能预测模型训练配置

参数设定值参数设定值优化器 AdamW 基础损失函数 Weighted Smooth L1 批大小 32 最大训练轮数 800 初始学习率  $3 \times 10^{-3}$  最小学习率  $1 \times 10^{-6}$  学习率衰减系数 0.5 学习率调度耐心值 20 epochs 权重衰减系数  $1 \times 10^{-6}$  Dropout 率 0.1 梯度裁剪阈值 1.0 停耐耐心值 80 epochs 任务权重  $(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4) = (1, 3, 1, 0.5)$  Smooth L1 参数  $\beta$  0.01 模型选择指标验证集中各任务 MAE 的最大值提前停止目标  $\max(\text{MAE}) \leq 0.005$

（二）性能预测模型测试集预测性能

性能指标 MSE MAE R2 吞吐量  $\lambda_{out}$  0.000022 0.0021 0.9997 平均时延 D 0.001877 0.0031 0.9599 公平性 JT 0.001138 0.0037 0.6832 信令开销 S 0.000012 0.0022 0.9998 式中， $y_k$  为归一化后的真实标签， $\hat{y}_k$  为模型预测值， $\omega_k$  为任务权重系数。本文标准配置下任务权重设置为  $(1, 3, 1, 0.5)$ ，用于强调时延预测精度并对信令开销施加适度约束，从而实现性能指标与资源开销之间的平衡。

在模型泛化能力提升方面，本文在网络结构中引入 Dropout 与权重衰减，并在反向传播阶段采用梯度裁剪抑制梯度异常，提升深层网络训练的数值稳定性。输入扰动增强机制在框架中已实现，可用于模拟测量噪声与环境不确定性；在本文标准配置中该项默认关闭，以保证基线实验的可重复性与对比公平性。

在模型优化过程中，采用 AdamW 优化器进行端到端参数更新，并结合 ReduceLrOnPlateau 学习率调度策略。当验证集指标在设定耐心周期内未见改善时，学习率按比例自动衰减以促进收敛；同时通过停机机制终止无效训练并保留最优参数。模型选择以验证集中各任务 MAE 的最大值为准，并设置目标阈值以实现精度驱动的提前停止，从而在训练效率与泛化性能之间取得平衡。

性能预测模型的可视化结果为验证所提出多任务性能预测模型在典型业务场景下的预测能力，本文在统一仿真数据集上对模型进行了训练与测试，并在测试集上评估其对各类系统性能指标的预测精度。实验采用标准监督学习训练流程，相关训练配置与测试结果如表 5-6 所示。从表 5-6 的第二部分预测性能可以看出，在统一训练配置下，所提出的多任务性能预测模型在测试集上整体表现出较高的预测精度。为全面评估模型性能，本文采用均方误差（Mean Squared Error, MSE）、平均绝对误差（Mean Absolute Error, MAE）以及决定系数（Coefficient of Determination, R2）三个指标，从不同角度对预测效果进行刻画。

具体而言，MSE 衡量预测值与真实值之间误差的平方均值，对较大的预测偏差具有更高的惩罚权重，因此能够反映模型对异常误差的敏感性；MAE 则刻画预测误差的绝对值均值，相较于 MSE 对异常值更加稳健，更能反映整体预测偏差水平；而 R2 用于度量模型对真实数据方差的解释能力，其取值范围为  $(-\infty, 1]$ ，越接近 1 表明模型拟合效果越好，即预测结果能够更准确地刻画输入特征与输出性能指标之间的映射关系。

从结果来看，吞吐量  $\lambda_{out}$  与信令开销 S 等指标的决定系数均接近 1，表明模型能够高度精确地拟合其变化趋势；对于平均时延 D 与公平性 JT 等更具复杂性的性能指标，模型同样保持了较低 MSE 与 MAE。其中，时延预测精度较高；公平性任务的 R2 相对偏低，主要原因在于该指标在样本中高度集中于接近 1 的窄区间，方差较小使 R2 对微小偏差更敏感。基于这一特性，本文在可视化中不单独绘制公平性曲线，但在多任务训练中仍保留其预测分支，以保证综合效用评估时的指标完整性。

总体而言，该性能预测模型实现了对多类关键网络性能指标的高精度建模，并兼具较高计算效率，可为后续协议与协议参数的快速联合选择方案提供可靠基础。

性能预测模型曲线一致性与效用曲线对比说明本小节以均匀流量场景为例，对不同协议参数 q 下的系统性能进行可视化对比分析。设归一化总到达率  $\lambda = 0.3$ ，并保持流量模式为均匀到达。

如图 5-5 所示，实线表示多任务预测模型输出，离散点表示对应的仿真结果。可以观察到，在整个参数区间内，两者在吞吐量  $\lambda_{out}$ 、时延  $\log(1 + D)$  与信令开销 S 三类指标上的变化趋势高度一致，且关键特征点（如饱和值与拐点位置）也能良好对齐。这表明，所提出的多任务性能预测模型能够准确刻画协议参数与系统性能之间的非线性映射关系，具备较强的泛化能力与预测精度。另一方面，不同协议的性能曲线呈现出明显的结构性差异。CBA 协议与 SAST 协议能够在较小的 q 区间内实现吞吐量快速收敛至饱和区，同时显著降低系统时延。相比之下，采用较小连续传输长度的 CBA 配置在高传输概率 q 下会出现吞吐量下降与时延升高的现象，反映出其在冲突控制与信道利用方面的瓶颈。此外，信令开销随接入概率 q 增大整体呈上升趋势，不同协议在性能收益与控制开销之间体现出不同的权衡关系，其中 SAST 在较低开销下表现出较优的综合 CBA (M=1) (预测) CBA (M=1) (仿真) CBA (M=2) (预测) CBA (M=2) (仿真) CBA (M=4) (预测) CBA (M=4) (仿真) SA (预测) SA (仿真) SAST (预测) SAST (仿真) 0.30120.25100.2080.1560.1040.0520.000 $\lambda_{out}$  吞吐量对数时延  $\ln(1 + D)$  0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 传输概率 q 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 传输概率 q 54 信令开销 S 32100.000 0.005 0.010 0.015 0.020 传输概率 q

图 5-5 均匀流量、归一化总到达率  $\lambda$

$= 0.3$  场景下的模型预测数值与仿真结果对比。节点数量为

$n = 100$ 。时隙总长度为  $t = 106$ 。

性能。同时，由于公平性指标 JT 在各配置下均接近于 1，其区分度较低，故本文未单独绘制其变化曲线。

为刻画不同业务偏好下的综合性能表现，本文引入效用函数  $U(y)$ ，并考察其随传输概率 q 的变化趋势。在此基础上，构建了三类型权重配置，分别对应吞吐优先、时延优先与信令优先三种业务目标，结果如图 5-6 所示。可以观察到，在不同权重设置下，效用函数曲线均呈现先上升、后趋于平稳或略有下降的趋势，表明系统在

接入概率逐步增大的过程中，经历了从信道利用不足到冲突与拥塞逐渐加剧的性能演化。不同业务偏好对应的最优工作点存在明显差异：吞吐优先策略倾向于选择较大的  $q$  以充分利用信道资源；时延优先与信令优先策略则更偏向于较小的  $q$  区间，以降低排队时延与控制开销。该结果表明，效用函数的权重设置将直接影响最优参数的选取，本质上体现了多指标之间的耦合与权衡关系。更为重要的是，基于统一性能预测模型的输出，仅需调整权CBA（M=1）（预测）CBA（M=1）（仿真）CBA（M=2）（预测）CBA（M=2）（仿真）CBA（M=4）（预测）CBA（M=4）（仿真）SA（预测）SA（仿真）SAST（预测）SAST（仿真）1.0 1.0归一化效用值  $U(y)$ （吞吐优先）归一化效用值  $U(y)$ （时延优先）0.8 0.80.6 0.60.4 0.40.2 0.20.00.000 0.005 0.010 0.015 0.020传输概率  $q$ 吞吐优先1.00.00.000 0.005 0.010 0.015 0.020传输概率  $q$ 时延优先归一化效用值  $U(y)$ （信令优先）0.80.60.40.20.00.000 0.005 0.010 0.015 0.020传输概率  $q$ 信令优先

图 5-6 均匀流量、 $\lambda=0.3$  场景下，不同权重偏好的综合效用  $U$  对比。

重参数即可快速获得面向不同业务需求的最优策略，而无需重复进行高复杂度仿真或重新训练模型，从而为多目标优化与自适应接入控制提供高效且可扩展的实现路径。

基于性能预测模型的快速搜索与预测在性能预测模型  $f$  训练完成后，协议优化问题可转化为单次决策窗口内的参数搜索问题。给定业务场景的流量特征  $x_{traffic}$ ，目标是求得统一参数向量  $x$ ，即：

$x_{proto} = \arg \max U(f(x_{traffic}, x_{proto}))$  (5-14)  $x_{proto}$ 由于  $f$  的评估开销较低，本文采用直接网格搜索以保证可复现性。直接网格搜索是一种系统性的穷举寻优算法，其基本原理是将连续参数按照既定步长进行离散化处理，并将其与离散参数的所有可能取值进行全排列组合，从而构建出一个覆盖整个搜索空间的多维参数网格。该算法通过遍历网格中的每一个样本点并计算对应的目标函数值，以可靠地定位全局最优解。针对本文面临的混合离散与连续变量共存的参数空间，该方法能够在涵盖各候选协议及其联合参数域的网格内进行细粒度的逐点评估，最终确定使系统综合效用达到最大值的最优配置方案。

在实际业务场景中，网络流量类型与强度具备显著的动态时变性，且协议切换决策与流量突变往往非同步。为贴合工程流程，本文采用滑动观测窗口在线更新流量特征，并在每个决策时刻执行一次快速搜索。具体流程为：

状态观测：在窗口  $[t - \Delta t, t]$  内统计流量特征  $x_{traffic}$ ；

直接搜索：对  $P$  中各协议进行枚举，并在其参数域内快速搜索；

协议自切换：选择效用最高且满足约束的协议与参数，触发协议切换并下发配置；为保证对比结果的可复现性与逻辑一致性，本文构建两类验证场景。每类场景均包含连续 10 个观测窗口，单窗口长度为  $3 \times 10^5$  个时隙；协议切换与窗口边界同步，决策周期同样设为  $3 \times 10^5$  个时隙。每个窗口内均采用直接搜索获得性能预测模型推荐策略，并以离线穷举得到的近似最优效用作为参考上界。

场景一：均匀流量、强度递变。该场景中流量类型固定为均匀到达（U），仅按预设序列调整归一化平均到达率  $\lambda$ 。具体窗口配置见表 5-7。该序列覆盖低、中、高多档负载，并包含升载与降载过程，用于评估流量形态固定条件下各协议对强度动态的适配能力。

表 5-7 场景一的窗口配置（均匀流量、强度递变）

窗口时间区间  $t$  流量类型  $\lambda$  [0,  $3 \times 10^5$ ) U 0.102 [ $3 \times 10^5$ ,  $6 \times 10^5$ ) U 0.203 [ $6 \times 10^5$ ,  $9 \times 10^5$ ) U 0.304 [ $9 \times 10^5$ ,  $12 \times 10^5$ ) U 0.705 [ $12 \times 10^5$ ,  $15 \times 10^5$ ) U 0.456 [ $15 \times 10^5$ ,  $18 \times 10^5$ ) U 0.507 [ $18 \times 10^5$ ,  $21 \times 10^5$ ) U 0.558 [ $21 \times 10^5$ ,  $24 \times 10^5$ ) U 0.809 [ $24 \times 10^5$ ,  $27 \times 10^5$ ) U 0.2510 [ $27 \times 10^5$ ,  $30 \times 10^5$ ) U 0.10场景二：流量类型与强度联合变化。该场景中流量形态与归一化平均到达率在 10 个窗口内同步变化，覆盖均匀（U）、突发（B）、周期（P）三类到达过程，构成“低负载→中负载→高负载→恢复”的循环序列。具体窗口配置见表 5-8。该序列通过引入形态切换及强度升降过程，用于检验系统在流量类型与强度同时变化条件下的综合适配能力。

表 5-8 场景二的窗口配置（流量类型与强度联合变化）

窗口时间区间  $t$  流量类型  $\lambda$  [0,  $3 \times 10^5$ ) U 0.102 [ $3 \times 10^5$ ,  $6 \times 10^5$ ) B 0.303 [ $6 \times 10^5$ ,  $9 \times 10^5$ ) P 0.504 [ $9 \times 10^5$ ,  $12 \times 10^5$ ) U 0.705 [ $12 \times 10^5$ ,  $15 \times 10^5$ ) B 0.506 [ $15 \times 10^5$ ,  $18 \times 10^5$ ) P 0.307 [ $18 \times 10^5$ ,  $21 \times 10^5$ ) U 0.208 [ $21 \times 10^5$ ,  $24 \times 10^5$ ) B 0.609 [ $24 \times 10^5$ ,  $27 \times 10^5$ ) P 0.4010 [ $27 \times 10^5$ ,  $30 \times 10^5$ ) U 0.15为明确改进来源，本文设置两类基线策略：

基线 1：单一协议固定参数。采用 SA 协议，传输概率  $q=0.01$  恒定不变，用作静态配置参考。

基线 2：协议固定、参数可调。固定协议为 CBA，仅在协议内调参。对  $q$  进行网格穷举（有效区间内均匀取 100 个采样点，并在峰值邻域额外加密 50 点）， $M \in \{1, 2, 4\}$  逐一遍历，取效用最大者作为该窗口的最优配置。

实验流程包括生成流量变化序列、提取窗口特征、在线搜索与协议切换，以及对比最优效用曲线与指标趋势。对上述两种场景分别进行实验，结果分别如图 5-7 与图 5-8 所示。需要注意的是，由于整个数据集样本内参数空间过大，本文没有给出穷举下的理论最优效用。本文仅给出吞吐优先的效用结果。

在均匀流量且强度递变的场景一中，本文对比了智能化策略与两类基线策略的综合效用表现，以评估各策略在时序变化负载下的动态自适应能力。实验结果表明，在归一化平均到达率为 0.10 的极低负载阶段（窗口 1 和窗口 10），网络碰撞概率极小，基线 1 采用恒定传输概率  $q=0.01$  即可满足传输需求，此时三种策略的综合效用基本持平，均维持在 0.45 左右。随着负载强度逐步上升，策略机制差异导致的性能分化尤为明显。特别是在归一化平均到达率分别升至 0.70（窗口 4）和 0.80（窗口 8）的高负载阶段，基线 1 由于采用恒定参数，难以适应显著增加的并发请求，综合效用明显下跌至

0.35 至 0.38。相比之下，基线 2 通过对 CBA 协议参数进行细粒度穷举寻优，有效缓解

预测模型固定SA CBA参数搜索1.0综合效用  $U(y)$  0.80.60.40.20.01 2 3 4 5 6 7 8 9 10窗口编号 wW1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10类型 U U U U U U U U  $\lambda$  0.10 0.20 0.30 0.70 0.45 0.50 0.55 0.80 0.25 0.10

图 5-7 场景一中性能预测模型推荐策略与基线策略的效用对比。横坐标表示按时序排列的协议切换窗口编号，纵坐标表示对应的综合效用  $U(y)$ 。

了高并发碰撞，使高负载期间综合效用维持在 0.58 左右。更为重要的是，本文提出的性能预测模型策略在整个中高负载波动期间表现出更优且更稳定的性能，综合效用始终保持在 0.6 以上。这不仅克服了静态配置策略在动态环境下的脆弱性，也突破了单一协议内最优参数搜索的性能上限，表明该策略能够更精准地适配流量强度的动态变化，从而在复杂网络环境下实现系统综合效用最大化。

在流量类型与强度联合变化的场景二中，本文进一步评估了各策略在复杂动态网络环境下的综合效用表现。观察结果可知，在极低负载区间（窗口 1 与窗口 10），三种

策略的综合效用基本一致，均维持在 0.45 左右。随着网络负载的时序演进，采用单一协议静态配置的固定 SA 基线策略再次暴露出抗并发冲击能力不足的问题，在窗口 4 与窗口 8 的高强度负载下综合效用显著下跌。仅在单一协议内进行动态寻优的 CBA 参数搜索基线策略虽在一定程度上缓解了高负载带来的性能衰退，但在流量形态频繁切换时，其综合效用曲线仍呈现明显波动，体现出单一协议机制难以全面适配异构流量的局限性。相比之下，本文提出的性能预测模型策略展现出良好的泛化能力与动态自适应性。无论底层流量类型如何在不同形态间交替变化，性能预测模型均能给出与当前网络状态匹配的协议配置，并在绝大部分窗口将综合效用稳定维持在较高水平。尤其在窗口 7 至窗口 10 经历连续的流量类型与到达率双重变化阶段时，该策略的效用表现依然平稳且显著优于两类基线策略，进一步验证了其在动态业务环境下的性能优势。

预测模型固定SA CBA参数搜索1.0综合效用 U (y) 0.80.60.40.20.01 2 3 4 5 6 7 8 9 10窗口编号 wW1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10类型 U B P U B P U B P U λ 0.10 0.30 0.50 0.70 0.50 0.30 0.20 0.60 0.40 0.15

图 5-8 场景二下性能预测模型推荐策略与基线策略的效用对比。横坐标表示按时序排列的协议切换窗口编号，纵坐标表示对应的综合效用 U (y)。

本章小结本章提出一种基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法，以突破传统单一接入协议在复杂多变场景下的性能瓶颈。研究首先设计了统一接入框架，通过标准化输入特征对异构流量、网络规模及协议参数进行联合建模。为降低传统网络仿真的高昂时间开销，本文进一步构建了基于多任务深度神经网络的性能预测模型，以有效拟合特征空间至多维性能指标的复杂映射关系。最终依托性能预测模型，将原本耗时的协议优化问题转化为基于高效搜索算法的数学寻优过程，从而为随机接入机制的智能化与动态自适应演进奠定了理论与实践基础。

## 第 6 章总结与展望

工作总结随着 B5G/6G 网络向海量连接与多样化业务需求持续演进，传统随机接入机制在复杂物联网场景中的性能瓶颈日益凸显。针对重复竞争开销大、系统效率与公平性难以兼顾、动态场景适配能力不足等问题，全文按照单接入机制理论优化到智能接入协议决策的逻辑主线，展开系统研究。主要工作可归纳如下：

在授权频谱随机接入场景中，针对短报文按包竞争引起的碰撞累积与信令开销问题，提出连续传输增强 Aloha 机制 SAST。理论分析与仿真结果表明，该机制在不改变原有分布式接入结构的前提下，将系统最大数据吞吐量提升至 0.5，突破了经典时隙 Aloha 的性能上限  $1/e$ 。进一步地，所建立的分析结果揭示了连续传输策略通过延长信道占用周期，有效分摊竞争开销的内在机理，使系统吞吐量与接入效率得到同步提升。同时，在 5G 小数据传输场景中的对比分析表明，相较于两步随机接入方案，该机制在提升吞吐量的同时显著降低信令开销，在饱和条件下可降低约一半，在非饱和条件下降幅可达 70%。上述结果表明，连续传输机制在维持现有协议架构兼容性的前提下，能够有效提升海量物联网场景下的接入效率与资源利用率，为 5G 及后续系统中高效随机接入机制的设计提供了理论依据与实现路径。

在非授权频谱场景中，针对 LBT 机制下频繁侦听与退避导致的信道利用率下降问题，本文将连续传输思想引入载波侦听多路访问机制，提出连续传输增强 CSMA 协议 CSMASST。该机制在保留载波侦听竞争基本流程的基础上，通过在成功接入后支持连续数据传输，有效降低重复竞争带来的开销。考虑空闲侦听、碰撞与成功传输对应时隙长度异构的特性，本文构建了基于吸收马尔可夫链的休假排队模型，对信道假期过程进行刻画，并推导出系统吞吐量闭环数学表达式。在此基础上，引入并且成功推导 Jain 公平性指标 JT 的表达式，分析了连续传输机制对系统吞吐量和公平性的影响。理论与仿真结果表明，CSMASST 在同等侦听条件下，可显著提升系统吞吐量大约 28.8%，同时能够在提升信道利用率的同时保持良好的公平性。此外，结果进一步揭示了竞争接入系统中吞吐量与公平性之间的内在权衡关系。

在动态业务环境场景中，针对单一接入机制及参数配置在动态业务变化中适配能力不足的问题。本文构建了统一的接入评估与决策框架。该框架通过离散事件仿真对不同接入协议及参数配置在多种业务场景下的性能进行系统采样，形成覆盖多维性能指标的高质量数据集。在此基础上，本文进一步构建多任务学习模型，对吞吐量、时延、公平性及信令开销等关键性能进行联合预测。测试集评估显示，该模型对性能指标下的 MAE 基本都小于 1%，表明系统可靠的性能预测能力。进一步地，基于所构建的预测模型与效用函数 U (y)，设计面向动态业务环境的自适应决策机制，实现协议选择与参数配置的联合优化。实验结果表明，所提出方法能够在保证良好实时性的情况下，获得业务动态变化下获得稳定的性能增益。

研究展望在上述研究中，本文围绕随机接入机制的性能优化与动态环境自适应决策问题，分别从单机增强与多机制协同决策两个层面开展了系统研究，在提升接入效率、降低竞争开销以及实现多性能指标协同优化方面取得了一定进展。然而，随着 B5G/6G 网络向更高密度连接、更复杂业务形态及更动态网络环境持续演进，接入系统在物理信道特性、业务异构性以及系统规模等方面仍面临更加复杂的挑战，现有研究在建模精细性、决策机制鲁棒性及工程实现等方面仍存在进一步拓展空间。基于此，未来可从以下几个方向展开深入研究：

在物理层建模方面，现有分析基于理想碰撞信道模型，默认冲突数据包完全不可恢复。该假设主要适用于功率控制较充分、近远效应较弱、接收机解码能力受限且干扰结构近似均匀的场景；在存在明显捕获效应、信道衰落起伏及多用户非对称干扰时，其解释能力会下降。未来可面向非理想信道开展模型扩展：引入多包接收（Multi-Packet Reception, MPR）与干扰消除（Interference Cancellation, IC）机制，建立冲突可部分解码的状态转移与成功概率模型，并将 SINR 门限、接收机复杂度和误码率约束纳入跨层分析框架。在此基础上，有望重新刻画本文所提增强机制在非理想信道下的吞吐量上界、与公平性边界，进一步挖掘连续传输机制在复杂无线环境中的性能潜力。

在网络模型方面，现有研究主要基于同质节点假设，未充分考虑多业务类型在时延、可靠性及吞吐需求上的差异。在实际物联网系统中，往往存在不同优先级的异构设备共存的情况。未来可面向异构设备接入场景，构建区分业务类型的随机接入模型，引入优先级机制与差异化接入策略，研究不同业务在共享信道中的资源竞争与性能保障问题，并探索面向服务质量（QoS）约束的异构节点接入机制设计方法。

在智能决策方面，现有方法基于监督学习对接入系统的性能映射关系进行建模，并在此基础上实现协议与参数的自适应决策。然而，该方法依赖于离线仿真数据进行训练，在面对分布发生变化的超复杂动态环境时，其泛化能力与适应能力仍有待提升。未来可进一步研究面向动态环境的在线学习与增量学习方法，使模型能够在运行过程中持续更新，从而提升对未知业务场景的适应能力。此外，现有模型依赖集中式训练与全局数据，在大规模网络中可能带来较高的数据获取与计算开销。未来可探索轻量化模型设计与分布式学习机制，在保证预测精度的同时降低计算复杂度，并使节点能够基于局部信息进行近似决策，从而提升系统的可扩展性与实际部署可行性。

在工程实现方面，现有研究主要基于理论分析与离散事件仿真实验验证，尚未考虑实际商用系统中的实现约束与真实协议开销。本文所提出的连续传输增强机制在设计上保持了对现有 3GPP 随机接入协议框架的高度兼容性，仅在接入成功后的传输阶段进行扩展，因此具备较低的协议改动成本与良好的工程落地潜力。未来可在此基础上，结合实际系统约束，进一步研究机制在标准协议栈中的实现方式与信令交互过程，并基于软件无线电（Software Defined Radio, SDR）平台开展原型系统设计与实验

验证, 评估其在真实无线环境中的性能表现、实现复杂度及系统开销, 从而推动相关机制向实际通信系统中的应用转化。

#### 参考文献

- International Telecommunication Union. Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond : ITU-R M.2160-0[R]. [S.l.] : ITU-R, 2023.
- 3GPP. Study on Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML) for NR Air Interface (Release 19) : TR 38.843 V19.0.0[R/OL]. [S.l.] : 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Technical Specification Group Radio Access Network, 2025. <https://www.3gpp.org>.
- YOU X, WANG C-X, HUANG J, et al. Towards 6G wireless communication networks: Vision, enabling technologies, and new paradigm shifts[J]. Science China information sciences, 2021, 64(1) : 110301.
- WANG C-X, YOU X, GAO X, et al. On the Road to 6G: Visions, Requirements, Key Technologies, and Testbeds[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2023, 25(2) : 905 – 974.
- RAJALAKSHMI P, OTHERS. Towards 6G V2X Sidelink: Survey of Resource Allocation—Mathematical Formulations, Challenges, and Proposed Solutions[J]. IEEE Open Journal of Vehicular Technology, 2024, 5 : 344 – 383.
- ATZORI L, IERA A, MORABITO G. The internet of things: A survey[J]. Computer networks, 2010, 54(15) : 2787 – 2805.
- AL-FUQAHA A, GUIZANI M, MOHAMMADI M, et al. Internet of things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications[J]. IEEE communications surveys & tutorials, 2015, 17(4) : 2347 – 2376.
- CHI H R, WU C K, HUANG N-F, et al. A survey of network automation for industrial internet-of-things toward industry 5.0[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2022, 19(2) : 2065 – 2077.
- MOWLA M N, MOWLA N, SHAH A S, et al. Internet of Things and wireless sensor networks for smart agriculture applications: A survey[J]. IEEE Access, 2023, 11 : 145813 – 145852.
- SINGH U, DUA A, KUMAR N, et al. Scalable priority-based resource allocation scheme for M2M communication in LTE/LTE-A network[J]. Computers and Electrical Engineering, 2022, 103 : 108321.
- ORIM P, MWANGAMA J. Priority-Based Clustered Random Access Scheme for Efficient 5G mMTC and URLLC Performance[J]. IEEE Access, 2026, 14 : 8471 – 8483.
- CASTAGNO P, MANCUSO V, SERENO M, et al. A simple model of MTC flows applied to smart factories[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2020, 20(10) : 2906 – 2923.
- ALAHMADI H, BOUABDALLAH F, AL-DUBAI A, et al. A Survey on LoRaWAN MAC Schemes: From Conventional Solutions to AI-Driven Protocols[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2026, 28 : 2650 – 2690.
- LE T T T, HASSAN N U, CHEN X, et al. A Survey on Random Access Protocols in Direct-Access LEO Satellite-Based IoT Communication[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2025, 27(1) : 426 – 462.
- LI S, DAXU L, ZHAO S. 5G Internet of Things: A survey[J]. Journal of Industrial Information Integration, 2018, 10 : 1 – 9.
- CHETTRI L, BERA R. A comprehensive survey on Internet of Things (IoT) toward 5G wireless systems[J]. IEEE Internet of Things journal, 2019, 7(1) : 16 – 32.
- DAHLMAN E, PARKVALL S, SKOLD J. 4G: LTE/LTE-advanced for mobile broadband[M]. [S.l.] : Academic press, 2013.
- ANON. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Medium Access Control (MAC) Protocol Specification : TS 36.321 V12.5.0[R]. [S.l.] : 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2015.
- KIM J, LEE G, KIM S, et al. Two-step random access for 5G system: Latest trends and challenges[J]. IEEE Network, 2020, 35(1) : 273 – 279.
- ANON. NR Medium Access Control (MAC) Protocol Specification (Release 17) : TS 38.321 V17.0.0[R]. [S.l.] : 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2022.
- MUKHERJEE A, CHENG J-F, FALAHTI S, et al. Licensed-assisted access LTE: coexistence with IEEE 802.11 and the evolution toward 5G[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(6) : 50 – 57.
- RAN T. Physical Layer Procedures for Shared Spectrum Channel Access[J]. Release, 2024, 15 : V15.
- 3GPP. Study on Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML) for NR Air Interface (Release 18) : TR 38.843[R/OL]. V18.0.0. [S.l.] : 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2024. [https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/38\\_series/38.843/](https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/38_series/38.843/).
- 3GPP. New WID on Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML) for NR Air Interface - Phase 3 : RP-234039[R]. Edinburgh, UK : 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2023.
- AOUEDI O, VU T-H, SACCO A, et al. A Survey on Intelligent Internet of Things: Applications, Security, Privacy, and Future Directions[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2025, 27(2) : 1238 – 1292.
- ABRAMSON N. THE ALOHA SYSTEM: Another Alternative for Computer Communications[C] // AFIPS ' 70 (Fall) : Proceedings of the November 17-19, 1970, Fall Joint Computer Conference. New York, NY, USA : Association for Computing Machinery, 1970 : 281 – 285.
- DAI L. Stability and delay analysis of buffered Aloha networks[J]. IEEE transactions on wireless communications, 2012, 11(8) : 2707 – 2719.
- BOCKELMANN C, PRATAS N, NIKOPOUR H, et al. Massive machine-type communications in 5G: Physical and MAC-layer solutions[J]. IEEE communications

magazine, 2016, 54(9) : 59 – 65.

Yang Yang, Tak-Shing Peter Yum. Delay distributions of slotted Aloha and CSMA[J]. IEEE Trans. Commun., 2003, 51(11) : 1846 – 1857.

SEO J-B, LEUNG V C M. Design and analysis of backoff algorithms for random access channels in UMTS-LTE and IEEE 802.16 systems[J]. IEEE Trans. Veh. Technol., 2011, 60(8) : 3975 – 3989.

WU H, ZHU C, LA R J, et al. FASA: accelerated S-Aloha using access history for event-driven M2M communications[J]. IEEE/ACM Trans. Networking, 2013, 21(6) : 1904 – 1917.

WIRIATMADJA D T, CHOI K W. Hybrid Random Access and Data Transmission Protocol for Machine-to-Machine Communications in Cellular Networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Com- munications, 2015, 14(1) : 33 – 46.

BARLETTA L, BORGONOVO F, FILIPPINI I. The Throughput and Access Delay of Slotted-ALOHA with Exponential Backoff[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2018, 26(1) : 451 – 464.

RIVERO-ANGELES M E, LARA-RODRIGUEZ D, CRUZ-PEREZ F A. Differentiated Backoff

Strategies for Prioritized Random Access Delay in Multiservice Cellular Networks[J]. IEEE Trans- actions on Vehicular Technology, 2009, 58(1) : 381 – 397.

WEI C-H, BIANCHI G, CHENG R-G. Modeling and Analysis of Random Access Channels with Bursty Arrivals in OFDMA Wireless Networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2015, 14(4) : 1940 – 1953.

3rd Generation Partnership Project. RAN Improvements for Machine-Type Communications[R]. [S.l.] : 3GPP, 2011.

AROUK O, KSENTINI A. General Model for RACH Procedure Performance Analysis[J]. IEEE Com- munications Letters, 2016, 20(2) : 372 – 375.

CHOI Y-J, PARK S, BAHK S. Multichannel Random Access in OFDMA Wireless Networks[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2006, 24(3) : 603 – 613.

AL-MUTAIRI A, ROY S, HWANG G-H. Delay Analysis of OFDMA Aloha[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2013, 12(1) : 89 – 99.

WEI C-H, BIANCHI G, CHENG R-G. Modeling and Analysis of Random Access Channels With Bursty Arrivals in OFDMA Wireless Networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2015, 14(4) : 1940 – 1953.

CHOI J. Fast Retrial for Low-Latency Connectivity in MTC with Two Different Types of Devices[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2020, 9(10) : 1786 – 1789.

CROWTHER W, RETTBERG R, WALDEN D, et al. A System for Broadcast Communication: Reservation-Aloha[C] // Proceedings of the 6th Hawaii International Conference on System Sciences. 1973 : 596 – 603.

KIM J, KIM S, TALEB T, et al. RAPID: Contention Resolution Based Random Access Using Context ID for IoT[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019, 68(9) : 8922 – 8936.

ZHAO X, DAI L. Connection-Based Aloha: Modeling, Optimization, and Effects of Connection Es- tablishment[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2024, 23(2) : 1008 – 1023.

GHEZ S, VERDÚ S, SCHWARTZ S C. Stability Properties of Slotted Aloha with Multipacket Recep- tion Capability[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1988, 33(7) : 640 – 649.

NAWARE V, MERGEN G, TONG L. Stability and Delay of Finite-User Slotted ALOHA with Multi- packet Reception[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2005, 51(7) : 2636 – 2656.

LIU J, SEO J-B, JIN H. Online Transmission Control for Random Access with Multipacket Reception and Reservation[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(22) : 23160 – 23175.

CASINI E, GAUDENZI R D, HERRERO O. Contention Resolution Diversity Slotted Aloha (CRDSA): An Enhanced Random Access Scheme for Satellite Access Packet Networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2007, 6(4) : 1408 – 1419.

LIVA G. Graph-Based Analysis and Optimization of Contention Resolution Diversity Slotted Aloha[J]. IEEE Transactions on Communications, 2011, 59(2) : 477 – 487.

CLAZZER F, KISSLING C, MARCHESE M. Enhancing Contention Resolution ALOHA Using Com- bining Techniques[J]. IEEE Transactions on Communications, 2018, 66(6) : 2576 – 2587.

GU Y, XU Y, ZHANG B, et al. Toward the Random Multiaccess in SloT: A Generalized- Deduplication-Based CRDSA Mechanism[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(11) : 20207 – 20222.

SHIRVANIMOGHADDAM M, CONDOLUCI M, DOHLER M, et al. On the Fundamental Limits of Random Non-Orthogonal Multiple Access in Cellular Massive IoT[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2017, 35(10) : 2238 – 2252.

CHOI J. NOMA-Based Random Access with Multichannel Aloha[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2017, 35(12) : 2736 – 2743.

MAI L, ZHANG Q, QIN J. System Throughput Maximization of Uplink NOMA Random Access Systems[J]. IEEE Communications Letters, 2021, 25(11) : 3654 – 3658.

KLEINROCK L, TOBAGI F A. Packet Switching in Radio Channels: Part I–Carrier Sense Multiple- Access Modes and Their Throughput-Delay Characteristics[J]. IEEE Transactions on Communications, 1975, 23(12) : 1403 – 1416.

BIANCHI G. Performance analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function[J]. IEEE Jour- nal on selected areas in communications, 2000, 18(3) : 535 –

547.

DAI L, SUN X. A Unified Analysis of IEEE 802.11 DCF Networks: Stability, Throughput, and Delay[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2013, 12(8) : 1558 – 1572.

JIN D, et AL.. Stability analysis of p-persistent slotted CSMA systems with finite population[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2014, 22(6) : 1881 – 1894.

GAO Y, SUN X, DAI L. IEEE 802.11e EDCA Networks: Modeling, Differentiation and Optimization[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2014, 13(7) : 3863 – 3879.

KIM Y, PARK S-L. Performance improvement of random access by prioritizing collisions[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023, 22(5) : 3289 – 3302.

ZHOU X, et AL.. Novel listen-before-talk access scheme with adaptive backoff procedure for uplink centric broadband[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(8) : 10678 – 10691.

CORDESCHI N, et AL.. Optimal back-off distribution for maximum weighted throughput in CSMA[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2024, 32(1) : 417 – 430.

LOGINOV A, et AL.. CR-LBT: Listen-before-talk with collision resolution for 5G NR-U networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2022, 21(11) : 9502 – 9515.

YUAN Y, et AL.. To sense or not to sense: A comparative study of energy efficiency in energy-aware random access networks[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2026.

ZHAO Y, DAI L. To sense or not to sense: A delay perspective[J]. IEEE Transactions on Communications, 2025.

CORDESCHI N, et AL.. Optimal Random Access Strategies for Trigger-Based Multiple-Packet Reception Channels[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2024, 23(7) : 4891 – 4905.

YU Y, WANG T, LIEW S C. Deep-Reinforcement Learning Multiple Access for Heterogeneous Wireless Networks[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2019, 37(6) : 1277 – 1290.

VALCARCE A, HOYDIS J. Toward Joint Learning of Optimal MAC Signaling and Wireless Channel Access[J]. IEEE Trans. Cogn. Commun. Netw., 2021, 7(4) : 1233 – 1243.

MIUCCIO L, RIOLO S, SAMARAKOON S, et al. Learning Generalized Wireless MAC Communication Protocols via Abstraction[C] // Proc. IEEE Global Commun. Conf. (GLOBECOM). 2022 : 2322 – 2327.

MIUCCIO L, RIOLO S, BENNIS M, et al. On Learning Intrinsic Rewards for Faster Multi-Agent Reinforcement Learning based MAC Protocol Design in 6G Wireless Networks[C] // Proc. IEEE Int. Conf. Commun. (ICC). 2023 : 466 – 471.

MIUCCIO L, RIOLO S, SAMARAKOON S, et al. On Learning Generalized Wireless MAC Communication Protocols via a Feasible Multi-Agent Reinforcement Learning Framework[J]. IEEE Trans. Mach. Learn. Commun. Netw., 2024, 2 : 298 – 317.

de ALFARO L, ZHANG M, GARCIA-LUNA-ACEVES J J. Approaching Fair Collision-Free Channel Access with Slotted ALOHA Using Collaborative Policy-Based Reinforcement Learning[C] // Proc. IFIP Netw. Conf.. 2020 : 262 – 270.

JADOON M A, PASTORE A, NAVARRO M, et al. Deep Reinforcement Learning for Random Access in Machine-Type Communication[C] // Proc. IEEE Wireless Commun. Netw. Conf. (WCNC). 2022 : 2553 – 2558.

KAUR A, THAKUR J, THAKUR M, et al. Deep Recurrent Reinforcement Learning-Based Distributed Dynamic Spectrum Access in Multichannel Wireless Networks with Imperfect Feedback[J]. IEEE Trans. Cogn. Commun. Netw., 2023, 9(2) : 281 – 292.

JADOON M A, PASTORE A, NAVARRO M, et al. Learning Random Access Schemes for Massive Machine-Type Communication with MARL[J]. IEEE Trans. Mach. Learn. Commun. Netw., 2024, 2 : 95 – 109.

KOU K, LEI L, ZHANG L, et al. Intelligent Selection: A Neural Network-Based MAC Protocol-Selection Mechanism for Wireless Ad Hoc Networks[C] // Proc. IEEE Int. Conf. Commun. Technol. (ICCT). 2019 : 424 – 429.

PASANDI H B, NADEEM T. MAC Protocol Design Optimization Using Deep Learning[C] // Proc. Int. Conf. Artif. Intell. Inf. Commun. (ICAIIIC). 2020 : 709 – 715.

PASANDI H B, NADEEM T. Towards a Learning-Based Framework for Self-Driving Design of Networking Protocols[J]. IEEE Access, 2021, 9 : 34829 – 34844.

3GPP. 3GPP TS 38.213: NR Physical layer procedures for control[R]. Release 17.

BERTSEKAS D, TSITSIKLIS J N. Introduction to probability[M]. [S.l.] : Athena Scientific, 2008.

GALLAGER R G. Discrete Stochastic Processes[M]. [S.l.] : Kluwer Academic Publishers, 1996.

MEZ I. The Lambert W Function: Its Generalizations and Applications[M]. Boca Raton, FL : Chapman and Hall/CRC, 2022.

附录 A 类型 1 休假期内新包到达过程的 PGF 推导

本附录推导类型 1 休假期内新到达数据包数量的概率生成函数 PGF。记被分析的节点为标记节点。在类型 1 休假期的第一个时隙，可能出现如下三种情形，用 C1、C2、C3 分别表示。

C1：以概率  $q e^{-\theta}$ ，标记节点向接收机发送数据包，其他  $n-1$  个节点均不请求传输。此时休假期只持续一个时隙。在这个时隙内新包到达量服从参数为  $\lambda$  的泊努利分布，其概率生成函数为  $I(z) = 1 - \lambda + \lambda z$ 。因此，AV 1 在该情形下的概率生成函数为  $GAV 1(z) | C1 = 1 - \lambda + \lambda z$  (A-1) C2：以概率  $(1-q) \theta e^{-\theta}$ ，标记节点不传

输，其他  $n-1$  个节点中有且仅有一个成功传输。标记节点继续处于休假期。C2 期间，它将依次经历三个阶段：（1）一个非竞争的时隙；（2）另一个节点的忙期；（3）一个新的类型 1 休假期。因此，AV 1 在该情形下的概率生成函数为：

$GAV1(z) | C2 = (1 - \lambda + \lambda z) * GAB(z) * GAV1(z)$  (A-2) C3：以概率  $1 - (1 - q)\theta e^{-\theta} - qe^{-\theta}$ ，第一个时隙中无节点成功。标记节点将在下一个时隙继续竞争信道。C3 期间，它将经历两个阶段：（1）一个空闲时隙；（2）一个类型 1 的休假期。因此，AV 1 在该情形下的概率生成函数为  $GAV1(z) | C3 = (1 - \lambda + \lambda z) * GAV1(z)$  (A-3) 基于全概率定律，综合以上三种情形，我们即可得到目标结果。

附录 B 节点在忙期时队列状态  $Q \rightarrow P$  的马尔可夫链建模与概率生成函数推导本附录分析节点忙期内的缓存队列状态的演化过程。为此，我们构建一个马尔可夫吸收链模型。模型描述从忙期开始队列长度  $Q$  到忙期结束队列长度  $P$  的随机变化。在此基础上，推导两者的 PGF，即  $GP(z)$  与  $GQ(z)$  的解析关系。

附 B. 1 构建马尔可夫吸收链模型为刻画忙期内队列变化与终止机制，我们定义二维随机过程  $\{(L_t, K_t), t = 0, 1, \dots\}$ 。

$L_t \in \{0, 1, \dots\}$  表示在忙期内，节点第  $t$  次发送数据包开始时刻的剩余队列长度，但不包含正在发送的数据包。若忙期最开始时总队列长度为  $Q$ ，则有  $L_0 = Q - 1$ 。这是因为 HoL 数据包已占用信道。

$K_t \in \{0, 1\}$  表示节点第  $t$  次发送数据包时候的信道状态。 $K_t = 1$  表示忙期保持，即本次传输成功并继续发送，节点保持在忙期。 $K_t = 0$  表示节点忙期终止，即发生碰撞或发送结束。

如图 B-1 所示，该过程可表示为马尔可夫吸收链。其状态空间划分如下瞬态  $ST = \{(j, 1) | j \geq 0\}$ ，表示节点持续成功发送，队列中仍有  $j$  个待发包。系统处于瞬态时，忙期继续。

$(j, 1)$  busy state,  $(j, 0)$  absorbing state 吸收态  $SA = \{(j, 0) | j \geq 0\}$ ，表示因碰撞或缓存队列清空而终止忙期。进入该状态后发送过程停止，此时的剩余队列长度即为  $P$ 。

图 B-1 描述忙期内节点缓存队列演化的吸收马尔可夫吸收链状态转移图附 B. 2 分析马尔可夫吸收链的状态转移概率考虑系统处于瞬态  $(j, 1)$ 。此时节点正在发送一个数据包，缓存中还有  $j$  个包。在一个时隙内，有两类独立过程新包到达过程：以概率  $\lambda$  到达新包，以概率  $1 - \lambda$  无新包到达。

传输过程：传输成功，即其他  $n-1$  个节点保持静默的概率为  $e^{-\theta}$ ；传输失败，即发生碰撞的概率为  $1 - e^{-\theta}$ 。

综合上述两个过程，下一时刻存在四种转移情形成功且有新到达：概率为  $\lambda e^{-\theta}$ 。发送成功使队列减 1，新包到达使队列加 1。队列长度不变，状态由  $(j, 1)$  转移到  $(j, 1)$ 。

成功且无新到达：概率为  $(1 - \lambda) e^{-\theta}$ 。发送成功且无补充，队列长度减 1。状态由  $(j, 1)$  转移到  $(j - 1, 1)$ 。

失败且有新到达：概率为  $\lambda (1 - e^{-\theta})$ 。碰撞使忙期立即结束，新包已进入缓存。状态由  $(j, 1)$  转移到吸收态  $(j + 1, 0)$ 。

失败且无新到达：概率为  $(1 - \lambda) (1 - e^{-\theta})$ 。碰撞结束忙期且无新包。状态由  $(j, 1)$  转移到吸收态  $(j, 0)$ 。

为做铺垫，我们记  $b_{ij}$  为从任意瞬态  $st_i$  出发最终被吸收态  $sa_j$  吸收的概率。下一章节将求解  $b_{ij}$  的闭式表达式。

附 B. 3 求解吸收概率  $b_{ij}$  的闭式表达式为求吸收概率，我们将状态空间截断为有限维。先设最大队列长度为  $J$ ，再令  $J \rightarrow \infty$ 。转移矩阵  $M$  的标准分块形式为

0 I

其中：

$M = \begin{bmatrix} T & R \\ 0 & I \end{bmatrix}$ 。 (B-1)  $T$  是描述瞬态间转移的子矩阵（下双对角矩阵），元素  $t_{j,j} = \lambda e^{-\theta}$ ,  $t_{j,j-1} = (1 - \lambda) e^{-\theta}$ 。

$R$  是描述从瞬态进入吸收态的子矩阵，元素  $r_{j,j+1} = \lambda (1 - e^{-\theta})$ ,  $r_{j,j} = (1 - \lambda) (1 - e^{-\theta})$ 。

根据吸收马尔可夫链理论[80]，由概率  $b_{ij}$  构成的吸收概率矩阵可被推导为  $B = (I - T)^{-1}R$ 。

利用  $T$  的下三角结构，可递归求解该矩阵方程。将参数直接代入，可得吸收概率  $b_{ij}$  的闭式表达为：

当  $i = 1$  时,  $(1 - \lambda)e^{-\theta}$

$1 - \lambda e^{-\theta}$

,  $j = 0, b_{ij} = (1 - \lambda)(1 - e^{-\theta})$

$1 \lambda e^{-\theta}$

$-\lambda(1 - e^{-\theta}), j = 1, (B-2)$  当  $i \geq 2$  时,

$1 - \lambda e^{-\theta}, j = 2.$

$(1 - \lambda)e^{-\theta} i$

$1 - \lambda e^{-\theta}$

,  $j = 0, b_{ij} =$

$1 - \lambda e^{-\theta}$

$1 - \lambda e^{-\theta}$

,  $j = 1, (B-3) (1 - \lambda)(1 - e^{-\theta}) (1 - \lambda)e^{-\theta} i - 1 (1 - \lambda)(1 - e^{-\theta}) (1 - \lambda)e^{-\theta} i - j (1 - \lambda e^{-\theta}) 2 \lambda (1 - e^{-\theta})$

$1 - \lambda e^{-\theta}$

,  $2 \leq j \leq i,$

$1 - \lambda e^{-\theta}, j = i + 1.$

附 B. 4 推导  $P$  对  $Q$  的条件概率分布以及条件 PGF 现在结合  $b_{ij}$  来分析  $Q$  的演变。当  $Q = 1$  时，系统直接进入吸收态  $(0, 0)$ ，即  $P = 0$ 。当  $Q \geq 2$  时，缓存队列的演化相当于从瞬态  $(Q - 1, 1)$  出发。修改以上特殊条件之后，我们可以得到  $P$  关于  $Q$  的条件概率分布，具体为：当  $Q = 1$  时， $\Pr\{P = 0 | Q = 1\} = 1$ ；当  $Q = 2$  时， $(1$

$$-\lambda) e^{-\theta}, i=0, (1-\lambda) (1-e^{-\theta}) \lambda (1-e^{-\lambda} \Pr\{P=i|Q=2\}=$$

$$1-\lambda e^{-\theta}$$

$$-\theta, i=1, (B-4)-\theta \quad -) \text{当 } Q=j \geq 3 \text{ 时}, i=2.$$

$$1-\lambda e^{-\theta}$$

$$(1-\lambda)e^{-\theta} j-1 (1-\lambda)(1-e^{-\theta}) (1-\lambda)e^{-\theta} j-2$$

$$1-\lambda e^{-\theta}$$

$$, i=0, \{P=i|Q=j\} = (1-\lambda)(1-e^{-\theta}) (1-\lambda)e^{-\theta} j-i-1 \Pr$$

$$1-\lambda e^{-\theta}$$

$$1-\lambda e^{-\theta}$$

$$, i=1, (B-5) \lambda (1-e^{-\theta}) (1-\lambda e^{-\theta})^2$$

$$1-\lambda e^{-\theta}$$

$$, 2 \leq i \leq j-1,$$

$$1-\lambda e^{-\theta}, i=j.$$

$$1-e^{-\theta} e^{-\theta(Q-i-1)}, i=1, \dots, Q-1$$

当节点数量  $n$  很大时, 单个节点的输入率  $\lambda = \lambda/n$  趋近于零。此时, 变量  $P$  的概率分布可以进一步近似为如下形式:

$$\Pr\{P=i\} = e^{-\theta(Q-1)}, i=0.$$

(B-6) 进一步地, 结合 PGF 的公式定义, 我们可以给出  $P$  关于  $Q$  的条件 PGF 为 (3-19)。

附录 C 忙期开始时缓存队列  $Q$  的几何分布性质证明

本附录给出定理 3.1 详细推导。我们采用猜想与验证方法。先假设忙期起始队列长度  $Q$  服从参数为  $\alpha \in (0, 1)$  的几何分布:

$\Pr\{Q=j\} = \alpha (1-\alpha)^{j-1}, j=1, 2, \dots$  (C-1) 其概率生成函数 PGF 为  $G_Q(z) = \alpha z + (1-\alpha)$ 。 (C-2)  $1 - (1-\alpha)z^n$  首先, 利用公式 (3-20) 的耦合关系, 我们推导得到  $-\alpha(1-\alpha)e^{-\theta}z^n G_P(z) = [1 - (1-\alpha)z][1 - (1-\alpha)e^{-\theta}]$  (C-3) 令  $z=0$ , 得到缓存清空概率为  $\alpha p_0 = G_P(0) = 1 - (1-\alpha)e^{-\theta}$ 。

(C-4) 其次, 在公式 (3-19) 的右侧  $p_0 G_{AV0}(z) + [G_P(z) - p_0] G_{AV1}(z)$  可以代入公式 (C-3)、01 (C-4)、公式 (3-14) 以及公式  $G_{AV}$

$$(z) = z G_{AV}$$

(z), 我们得到

$$p_0 G_{AV0}(z) + [G_P(z) - p_0] G_{AV1}(z) = [G_P(z) - p_0 + p_0 z] G_{AV1}(z) + \alpha [1 - (1-\alpha)e^{-\theta} z][1 - (1-\alpha)e^{-\theta}][1 - (1-\alpha)e^{-\theta}] + \alpha(z-1) \times \beta(1-\lambda + \lambda z) + \alpha(1-\alpha)z^n$$

(C-5)  $1 - (1-\beta)z^n$  下面, 我们将说明  $\beta$  可以表示为  $\alpha$  的函数。回顾队列迭代关系  $Q = P + AV$ , 因此  $Q$  的期望值  $Q$  满足:

$$Q = P + AV = P + p_0 G_{AV0} + (1-p_0) G_{AV1}, \quad (C-6) \quad P Q \text{ 其中 } P = G'_P(1) = G'_P(1) - G_Q(e^{-\theta}) - G_Q(1), \quad AV = G'_{AV}(1) = 1 + \lambda - 1, \text{ 且 } -e^{-\theta} 11 AV 1 \beta 1 AV 0 = 1 + AV 1 = \lambda. \text{ 根据 (C-2), 忙期开始时的平均长度 } Q \text{ 也可表示为 } Q = \frac{1}{1-\alpha}. \text{ 结合 } \alpha \text{ 合上述推导, (C-6) 可以转化为, 参数 } \beta \text{ 关于 } \alpha \text{ 的函数如下:}$$

$$1\beta = 1 - \alpha. \quad (C-7) \quad 1 - \lambda + 1 - (1-\alpha)e^{-\theta}$$

$$(1-\alpha)e^{-\theta} + 1 - (1-\alpha)e^{-\theta} = [1 - (1-\alpha)z][1 - (1-\alpha)e^{-\theta}] + 1 - \alpha(1-\alpha)e^{-\theta} \times 1 - \alpha(1-\alpha)e^{-\theta} = Q(z).$$

至此, 右侧可化为  $G_Q(z)$  的同型表达, 验证了几何分布假设的自洽性。

接下来, 我们推导参数  $\alpha$  的数值。回顾可知, 一个忙期内传输的数据包数量等于该忙期的长度。从期望的角度来看, 在一个忙期长度内, 节点队列中的数据包应满足数量关系:  $P = Q - B + AB = Q - B + \lambda B \approx Q - B$ 。通过公式 (C-6), 我们有:

$$1B = Q - P = 1 - (1-\alpha)e^{-\theta}. \quad (C-9) \text{ 将公式 (C-6) 和公式 (C-9) 代入公式 (3-17), 可得:}$$

$$\theta = nq(1-\alpha). \quad (C-10) \text{ 从而完成推导。}$$

附录 D 经典 CSMA 饱和吞吐量的统一参数推导

本附录基于休假排队分析框架, 重新推导经典 CSMA 的饱和吞吐量。推导采用与正文一致的参数体系。结果可作为与 CSMAS 比较的理论基准。

附 D. 1 统一参数表示与模型设定在已有文献中, 例如[?] , 经典 CSMA 的最大吞吐量常以传播时延参数  $a$  表示。该文献采用状态时长设定  $\tau_S = 1 + a$ ,  $\tau_F = (x + 1)a$ ,  $\tau_I = a$ 。

$$-W_0 - 1 \text{ 由此得到的最大吞吐量表达式包含 Lambert W 函数 } \lambda_{\max} = x(1+1/x) - 1.$$

$$x a - (1-x a) W_0 - x(1+1/x) \quad (D-1) \text{ 为统一比较维度, 本文不固定参数 } a. \text{ 我们直接使用通用状态时长参数 } \tau_S, \tau_F \text{ 与 } \tau_I \text{ 进行推导。}$$

在本章模型下, 经典 CSMA 可视为 CSMAS 的特例。两者关键差异在于忙期构造方式。在 CSMAS 中, 节点若未碰撞可连续发送。因此其忙期内成功发送次数服从参数为  $1-p_0$  的几何分布, 均值为  $B_{str} \tau_S = 1 - e^{-\theta}$ 。

在经典 CSMA 中, 每次竞争后只发送一个数据包。发送结束后节点立即释放信道并重新竞争。因此其忙期  $B_{cl}$  为确定值, 满足  $B_{cl} = \tau_S$ 。两种机制在竞争接入阶段采用相同的 LBT 与退避规则。所以信道休假期均值  $V_c$  可沿用前文结论  $V = p_2 \tau_F + p_0 \tau_I$ , (D-2)  $c p_1$  其中,  $p_0 = e^{-\theta}$ ,  $p_1 = \theta e^{-\theta}$  和  $p_2 = 1 - p_0 - p_1$  分别对应无传输、成功接入和发生碰撞的概率 ( $\theta = nq$ )。

附 D. 2 吞吐量表达式与最优传输概率将  $B_{cl}$  与  $V_c$  代入吞吐量定义式。再引入有效传输修正因子  $\eta = (\tau_S - \tau_I) / \tau_S$ 。可得经典 CSMA 在饱和状态下的通用吞吐量表达式  $\lambda_{cl} = \tau_S - \tau_I \cdot B_{cl} = \tau_S - \tau_I$ 。(D-3)  $p_1 \text{ out } \tau_S B_{cl} + V_c \tau_S + p_2 \tau_F + p_0 \tau_I \text{ out}$  为求理论容量上界, 将  $\lambda_{cl}$  视为  $q$  的函数。求解最优化条件  $d\lambda_{cl}/dq = 0$  后, 得到最优传输

概率 $q = \tau I - \tau F \tau F e$

$1 + W_0$

$n$ , (D-4) 其中  $W_0(\cdot)$  表示 Lambert W 函数主支[82]。将  $q$  代回式 (D-3), 即可得到正文图 4-5 中经典 CSMA 曲线的理论上界。

攻读硕士学位期间相关的科研成果目录

作者攻读硕士期间发表的学术论文

W. Zhu, W. Zhan, X. Sun, X. Chen, and Y. Jiang. Boosting Slotted Aloha with Successive Transmission: Modeling and Performance Optimization. //IEEE Transactions on Communications, to appear, 2025. (SCI 收录, 第一作者, 与论文第三章内容有关)

W. Zhu, W. Zhan, M. Liu, and J. Qiu. Modeling and Performance Optimization of Slotted Aloha with Successive Transmission. In Proceedings of the International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP), Hefei, China, 2024. (EI 收录, 第一作者, 与论文第三章内容有关)

W. Zhu, Y. Feng, W. Zhan, “Joint Protocol Selection and Dynamic Parameter Optimization: A Deep Learning Approach for IoT Random Access,” accepted by IEEE MTT-S International Wireless Symposium (IWS), to appear, 2026. (已录用未发表, 第一作者, 与论文第五章内容有关)

作者攻读硕士期间申请的发明专利

朱威龙, 林衍涵, 詹文, 孙兴华. 一种面向 5G 网络的随机接入过程连续传输方法: 中国, 202510995725.7[P]. 2025-09-22. (与论文第三章内容有关)

论文投稿

W. Zhu, W. Zhan, A. Yuan, X. Sun, “CSMA with Successive Transmission: Modeling and Performance Optimization,” IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), under review. (第一作者, 与论文第四章内容相关)

作者攻读硕士期间参与的科研项目

参与广东省重点领域研发计划“通信与网络”重大专项“基于国产芯片的分布式超大容量数据中心交换机关键技术研究 and 设备研制”项目, 项目编号: 2024B0101010001, 研究年限: 2024.01-2026.12。

参与广东省基础与应用基础研究基金项目“面向 mMTC 的高能效 B5G 动态随机接入机制设计与优化研究”, 项目编号: 2025A1515010235, 研究年限: 2025.01-2027.12。

参与深圳市优秀科技创新人才培养项目“面向信息新鲜度的低功耗广域网络的建模与优化研究”, 项目编号: RCBS20210706092408010, 研究年限: 2022.04-2024.04。

报告指标说明

- 原文总字符数: 即送检文献的总字符数, 包含文字字符、标点符号、阿拉伯数字 (不计入空格)
- 检测字符数: 送检文献经过系统程序处理, 排除已识别的参考文献等不作为相似性比对内容的部分后, 剩余全部参与相似性检测匹配的文本字符数
- 总相似比: 送检文献与其他文献的相似文本内容在原文中所占比例
- 参考文献相似比: 送检文献与其标明引用的参考文献的相似文本内容在原文中所占比例
- 可能自引相似比: 送检文献与其作者本人的其他已公开或发表文献的相似文本内容在原文中所占比例
- 法律法规文献相似比: 送检文献与“中国法律法规数据库”中文献的相似文本内容在原文中所占比例
- 专有术语相似比: 相似文本中, “专用名词和专业术语”在原文中所占比例
- 单篇最大相似比: 送检文献的相似文献中贡献相似比最高一篇的相似比值
- 引用情况: 该相似文献是否被送检文献标注为其参考文献引用, 以及是否为可能自引文献



检测报告由万方数据文献相似性检测系统算法生成, 仅对您所选择的检测范围内检验结果负责, 结果仅供参考  
检测报告真伪验证官方网站: <https://truth.wanfangdata.com.cn/>  
北京万方数据股份有限公司出品