

免费查重

PaperYY 论文查重/AIGC双擎报告

论文查重报告: 检测是否抄袭

相似度: 1.7%

AIGC报告: 检测是否由AI生成

疑似率: 34.4%

文献基本信息

检测文献: 20260413查重版本2

文献作者: 1

报告时间: 2026-04-13 11:33:16

段落个数: 11

报告编号: YY202604131120146640

检测范围:

中国期刊库	中国图书库	硕士论文库
博士论文库	会议论文库	报纸库
中国专利库	中国标准库	百科库
网页库	中国共享库	工作总结
思想汇报	项目申报书	个人自建库
共享自建库	机构自建库	



推荐服务



双擎降重: AIGC降重+学术论文降重

立即降重 >



AI无限改稿: 不限次数对论文在线降重、润色等

立即改稿 >

检测报告结果

总文字复制比: 1.7%

去除引用文献复制比: 1.7%

去除本人已发表文献复制比: 1.7%

单篇最大文字复制比: 0.2%

自建库复制比: 0%

重复字数: 1,180

总字数: 67,732 (不含参考文献)

单篇最大重复字数: 124

总段落数: 11

前部重合字数: 541

疑似段落最大重合字数: 330

疑似段落数: 10

后部重合字数: 639

疑似段落最小重合字数: 18

全文标明引文报告

去除本人已发表文献报告

简洁报告

全文对照报告

检测原文内容中红色字体标记的为重复文字

1.20260413查重版本2_第1部分

总字数: 4,808

文字复制比: 3.3% (157)

鼠标靠近红色文字, 可查看分句相似情况

	相似源	修改建议	自动降重
1	英文题目: Design and Optimization of B5G Random Access Mechanism	在本地库和互联网共找出相似内容: 1个 1、中文题目 LTE基站系统MAC层随机接入过程的设计与实现英文题目 Design and Implementation of MAC Random Access Procedure in LTE Base Station	篇名: 《LTE基站系统MAC层随机接入过程的设计与实现》 作者: 来源: 大学生论文联合库
原文:			

2

面向非授权频谱 LBT接入场景,当前3GPP标准主要**基于载波侦听多址(CarrierSense Multiple Access, CSMA)**机制进行设计,但频繁侦听与退避操作导致系统开销较高、资源利用效率偏低。针对这一问题,本文提出一种连续传输增强的 CSMA接入机制。该机制在保留载波侦听与退避核心流程的基础上,

在本地库和互联网共找出相似内容: 1个

1、防碰撞算法研究阅读器防碰撞算法最早于2002年被提出,大多**基于载波侦听多址(CarrierSense Multiple Access,CSMA)**、时分多址(Time Division Multiple A

篇名:《基于随机竞争的RFID防碰撞算法研究与实现》

作者: 来源: 大学生论文联合库

原文:

3

adaptability. In summary, from the two dimensions of access mechanism design and systemadaptive decision-making, this work constructs a low-overhead, high-efficiency and adaptiverandom access solution for B5G/6G in complex IoT scenarios, which systematically improvesthe comprehensive performance of random access **and provides important theoretical basis andtechnical support for the optimization** on and engineering implementation of access mechanisms.

相似源

修改建议

自动降重

在本地库和互联网共找出相似内容: 1个

1、ation ideas,optimization steps **and program implementation.It provides theoretical basis and technical support for the optimization** of existing guiding signs in C

篇名:《基于乘客行为和信息需求的地铁导向标识系统优化》

作者: 韩玉琦 来源: 长安大学硕士论文

2.20260413查重版本2_第2部分

总字数: 1,161

文字复制比: 10.7% (124)

原文:

1

根据**国际电信联盟无线电通信部门(International Telecommunication Union Radio-communication Sector, ITU-R)**及**第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,**

相似源

修改建议

自动降重

在本地库和互联网共找出相似内容: 2个

1、章的理论分析内容进行性能验证。该仿真平台主要依据国际电信联盟(**International Telecommunication Union,ITU)**、**第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)**以及**IMT-2030(6G)**推进组等发布的各项权威

篇名:《研究生学位论文-0305》

作者: 来源: 大学生论文联合库

2、15年10月底世界无线电通信大会在瑞士第二大城市日内瓦召开,**国际电信联盟的无线电通信部门(International Telecommunication Union Radio communications sector, ITU-R)**正式确定了5G的法定名称是 IMT-2020。随着智能移动终

篇名:《超密集网络面向Small Cell的干扰协调方案研究》

作者: 白莉莎 来源: 河北大学硕士论文

3.20260413查重版本2_第3部分

总字数: 7,868

文字复制比: 4.2% (330)

原文:

1

(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)和增强型机器类通信(enhanced Machine-Type

相似源

修改建议

自动降重

在本地库和互联网共找出相似内容: 1个

1、12月统一对NTN物联网进行专门研究,从而为引入了窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)和增强型机器类型通信(enhanced Machine-Type Communication, eMTC)对卫星的支持。设想

篇名:《星地融合网络中终端切换技术研究》

作者: 来源: 大学生论文联合库

原文:

2

阶段后,系统进一步围绕轻量化终端(ReducedCapability, RedCap)、小数据业务和低时延接入开展标准增强,陆续落地两步随机接入(Two-step Random Access,2-step RA)以及小数据传输(Small Data Transmission, SDT)

相似源

修改建议

自动降重

在本地库和互联网共找出相似内容: 1个

1、nership Project,3GPP)提出了GF-RA的2-step RA方案和适用于小数据(small data transmission, SDT)传输的2-step SDT RA[11]方案,流程如图三(a

篇名：《无线通信期中课程报告》 作者：来源：大学生论文联合库		
原文：	相似源修改建议自动降重 3 (Artificial Intelligence/Machine Learning, AI/ML)在无线接入网(Radio Access Network, nal multiple access,NOMA)、人工智能(artificial intelligence,AI)、及雾无线接入网(fog radio access network,F-RAN)等,被认为是实现6G通信性能指标的关键网络架构之 篇名：《lte技术》 作者：zzz 来源：大学生论文联合库	在本地库和互联网共找出相似内容：1个 1、入移动网络的道路,从数据的采集开始并从中进行推断。3GPP在5G核心网网络架构中引入网络数据分析功能(Network Data Analytics Function, NWDAF)为网络提供数据采集和分析能力,定义了网络的智能化架构与能力[25],在Rel-19中开始 篇名：《20011210279-金仙美-面向5G核心网内生智能的业务识别算法研究-电子与通信工程-赵力强.docx》 作者：来源：大学生论文联合库 2、背景技术:[0002]在第五代(5rd generation,5g)通信网络中,核心网引入了网络数据分析功能(network data analytics function,nwdaf)网元。nwdaf网元根据从一个或多个网元上收集到的终端的数据 篇名：《一种数据处理方法、装置及系统与流程》 作者：来源：网页
原文：	相似源修改建议自动降重 5 载波侦听多路访问与先听后发 CSMA/LBT 是分布式无线接入中的代表性竞争机制,其基本思想是在发送前侦听信道,仅在判定信道空闲时发起传输,从而降低并发碰撞概率并提升接入可靠性[55]。Kleinrock与 Tobagi 早期系统提出了非坚持、1-坚持和 篇名：《工业以太网通讯协议和接口技术研究》 作者：邓昌建 来源：电子科技大学硕士论文	在本地库和互联网共找出相似内容：1个 1、时以太网介质访问控制协议(RT-CSMA/CD),该协议的基本思想是:实时数据要发送时,首先侦听信道,如果信道空闲,实时节点开始发送。发送后如果检测到冲突,实时节点并不像非 篇名：《工业以太网通讯协议和接口技术研究》 作者：邓昌建 来源：电子科技大学硕士论文
原文：	相似源修改建议自动降重 6 信道特性,证明在传播时延较小时,CSMA的性能明显优于纯 Aloha与时隙 Aloha [55]。 篇名：《基于模糊数学方法的高中生物教案设计》 作者：樊文豪 来源：大学生论文联合库	在本地库和互联网共找出相似内容：1个 1、当前数据发送节点能够避免其可侦听范围内的数据冲突与碰撞,因而,CSMA的性能明显优于Aloha和时隙Aloha。3.2.2基于调度的MAC协议 TDMA(Time Div 篇名：《基于模糊数学方法的高中生物教案设计》 作者：樊文豪 来源：大学生论文联合库

原文：

7

为协议设计提供可计算的性能基准。Bianchi针对 IEEE 802.11分布式协调功能 DCF建立了二维马尔可夫链模型,系统描述二进制指数退避 BEB过程,推导出饱和条件下的吞吐量表达式,并分析了基本接入与请求发送/允许发送 RTS/CTS两

相似源

修改建议

自动降重

在本地库和互联网共找出相似内容：1个

1、避免的载波侦听多址技术(CSMA/CA)。DCF细分下来具有基本接入(Basic)和请求发送/允许发送(RTS/CTS)两种访问机制,如图2-2所示。RTS/CTS机制相较于基本

篇名：《面向智慧医疗的无线异构网络共存性能优化研究》

作者：隗巍 来源：华中科技大学硕士论文

4.20260413查重版本2_第4部分

总字数：7,848

文字复制比：1%（76）

原文：

相似源

修改建议

自动降重

1

献[76]提出了面向动态**无线自组网**的 **MAC协议智能选择方法**,通过监督学习模型在多种成熟协议之间进行切换,并匹配相应参数配置,

在本地库和互联网共找出相似内容：**1个**

1、展开,主要工作包括:(1)提出了一种基于机器学习分类算法的**无线自组网中 MAC 协议智能选择方法**。该方法能够针对当前作战任务的特点,实时、快速地为当前作战单

篇名：《任务驱动的无线自组网信道接入协议智能重构技术研究》

作者：寇克灿 来源：南京航空航天大学硕士论文

原文：

2 本章针对授权频谱短报文接入场景中按包重复竞争带来的性能瓶颈,基于 Slotted Aloha框架提出 SAST机制。首先给出系统模型与节点行为描述,随后基于休假排队理论建立严格的性能分析模型,推导吞吐量与平均时延的闭式表达式,并对关键参数进行理论分析。在此基础上,通过仿真验证理论模型的准确性,并结合5G短报文接入场景分析所提机制的性能优势与应用潜力。

相似源

修改建议

自动降重

在本地库和互联网共找出相似内容：1个

1、落信道下对该系统的 BER 性能和平均时延性能进行了理论分析,推导出了 BER 和平均时延的闭式表达式。通过仿真,进一步验证了理论推导的正确性。仿真结果表明,所提

篇名：《基于深度学习的中文文本情感分析方法研究》

作者： 来源：大学生论文联合库

原文：

3

升效率与影响公平性之间的内在权衡机制。最后**通过仿真对比验证所提机制的性能优势**。

在本地库和互联网共找出相似内容：1个

1、多普域信道矩阵稀疏特性,提出了一种低复杂度的预编码方案,并且**通过仿真对比验证了所提方案性能优势**明显。发送信号。另外,本文采用矩形脉冲发射波,即2下行M

篇名：《面向6G的MIMO-OTFS系统低复杂度预编码方案》

作者：邹婷婷；许文俊；胡靖宇；高晖；张治 来源：无线电通信技术

原文：

相似源

修改建议

自动降重

4

第6章总结与展望。本章对全文研究工作进行系统总结,

归纳本文在连续传输机制设计、多协议协同建模与智能决策方法方面的主要贡献,并分析现有方法的局限性。最后结合未来通信技术的发展趋势,展望面向标准化推进与工程化部署的多协议智能接入机制研究方向。

在本地库和互联网共找出相似内容：1个

1、的3D 视频改善方法,最后通过实验验证了提出模型的先进性。第6章,总结与展望。本章主要对全文的研究工作进行了系统总结,并对未来3D 视觉舒适度预测及提升相关技术的可改进之处进行

篇名：《3D视觉舒适度预测技术研究》

作者：尉婉丽 来源：杭州电子科技大学硕士论文

5.20260413查重版本2_第5部分

总字数：7,843

文字复制比：3.3%（256）

原文：

1

是终端建立无线连接和获取上行资源的关键过程。在典型的**基于竞争的随机接入(Contention-Based Rand**

相似源

修改建议

自动降重

在本地库和互联网共找出相似内容：**1个**

omAccess, CBRA)中,终端首先通过随机前导码发起接入请求。当随机接入成功后,基站为终端分配专用无线资源,终端随后在连接状态下进行数据传输。在当前5G NR标准中,随机接入主要包含四步随机接入和两步随机接入两种流程。四步接入流程通过多	1、转换到RRC_CONNECTED状态、波束故障恢复等。对于基于竞争的随机接入(contention-based randomaccess,CBRA)信道,UE 110从RRC_IDLE状态或RRC_INAC 篇名：《非活动状态下的传输》 作者：HILLAS SANGEVA; ABDOLI JAVAD; MA, JIANGLEI; 桑杰瓦·希拉斯; 贾瓦德·阿布多利; 马江镭 来
原文： 2 在 NR-U场景中,终端在非授权频段发送数据前必须执行 LBT 机制。这里假设终端已经完成初始接入并进入 RRC_CONNECTED 状态,因此后续上行数据传输均需遵	相似源 修改建议 自动降重 在本地库和互联网共找出相似内容：1个 1、于在每个时隙的开始之处开始数据传输的特性,在使用非授权频段的场景中是特别有用的。在非授权频段,发射机在发送数据前,需要确定无线信道没有被其它传输占用,即使用所谓的LBT(l 篇名：《5G NR的新特征—帧结构 - 移动通信工程师的博客 - CSDN博客》 作者：来源：网页
原文： 3 在 Cat 4 LBT 机制中,终端在发起传输前首先根据业务 QoS 要求选择信道接入优先级类别(Channel Access Priority Class, CAPC),	相似源 修改建议 自动降重 在本地库和互联网共找出相似内容：1个 1、步骤300:开始。步骤302:根据用于一第一传输的一第一信道接入优先顺序类别(channel access priority class),在一非许可频带(unlicensed band)的一信道 篇名：《处理非许可频带中传输的装置及方法与流程_X技术》 作者：来源：网页
原文： 4 并确定对应的竞争窗口参数与最大信道占用时间(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT)。随后,终端通过能量检测执行信道侦听,并在信道空闲条件下启动随机退避计数。	相似源 修改建议 自动降重 在本地库和互联网共找出相似内容：1个 1、量检测的cca可以利用随机回来确定竞争窗口的大小以及相应的最大信道占用时间(maximum channel occupancy time,mcot),该最大信道占用时间确定当装置成功地竞争传输资源时该装置可以 篇名：《非授权频谱中随机接入信道的信道接入机制的制作方法》 作者：来源：网页
原文： 5 若侦听过程中检测到信道忙,退避计数即被冻结,并等待信道重新空闲。只有当退避计数递减至零时,终端才获得发送机会,并在 MCOT 约束下完成数据传输。若传输失败,则通过竞争窗口扩展机制增大后续退避范围,以降低再次碰撞的概率。其基本流程如图2-3所示。	相似源 修改建议 自动降重 在本地库和互联网共找出相似内容：2个 1、器的初始值。此后,每当站点检测到信道空闲时,则退避计数器每隔检测到信道忙时,则冻结退避计数,直到信道再次空闲;当退避计数器减至零时,则发送数据帧。其中,W 称为 IEE 802.11b 局域网 篇名：《蓝牙微微网对WLAN网络同频干扰的建模》 作者：来源：网页 2、若在一个退避时隙内检测信道空闲,退避时隙数减1;若在时隙退避过程中检测到信道繁忙,则退避时隙数冻结,停止本次退避过程,等到下一次信道空闲DIFS时隙后,从上次冻结的退避时隙数开始退避过程;直至用户 篇名：《基于web技术的3g网络随机接入研究》 作者：zt 来源：大学生论文联合库
原文： 6 系统由 n 个统计特性相同的同质节点组成,各节点通过共享无线信道向同一基站发送数据。节点之间的数据包到达过程相互独立且同分布。在第3章与第4章的理论分析中,为便于开展排队论建模与闭式性能推导,假设每个节点的数据包到达过程服从参数为λ的伯努利到达	相似源 修改建议 自动降重 在本地库和互联网共找出相似内容：2个 1、该数据包处于发送状态。我们规定当标记VOQ为空时,t=0; · 每个节点的数据包到达过程是参数为P的伯努利过程,由于目的节点均匀分布,所以任意时间槽有一个数

过程。其中,λ的单位为"包/时隙",表示每个节点在每个时隙产生新数据包的概率为λ,且不同时隙之间		篇名:《一个光波分复用网络协议的性能分析》 作者: 来源: 网页	
		2、生成时间相较于单个数据包传输所占用的单个时隙而言可以忽略,即节点数据包的到达过程可以等价为一个服从参数为λ的伯努利过程。当缓存队列非空时,传感器将以概率 q在每个时隙执行信道	
		篇名:《信息新鲜度优化研究》 作者: 来源: 大学生论文联合库	
原文: 7 · 时隙结构与同步:系统采用离散时间模型,时间轴被划分为连续且等长的时隙。时隙长度被标准化为传输一个固定长度数据包所需的时间。系统假定所有节点保持严格的时钟同步,		相似源 修改建议 自动降重	在本地库和互联网共找出相似内容: 1个 1、和存储由移动设备本地执行的任务量。此外,通过将整个处理过程的时间轴划分为等长的时隙,时隙长度为τ),故而系统的时间模型为离散时间模型。本文将每个时隙设置 篇名:《仿真验证与决策》 作者: 来源: 大学生论文联合库
原文: 8 · 信道模型:假设信道为理想无噪声信道,采用标准碰撞信道模型。当且仅当一个时隙内只有一个节点进行传输时,接收机才能成功解码数据包;若多个节点在同一时隙并发传输,则发生信号叠加导致碰撞,所有涉及的数据包均传输失败。		相似源 修改建议 自动降重	在本地库和互联网共找出相似内容: 1个 1、信道进行侦听,以便及时接收数据。(2)节点之间存在相互干扰,当且仅当某一时隙网络中只有一个节点发送数据,数据包才能被正确接收。(3)假设信道是时隙非同步, 篇名:《时隙同步与信道接入协议》 作者: 邹爱洁 来源: 大学生论文联合库
原文: 9 out:定义为单位时间内成功传输的数据包总数,其中包含连续传输		相似源 修改建议 自动降重	在本地库和互联网共找出相似内容: 1个 1、议,仿真验证优化设计接入算法。性能评价指标(1)吞吐量吞吐量定义为单位时间内成功传输到接入点的数据包总数。如果数据传输速率和每个数据包的长108电气电子教学学报3 篇名:《基于matlab仿真的信道接入协议教学设计》 作者: 来源: 网页

原文: 1 定义节点周期 C 为相邻两次忙期起始时刻之间的时间间隔,因此有 $C = B + V$。		相似源 修改建议 自动降重	
		在本地库和互联网共找出相似内容: 1个 1、行环境良好,无意外事故影响。b、路口内各车辆行驶速度相同。c、某方向相邻两次绿灯起始时刻之间的时间间隔称为绿灯周期,且要求每辆车最多等待所在方向两个绿灯周期的时间 篇名:《一次更新在时间上的车流量变化分析》 作者: 来源: 大学生论文联合库	
原文: 2 从信道视角来看,其运行状态同样呈现出周期性交替特征。定义信道忙期 B_c、信道休假期 V_c 和信道周期 C_c。其中,信道忙期 B_c 指信道被任意一个节点成功占用并进行数据传输的时间段,信道休假期 V_c 指信道上没有数据包被成功解码的时间段,即信道处于空闲状态或发		相似源 修改建议 自动降重	在本地库和互联网共找出相似内容: 1个 1、确,再者,网络中节点数量庞大,各节点争抢竞争信道资源,相比于数据包发送成功和碰撞的时延来说,信道处于空闲状态的时间很短,此平台中对信道空闲时延忽略不计,基于此,我们也假

生碰撞,信道周期 C_c 为两个连续信道忙期起始点之间的时间间隔,即 $C_c = B_c + V_c$。值得注意的是,		篇名:《基于Relay的高密度无线局域网组网方案研究》 作者: 王莉娜 来源: 西安电子科技大学硕士论文	
原文: 3 先分析忙期内到达过程 AB。当一个节点处于忙期时,其正在连续传输数据包。在此期间,新数据包的到达服从参数为λ的伯努利过程。为了推导忙期内到达数 AB 的统计特性,我们采用概率生成函数的方法。首先,		相似源 修改建议 自动降重 在本地库和互联网共找出相似内容: 1个 1、分析。Q2的数据包到达和数据包离队过程与 Q1的数据类似:数据包到达服从参数λ2的伯努利过程,每个—26—上海交通大学硕士学位论文第三章基于长时信道统 篇名:《认知无线网络下的协作通信技术研究》 作者: 许丁杰 来源: 上海交通大学硕士论文	
原文: 4 假设忙期长度固定为 j 个时隙,即 $B = j$。由于每个时隙的数据包到达相互独立,该段时间内的到达总数服从参数为(j,λ)的二项分布,其条件概率生成函数可表示为 $E[z^{AB} B = j] = (\lambda z + 1 - \lambda)^j$。利用全概率公式,对忙期长度 B 的所有可能取值进行加权求和,可得到 AB 的无条件概率生成函数:		相似源 修改建议 自动降重 在本地库和互联网共找出相似内容: 1个 1、序列,且存在二阶矩,令,;(3)随机序列表示第个险种在时间段内收到的保单总数,服从参数为λ的二项分布,并且相互之间是独立的,;(4)随机序列表示第个险种在时间段内 篇名:《风险模型与复合二项风险理论》 作者: 束仁昌 来源: 大学生论文联合库	
原文: 5 令 Q_t和 P_t分别表示节点在第 t个忙期开始时刻和结束时刻的队列长度。当系统趋于稳态时,$t \rightarrow \infty$,设 Q和 P 分别为对应的稳态随机变量,其概率生成		相似源 修改建议 自动降重 在本地库和互联网共找出相似内容: 1个 1、速率 G,就需要知道节点在忙期结束时队列为空的概率 p_0。令 Q_t和 P_t分别表示节点在第 t个忙期开始和结束时的队长,其概率分布分别定义为 $q_j \triangleq \lim_{t \rightarrow \infty} \Pr\{Q$ 篇名:《批量服务随机访问协议的延迟性能研究》 作者: 黄欢欢 来源: 上海交通大学博士论文	

7.20260413查重版本2_第7部分

总字数: 7,413

文字复制比: 0.3% (19)

原文: 1 为了展示 SAST机制的时延特性,图3-5给出了接入时延和数据包时延随传输概率q的变化曲线。如图3-5a和图3-5b所示,当网络处于非饱和状态时,平均接入时延DA和平均包时延DP 均随着传输概率 q的增加而单调递减。这一现象的物理机制在于:在轻载($\lambda=0.002$)或中载($\lambda=0.004$)条件下,信道资源相对充裕,碰撞并非主要瓶颈。此时,		相似源 修改建议 自动降重 在本地库和互联网共找出相似内容: 1个 1、点数价图7数据包传递率4502.2.3端到端传输时延传输数据包的端到端时延随节点数变化曲线如图8所示。正如预期的,HPAR协议的平均时延高于 DBR协议。 篇名:《基于水压的水下传感网络的选播路由协议》 作者: 刘文博 王涛 来源: 传感技术学报	
--	--	---	--

8.20260413查重版本2_第8部分

总字数: 7,703

文字复制比: 0.2% (18)

原文: 1 $p_2=1-p_0-p_1$:表示至少有两个节点同时发起接入请求的概率,此时发生碰撞,对应信道进入失败状态。		相似源 修改建议 自动降重 在本地库和互联网共找出相似内容: 1个 1、广播次数以及总的碰撞次数。初始阶段,令50个节点在首次广播时同时发起接入请求,由此必然产生碰撞。对于发生碰撞的节点,利用符合均匀分布的randi函数生成随机数,确定其下 篇名:《基于无线传感器网络的电池组监控系统》 作者: 来源: 大学生论文联合库	
---	--	--	--

9.20260413查重版本2_第9部分

总字数：7,256

文字复制比：0.5% (39)

原文：	相似源修改建议自动降重	🔥
1 out,i 可视为一组独立同分布的随机变量。根据大数定	在本地库和互联网共找出相似内容：1个	
2 似服从正态分布,其均值和方差分别为:	1、密度函数为g(i,⋯,zt),则{,一Q(x"⋯, x")i一1,⋯, IV)也是一组独立、同分布的随机变量,由大数定斟。可知Pr【恕需董Q(蜀,⋯,戌t)叫t J一1啦稿日期	
	篇名：《复杂区域上高维积分的Monte Carlo方法》	
	作者：任浩林,袁永生,王启明 来源：太原师范学院学报（自然科学版）	

原文：	相似源修改建议自动降重	🔥
2 似服从正态分布,其均值和方差分别为:	在本地库和互联网共找出相似内容：1个	
	1、Bayes参数优化反演相关公式及具体步骤假定已知材料参数X服从正态分布,且其先验信息的均值和方差分别为:E(X)=X0Cov(XXT)=C0X(2-4)当基于位	
	篇名：《基坑土体参数优化反分析及其变形预测》	
	作者：许荣华 来源：南京航空航天大学硕士论文	

10.20260413查重版本2_第10部分

总字数：7,380

文字复制比：0.7% (54)

原文：	相似源修改建议自动降重	🔥
1 仅在接入成功后的传输阶段进行扩展,因此具备较低的协议改动成本与良好的工程落地潜力。未来可在此基础上,结合实际系统约束,进一步研究机制在标准协议栈中的实现方式与信令交互过程,并基于软件无线电(Software Defined Radio, SDR)平台开展原型系统设计与实验验证,评估其在真实无线环境中的性能表现、实现复杂度及系统开销,从而推动相关机制向实际通信系统中的应用转化。	在本地库和互联网共找出相似内容：1个	
	1、OFDM不同调制方式和子带调整前后的抗干扰性能。最后,基于软件无线电(Software Defined Radio, SDR)平台对OFDM智能抗干扰方法进行了实验验证。采用GNU R	
	篇名：《基于软件无线电的OFDM系统智能抗干扰方法研究》	
	作者：卢忠勉 来源：吉林大学硕士论文	

原文：	相似源修改建议自动降重	🔥
2 本附录推导类型1休假期内新到达数据包数量的概率生成函数PGF。记被分析的节点为标记节点。在类型1休假期的第一个时隙,可能出现如下三种情形,用C1、C2、	在本地库和互联网共找出相似内容：1个	
	1、1在本时隙到达的数据包个数的概率生成函数为l(z),在剩余休假期内到达的数据包个数的概率生成函数为U1(z),因此,当事件3发生时,U1的条件概率生成函数为	
	篇名：《批量服务随机访问协议的延迟性能研究》	
	作者：黄欢欢 来源：上海交通大学博士论文	

11.20260413查重版本2_第11部分

总字数：997

文字复制比：0% (0)