Huellitas — E-Commerce distribuido
Documento de seguridad (SEC-1)

Auditoría y Seguridad de Sistemas · Proyecto 2

STRIDE y DFD · OWASP Top 10 con referencias al código · PCI-DSS · BCP/DRP · ALE/ROSI · ISO 27001 · OWASP ZAP

Generado el 10 de octubre de 2026


Huellitas — Arquitectura, DFD y modelo de amenazas STRIDE

Negocio: tienda en línea de productos para mascotas (alimento, accesorios, farmacia veterinaria) de la veterinaria *Huellitas*. Es distinto del Proyecto 1 (POS de librería y papelería escolar).

Flujo de compra: catálogo → carrito → checkout → pago (Stripe / PayPal sandbox) → confirmación por email (EmailJS) → entrega (domicilio o retiro en sede).

---

1. Arquitectura de microservicios



Componente	Estado	Tecnología	Puerto
API Gateway	✅ semana 1	Nginx 1.27 Alpine	80/443 (host 8088/8443 en local)
auth-service	✅ semana 1	PHP 8.3 + Apache (www-data) · auth_db	8081 interno
security-audit-service	✅ semana 1	PHP 8.3 + Apache (www-data) · audit_db	8086 interno
MariaDB master / slave	✅ semana 1	MariaDB 10.6, replicación por binlog	3306 interno
MariaDB audit	✅ semana 1	MariaDB 10.6, volumen `audit_data`	3306 interno
Redis	✅ semana 1	Redis 7, AOF, contraseña	6379 interno
catalogo-service	✅ semana 2	PHP 8.3 · catalogo_db (lee de la réplica) · Redis · Cloudinary	8082 interno
pedidos-service	✅ semana 2	PHP 8.3 · pedidos_db	8083 interno
pagos-service	✅ semana 3	PHP 8.3 · pagos_db · Stripe/PayPal · red `salida`	8084 interno
notificaciones-service	✅ semana 3	PHP 8.3 · EmailJS · red `salida`	8085 interno

Zero Trust

Ningún servicio confía en la red interna. Cada petición, sea del navegador o de otro servicio, trae un JWT que se verifica en el servicio que la recibe:

- **JWT de usuario** (`typ=user` , firmado con `JWT_SECRET` , 1 h). El servicio verifica la firma HS256, `exp` e `iss` , y comprueba que el `jti` no esté en la lista negra de Redis. El rol sale del token firmado. Código:


`services/shared/src/Guard.php::usuario()`.

- **JWT de servicio** (`typ=service`, firmado con un secreto distinto, `SERVICE_JWT_SECRET`, 60 s, de un solo uso). `sub` identifica al servicio que llama, y el receptor tiene una lista de servicios permitidos. Código: `Guard::servicio()`.
- Si Redis no está disponible, la verificación **falla cerrada** (503): sin la lista negra, el servicio no acepta tokens.

---

2. Diagrama de flujo de datos (DFD) del ciclo de compra

Las líneas punteadas son **fronteras de confianza**. Cada flujo que cruza una frontera tiene un control asociado.



Puntos clave del DFD

1. **El número de tarjeta nunca cruza nuestras fronteras.** Va del navegador a Stripe.js o PayPal. Nosotros guardamos solo el `payment_intent_id`.
2. **El cliente manda IDs de producto y cantidades, no precios.** `pedidos-service` consulta el precio a `catalogo-service` en el servidor.
3. Los servicios se identifican entre sí con un JWT de servicio de un solo uso, porque la red interna no se considera confiable.

---

3. Modelo STRIDE

STRIDE	Flujo / activo	Ataque	Contramedida	Dónde está	Estado
S Spoofing	Login (P1)	Credential stuffing, fuerza bruta	bcrypt cost 12; bloqueo de la cuenta 15 min tras 5 fallos; 50 intentos por IP cada 15 min; 20 req/min por IP en `/login` en el gateway; si la misma cuenta falla desde ≥3 IPs, el evento se marca `FRAUDE`; mismo mensaje y mismo tiempo de respuesta exista o no el correo	`services/auth/src/AuthController.php` (`login()`, `fallo()`, `HASH_SENUELO`), `gateway/default.conf.template` (`zone=login`)	✅

STRIDE	Flujo / activo	Ataque	Contramedida	Dónde está	Estado
S Spoofing	Servicio → servicio	Un contenedor comprometido se hace pasar por otro	JWT de servicio con secreto aparte, 60 s, de un solo uso (anti-replay en Redis); lista de servicios permitidos	`services/shared/src/Guard.php::servicio()`	✅
T Tampering	Carrito → pedido (P3)	Cambiar el precio en `POST /api/pedidos`	Solo se reenvían `variante_id` y `cantidad`; el precio se lee del maestro en `catalogo-service`; descuento y envío se calculan en el servidor, en centavos	`PedidosController::cotizarEnCatalogo()`, `StockController::cotizar()`, `Totales.php`	✅
T Tampering	Token (P1)	Editar el payload del JWT o usar `alg=none`	Solo HS256; firma comparada en tiempo constante (`hash_equals`)	`services/shared/src/Jwt.php::verificar()`	✅
T Tampering	Webhook de pago (P4)	Enviar un `payment_intent.succeeded` falso o reenviar uno viejo	Firma `Stripe-Signature` (HMAC, tolerancia 5 min), idempotencia por `event_id`, verificación de monto, moneda y pedido	`Stripe::firmaValida()`, `PagosController::webhookStripe()`	✅
T Tampering	Bitácora (D5)	Borrar o alterar los rastros	Triggers que prohíben UPDATE/DELETE incluso a root; `audit_user` solo con INSERT/SELECT; cadena de hashes SHA-256 verificable	`db/audit/01-audit_db.sh`, `AuditController::integridad()`	✅
R Repudiation	Pedido (P3)	El cliente niega haber hecho un pedido	`PEDIDO_CREADO` con cliente, IP, user-agent, líneas y precios; historial de estados con quién los cambió	`PedidosController::crear()`, tabla `historial_estados`	✅
R Repudiation	Pago (P4)	El cliente niega haber pagado	`PAGO_INICIADO` y `PAGO_CONFIRMADO` con el `payment_intent_id` de Stripe (inmutable del lado de Stripe), IP y user-agent; email con código de verificación HMAC	`PagosController`, `NotificacionesController::codigo()`	✅
R Repudiation	Cualquier acción	Un servicio reporta eventos que no le corresponden	`servicio` se toma del token, no del cuerpo; cada código de evento tiene sus servicios permitidos; la hora la pone el audit-service	`AuditController::EVENTOS`	✅
I Info Disclosure	Pedidos (D3)	`GET /api/pedidos` de otros clientes, IDs secuenciales	`WHERE id_cliente = <sub del JWT>` en todas las consultas; pedidos con **UUID v4**; 404 también cuando es ajeno, y queda registrado `ACCESO_DENEGADO`	`PedidosController::misPedidos()`, `ver()`	✅
I Info Disclosure	Errores	Stack traces, versión del servidor	`display_errors=Off`; errores genéricos en JSON; `server_tokens off`; `ServerTokens Prod`; sin `X-Powered-By`	`services/shared/src/Router.php`, `services/Dockerfile`	✅
I Info Disclosure	Tránsito	Sniffing	Solo TLS 1.3, HSTS, HTTP → 301 a HTTPS	`gateway/default.conf.template`	✅
D DoS	Catálogo (P2)	Scraping masivo o inundación	Rate limit por IP y por servicio, `limit_conn`, catálogo servido desde Redis y leído de la réplica, CDN de Cloudinary, `mem_limit` / `cpu_shares` por contenedor; el stock exacto no se publica	`gateway/default.conf.template`, `CatalogoController::listar()`	✅
E Elevation of Privilege	Panel admin	Manipular el JWT o enviar `rol=admin` al registrarse	El rol solo sale del token firmado; el registro público siempre crea `cliente`; `Guard::usuario(['admin'])` en cada ruta administrativa; intento de cliente en el panel → `ACCESO_ADMIN_PANEL FALLO`	`AuthController::registro()`, `accesoAdmin()`, `Guard.php`	✅

Riesgo residual que se acepta

- El WAF de Nginx usa firmas (lista negra) y puede saltarse con codificaciones raras. Por eso hay una segunda capa en PHP (`Validar::sinAtaques`) y, sobre todo, el 100 % de las consultas usa prepared statements reales (`PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false`).

- El JWT revocado se busca en Redis. Si Redis cae, los servicios devuelven 503 en lugar de aceptar tokens sin verificar: se prefiere la disponibilidad reducida a la seguridad reducida.

---

4. Evidencia automática

`tests/seguridad.sh` verifica contra el stack levantado los controles marcados con ✅: TLS, cabeceras, JWT, bloqueo, WAF, Zero Trust, bitácora append-only, hardening Docker y replicación.

```
docker compose up -d --build
tests/seguridad.sh
```

Huellitas — Controles OWASP Top 10 (2021)

Cada control indica **dónde está en el código** y **qué caso de `tests/seguridad.sh` lo comprueba**. Estado al cierre de la semana 3: los 7 controles (A01, A02, A03, A05, A07, A08 y A09) implementados.

ID	Amenaza	Control	Código	Prueba
A01	Broken Access Control	`id_cliente` del JWT en cada consulta de pedidos; 404 idéntico para "no existe" y "es de otro"; rutas admin con `Guard::usuario(['admin'])`	`services/pedidos/src/PedidosController.php` (`misPedidos`, `ver`), `services/shared/src/Guard.php`	CP-07, CP-20
A02	Cryptographic Failures	bcrypt cost 12; solo TLS 1.3 + HSTS; sin datos de tarjeta en ninguna BD; JWT HS256 con secretos de 48 caracteres en `.env`	`services/auth/src/AuthController.php` (`BCRYPT`), `gateway/default.conf.template` (`ssl_protocols`), `db/master/*.sql`	CP-01, CP-02, CP-05
A03	Injection	PDO sin emulación de prepared statements; validación de tipo y rango; WAF en Nginx (URL, cabeceras) y en PHP (cuerpo JSON)	`services/shared/src/Db.php`, `services/shared/src/Validar.php`, `gateway/default.conf.template` (`map $waf_*`)	CP-10, CP-24
A05	Security Misconfiguration	Secretos solo en `.env`; BD y Redis sin puertos publicados; contenedores PHP como `www-data`, `read_only`, `cap_drop: ALL`; sin versiones en cabeceras; errores genéricos	`docker-compose.yml`, `services/Dockerfile`, `services/shared/src/Router.php`	CP-03, CP-14
A07	Identification & Authentication Failures	5 intentos → bloqueo 15 min; rate limit en `/login`; JWT de 1 h; logout → lista negra Redis; mismo mensaje y mismo tiempo exista o no el correo	`AuthController::login()`, `Cache::revocar()`, `zone=login`	CP-05, CP-08, CP-09, CP-16
A08	Software & Data Integrity Failures	Firma `Stripe-Signature` del webhook (HMAC, tolerancia 5 min, idempotencia) y verificación de monto; cadena de hashes en la bitácora; dependencias fijadas con `package-lock.json`	`services/pagos/src/Stripe.php::firmaValida()`, `AuditController::integridad()`	CP-12, CP-26, CP-27
A09	Security Logging & Monitoring Failures	`security-audit-service` con eventos append-only; cada servicio reporta los suyos	`services/audit/src/AuditController.php`, `services/shared/src/Auditoria.php`	CP-12, CP-13

A01 — Broken Access Control

Riesgo en el e-commerce: un cliente cambia el ID de la URL (`/api/pedidos/…`) y ve la dirección, el teléfono y la compra de otra persona. Otro riesgo es un cliente que llama a rutas de administración.

Controles:

1. **El filtro sale del token, nunca de un parámetro.** `misPedidos()` hace `WHERE p.id_cliente = ?` con `$claims['sub']`, el ID que viene dentro del JWT firmado. El cliente no tiene forma de pedir los pedidos de otro.
2. **Detalle de un pedido.** `ver()` busca primero el dueño. Si no coincide con el `sub` del token y el rol no es admin, responde **404**, igual que si el pedido no existiera, para no confirmar que existe. Además registra `ACCESO_DENEGADO` en la bitácora, lo que permite detectar a alguien probando IDs.
3. **IDs no adivinables.** Los pedidos usan UUID v4 (`Jwt::uuid()`, 122 bits aleatorios), no enteros consecutivos.
4. **Rutas administrativas.** Precios, stock, estados de pedido y bitácora exigen `Guard::usuario(['admin'])`. El rol viene del token firmado, y el registro público siempre crea `cliente` aunque el cuerpo diga `"rol":"admin"`.
5. **Servicio a servicio.** `/internal/*` no se publica en el gateway, y cada ruta interna acepta solo a ciertos servicios. Por ejemplo, solo `pedidos-service` puede reservar stock.

```
// services/pedidos/src/PedidosController.php — misPedidos()
$consulta = Db::lectura()->prepare(self::SQL_RESUMEN . ' WHERE p.id_cliente = ? GROUP BY p.id ORDER BY p.fecha
DESC LIMIT 100');
$consulta->execute([(int) $claims['sub']]);
```

Evidencia: CP-20. El cliente B pide el pedido del cliente A y recibe 404, y la bitácora registra `ACCESO_DENEGADO` con el ID del pedido y el correo de B.

A02 — Cryptographic Failures

Dato	Protección
Contraseñas	`password_hash(..., PASSWORD_BCRYPT, ['cost' => 12])`. Si en el futuro sube el costo, `password_needs_rehash` actualiza el hash en el siguiente login
Tránsito	Gateway con `ssl_protocols TLSv1.3` únicamente, HSTS de 1 año y HTTP → 301 a HTTPS
Tarjetas	**Ninguna tabla tiene columnas de tarjeta.** El navegador envía la tarjeta directo a Stripe.js / PayPal (semana 3) y Huellitas guarda solo `payment_intent_id`
Tokens	JWT HS256 con `JWT_SECRET` para usuarios y otro secreto distinto (`SERVICE_JWT_SECRET`) entre servicios. La firma se compara con `hash_equals`
Bitácora	Cadena SHA-256: cada fila incluye el hash de la anterior
Secretos	Solo en `.env` (permisos 600, en `.gitignore`). `.env.example` trae las claves vacías

---

A03 — Injection

Capa 1: consultas parametrizadas. Todas las consultas pasan por `PDO::prepare` con `PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false`, así que el motor recibe la consulta y los datos por separado. Hay dos casos donde se arma texto SQL, y en ninguno entra texto del usuario:

- Los nombres de columna en `UPDATE … SET` salen de una lista fija del código (`actualizarVariante`, `actualizarProducto`).
- Los `IN (?, ?, …)` se arman solo con el número de signos `?`.

Capa 2: validación de tipo y rango.

- `variante_id` y `cantidad` deben ser enteros JSON. La cantidad va de 1 a 99 y el carrito tiene como máximo 30 líneas.
- Los precios son números positivos con hasta 2 decimales.
- Teléfono, cupón y UUID se validan con expresiones regulares.
- Los textos se recortan, se les quitan las etiquetas y se limita su longitud.

Capa 3: WAF.

- Nginx bloquea con 403 las firmas conocidas en la URL, el user-agent, el referer y las cookies: `UNION SELECT`, `' OR 1=1`, `<script`, `../`, `sleep(`, `sqlmap` …
- Nginx no inspecciona el cuerpo, así que `Validar::sinAtaques()` revisa todos los textos del JSON salvo las contraseñas.

Evidencia: CP-10 y CP-24. `x'; DROP TABLE pedidos; --` en la dirección da 400, `<img onerror>` en las notas da 400 y `"1 OR 1=1"` como ID de variante también se rechaza.

Manipulación de precios (T de STRIDE, relacionado con A04 Insecure Design)

El navegador manda **solo** `variante_id` y `cantidad`. `pedidos-service` descarta cualquier otro campo (`precio`, `subtotal`, `total`) antes de llamar a `catalogo-service`. El catálogo devuelve el precio vigente desde el **maestro** (no la réplica, para no usar un precio desactualizado) y `Totales::calcular()` hace las cuentas en centavos enteros. El cupón se valida en la BD y el envío se decide en el servidor.

Evidencia: CP-18. Se envía `"precio": 0.01, "total": 0.02` y el pedido queda con el precio real del catálogo.

A08 — Software & Data Integrity Failures

Riesgo: alguien llama al webhook con un `payment_intent.succeeded` inventado para que un pedido figure como pagado sin pagar, o reenvía un webhook real capturado antes.

Controles (`services/pagos/src/Stripe.php`, `PagosController::webhookStripe()`):

1. Sin `Stripe-Signature` válida no se procesa nada. Se calcula `HMAC-SHA256(t + "." + cuerpo_crudo, STRIPE_WEBHOOK_SECRET)` y se compara con `hash_equals` contra cada `v1`.
2. Si `t` tiene más de 300 s de diferencia con la hora del servidor, se rechaza (anti-replay).
3. `webhook_eventos.event_id` es la clave primaria: un evento repetido responde 200 sin reprocesarse.
4. Aunque la firma sea válida, el pago solo se confirma si `amount_received`, `currency` y `metadata.pedido_id` coinciden con lo guardado. Si no coinciden, queda `PAGO_FALLIDO` con resultado `FRAUDE`.
5. Todo intento rechazado queda en la bitácora: `WEBHOOK_STRIPE_RECIBIDO` con FALLO (sin firma) o FRAUDE (firma falsa).


Evidencia: CP-26 cubre sin firma, firma falsa, firma vieja, cuerpo alterado, firma válida y evento repetido. CP-27 cubre el monto manipulado y la tarjeta rechazada.

Ver también `03-pci-dss-pagos.md`.

Huellitas — Seguridad del módulo de pagos (PCI-DSS básico)

Huellitas cobra con **Stripe** (tarjeta) y **PayPal**, ambos en modo sandbox. El diseño busca que el sistema **nunca toque los datos de tarjeta**: así queda en el alcance más reducido de PCI-DSS (SAQ A) y una brecha de nuestras bases de datos no expondría tarjetas.

Flujo



PayPal sigue el mismo esquema: `pagos-service` crea la orden (Orders v2) y la **captura del lado del servidor**. Solo la da por buena si `status = COMPLETED`, el monto y la moneda coinciden con el pago guardado, y el `custom_id` es el pedido correcto.

Los 6 requisitos

#	Requisito	Implementación	Código	Prueba
1	**No almacenar datos de tarjeta**	`pagos` guarda solo `payment_intent_id` (o el Order ID de PayPal), el estado de la pasarela y el monto. Ninguna tabla de las 4 bases tiene columnas de número, CVV o vencimiento	`db/master/05-pagos_db.sql`	CP-28
2	**Cifrado en tránsito**	Gateway solo con TLS 1.3, HSTS y HTTP → 301. Las llamadas a Stripe/PayPal/EmailJS fuerzan HTTPS (`CURLPROTO_HTTPS`) y verifican el certificado	`gateway/default.conf.template` , `services/pagos/src/Pasarela.php`	CP-01, CP-02
3	**Control de acceso**	`/internal/pagos/*` solo acepta a `pedidos-service` con JWT de servicio de un solo uso. El gateway no publica `/api/pagos/*` , salvo el webhook. El cliente solo puede pagar **sus** pedidos, y el monto sale de la BD, no del navegador	`PagosController::iniciar()` , `PedidosController::iniciarPago()` , `propio()`	CP-29
4	**Logging de transacciones**	`PAGO_INICIADO` (éxito y fallo), `PAGO_CONFIRMADO` , `PAGO_FALLIDO` (FALLO o FRAUDE) y `WEBHOOK_STRIPE_RECIBIDO` , todos con la referencia de la pasarela, el `pago_id` y el `pedido_id`	`PagosController`	CP-26, CP-27
5	**Verificación de webhooks**	`Stripe-Signature` : HMAC-SHA256 de `t.payload` con el Webhook Secret, comparación en tiempo constante y tolerancia de 300 s (anti-replay). Sin firma → 400 + evento FALLO; firma falsa → 400 + evento FRAUDE. Cada evento se procesa una sola vez (`webhook_eventos`)	`services/pagos/src/Stripe.php::firmaValida()`	CP-26

#	Requisito	Implementación	Código	Prueba
6	**API keys en entorno**	`STRIPE_SECRET_KEY`, `STRIPE_WEBHOOK_SECRET`, `PAYPAL_CLIENT_SECRET` y `EMAILJS_PRIVATE_KEY` solo en `.env` (en `.gitignore`), inyectadas únicamente en el contenedor que las usa. El navegador recibe solo las claves públicas (`pk_test`, `client-id`)	`docker-compose.yml`, `.env.example`	CP-30

Controles adicionales

- **Monto manipulado en el webhook.** Aunque la firma sea válida, si `amount_received`, la moneda o `metadata.pedido_id` no coinciden con el pago guardado, el pedido **no** se confirma y queda `PAGO_FALLIDO` con resultado `FRAUDE` (CP-27).
- **Doble cobro.** Un pedido pagado no se puede volver a pagar (409). La Idempotency-Key de Stripe y el `PayPal-Request-Id` hacen que repetir la llamada no cree otro cobro.
- **Pagado después de cancelar.** Si llega la confirmación de un pedido ya cancelado, no se reactiva. Queda en el log como `REEMBOLSO_PENDIENTE` para reembolsarlo a mano.
- **Red.** Solo `pagos-service` y `notificaciones-service` están en la red `salida`. El resto de los servicios no puede abrir conexiones a Internet (CP-30).
- **Repudio.** El correo de confirmación lleva un código `HMAC(pedido|total|referencia)`. Ante un reclamo, el admin lo recalcula con `COMPROBANTE_SECRET` (`/internal/notificaciones/verificar`).
- **Base de datos.** `pagos_user` no tiene permiso `DELETE` sobre `pagos_db`.

Evidencia para la presentación

```
-- SEC-3: la tabla de pagos no tiene datos de tarjeta
SELECT id, id_pedido, monto, metodo, payment_intent_id, stripe_status, estado, fecha_pago FROM pagos_db.pagos;
```

```
# El webhook rechaza lo que no viene firmado por Stripe
curl -k -X POST https://localhost:8443/api/pagos/webhook/stripe -d '{"type":"payment_intent.succeeded"}'
# → 400 {"error":"Firma inválida"} y un WEBHOOK_STRIPE_RECIBIDO con resultado FALLO en la bitácora

# Las claves solo están en .env
git grep -nE 'sk_test_|whsec_' -- . ':!tests'   # sin resultados
```

Probar con Stripe de verdad (sandbox)

1. En https://dashboard.stripe.com/test/apikeys, copiar `pk_test_…` y `sk_test_…` a `.env`.
2. `stripe listen --forward-to https://localhost:8443/api/pagos/webhook/stripe --skip-verify` y copiar el `whsec_…` que muestra a `STRIPE_WEBHOOK_SECRET`.
3. `docker compose up -d pagos-service` y pagar con la tarjeta de prueba `4242 4242 4242 4242` (cualquier fecha futura y cualquier CVC).

Huellitas — Plan de continuidad (BCP) y recuperación ante desastres (DRP)

Objetivo: que la tienda vuelva a vender en **menos de 60 minutos** ante cualquiera de los escenarios de este plan, sin perder pagos ni la trazabilidad de la bitácora.

Responsables: Administrador del sistema (titular) · Desarrollador de guardia (suplente) · Dueño del negocio (comunicación con clientes y decisión de activar el sitio B).

---

1. Análisis de impacto (BIA)

Servicio	Criticidad	RTO	RPO	Depende de	Por qué
pagos-service	CRÍTICA	10 min	0	maestro, Redis, Stripe/PayPal	Sin él no hay ventas. Los pagos viven también en Stripe/PayPal, así que se reconcilian desde la pasarela (RPO 0)
auth-service	CRÍTICA	10 min	0	maestro, Redis	Sin login no se puede comprar ni administrar
catalogo-service	CRÍTICA	15 min	5 min	réplica (o maestro), Redis	Es la vitrina. Mientras tanto la caché de Redis sigue sirviendo el catálogo
BD maestra	CRÍTICA	10 min	5 min	volumen `master_data`	Guarda usuarios, catálogo, pedidos y pagos
pedidos-service	ALTA	20 min	5 min	maestro, catálogo, pagos	Los pedidos se pueden rehacer con la información de Stripe y del correo
Redis	ALTA	15 min	0 (se recalcula)	volumen `redis_data` (AOF)	La lista negra de JWT persiste con AOF. La caché se reconstruye sola
security-audit-service	ALTA	30 min	15 min	BD de auditoría	Mientras no responde, los eventos quedan en el log del contenedor (`AUDITORIA_PENDIENTE`) y se reingresan
notificaciones-service	MEDIA	60 min	30 min	EmailJS	El correo se puede reenviar. El pedido no depende de él
Gateway	CRÍTICA	10 min	—	certificados	Sin estado: se vuelve a levantar desde la imagen

---

2. Escenarios de incidente y respuesta

Escenario 1 — Ransomware en la BD maestra · Prob. media · Impacto crítico

Fase	Acción
Detección	Healthcheck del maestro en rojo, 500 en `/api/pedidos/*`, archivos `.ibd` ilegibles
Contención	Aislar el host (sacarlo de la red), **no pagar**, preservar el volumen para el análisis forense (`docker volume` → snapshot)
Recuperación	Maestro nuevo con volumen limpio → `ops/restore.sh <último respaldo> negocio` → réplica nueva (se pone al día sola) → invalidar la caché del catálogo. Si el host entero está comprometido, todo se levanta en el **sitio B**
Verificación	Conteos iguales a los del último respaldo, cadena de hashes íntegra, prueba de compra
Probado	✅ `ops/simulacro-drp.sh` · **RTO medido: 12,4 s** desde la detección (informe)

Escenario 2 — DDoS al API Gateway · Prob. alta · Impacto alto

- **Prevención:** Cloudflare (plan gratuito) delante del dominio, en modo proxy, con "Under Attack" disponible. En Nginx: rate limit por IP y por servicio, `limit_conn 50`, `client_body_timeout 10s` y `client_max_body_size 1m`.

Además, el catálogo se sirve desde Redis y la réplica, y cada contenedor tiene `mem_limit` / `cpu_shares` para que uno saturado no tumbe a los demás.
- **Respuesta:** activar "Under Attack" o un challenge para `/api/*`, bajar los límites de `zone=catalogo` y `zone=login`, bloquear ASN o países en Cloudflare, y escalar horizontalmente las réplicas del catálogo (`docker compose up --scale`).
- **RTO objetivo:** 15 min.

Escenario 3 — Fuga de datos de clientes · Prob. baja · Impacto crítico

- **Alcance limitado por diseño:** no hay tarjetas (PCI), las contraseñas son bcrypt de costo 12 y la exportación es de datos mínimos.
- **Respuesta:**
  1. Aislar el servicio comprometido (se le quita la red `interna`).
  2. Rotar `JWT_SECRET`. Eso invalida **todas** las sesiones.
  3. Rotar las contraseñas de BD y las claves de API.
  4. Revisar la bitácora: `EXPORTACION_CLIENTES`, `ACCESO_DENEGADO`, `ACCESO_ADMIN_PANEL` y `LOGIN_CLIENTE_FALLIDO` con resultado `FRAUDE`.
  5. Verificar `/api/auditoria/integridad`.
- **Notificación:** a los afectados y a la autoridad en **menos de 72 h** (buena práctica, alineada con el GDPR), con qué datos salieron y qué hacer (cambiar la contraseña).

Escenario 4 — Caída del hosting principal · Prob. baja · Impacto alto

- **Sitio B:** un segundo proveedor (por ejemplo Railway o un VPS de otro proveedor) con el mismo `docker-compose.yml` + `docker-compose.prod.yml`, el `.env` guardado en el gestor de secretos y el último respaldo de R2/S3.
- **Conmutación:**
  1. `docker compose up -d` en el sitio B.
  2. `ops/restore.sh` con el último respaldo remoto.
  3. Cambiar el registro DNS en Cloudflare. Con TTL de 60 s y proxy activo, el cambio es inmediato.
- **RTO objetivo:** 45 min. **RPO:** el del último respaldo remoto (≤ 4 h; 5 min con binlogs remotos).

Escenario 5 — Certificado TLS vencido · Prob. alta · Impacto alto

- **Prevención:** Let's Encrypt con renovación automática (certbot cada 12 h, renueva a los 60 días de los 90) y recarga de Nginx después de renovar. Alerta 14 días antes del vencimiento (correo de Let's Encrypt + monitor externo).
- **Respuesta:** `certbot renew --force-renewal` + `docker compose exec gateway nginx -s reload`. Si falla el desafío HTTP-01, usar DNS-01 con el token de Cloudflare.
- **RTO objetivo:** 15 min.

Escenario 6 — Credenciales de administrador comprometidas · Prob. media · Impacto crítico

- **Detección:** `LOGIN_CLIENTE_FALLIDO` marcado `FRAUDE` (la misma cuenta desde 3 o más IPs), `ACCESO_ADMIN_PANEL` desde una IP o un navegador desconocido, `PRECIO_MODIFICADO` o `EXPORTACION_CLIENTES` fuera de horario.
- **Respuesta:**
  1. Revocar los JWT activos. El JWT de 1 h más la lista negra en Redis cortan el acceso; si hace falta cortarlo ya mismo, se rota `JWT_SECRET`.
  2. Desactivar la cuenta (`usuarios.activo = 0`) y forzar el cambio de contraseña.
  3. Revisar en la bitácora todo lo que hizo la cuenta desde el primer acceso sospechoso: precios con `dato_anterior`, estados de pedidos y exportaciones.
  4. Revertir los cambios.
- **RTO objetivo:** 30 min.

---

3. Estrategia de respaldo


Componente	Tipo	Frecuencia	Retención	Dónde	Cómo
BD de negocio (maestro)	Completo `mariadb-dump --single-transaction` + binlogs	Diario 03:00 + cada 4 h	30 días	Local cifrado + Cloudflare R2	`ops/backup.sh` (cron), AES-256-CBC + PBKDF2, SHA-256
Bitácora (`audit_db`)	Completo	Cada hora	2 años	R2 con **Object Lock** (WORM)	`ops/backup.sh` · nadie puede borrar ni sobrescribir
Imágenes de productos	CDN redundante	Continuo	Indefinido	Cloudinary	Original en Cloudinary + URL en `catalogo_db`
Código fuente	Git	Cada push	Indefinido	GitHub	Incluye compose, Nginx y SQL de inicio
Imágenes Docker	Build de CI	Por versión	Últimas 5	GHCR	Reconstruibles desde el código
Secretos (`.env`)	Manual	Cada cambio	Historial	Gestor de contraseñas (fuera del servidor)	Sin `BACKUP_PASSPHRASE` los respaldos no se pueden restaurar

```
# /etc/cron.d/huellitas-respaldos
0 3 * * *      deploy cd /srv/huellitas && ops/backup.sh >> /var/log/huellitas-backup.log 2>&1
0 */4 * * *    deploy cd /srv/huellitas && ops/backup.sh >> /var/log/huellitas-backup.log 2>&1
0 4 1 * *      deploy cd /srv/huellitas && ops/simulacro-drp.sh --si >> /var/log/huellitas-drp.log 2>&1   # en el sitio B
```

Prueba de restauración: el simulacro mensual corre en el sitio B (nunca en producción) y deja su informe en `docs/simulacros/`.

---

4. Topología de recuperación



Paso de la conmutación al sitio B	Tiempo estimado
Decidir activar el sitio B (dueño + administrador)	10 min
`docker compose up -d` (imágenes ya descargadas)	3 min
`ops/restore.sh` del último respaldo de R2 (descarga + restauración)	5 min
Verificación (conteos, integridad de la bitácora, compra de prueba)	10 min
Cambio de DNS en Cloudflare y propagación (proxy, TTL 60 s)	2 min

Paso de la conmutación al sitio B	Tiempo estimado
Total	**≈ 30 min (< 60 min)**

---

5. Comunicación durante un incidente

1. **0–15 min:** el administrador confirma el incidente y avisa al dueño.
2. **15–30 min:** aviso en redes sociales y en la portada ("estamos en mantenimiento, tus pagos están seguros").
3. **Al cerrar:** informe con línea de tiempo, causa raíz, datos afectados (de la bitácora) y acciones para que no se repita.

Huellitas — Presupuesto de ciberseguridad (ALE / ROSI)

Supuestos del negocio

Dato	Valor	Origen
Ventas anuales en línea	USD 96,000	≈ USD 8,000/mes, tienda pequeña de productos para mascotas
Ticket promedio	USD 40	Catálogo de 24 productos con precios de USD 7 a 110
Pedidos al año	≈ 2,400	ventas / ticket
Venta por hora	≈ USD 11	96,000 / 8,760 h
Costo de una hora técnica	USD 25	Desarrollador local

Fórmulas

- **SLE** (pérdida por evento) = valor del activo × factor de exposición
- **ALE** (pérdida anual esperada) = SLE × ARO (ocurrencias por año)
- **Beneficio neto** = ALE antes − ALE después − costo anual del control
- **ROSI** = beneficio neto / costo del control. Si el control cuesta 0, el ROSI no está definido (∞) y se reporta el beneficio neto.

1. Análisis ALE por amenaza

#	Amenaza	SLE	ARO	ALE antes	Control implementado	Costo/año	ARO después	ALE después	Beneficio neto	ROSI
1	Fuga de datos de tarjetas	25,000	0.3	7,500	No se almacenan tarjetas: Stripe.js / PayPal (SAQ A)	0	0.01	250	7,250	∞
2	Cuenta de cliente comprometida	300	12	3,600	bcrypt 12, bloqueo 5 intentos/15 min, rate limit, detección multi-IP, JWT 1 h revocable	0	1.5	450	3,150	∞
3	Ransomware en el servidor	12,000	0.3	3,600	Respaldos cifrados en R2 + DRP probado (RTO 12 s en el simulacro) → SLE baja a 300	12	0.3	90	3,498	29,150 %
4	DDoS (4 h sin ventas + horas técnicas)	250	4	1,000	Cloudflare gratuito + rate limit + límites por contenedor → SLE baja a 100	0	1	100	900	∞
5	Scraping de precios y catálogo	1,500	2	3,000	Caché Redis + rate limit por IP + stock exacto no publicado	0	0.4	600	2,400	∞
6	Webhook de pago falso	2,000	1	2,000	Firma `Stripe-Signature`, tolerancia 5 min, idempotencia, verificación de monto	0	0.01	20	1,980	∞
7	Precio manipulado en el carrito	1,000	2	2,000	Precio, cupón y envío calculados en el servidor	0	0	0	2,000	∞
8	Credenciales de administrador comprometidas	8,000	0.2	1,600	Bitácora append-only, revocación de JWT, alertas `FRAUDE`, rol desde el token firmado	0	0.05	400	1,200	∞

#	Amenaza	SLE	ARO	ALE antes	Control implementado	Costo/año	ARO después	ALE después	Beneficio neto	ROSI
	Total			**24,300**		**12**		**1,910**	**22,378**	

Montos en USD por año. Los controles de código (filas 1, 2, 5, 6, 7 y 8) no tienen costo de licencia; su costo es el tiempo de desarrollo del proyecto, que no se repite cada año.

Lectura: los controles reducen la pérdida anual esperada de **USD 24,300 a USD 1,910** (−92 %). La amenaza más cara antes de los controles era la fuga de tarjetas, y se elimina casi por completo con un control que no cuesta nada: no guardarlas.

2. Presupuesto anual

Categoría	Herramienta	Costo/año (USD)	Nota
Pagos seguros	Stripe / PayPal (sandbox; en producción, comisión por transacción)	0	La comisión es un costo de venta, no de seguridad
CDN + anti-DDoS + DNS	Cloudflare Free	0	Proxy, "Under Attack", reglas WAF básicas
Certificado TLS	Let's Encrypt	0	Renovación automática
Respaldos remotos	Cloudflare R2 (10 GB gratis + Object Lock)	12	Margen para crecer más allá del tramo gratuito
Imágenes / CDN	Cloudinary Free (25 créditos/mes)	0	
Caché y lista negra de JWT	Redis en Docker	0	Corre en el mismo servidor
Hosting HTTPS	VPS (parte proporcional) o Railway Hobby	120	Sitio A. El sitio B se enciende solo en una contingencia
Dominio	`.com`	15	
Escáner de vulnerabilidades	OWASP ZAP	0	`docs/zap/`
SAST	GitHub CodeQL	0	Gratis en repos públicos. En repos privados requiere GitHub Advanced Security, y la alternativa gratuita es Semgrep CE
Correo transaccional	EmailJS Free (200/mes)	0	
Subtotal		**147**	
Contingencia (10 %)		15	
Total		**USD 162 / año**	Dentro del rango del enunciado (USD 23–265)

3. ROSI del programa completo

	USD/año
ALE sin controles	24,300
ALE con controles	1,910
Reducción de riesgo	22,390
Costo total de seguridad	162
Beneficio neto	**22,228**
ROSI = 22,228 / 162	**≈ 137× (13,721 %)**

Cada dólar del presupuesto de seguridad evita unos USD 137 de pérdidas esperadas al año.

4. Riesgo residual y siguiente inversión

Riesgo residual (ALE después)	Siguiente control	Costo estimado
Scraping (600)	Turnstile de Cloudflare en búsquedas masivas	0
Cuentas de cliente (450)	Aviso por correo ante un login desde un dispositivo nuevo	0 (EmailJS)
Admin comprometido (400)	MFA TOTP para el rol admin	0 (librería) + 8 h de desarrollo

Huellitas — Controles ISO/IEC 27001:2022 (Anexo A)

Control	Implementación en Huellitas	Evidencia
A.5.15 Control de acceso	JWT con rol firmado (`cliente` / `admin`). El cliente solo ve sus pedidos (`WHERE id_cliente = sub`). Las rutas administrativas usan `Guard::usuario(['admin'])` . Entre servicios, JWT de servicio con lista de servicios permitidos	`services/shared/src/Guard.php` , `PedidosController::misPedidos()` · CP-07, CP-20, CP-29
A.5.29 Seguridad durante una disrupción	BCP/DRP con BIA (RTO/RPO por servicio), 6 escenarios y topología de sitio B	`docs/04-bcp-drp.md`
A.5.30 Preparación de las TIC para la continuidad	Simulacro de ransomware automatizado y cronometrado: RTO medido 12,4 s, sin pérdida de datos	`ops/simulacro-drp.sh` , `docs/simulacros/`
A.5.34 Privacidad y protección de datos personales	Datos mínimos: sin tarjetas; la exportación de clientes solo lleva id, nombre, correo, estado y alta; el stock exacto no se publica; el JWT va en `sessionStorage`	`db/master/05-pagos_db.sql` , `AuthController::exportarClientes()` · CP-28
A.8.3 Restricción del acceso a la información	Un usuario de BD por servicio, con permisos solo sobre su base. `audit_user` solo tiene INSERT/SELECT y `pagos_user` no tiene DELETE	`db/master/01-bases-y-usuarios.sh` , `db/audit/01-audit_db.sh` · CP-13, CP-25, CP-28
A.8.5 Autenticación segura	bcrypt de costo 12, bloqueo tras 5 intentos durante 15 min, mismo mensaje y mismo tiempo de respuesta exista o no la cuenta, JWT de 1 h revocable	`AuthController::login()` · CP-05, CP-08, CP-09
A.8.9 Gestión de la configuración	Toda la infraestructura como código (compose, Nginx, Dockerfiles, SQL de inicio). Secretos en `.env` fuera del repositorio	`docker-compose.yml` , `docker-compose.prod.yml` · CP-30
A.8.13 Respaldo de la información	Respaldos AES-256 + SHA-256, en local y remoto (R2), con retención de 30 días (2 años para la bitácora, con Object Lock). Restauración probada	`ops/backup.sh` , `ops/restore.sh`
A.8.15 Registro de actividades (logging)	`security-audit-service` con los 14 eventos obligatorios y 2 extra, append-only (triggers + permisos) y con cadena de hashes SHA-256 verificable	`services/audit/` , `/api/auditoria/integridad` · CP-12, CP-13
A.8.16 Actividades de monitoreo	Eventos `FRAUDE` (multi-IP, firma falsa, monto manipulado) y `ACCESO_DENEGADO` . Panel con indicadores e integridad de la bitácora	`/admin` (Resumen y Bitácora)
A.8.20 Seguridad de redes	Red Docker `interna` sin salida a Internet. Solo pagos y notificaciones están en `salida` . BD y Redis sin puertos publicados. Solo el gateway expone 80/443	`docker-compose.yml` · CP-14, CP-30
A.8.21 Seguridad de los servicios de red	Solo TLS 1.3, HSTS, WAF, rate limiting por servicio y CSP estricta	`gateway/` · CP-01, CP-02, CP-03, CP-10, CP-16
A.8.24 Uso de criptografía	bcrypt (contraseñas), TLS 1.3 (tránsito), AES-256 (respaldos), HMAC-SHA256 (JWT, webhooks de Stripe, comprobantes), SHA-256 (cadena de la bitácora)	`Jwt.php` , `Stripe.php` , `ops/backup.sh`
A.8.25 Ciclo de vida de desarrollo seguro	Modelado STRIDE antes de cada servicio, pruebas de seguridad automatizadas (126 casos) y escaneo DAST con ZAP	`docs/01…` , `tests/seguridad.sh` , `docs/zap/`
A.8.26 Requisitos de seguridad de las aplicaciones	OWASP Top 10 (7 controles) y PCI-DSS básico (6 requisitos) con referencias al código	`docs/02-owasp-top10.md` , `docs/03-pci-dss-pagos.md`
A.8.28 Codificación segura	100 % de prepared statements sin emulación, validación de tipo y rango, WAF en dos capas, errores genéricos y protección contra fórmulas en CSV	`Db.php` , `Validar.php` , `Router.php` · CP-10, CP-24

Simulacro DRP — ransomware en la BD maestra · 2026-10-10 10:10

Escenario 1 de docs/04-bcp-drp.md. Ejecutado con `ops/simulacro-drp.sh`.

Paso	Duración
Respaldo cifrado (AES-256)	0,3 s
Incidente → detección (API caída)	0,9 s
Maestro nuevo levantado	5,7 s
Restauración del respaldo	0,3 s
Réplica nueva sincronizada y API operativa	6,4 s
RTO medido (detección → operativo)	**12,4 s**

Objetivo de la BIA para la BD maestra: RTO 10 min · RPO 5 min.

Verificación

	usuarios · productos · stock · pedidos · líneas · pagos
Antes del incidente	`12 24 1568 18 18 5`
Maestro restaurado	`12 24 1568 18 18 5`
Réplica reconstruida	`12 24 1568 18 18 5`

- Bitácora antes: `true 234` · después: `true 235` (íntegra, registros). Al vivir en su propio volumen, el incidente no la alcanzó.
- Resultado: **RECUPERACIÓN COMPLETA, sin pérdida de datos**.
- Respaldo usado: `backups/20261010-100957` (verificado con SHA-256 antes de restaurar).

> En el simulacro el respaldo se toma justo antes del incidente, así que el RPO es 0. En operación normal el respaldo completo es diario y el incremental cada 4 h (docs/04-bcp-drp.md §3). El RPO de 5 min de la BIA se logra conservando los binlogs del maestro en otro volumen o en S3 para recuperación a un punto en el tiempo.

OWASP ZAP — escaneos del gateway (SEC-4)

Escaneo pasivo *baseline* (spider + reglas pasivas) contra el gateway HTTPS:

```
docker run --rm --add-host host.docker.internal:host-gateway -v "$PWD/docs/zap:/zap/wrk:rw" \
  ghcr.io/zaproxy/zaproxy:stable zap-baseline.py -t https://host.docker.internal:8443 \
  -j -m 3 -r zap-baseline-N.html -J zap-baseline-N.json -w zap-baseline-N.md -I
```

En producción el objetivo es la URL pública (`-t https://<dominio>`).

Corrida	Fecha	FAIL	WARN	PASS	Alto	Medio	Bajo	Info
1	2026-10-10	0	10	57	0	2	4	7
2	2026-10-10	0	7	60	0	**0**	3	6

Qué se corrigió entre la corrida 1 y la 2

Alerta (corrida 1)	Riesgo	Corrección
CSP: style-src unsafe-inline	Medio	`style-src 'self'` . `'unsafe-inline'` queda solo en `style-src-attr` (atributos `style` de React), que no permite inyectar hojas ni `<style>`
Sub Resource Integrity Attribute Missing	Medio	Las fuentes (Fredoka, Readex Pro) se alojan en el sitio (`@fontsource`). Ya no se carga la hoja externa de Google Fonts, que no admite SRI
Permissions Policy Header Not Set (`/assets/*`)	Bajo	Las cabeceras pasaron a `gateway/cabeceras_seguridad.inc` , incluido también en `location /assets/` (un `add_header` local anulaba los del server)
Cross-Origin-Resource-Policy Missing	Bajo	`Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin`

Riesgo residual aceptado (corrida 2)

Alerta	Riesgo	Por qué se acepta
Cross-Origin-Embedder-Policy	Bajo	`require-corp` o `credentialless` bloquean los iframes de Stripe Elements, de los botones de PayPal y de Google Maps, que no envían las cabeceras necesarias. Sin COEP solo se pierde el aislamiento entre orígenes (`SharedArrayBuffer`), que la tienda no usa
Cross-Origin-Opener-Policy	Bajo	Se usa `same-origin-allow-popups` en lugar de `same-origin` porque PayPal abre una ventana emergente para el login. Igual protege contra que otra página controle la ventana de la tienda
Timestamp Disclosure - Unix	Bajo	Falso positivo: números de 10 dígitos dentro del bundle minificado de React, no fechas del servidor
Information in Browser localStorage	Info	Carrito y favoritos (IDs de producto y cantidades). El JWT **no** se guarda ahí, sino en `sessionStorage` , que se borra al cerrar la pestaña
Suspicious Comments	Info	Textos dentro de librerías minificadas (React Router), sin datos internos
Cache-control / Storable / Retrieved from Cache / Modern Web App	Info	`/assets/*` tienen hash en el nombre y se cachean un año a propósito. La API responde `Cache-Control: no-store`