Тестові завдання з теми основи НТМL

1. Мова розмітки гіпертексту – це:

- А) спеціальні команди для створення зв'язку Інтернету;
- Б) спеціальні команди для створення зв'язку між певними веб-сторінками;
- В) сукупність та правила розташування спеціальних кодів, які керують форматуванням, вставленням ілюстрацій, таблиць і зв'язком з іншими документами;
- Г) спеціальні команди та правила, призначені для створення веб-сторінок;
- Д) засіб для відтворення веб-сторінок.

2. Тег – не:

- А) код для визначення структури веб-сторінки;
- Б) програма керування виглядом текстових повідомлень та малюнків на веб-сторінці;
- В) будь-яке текстове повідомлення, що розташоване в кутових дужках;
- Г) настроювання вигляду частини веб-сторінки за допомогою спеціального коду;
- Д) команда у мові НТМL.

3. Мова розмітки гіпертексту – це:

- A) CSS;
- Б) HTML;
- B) PHP;
- Γ) JAVA.

4. Тег <FONТ> призначений для:

- А) настроювання вигляду тла частини веб-сторінки;
- Б) визначення місця розташування заголовка;
- В) настроювання кольору, накреслення, розміру для групи символів;
- Г) позначення підкреслення для групи символів;
- Д) розміщення групи символів напівжирним шрифтом.

5. Структурно оформлена одиниця HTML коду – це:

- А) сайт;
- Б) документ;
- В) тег;
- Г) веб-сторінка.

6. Тег <А> призначений для:

- А) позначення нового абзацу;
- Б) позначення тексту як заголовка;
- В) створення гіперпосилань;
- Г) позначення нумерованого списку;
- Д) позначення тексту як елемента списку.

7. Файл веб-сторінки має розширення:
A) htm aбo html;
Б) web;
B) http;
Γ) www.
8. Тег <title> призначений для:</th></tr><tr><td>А) визначення заголовка документа, в якому міститься його ключовий опис;</td></tr><tr><td>Б) визначення заголовка вікна, в якому відображається документ;</td></tr><tr><td>В) позначення тексту як заголовка;</td></tr><tr><td>Г) встановлення тексту в комірку таблиці;</td></tr><tr><td>Д) позначення нового абзацу.</td></tr><tr><th>9. Кожен HTML-файл закінчується тегом:</th></tr><tr><th>A)</ HTML>;</th></tr><tr><td>Б) </BODY>;</td></tr><tr><td>B) < HTML>;</td></tr><tr><td><math>\Gamma</math>) <END>.</td></tr><tr><td>10. Тег <TABLE> призначений для:</td></tr><tr><td>А) опису таблиці;</td></tr><tr><td>Б) встановлення нового рядка в таблицю;</td></tr><tr><td>В) встановлення тексту в комірку таблиці;</td></tr><tr><td>Г) позначення заголовка для таблиці;</td></tr><tr><td>Д) вставлення таблиці на веб-сторінку.</td></tr><tr><th>11. Елемент, що визначає початок та кінець заголовка html-документа:</th></tr><tr><td>A) TITLE;</td></tr><tr><td>Б) HTML;</td></tr><tr><td>B) BODY;</td></tr><tr><td>Γ) HEAD.</td></tr><tr><th>12. Елемент, що визначає ім'я всього html-документа, яке відображається в заголовку</th></tr><tr><th>вікна браузера:</th></tr><tr><td>A) BODY;</td></tr><tr><td>Б) NAME;</td></tr><tr><td>B) TITLE;</td></tr><tr><td><math>\Gamma</math>) BASE.</td></tr><tr><td></td></tr></tbody></table></title>