

F A N V I L

Déploiement des téléphones Fanvil Pro V66

Projet mené pendant le stage — Net-Lyon

Rapport de stage · BTS SIO — option SISR
Candidat : Axel REBUS

BTS SIO SISR

Épreuve E6 — Réalisation en milieu professionnel
Institution des Chartreux — Lyon

Contexte de la mission

Une commande de 36 téléphones fixes Fanvil Pro V66 à préparer avant déploiement chez le client.

1

Vérification du firmware

Comparer la version installée sur chaque poste à la dernière version disponible sur le site du fabricant.

2

Test de connexion Wi-Fi

Vérifier que chaque téléphone est capable de détecter et de se connecter au réseau Wi-Fi.

3

Suivi structuré

Une tâche simple mais très chronophage au vu du volume : 36 téléphones à contrôler un par un.

Volume & Réception

36 Postes

Téléphones IP Fanvil Pro V66 réceptionnés, inventoriés et configurés dans les locaux techniques de Net-Lyon.

Organisation et traçabilité

Association MAC <-> utilisateur

Chaque adresse MAC a été rattachée à un utilisateur ou à un service de l'entreprise cliente, consignée dans un tableau Excel dédié.

Ce référentiel garantit une traçabilité intégrale avant la livraison sur site et la configuration du serveur PBX Bicom.

Étiquetage physique

En parallèle, chaque poste fixe a été étiqueté avec son affectation précise (nom collaborateur / bureau / service) pour faciliter l'organisation logistique et l'installation sur site.

Contrôle visuel immédiat pour les techniciens lors du déploiement.

Objectif opérationnel :

Fluidifier le déploiement final chez le client en évitant toute confusion entre postes et optimiser le temps d'intervention.

Test de bascule automatique Wi-Fi

Objectif : vérifier qu'un téléphone connecté à deux réseaux Wi-Fi bascule seul sur le second si le premier tombe en panne.

1

Connexion double

Le téléphone est connecté au Wi-Fi de Net-Lyon, puis à un second réseau (partage de connexion d'un smartphone de test).

->

2

Coupure réseau

Le partage de connexion du smartphone est désactivé : le téléphone perd immédiatement la connexion active.

->

3

Reconnexion auto

19 secondes plus tard, le poste Fanvil détecte la perte et se reconnecte seul au Wi-Fi principal de Net-Lyon.

Résultat concluant :

Les téléphones basculent automatiquement sur un second réseau Wi-Fi déjà configuré en cas d'indisponibilité du premier, garantissant la continuité du service téléphonique.

Mise en place de l'autoprovisioning

Configuration centralisée et automatisation du paramétrage des postes IP.

Côté tuteur (Bicom)

Activation de l'UAD et configuration de l'extension, réalisées par le tuteur de stage sur les logiciels professionnels.

Côté déploiement

Connexion de chaque téléphone au réseau local puis accès à son interface web d'administration via son adresse IP.

Autoprovisioning

Saisie des identifiants, de l'adresse du serveur et du protocole HTTPS, puis lancement via « Static Provision Now ».

Wi-Fi primaire / secondaire

Ajout des deux réseaux Wi-Fi dans l'onglet Réseau : le téléphone s'y connecte automatiquement une fois branché.

Bilan de la réalisation

Compétence E6 validée :

> Travailler en mode projet

- Planification méthodique des 36 postes
- Traçabilité stricte par étiquetage et inventaire MAC
- Tests de résilience réseau (failover Wi-Fi validé)
- Déploiement automatisé via protocole HTTPS sécurisé
- Respect des délais pour la livraison chez le client final