

Realice la función `void reemplazar_string(char *s, char *buscar, char *reemplazo)`, que reemplace todas las ocurrencias de buscar dentro de s por reemplazo.

Puede asumir que buscar y reemplazo tienen la misma longitud..

Ejemplo de corrida:

```
Cadena original:
El gato Gordo juega videojuegos con su amigo goloso.
```

```
Cadena modificada:
El gato nordo juega videojueenos con su amino nolososo.
```

```
Press any key to continue . . . |
```

Comentario:

No realizó

Pregunta 4

Completada

Puntúa 17.00 sobre 35.00

🚩 Señalar con bandera la pregunta

(35%) Defina un tipo de datos para almacenar la siguiente información y realice la función solicitada.

- a) (5%) Un vehículo tiene: ID del vehículo (6 caracteres), Modelo del vehículo (50 caracteres), Ciudad donde está disponible (40 caracteres), Precio por día, Un gerente asociado, Una lista de alquileres realizados, Cantidad de alquileres registrados.
- b) (5%) Un gerente tiene: ID del gerente (6 caracteres), Nombre (50 caracteres) y Calificación promedio.
- c) (5%) Un alquiler tiene: ID de alquiler (6 caracteres), Nombre del cliente (50 caracteres), Cantidad de días y Total pagado
- d) (20%) Desarrolle la función `void imprimir_vehiculo_menos_rentado(VEHICULO *v, int n)`, que recibe un listado de vehículos y la cantidad de estos, e imprimirá toda la información (incluyendo gerente y alquileres) del vehículo que tenga la menor cantidad de alquileres registrados.

En caso de empate, puede imprimir el primero que encuentre.

Ejemplo de corrida:

```
=== TODOS LOS VEH=CULOS CON SUS ALQUILERES ===
ID      Modelo      Ciudad      P/Dia Gerente      Calif
V001    Toyota Corolla Cancun      80.00 Henry Cavill  4.9

ID      Cliente      Dias      Total
A001    Justin Timberlake  3      240.00
A002    Britney Spears     2      160.00

ID      Modelo      Ciudad      P/Dia Gerente      Calif
V002    BMW X5           Madrid     120.00 Emma Watson    4.7

ID      Cliente      Dias      Total
A003    Chris Hemsworth    2      240.00
A004    Scarlett Johansson 4      480.00
A005    Robert Downey      1      120.00

=== VEHICULO MENOS RENTADO ===

ID      Modelo      Ciudad      P/Dia Gerente      Calif
V001    Toyota Corolla Cancun      80.00 Henry Cavill  4.9

ID      Cliente      Dias      Total
A001    Justin Timberlake  3      240.00
A002    Britney Spears     2      160.00
Cantidad total de alquileres: 2

Press any key to continue . . . |
```

○ Estructura parcial 1.c

Comentario:

Errores:

```
||=== Build file: 'no target' in 'no project' (compiler: unknown) ===|
```

```
C:\Users\DRE001754\Desktop\Fundamentos\5462\israel3.c||In function 'imprimir_vehiculo_menos_rentado':|
```

```
C:\Users\DRE001754\Desktop\Fundamentos\5462\israel3.c|59|warning: comparison between pointer and integer|
```

```
C:\Users\DRE001754\Desktop\Fundamentos\5462\israel3.c|61|error: 'Vehiculo' has no member named 'Alquiler'|
```

```
C:\Users\DRE001754\Desktop\Fundamentos\5462\israel3.c|64|error: 'Vehiculo' has no member named 'Alquiler'|
```

```
C:\Users\DRE001754\Desktop\Fundamentos\5462\israel3.c|66|error: 'Vehiculo' has no member named 'Alquiler'|
```

```
||=== Build failed: 3 error(s), 1 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|
```

a) Struct VEHICULO 3/5 - Structs con campos correctos y lista_alquileres como arreglo. total_pagado en ALQUILER es int en lugar de float.

b) Struct GERENTE 5/5

c) Struct ALQUILER 4/5 - total_pagado es int en lugar de float.

d) Funcion imprimir_vehiculo_menos_rentado 5/20 - (v+i)->Alquiler.total_pagado usa el nombre del tipo en lugar del campo, no compila. Condición del for interno como booleano inválido. Busca el mayor en lugar del menor. indice_ganador recibe float en lugar de índice. Sin impresión alguna.

Finalizado en miércoles, 18 de febrero de 2026, 21:33

Tiempo empleado 1 min 4 segundos

Calificación 30.00 de un total de 100.00

Pregunta 1

Completada

Puntúa 8.00 sobre 25.00

Señalar con bandera la pregunta

Dada una matriz cuadrada de dimensión $n \times n$, realice un programa en C que implemente la función `void espejo_diagonal_secundaria(int *M, int n)`. La función debe reflejar la matriz respecto a la diagonal secundaria.

Ejemplo de corrida:

```
Matriz original:
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Matriz transformada:
9 6 3
8 5 2
7 4 1
Press any key to continue . . . |
```

parcial1.c

Comentario:

Llamada pasa *matriz (int) en lugar de puntero. Solo imprime sin transformar. Produce 9,8,7 / 6,5,4 / 3,2,1 en lugar del espejo correcto 9,6,3 / 8,5,2 / 7,4,1.

Dada una cadena de texto, realice una función en C `void intercambiar_extremos(char *s)`, que intercambie el primer y el último carácter de cada palabra de la cadena, manteniendo el orden original de las palabras.

Ejemplo de corrida:

```
Cadena original:
Buena suerte en el parcial de C

Cadena luego de intercambiar extremos:
auenB euerts ne le larciap ed C

Press any key to continue . . . |
```

Cadenas parcial1.c

Comentario:

Errores:

```
||=== Build file: "no target" in "no project" (compiler: unknown) ===|
```

```
C:\Users\DRE001754\Desktop\Fundamentos\5462\israel2.c||In function 'main':|
```

```
C:\Users\DRE001754\Desktop\Fundamentos\5462\israel2.c||11|error: initialization of 'char' from 'char *' makes integer from pointer without a cast [-Wint-conversion]|
```

```
C:\Users\DRE001754\Desktop\Fundamentos\5462\israel2.c||11|note: (near initialization for 's')|
```

```
C:\Users\DRE001754\Desktop\Fundamentos\5462\israel2.c||16|error: passing argument 1 of 'intercambiar_extremos' makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]|
```

```
C:\Users\DRE001754\Desktop\Fundamentos\5462\israel2.c||5|note: expected 'char *' but argument is of type 'char'|
```

```
C:\Users\DRE001754\Desktop\Fundamentos\5462\israel2.c||In function 'intercambiar_extremos':|
```

```
C:\Users\DRE001754\Desktop\Fundamentos\5462\israel2.c||31|warning: comparison between pointer and integer|
```

```
||=== Build failed: 2 error(s), 1 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|
```

{ "Buena suerte..." } declara s como un carácter, no arreglo. No compila. Swap invertido: asigna temp sin inicializar antes de leer el valor. while sin avance, bucle infinito.