

Práctica de laboratorio: Instalación de los cables del panel frontal

Introducción

En esta práctica de laboratorio, instalará los cables del panel frontal en la computadora.

Equipo recomendado

- Computadora con fuente de alimentación, placa madre, unidades y tarjetas de adaptador instaladas
- Pulsera y alfombrilla antiestática
- Kit de herramientas
- Manual de la placa madre

Paso 1: Conectar el conector del interruptor de restablecimiento.

Presione suavemente el conector del interruptor de restablecimiento hasta que los pines se inserten completamente.

Paso 2: Conectar el conector del interruptor de alimentación.

Presione suavemente el conector del interruptor de alimentación hasta que los pines se inserten completamente.

Paso 3: Conectar el conector del LED de alimentación.

Presione suavemente el conector del LED de alimentación hasta que los pines se inserten completamente.

Paso 4: Conectar el conector del LED de la unidad de disco duro.

Presione suavemente el conector del LED de la unidad de disco duro hasta que los pines se inserten completamente.

Paso 5: Conectar el conector de altavoz.

Presione suavemente el conector de altavoz hasta que los pines se inserten completamente.

Paso 6: Conectar el USB y tomas de audio frontales.

Si el gabinete también tiene tomas de audio y USB frontales, presione suavemente el conector hasta que el clip se fije en su lugar con un clic o los pines se inserten completamente.

Paso 7: Verificar las conexiones.

Nota: Si algún LED o interruptor no funciona cuando se inicia la computadora por primera vez, quite el conector de ese elemento, voltéelo y conéctelo nuevamente.