

PARTE II

1. Trovare per ogni fattorino che ha preso almeno due multe il codice identificativo del fattorino, la data della prima multa e la data dell'ultima multa che ha preso.

```
SELECT DELIVEREDID, MIN(DATA), MAX(DATA)
FROM PENALTIES
GROUP BY DELIVEREDID
HAVING COUNT(*)>=2;
```

2. Trovare per ogni fattorino che ha preso almeno una multa il codice identificativo del fattorino, la data in cui ha preso l'ultima multa e l'ammontare di tale multa.

```
SELECT P1.DELIVEREDID, DATA, AMOUNT
FROM PENALTIES P1
WHERE P1.DATA = (SELECT MAX(DATA)
                  FROM PENALTIES P2
                  WHERE P2.DELIVEREDID=P1.DELIVEREDID);
```

1. Trovare l'identificativo delle aziende presso cui si sono recati più del 30% dei fattorini presenti nella base di dati (nota: i fattorini "recatisi" presso un'azienda sono quelli che hanno fatto almeno una consegna o un ritiro presso l'azienda in esame).

```
SELECT COMPANYID
FROM COMPANYDEL
GROUP BY COMPANYID
HAVING COUNT(*) > ( SELECT 0.30*COUNT(*)
                     FROM DELIVERERS );
```