



Profesor: Ivan Isay Guerra Lopez

PRACTICA

6

StyleSheet &
Flex

Pasos que se realizaron

1. Abrir repositorios de github
2. Poner cd (nombre proyecto)
3. Luego npm run web
4. Crear una carpeta llamada screens (Para tener buenas prácticas y evitar saturar el app.js)
5. Crear un archivo ContadorScreen.js
6. Copiar y pegar lo que se encuentra en App.js
7. Cambiar el nombre de la función (ContadorScreen)
8. Se elimina todos los imports en App
9. Se elimina la const y lo que queda debajo del return
10. Se elimina la zona de estilo
11. Se importa la carpeta ContadorScreen
12. Debajo de return se agrega el `<ContadorScreen></ContadorScreen>`
 - a. `alignItems` sirve para el eje x
 - b. `justifyContent` sirve para el eje y
 - c. No olvidar las comas
13. Crear el objeto texto y se realiza las características que quieras que contenga
14. En el apartado de Text, agregamos el style y con la clase texto
15. Se crea la clase para los botones
16. Se ingresa el `marginTop`
17. Se crea componente nuevo View entre los de button
18. Se le da la propiedad, objeto y clase correspondiente

Capturas

Open the repository in your external editor


Select your editor in [Options](#)

Repository menu or **Ctrl + Shift + A**

Open in Visual Studio Code

```
PS C:\Github\PAM211> cd intro
PS C:\Github\PAM211\intro> npm run web

> practica-5@1.0.0 web
> expo start --web
```



```
// 1.- Imports: Zona de importaciones
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, Button } from 'react-native';
import React, { useState } from 'react';

// 2.- Main: Zona de componentes
export default function ContadorScreen() {

  const [contador, setContador] = useState(0);

  return (
```

```
App.js  x  ContadorScreen.js
intro > App.js > App
1 // 1.- Imports: Zona de importaciones
2 import ContadorScreen from "../screens/ContadorScreen";
3
4 // 2.- Main: Zona de componentes
5 export default function App() {
6
7   return (
8     <ContadorScreen></ContadorScreen>
9   );
10 }
```

Capturas

```
},
texto:{
  color:'#2600ffff', // Color
  fontSize:30, // Tamaño
  fontFamily: 'Time New Roman', // Tipo de letra
  fontWeight: 'bold', // Negritas
  fontStyle: 'italic', // Inclínada
  textDecorationLine: 'line-through', // Tachada
},
texto2:{
  color:'#00ff1eff', // Color
  fontSize:50, // Tamaño
  fontFamily: 'Time New Roman', // Tipo de letra
  fontWeight: '300', // Negritas
  fontStyle: 'italic', // Inclínada
  textDecorationLine: 'underline', // Línea Baja
},
```

```
// Clase para botones

botonesContainer:{
  marginTop: 20, // Margen superior
  flexDirection: 'row', // Dirección de los elementos: column, row, row-reverse, column-reverse
  gap: 50, // Separación entre los elementos (Proporciones)
  // width: '60%', // Ancho (Separación entre los botones)
  // justifyContent: 'space-between', // Separación entre los elementos
},
});
```

```
// Propiedad (Style), objeto(styles), clase(container)
<View style={styles.container}>

  <Text style={styles.texto} > Contador </Text>
  <Text style={styles.texto2} > {contador} </Text>

  <View style={styles.botonesContainer}>
    <Button color='#271fc9ff' title='Agregar' onPress={()=>setContador(contador + 1)}/>
    <Button title='Quitar' onPress={()=>setContador(contador - 1)}/>
    <Button title='Reiniciar' onPress={()=>setContador(0)}/>
  </View>

  <StatusBar style="auto" />

</View>
```