



Profesor: Ivan Isay Guerra Lopez

PRACTICA

8

Exposición
Buttons

Pasos Para Botones

1. Crear el contenido que vamos a mostrar, así como darle color al fondo para mejorar la calidad visual
2. Declaramos un estado, el cual se llamara “Prendido”
3. En la parte de texto, escribimos para mostrar si el estado esta “Prendido” o “Apagado”
4. Agregamos el botón y para eso ocupamos el comando TouchableOpacity (Este nos permite hacer el botón personalizado)
5. Ahora agregamos otro botón para que muestre el estado “Apagado” y regrese un false.

Pasos para Switch

1. Se creara el “Switch”, por el momento no tendrá funcionalidad ni se mostrara en la app.
2. Ahora se hace que el Switch se mueva dependiendo si esta “Encendido” o “Apagado”.
3. Por ultimo le damos un valor para que actúe en “Encendido” o “Apagado” y que se vincule con los botones

Extra (Modo Oscuro)

1. Se agrega el comando:
a. `const backgroundColor = prendido ? '#F5F5F5' : '#121212';`
2. Se agrega el comando:
a. `const textColor = prendido ? '#000' : '#FFF';`
b. `<View style={{styles.container, {backgroundColor}}}>`
3. Por ultimo en la linea de texto se le agrega el siguiente comando para que sea un color dinámico al texto
a. `<Text style={{styles.texto, {color: textColor}}}> Estado: {prendido ? 'Prendido' : 'Apagado'} </Text>`

Capturas código Botones

```
MenuScreens.js BotonesScreens.js X App.js
intro > screens > BotonesScreens.js > styles > container
1 import { Text, StyleSheet, View, TouchableOpacity, Switch } from 'react-native';
2 import React, { useState } from 'react';
3
4 export default function BotonesScreen() {
5   const [prendido, setPrendido] = useState(false);
6   const backgroundColor = prendido ? '#F5F5F5' : '#121212';
7   const textColor = prendido ? '#000000' : '#FFFFFF';
8
9   return (
10     <View style={[styles.container, {backgroundColor}]}>
11       <Text style={[styles.texto, {color: textColor}]}>Estado: {prendido ? 'Prendido' : 'Apagado'}</Text>
12
13       <TouchableOpacity
14         style={styles.botonEncendido}
15         onPress={() => setPrendido(true)}>
16         <Text style={styles.textoBoton}>PRENDER</Text>
17       </TouchableOpacity>
18
19       <TouchableOpacity
20         style={styles.botonApagado}
21         onPress={() => setPrendido(false)}>
22         <Text style={styles.textoBoton}>APAGAR</Text>
23       </TouchableOpacity>
24
25       /* Switch bien ubicado */
26       <View style={styles.switchContainer}>
27         <Text style={[styles.switchLabel, {color: textColor}]}>Control de Switch:</Text>
28         <Switch value={prendido} onChange={setPrendido} />
29       </View>
30     </View>
31   );
32 }
```

```
33
34 const styles = StyleSheet.create({
35   container: {
36     flex: 1,
37     justifyContent: 'center',
38     alignItems: 'center',
39     backgroundColor: '#B77272',
40   },
41   texto: {
42     fontSize: 22,
43     marginBottom: 30,
44     fontWeight: 'bold',
45     color: '#fff',
46   },
47   botonEncendido: {
48     backgroundColor: '#0C9600',
49     paddingVertical: 12,
50     paddingHorizontal: 35,
51     borderRadius: 10,
52     marginBottom: 15,
53   },
54   botonApagado: {
55     backgroundColor: '#B10000',
56     paddingVertical: 12,
57     paddingHorizontal: 35,
58     borderRadius: 10,
59     marginBottom: 25,
60   },
61   textoBoton: {
62     fontSize: 16,
63     fontWeight: 'bold',
64     color: '#fff',
65     textAlign: 'center',
```

Capturas Código Botones

```
66     },
67     switchContainer: {
68       flexDirection: 'row',
69       alignItems: 'center',
70       gap: 10,
71     },
72     switchLabel: {
73       fontSize: 16,
74       fontWeight: 'bold',
75       color: '■ #fff',
76       marginRight: 10,
77     },
78   });
```

Conclusion

Esta practica me permitió comprender la manera de crear botones, así como los estados en React Native, lo cual me permitió fortalecer mis habilidades para crear interfaces interactivas y funcionales. También me permitió darle mas personalización a mi documento/practica.