

Axel Kerinec

Université Paris-Est Créteil
T +33 6 23 02 39 62
E axel.kerinec@yahoo.com
W <https://axelkrnc.github.io/>

Formation Universitaire

Doctorat , Université Sorbonne Paris Nord.	2019-2023
Master Informatique , École Normale Supérieure de Lyon.	2016-2018
Licence Informatique , École Normale Supérieure de Lyon.	2015-2016

Expérience en Recherche

Post-Doctorats

Des réseaux de preuves pour la C-ludique, 10/2025-actuellement
Laboratoire d'Algorithmique, Complexité et Logique de Créteil, avec Luc Pelissier.

La ludique, introduite par Girard, se distingue des autres sémantiques de jeux en brouillant la frontière entre syntaxe et sémantique [Girard, 2003]. Le sens d'un objet n'y est pas donné par sa forme logique, mais uniquement par ses interactions avec un environnement; ces objets peuvent être vus comme des stratégies innocentes ou des arbres abstraits, mais aussi comme des preuves incomplètes. La C-ludique introduite par Terui [Terui, 2011], fournit un cadre plus pratique et manipulable que la ludique originelle. L'objectif du projet est de définir des réseaux de preuves adaptés à cette C-ludique, afin notamment de les utiliser dans le cadre de la recherche de preuves, domaine pour lequel la ludique offre un cadre particulièrement pertinent.

Capture sémantique des coûts en temps et espace de l'évaluation pour des langages de programmation d'ordre supérieur, 09/2023-08/2025
Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes, avec Guilhème Jaber.

La sémantique de jeu opérationnelle (OGS), introduite dans [Laird, 2007], interprète les termes du λ -calcul comme des états évoluant grâce à des systèmes de transitions labellisés, représentant les interactions avec l'environnement.

Contrairement à la sémantique de jeu dénotationnelle standard, la composition n'est pas une notion primitive. Cependant la plupart des modèles OGS considèrent une notion de composition fermée entre deux états, où seules les actions sans aucune interaction avec le monde extérieur peuvent être effectuées. Mais cela n'est pas suffisant pour construire un modèle compositionnel et le rendre adéquat : une notion de composition ouverte est nécessaire. Dans ce cas, la fusion d'une paire d'états ne donne plus un terme fermé, mais un autre état qui à la fois effectue des actions de synchronisation internes et est capable d'interagir avec l'environnement au moyen d'actions externes. Notre travail vise à définir une telle composition et à l'utiliser pour introduire des structures catégoriques pertinentes pour modéliser le λ -calcul.

Doctorat

Une histoire de λ -calcul et d'approximation, 09/2019-06/2023
[Kerinec, 2023].
Laboratoire d'Informatique de Paris Nord, Directeur Giulio Manzonetto.

Les arbres de Böhm sont la plus ancienne notion d'approximation pour le λ -calcul, ils ont été introduits dans [Barendregt, 1977] pour l'Appel-par-Nom. Une autre notion importante d'approximation est celle de développement de Taylor. Malgré leurs grandes différences, ces deux notions jouissent d'un lien fort [Ehrhard and Regnier, 2003]: la forme normale du développement de Taylor d'un λ -terme correspond au développement de Taylor de son arbre de Böhm. Ainsi on peut considérer Taylor comme une version quantitative de Böhm.

La théorie de l'approximation des programmes est beaucoup moins développée pour le λ -calcul en Appel-par-Valeur, pourtant plus réaliste. Nous présentons la première notion d'arbre de Böhm dans ce contexte, en utilisant le calcul étendu par les règles de permutation de [Carraro and Guerrieri, 2014]. Nous constatons que les λ -termes avec les mêmes arbres de Böhm sont équivalents contextuellement, et que les λ -termes scrutables sont les λ -termes avec des arbres de Böhm vides. Ces résultats sont comparables à ceux existant en Appel-par-Nom, même si dans ce cas c'est la solvabilité et non la scrutabilité qu'il faut considérer. Dans notre cadre, nous caractérisons la solvabilité en utilisant des approximations plus précis. La connexion entre nos arbres de Böhm et le développement de Taylor (déjà existant dans ce cadre [Ehrhard, 2012, Carraro and Guerrieri, 2014]) est similaire à celle existant en Appel-par-Nom. Ce résultat fort achève de nous convaincre que notre notion d'arbre est pertinente.

Dans la seconde partie de ce travail, nous nous intéressons au λ -calcul en Appel-par-Nom. Nous introduisons les modèles de graphe catégorifiés : une catégorification des modèles de graphe relationnels traditionnels et pareillement ils peuvent être présentés comme des systèmes de type intersection [Manzonetto and Ruoppolo, 2014, Bucciarelli et al., 2017, Paolini et al., 2017]. Nous prouvons un théorème d'approximation: l'interprétation d'un λ -terme correspond à l'interprétation de son arbre de Böhm. De même que dans le cadre relationnel, ce résultat est prouvé par simple induction. Mais contrairement aux modèles relationnels, ici l'interprétation d'un λ -terme ne contient pas seulement les typages mais les dérivations de type entières : nos modèles sont «sensibles aux preuves». De cette information, nous déduisons que la λ -théorie induite par nos modèles est celle qui identifie les λ -termes avec les mêmes arbres de Böhm. La même méthode ne pourrait pas être utilisée dans le cadre 1-dimensionnel car les typages seuls ne sont pas assez expressifs.

Dans une dernière partie nous «décategorifions» nos modèles vers le cadre 1-dimensionnel et montrons que la λ -théorie induite par un de nos modèles bicatégoriques est incluse dans celle de sa décategorification.

Stages

Conservativité dans le λ -calcul algébrique,

03/2019-08/2019

Institut de Mathématiques de Marseille, Supervisé par Lionel Vaux Auclair.

Le λ -calcul algébrique a été introduit comme un cadre général pour étudier la théorie de la réécriture des λ -termes en présence de superpositions pondérées [Vaux, 2007, Vaux, 2009]. Un résultat depuis longtemps avancé est celui de la conservativité : deux λ -termes classiques sont équivalents dans le cadre algébrique si et seulement si ils sont β -égaux. Cependant les preuves précédentes de ce résultat sont fausses, durant ce stage nous étudions pourquoi et développons une nouvelle preuve en utilisant une technique originale.

λ -calcul probabiliste et méthodes de Monte Carlo,

10/2018-03/2019

Université de Bologne, Supervisé par Ugo Dal Lago.

Nous nous intéressons au λ -calcul probabiliste. En particulier nous considérons le langage de programmation fonctionnel typé Programming Computable Functions qui peut être vu comme une version étendue du λ -calcul [Plotkin, 1977] et que nous modifions pour devenir probabiliste. Dans ce cadre lorsqu'on observe les résultats possibles de la réduction d'un λ -terme on obtient une distribution et non un seul λ -terme.

Ces distributions ne peuvent pas être calculées exactement d'où la nécessité d'utiliser des algorithmes d'inférence pour les approximer. Nous nous sommes penchés sur l'algorithme de Monte Carlo séquentiel [Del Moral, 1997, Del Moral et al., 2006] et sur un cas spécifique de chaînes de Markov Monte Carlo : Metropolis-Hastings [Keith Hastings, 1970, Metropolis et al., 1953] ainsi que sur la méthode Particle Markov chain Monte Carlo [Christophe Andrieu, 2010]. Les deux premières méthodes sont classiques et ont déjà été utilisées pour l'étude de langages de programmation probabilistes, la dernière méthode est une combinaison des deux précédentes et est plus originale.

Approximation de λ -termes en Appel-par-Valeur,

02/2018-06/2018

Institut de Recherche en Informatique, Supervisé par Michele Pagani et Giulio Manzonetto.

Le λ -calcul en Appel-par-Valeur [Plotkin, 1975] a une théorie bien moins développée que celle du λ -calcul en Appel-par-Nom. Le développement de Taylor est une méthode d'approximation classique connue dans ces deux cadres [Ehrhard and Regnier, 2003] mais beaucoup plus étudiée dans le cadre de l'Appel-par-Nom, où il a notamment un lien fort avec les arbres de Böhm [Barendregt, 1977], qui n'existent pas dans le cadre en Appel-par-Valeur. Au cours de ce stage nous nous employons à combler ce retard en Appel-par-Valeur.

Utilité de l'apprentissage multi-tâches pour les réseaux de neurones, 05/2017-09/2017
Université de Copenhague, Supervisé par Anders Søgaard.

Ce stage questionnait le gain apporté par l'apprentissage multi-tâches, dans le cadre des réseaux neuronaux profonds, comparé à l'apprentissage tâche-simple classique. Des études ont déjà étudié empiriquement quand l'apprentissage multi-tâches impliquait un gain ou non [Bingel and Søgaard, 2017, Alonso and Plank, 2016]. Cependant nous sommes les premiers à étudier cette question dans le cadre de la classification de textes, une tâche pour laquelle on emploie pourtant très souvent du machine learning.

Détection de motifs spatio-temporels dans des signaux multivariés, 06/2016-08/2016
LabSTICC, Supervisé par Vincent Gripon.

La détection de motifs récurrents dans des images ou des vidéos est un enjeu majeur. En considérant les images comme des graphes nous pouvons calculer leurs pseudo-transformées de Fourier. La question de ce stage était de savoir si l'utilisation de cette transformée sur les données améliorerait ou non la détection avec la méthode d'apprentissage des machines à vecteurs de support.

Publications

À noter : Certaines de mes publications utilisent mon ancien prénom : Emma.

Abréviations :

HOR International Workshop on Higher-Order Rewriting

POPL Symposium on Principles of Programming Languages

FSCD International Conference on Formal Structures for Computation and Deduction

LMCS Logical Methods in Computer Science

Approximation Theory for Distant Bang-Calculus FSCD 2026
[Chardonnet et al., 2026],

Auteurs : K. Chardonnet et J. Chouquet et A. Kerinec.

Why Are Proofs Relevant in Proof-Relevant Models? POPL 2023
[Kerinec et al., 2023],

Auteurs : A. Kerinec, G. Manzonetto et F. Olimpieri.

Call-By-Value, Again! [Kerinec et al., 2021], FSCD 2021

Auteurs : A. Kerinec, G. Manzonetto et S. Ronchi Della Rocca.

Revisiting Call-by-value Böhm trees in light of their Taylor expansion LMCS 2020
[Kerinec et al., 2020],

Auteurs : A. Kerinec, G. Manzonetto et M. Pagani.

Papiers présentés à des workshops

The algebraic λ -calculus is a conservative extension of the ordinary λ -calculus [Kerinec and Vaux Auclair, 2023], HOR 2023

Auteurs : A. Kerinec et L. Vaux Auclair.

When does deep multi-task learning work for loosely related document classification tasks? [Kerinec et al., 2018], BlackboxNLP 2018

Auteurs : A. Kerinec, C. Braud et A. Søgaard.

Exposés

Conférences

FSCD 2021, 20/07/2021
Call-By-Value, Again!

Séminaires d'équipe

Équipe Logique et Interactions (I2M, Université Aix-Marseille), 18/12/2025
Approximation for Bang-calculus.

Équipe Logique et Interactions (I2M, Université Aix-Marseille), 08/09/2022
Modèles Bicatégoriques.

Equipe LoVe (LIPN, Université Sorbonne-Paris-Nord), 30/09/2021
Call-By-Value, Again!.

Autres

LHC (Logic, Homotopy, Categories), 05/06/2024
Towards Categorical Structures for Operational Game Semantics.

Rencontres “CHoCoLa” (Curry-Howard : Calcul et Logique), 11/05/2023
Why Are Proofs Relevant in Proof-Relevant Models?.

Expérience en Enseignement

Université de Nantes département informatique. 2024-2025

- Logique pour l'informatique, 2ème année de licence.
ma présentation pour le cours : https://axelkrnc.github.io/includes/cours_logique.pdf.

Université de Nantes département informatique. 2023-2024

- Mathématiques pour les informaticiens, 1ère année de licence.

BUT Villetaneuse département d'informatique. 2021-2022

- Encadrement de projets SAE, 1ère.
- Jury pour des soutenances de stage, 2ème année.
- Introduction aux systèmes d'exploitation, 1ère année.
- Bases de données avancées, 2ème année.

DUT Villetaneuse département d'informatique. 2020-2021

- Architecture et programmation, 1ère année.
- Introduction à l'algorithmie et à la programmation (Python), 1ère année.
- Conception de documents et d'interfaces numérique, 1ère année.

DUT Villetaneuse département d'informatique. 2019-2020

- Architecture et programmation, 1ère année.
- Services réseaux, 2ème année.
- Structures de données et algorithmes fondamentaux (Python), 1ère année.

Auteur H&K publications. 05/2018

Rédaction d'une version corrigée de sujets de concours d'entrée aux grandes écoles.

Références

- [Alonso and Plank, 2016] Alonso, H. M. and Plank, B. (2016). Multitask learning for semantic sequence prediction under varying data conditions. *CoRR*, abs/1612.02251.
- [Barendregt, 1977] Barendregt, H. P. (1977). The type free lambda calculus. In Barwise, J., editor, *Handbook of Mathematical Logic*, volume 90 of *Studies in Logic and the Foundations of Mathematics*, pages 1091–1132. North-Holland, Amsterdam.
- [Bingel and Søgaard, 2017] Bingel, J. and Søgaard, A. (2017). Identifying beneficial task relations for multi-task learning in deep neural networks.
- [Bucciarelli et al., 2017] Bucciarelli, A., Kesner, D., and Ventura, D. (2017). Non-idempotent intersection types for the lambda-calculus. *Log. J. IGPL*, 25(4):431–464.
- [Carraro and Guerrieri, 2014] Carraro, A. and Guerrieri, G. (2014). A semantical and operational account of call-by-value solvability. In Muscholl, A., editor, *Foundations of Software Science and Computation Structures - 17th International Conference, FOSSACS 2014, Held as Part of the European Joint Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2014, Grenoble, France, April 5-13, 2014, Proceedings*, volume 8412 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 103–118. Springer.
- [Chardonnet et al., 2026] Chardonnet, K., Chouquet, J., and Kerinec, A. (2026). Approximation theory for distant bang calculus.
- [Christophe Andrieu, 2010] Christophe Andrieu, A. D. (2010). Particle markov chain monte carlo methods. In *journal of the royal statistical society*.
- [Del Moral, 1997] Del Moral, P. (1997). Nonlinear filtering: Interacting particle resolution. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics*.
- [Del Moral et al., 2006] Del Moral, P., Doucet, A., and Jasra, A. (2006). Sequential monte carlo samplers. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)*, 68(3):411–436.
- [Ehrhard, 2012] Ehrhard, T. (2012). Collapsing non-idempotent intersection types. In Cégielski, P. and Durand, A., editors, *Computer Science Logic (CSL'12) - 26th International Workshop/21st Annual Conference of the European Association for Computer Science Logic, CSL 2012, September 3-6, 2012, Fontainebleau, France*, volume 16 of *LIPICs*, pages 259–273. Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik.
- [Ehrhard and Regnier, 2003] Ehrhard, T. and Regnier, L. (2003). The differential lambda-calculus. *Theor. Comput. Sci.*, 309(1-3):1–41.
- [Girard, 2003] Girard, J. (2003). From foundations to ludics. *Bulletin of Symbolic Logic*, 9(2):131–168.
- [Keith Hastings, 1970] Keith Hastings, W. (1970). Monte carlo sampling methods using markov chains and their application. *Biometrika*.
- [Kerinec, 2023] Kerinec, A. (2023). *A story of lambda-calculus and approximation*. Theses, Université Paris-Nord - Paris XIII.
- [Kerinec et al., 2023] Kerinec, A., Manzonetto, G., and Olimpieri, F. (2023). Why are proofs relevant in proof-relevant models? *Proc. ACM Program. Lang.*, 7(POPL):218–248.
- [Kerinec et al., 2020] Kerinec, A., Manzonetto, G., and Pagani, M. (2020). Revisiting call-by-value Böhm trees in light of their Taylor expansion. *Log. Methods Comput. Sci.*, 16(3).
- [Kerinec et al., 2021] Kerinec, A., Manzonetto, G., and Ronchi Della Rocca, S. (2021). Call-by-value, again! In Kobayashi, N., editor, *6th International Conference on Formal Structures for Computation and Deduction, FSCD 2021, July 17-24, 2021, Buenos Aires, Argentina (Virtual Conference)*, volume 195 of *LIPICs*, pages 7:1–7:18. Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik.

- [Kerinec and Vaux Auclair, 2023] Kerinec, A. and Vaux Auclair, L. (2023). The algebraic λ -calculus is a conservative extension of the ordinary λ -calculus. *arXiv e-prints*, page arXiv:2305.01067.
- [Kerinec et al., 2018] Kerinec, E., Søgaaard, A., and Braud, C. (2018). When does deep multi-task learning work for loosely related document classification tasks? In *Proceedings of the 2018 EMNLP Workshop BlackboxNLP: Analyzing and Interpreting Neural Networks for NLP*, pages 1 – 8, Brussels, Belgium. Association for Computational Linguistics.
- [Laird, 2007] Laird, J. (2007). A fully abstract trace semantics for general references. In Arge, L., Cachin, C., Jurdzinski, T., and Tarlecki, A., editors, *Automata, Languages and Programming, 34th International Colloquium, ICALP 2007, Wroclaw, Poland, July 9-13, 2007, Proceedings*, volume 4596 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 667–679. Springer.
- [Manzonetto and Ruoppolo, 2014] Manzonetto, G. and Ruoppolo, D. (2014). Relational graph models, Taylor expansion and extensionality. In Jacobs, B., Silva, A., and Staton, S., editors, *Proceedings of the 30th Conference on the Mathematical Foundations of Programming Semantics, MFPS 2014, Ithaca, NY, USA, June 12-15, 2014*, volume 308 of *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, pages 245–272. Elsevier.
- [Metropolis et al., 1953] Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H., and Teller, E. (1953). Equation of state calculations by fast computing machines. *The Journal of Chemical Physics*.
- [Paolini et al., 2017] Paolini, L., Piccolo, M., and Ronchi Della Rocca, S. (2017). Essential and relational models. *Math. Struct. Comput. Sci.*, 27(5):626–650.
- [Plotkin, 1977] Plotkin, G. (1977). Lcf considered as a programming language. *Theoretical Computer Science*.
- [Plotkin, 1975] Plotkin, G. D. (1975). Call-by-name, call-by-value and the lambda-calculus. *Theor. Comput. Sci.*, 1(2):125–159.
- [Terui, 2011] Terui, K. (2011). Computational ludics. *Theoretical Computer Science*, 412(20):2048–2071. Girard's Festschrift.
- [Vaux, 2007] Vaux, L. (2007). On linear combinations of λ -terms. In Baader, F., editor, *Term Rewriting and Applications*, pages 374–388, Berlin, Heidelberg. Springer Berlin Heidelberg.
- [Vaux, 2009] Vaux, L. (2009). The algebraic lambda-calculus. *Mathematical Structures in Computer Science*, page accepted for publication. 29 pages.