

INFORME TAREA 1

LA TAXONOMÍA DE BLOOM

Axel Sepulveda Muñoz

Introducción: El presente informe se refiere a un programa que tiene como misión modelar uno de los métodos de aprendizaje/pedagogía llamada Taxonomía de Bloom. El programa debe tener un algoritmo funcional que permita generar evaluaciones escritas.

Descripción de solución: Se genero un programa en C++ a través de una clase donde este tiene distintas variables de opciones. Se creo un menú de opciones que tiene "Crear pregunta, mostrar todas las preguntas, buscar preguntas según nivel taxonómico y calcular tiempo total de la evaluación" todo en una clase llamada pregunta. Se utilizo la clase vector para almacenar elementos, se utilizó un do-while para hacer un bucle, se utilizó getline para delimitar el flujo de entrada y se utilizó cin.ignore para limpiar el flujo de entrada después de algún error y no quedara esa basura. A su vez se usa size_t para enumerar las preguntas y así mantener un orden, se utilizó la función vector.back para devolver una referencia al último elemento del vector, se usó empty para comprobar si una cadena está vacía, se utilizaron operadores, se integró bool para aquellas funciones que son condicionales y un declarador iniciador (auto). Todo esto fue parte crucial para llevar a cabo esta tarea con el fin de que no haya errores y el usuario pueda crear, ver las preguntas según el nivel taxonómico, el tipo de pregunta que quiere y el tiempo que el desea.

Conclusiones: En este trabajo comprendí cómo funciona la Taxonomía de Bloom y como implementarla en el ambiente pedagógico a través de un código que me introdujo al lenguaje C++ ayudando a mejorar mis capacidades de programación y al usar estructuras como clases, ciclos y validaciones, se logró crear una herramienta funcional y fácil de usar que ayuda a la crea de evaluaciones.

Webs de referencias:

- <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/properties>
- <https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/c-language/main-function-and-program-execution?view=msvc-170>
- <https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/standard-library/vector-class?view=msvc-170>
- <https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/c-language/do-while-statement-c?view=msvc-170>
- <https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-getline-and-cin-in-C-Im-having-some-trouble-understanding-getline-so-should-I-just-skip-that-and-only-use-cin#:~:text=getline%20only%20works%20on%20strings,spaces%2C%20newlines%2C%20tabs%20etc.>
- https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15275/1/seminarioC++_10-11-3.pdf
- [https://www.w3schools.com/cpp/ref_vector_back.asp#:~:text=The%20back\(\)%20function%20returns,last%20element%20in%20a%20vector.](https://www.w3schools.com/cpp/ref_vector_back.asp#:~:text=The%20back()%20function%20returns,last%20element%20in%20a%20vector.)
- https://www.w3schools.com/cpp/ref_string_empty.asp#:~:text=Definition%20and%20Usage,string%20is%20empty%2C%20otherwise%20%20.
- <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/c-operators/#:~:text=A%20continuaci%C3%B3n%2C%20se%20utiliza%20el,valor%20resultante%20directamente%20en%20x.>
- <https://www.ibm.com/docs/es/i/7.5.0?topic=expressions-address-operator>
- <https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/cpp/bool-cpp?view=msvc-170>
- <https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/cpp/auto-cpp?view=msvc-170>