

INF5190 - API Web (suite)

Jean-Philippe Caissy

2 octobre 2019

Intégration d'API Web

- ▶ L'intégration d'une API Web consiste à consommer l'API et l'exposer au client
- ▶ Abstraction des points d'entrées, de la sérialisation, du mécanisme de communication
- ▶ Similaire au patron Active Record, on peut exposer en objets les ressources distants
- ▶ Une application Web (serveur) qui doit utiliser une API Web devient un client
 - ▶ Une application Web peut être à la fois un client et un serveur d'API

Intégration d'API Web

Client

- ▶ Un client d'API Web s'occupe d'intégrer une API web distante
- ▶ Responsabilités :
 - ▶ Respecter le format de sérialisation (JSON, XML, etc)
 - ▶ Utiliser le bon canal de communication (HTTP, socket, etc)
 - ▶ Effectuer une validation initiale des entrants (champs obligatoires, types, etc)
 - ▶ S'authentifier (si nécessaire)
 - ▶ Gérer les erreurs
 - ▶ Effectuer la mise en cache lorsque possible

Intégration d'API Web

Client

```
from mon_projet.api import Client, Compte

client = Client("http://api.example.com/")

compte = client.Compte.get_by_id(456)
# GET api.example.com/compte/456
# Content-Type: application/json

compte.id
# 456
```

Intégration d'API Web

Client

Une certaine validation peut avoir lieu sur le client en respectant les contraintes de l'API.

e.g. : les identifiants de comptes id de l'API sont des entiers.

```
from mon_projet.api import Client, Compte
```

```
client = Client("http://api.example.com/")
```

```
compte = client.Compte.get_by_id("toto")
```

```
# Traceback (most recent call last):
```

```
# File "<stdin>", line 1, in <module>
```

```
# Exception: L'identification du compte doit être un
```

```
↪ entier
```

La validation des données par un client d'API n'est pas obligatoire, mais permet d'éliminer des appels inutiles

Intégration d'API Web

Client

Dans le cas d'une API REST, HTTP est utilisé comme canal de communication.

- ▶ Sérialiser les données (au besoin)
- ▶ Faire la requête HTTP (URL, méthode http, données)
- ▶ Désérialiser la réponse
- ▶ Si erreur : gérer le(s) erreur(s) retournées si présentes

Intégration d'API Web

Exemple

API officiel de Github (<https://github.com/PyGithub/PyGithub>)

```
from github import Github
```

```
g = Github("user", "password")
```

```
for repo in g.get_user().get_repos():  
    print(repo.name)
```

```
repo = g.get_user().get_repo("PyGithub/PyGithub")
```

```
issue = repo.get_issue(number=874)  
# Issue(title="PyGithub example usage", number=874)
```

```
repo.create_issue(title="This is a new issue",  
    ↪ body="This is the issue body")  
# Issue(title="This is a new issue", number=XXX)
```

Intégration d'API Web

Exemple

La méthode `create_issue` de la classe `Repository`

`https://github.com/PyGithub/PyGithub/blob/c9ed82b211bbd97dea805c0b63971c424832e924/github/Repository.py#L1046-L1085`

Intégration d'API Web

Exemple

```
def create_issue(self, title, body=None, [...])  
    """  
        :calls: `POST /repos/:owner/:repo/issues  
→ <http://developer.github.com/v3/issues>`  
        :param title: string  
        :param body: string  
        [...]  
        :rtype: :class:`github.Issue.Issue`  
    """
```

Documentation! De type similaire à JavaDoc en tant que commentaire

- ▶ Identifie l'URL et la méthode HTTP
- ▶ Définition des paramètres
- ▶ Type d'objet retourné

Intégration d'API Web

Exemple

N.B. : L'exemple est simplifié par rapport au code de la librairie

```
def create_issue(self, title, body=None, [...]):  
    [...]  
    assert isinstance(title, str), title  
    assert body == None or isinstance(body, str),  
        ↪ body  
    [...]
```

Validation des paramètres :

- ▶ title doit être un string
- ▶ body peut être nulle, ou un string

Intégration d'API Web

Exemple

N.B. : L'exemple est simplifié par rapport au code de la librairie

```
def create_issue(self, title, body=None, [...]):  
    [...]  
    post_parameters = {  
        "title": title,  
    }  
    if body is not github.GithubObject.NotSet:  
        post_parameters["body"] = body  
    [...]
```

Construction du corps de la requête :

- ▶ title est obligatoire et sera présent
- ▶ body est facultatif

Intégration d'API Web

Exemple

```
def create_issue(self, title, body=None, [...]):  
    [...]  
    headers, data =  
↪ self._requester.requestJsonAndCheck(  
        "POST",  
        self.url + "/issues",  
        input=post_parameters  
    )  
    return github.Issue.Issue(self._requester,  
        ↪ headers, data, completed=True)
```

Envoie de la requête :

- ▶ Sérialisation avec requestJsonAndCheck
- ▶ Méthode HTTP POST (création d'un issue)
- ▶ Objet de retour de type Issue

Intégration d'API Web

Communication

Sous Python 3, la librairie standard `urllib` permet d'instancier un client HTTP pour faire des requêtes

```
>>> from urllib.request import urlopen
>>> with urlopen('http://python.org/') as response:
...     html = response.read()
...     headers = response.headers
...     http_code = response.code
...     reason = response.reason
...
>>> headers['Content-Type']
'text/html; charset=utf-8'
>>> http_code, reason
(200, 'OK')
>>> html
b'<!doctype html>\n<!--[if lt IE 7]>[...]
```

Intégration d'API Web

Exemple urllib

Pour envoyer des données JSON, en premier on doit les sérialiser

```
>>> import json
>>> json_payload = {"toto": "tata", "foobar": [1, 2]}
>>> params = json.dumps(json_payload).encode('utf8')
```

Intégration d'API Web

Exemple urllib

Ensuite on utilise urllib pour envoyer la requête

```
>>> from urllib.request import Request, urlopen
>>> req = urllib.request.Request(
...     "https://api.example.com/api", data=params,
...     headers={
...         'content-type': 'application/json'
...     }
... )
>>> with urlopen(req) as response:
...     data = response.read()
...     headers = response.headers
...     http_code = response.code
```

Intégration d'API Web

Exemple urllib

Finalement on vérifie le code d'erreur, on s'assure d'une réponse JSON et on déserialise

```
>>> assert http_code == 200
>>> assert headers['Content-Type'] ==
↳ "application/json"
>>> payload = json.loads(data)
```


Intégration d'API Web

REST API

Voici l'aperçu global d'une requête client pour un API REST

1. Validation des données
2. Sérialisation de la requête
3. Envoie de la requête HTTP
4. Gestion d'erreur
5. Désérialisation de la réponse

Exercise

#TODO

Liens

- ▶ [HOWTO Fetch Internet Resources Using The urllib Package](#)
- ▶ [Github REST API v3](#)
- ▶ [Exemple de client Python pour l'api REST de Github](#)