## TÖL203G - Tölvunarfræði 2 Vikublað 9

## 1 Heimadæmi

Skilafrestur er til **fimmtudagsins 17. mars kl. 23:59**.

## **Æfingadæmi**

Í dæmatímum er veitt aðstoð við að leysa dæmin og farið yfir drög að lausn í lok tímans. Merkt verður við skil í lok dæmatíma.

- 1. 3.4.1 Miðið við að nota ascii tákn á bókstöfum þ.a. 'A' er 65 o.s.frv.
- 2. 3.4.11 Miðið við að nota ascii tákn á bókstöfum þ.a. 'A' er 65 o.s.frv.

## Dæmi

Þessum dæmum á að skila í Gradescope og þau gilda til einkunnar. Nema annað sé tekið fram gilda öll dæmi jafnt.

- 1. 3.4.4 Miðið við að nota ascii tákn á bókstöfum þ.a. 'A' er 65 o.s.frv.
- 2. Mælið tímann sem tekur að setja öll orð í tale.txt inn í BST, RedBlackBST, SeparateChainingHashST og LinearProbingHashST, látið orðin vera lykil en gildið skiptir engu máli. Mælið líka tímann sem það tekur að leita að öllum orðum í war+peace.txt tíu sinnum í hverri gagnagrind. Hér þarf ekki að skila kóðanum sem þið skrifið bara niðurstöðum.
- 3. 3.4.31. Hér þarf klára útfærsluna á get, put í skránni CuckooST.java. Hvernig er samanburður í hraða við niðurstöðurnar í dæmi 2 á sömu skrám? Cuckoo hakkataflan þarf tvö hakkaföll og þau eru fengin með h1 og h2 eins og er gefið í get útfærslunni. Lykill (og samsvarandi gildi) á annað hvort að vera í keys [0] [h1] eða keys [1] [h2].
- 4. 4.1.4
- 5. 4.1.9