

NanoAudit - Informe Tecnico

INFORME TECNICO

Fecha: 2026-02-10 14:59:06.459620

Modulo: Auditoria Servicios

=====

1. ANALISIS TECNICO.

El escaneo de puertos revela que la mayoría de los puertos comunes y potencialmente sensibles (21 FTP, 22 SSH, 23 Telnet, 80 HTTP, 443 HTTPS, 5431 PostgreSQL) no tienen un servicio identificado o están cerrados/filtrados en el momento del análisis. Esta situación, si es intencionada, reduce significativamente la superficie de ataque inicial del sistema.

El único servicio explícitamente identificado es "Unbound" en el Puerto 53 (DNS). Unbound es un servidor DNS recursivo y de validación. Su presencia indica que este sistema está diseñado, al menos parcialmente, para proporcionar servicios de resolución de nombres de dominio.

Dada la información limitada, no se puede determinar si el servicio Unbound está configurado como un resolver abierto, si está expuesto a Internet o solo a redes internas, ni su versión o estado de parches. Sin embargo, la exposición del Puerto 53 con un servicio DNS activo siempre requiere una revisión detallada debido a su rol crítico en la infraestructura de red y su potencial para ser explotado.

2. IMPACTO.

La aparente ausencia de servicios en puertos como FTP, Telnet, HTTP y HTTPS es un punto positivo, ya que minimiza la exposición a vulnerabilidades conocidas asociadas con esos protocolos y sus

NanoAudit - Informe Tecnico

implementaciones. Si estos servicios no son requeridos, su cierre es una buena práctica de seguridad.

El impacto principal se centra en el servicio Unbound en el Puerto 53:

- Si Unbound está configurado como un resolver abierto (acepta consultas recursivas de cualquier fuente en Internet), representa un riesgo grave de abuso para ataques de amplificación DNS y de caché envenenada, que podrían afectar tanto al propio servidor como a terceros.
- Vulnerabilidades en el software Unbound (si no está actualizado o parcheado) podrían ser explotadas para obtener control sobre el servidor, realizar ataques de denegación de servicio (DoS) o manipular las respuestas DNS, redirigiendo a los usuarios a sitios maliciosos (phishing) o a servidores controlados por atacantes.
- Incluso si está bien configurado, un servicio DNS es un objetivo atractivo para ataques de reconocimiento, ya que puede revelar información sobre la infraestructura de la organización.
- Un DNSSEC mal implementado o no validado puede exponer a los usuarios a respuestas DNS falsificadas.

3. SOLUCION.

Se recomiendan las siguientes acciones:

- Confirmar el estado de los puertos: Verificar que los puertos sin servicio identificado (21, 22, 23, 80, 443, 5431) estén efectivamente cerrados o filtrados por un firewall y que no existan servicios "stealth" o encubiertos. Si no son necesarios, mantenerlos cerrados. Si son requeridos, deben ser protegidos adecuadamente (ej. SSH con autenticación de clave, HTTPS con certificados válidos y configuraciones TLS seguras).

NanoAudit - Informe Tecnico

- Revisión exhaustiva de Unbound (Puerto 53):
 - Configuración de Resolver Abierto: URGE verificar si el servicio Unbound está configurado como un "open resolver". Si es así, DEBE ser restringido inmediatamente para aceptar consultas recursivas únicamente de IPs autorizadas o redes internas. Las consultas iterativas públicas deben ser limitadas para evitar abusos.
 - Actualizaciones: Asegurar que Unbound esté ejecutando la última versión estable y parcheada para mitigar vulnerabilidades conocidas.
 - Validación DNSSEC: Verificar que DNSSEC esté habilitado y configurado correctamente para validar las respuestas DNS y proteger contra la falsificación de datos.
 - Restricciones de Acceso: Implementar reglas estrictas en el firewall para limitar el acceso al Puerto 53 solo a las direcciones IP o rangos de red que realmente necesiten comunicarse con el servidor DNS.
 - Configuración Segura: Revisar la configuración de Unbound para deshabilitar características innecesarias, implementar rate limiting para consultas (si es aplicable) y asegurar el uso de prácticas de seguridad recomendadas.
 - Monitoreo y Registro: Habilitar un registro detallado de las consultas y eventos de seguridad de Unbound, y establecer un monitoreo continuo para detectar actividades anómalas o ataques.
 - Análisis de vulnerabilidades: Realizar un escaneo de vulnerabilidades completo al sistema para identificar cualquier debilidad en el sistema operativo subyacente o en otras aplicaciones instaladas que no se hayan manifestado en este escaneo de puertos inicial.
 - Pruebas de Penetración: Considerar una prueba de penetración para evaluar la resistencia del servicio DNS y el sistema en general frente a ataques reales.

=====