

NanoAudit - Informe Tecnico

INFORME TECNICO

Fecha: 2026-02-10 21:12:04.207141

Modulo: Auditoria Servicios

=====

Estimados,

A continuación, presento el análisis de la información proporcionada en el contexto de la Auditoría de Servicios.

1. ANALISIS TECNICO.

La revisión de los puertos expuestos revela una configuración con riesgos significativos.

- * Puerto 23 (Telnet): Este es un protocolo obsoleto y extremadamente inseguro. Transmite todos los datos, incluyendo credenciales de autenticación, en texto plano (sin cifrado). Su presencia en un entorno de producción es una vulnerabilidad crítica.
- * Puerto 21 (FTP): Al igual que Telnet, FTP es un protocolo de transferencia de archivos que, por defecto, transmite credenciales y datos sin cifrar. Es susceptible a la interceptación de tráfico y ataques de fuerza bruta.
- * Puerto 5431 (PostgreSQL): La exposición pública de un puerto de base de datos es una práctica de alto riesgo. Las bases de datos suelen contener información sensible y no están diseñadas para ser accesibles directamente desde Internet sin controles de seguridad muy estrictos y específicos.
- * Puerto 80 (HTTP): La presencia de HTTP sin una clara indicación de redirección a HTTPS sugiere que hay servicios web no cifrados accesibles, o que la configuración de seguridad web es deficiente.

NanoAudit - Informe Tecnico

- * Puerto 53 (Unbound): Unbound es un resolutor DNS robusto. Sin embargo, como cualquier servicio de red, requiere configuración segura, parches regulares y protección contra ataques de denegación de servicio (DoS) o envenenamiento de caché.
- * Puerto 22 (SSH): SSH es un protocolo seguro para el acceso remoto. Su presencia es esperada, pero su seguridad depende enteramente de la configuración (uso de claves, deshabilitar root login, limitar intentos de autenticación, etc.).
- * Puerto 443 (HTTPS): HTTPS es el protocolo estándar seguro para comunicaciones web. Su presencia es positiva, pero requiere una revisión de la configuración del certificado (validez, algoritmos), las suites de cifrado permitidas y la versión de TLS utilizada.

2. IMPACTO.

La configuración actual conlleva riesgos severos:

- * Acceso no autorizado y fuga de información: Los puertos 23 (Telnet) y 21 (FTP) permiten la interceptación de credenciales y datos en texto plano, lo que puede llevar a un compromiso total del sistema o de la red interna.
- * Compromiso de la base de datos: La exposición del puerto 5431 (PostgreSQL) representa un objetivo directo para atacantes. Un compromiso de la base de datos podría resultar en robo, modificación o destrucción de datos críticos, afectando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.
- * Vulnerabilidades web: El puerto 80 abierto sin redirección forzada a HTTPS puede exponer a usuarios y la aplicación a ataques de tipo Man-in-the-Middle y el robo de sesiones o credenciales.
- * Denegación de servicio (DoS): Servicios como Unbound (DNS) o incluso los servidores web mal configurados pueden ser explotados para lanzar ataques de DoS, interrumpiendo la disponibilidad de los servicios.

NanoAudit - Informe Tecnico

- * Riesgos de cumplimiento normativo y reputación: La falta de controles de seguridad básicos puede resultar en incumplimiento de normativas (GDPR, PCI-DSS, etc.), multas significativas y un daño irreparable a la reputación de la organización.

3. SOLUCION.

Se recomienda implementar las siguientes acciones de manera prioritaria:

- * Eliminación de Telnet (Puerto 23): Deshabilitar y desinstalar el servicio Telnet de inmediato. Utilizar SSH (Puerto 22) para todo acceso remoto seguro.
- * Sustitución o aseguramiento de FTP (Puerto 21):
 - * Idealmente, reemplazar FTP por SFTP (SSH File Transfer Protocol) o SCP (Secure Copy) que utilizan SSH para la transferencia cifrada de archivos.
 - * Si FTP es absolutamente necesario, configurar FTPS (FTP sobre TLS/SSL) para cifrar las comunicaciones y restringir el acceso a direcciones IP específicas y de confianza.
- * Restricción de acceso a la base de datos (Puerto 5431): Configurar el firewall para bloquear todo acceso externo al puerto 5431 (PostgreSQL). Este puerto solo debería ser accesible desde aplicaciones internas o servidores específicos dentro de la red privada, nunca desde Internet.
- * Implementación de HTTPS obligatorio (Puertos 80 y 443):
 - * Configurar el servidor web para que todas las solicitudes HTTP (Puerto 80) sean redirigidas automáticamente a HTTPS (Puerto 443).
 - * Asegurar que el certificado SSL/TLS para el Puerto 443 sea válido, esté actualizado y configurado con suites de cifrado modernas (TLS 1.2 o 1.3) y que se deshabiliten las versiones antiguas (TLS 1.0, 1.1 y SSLv3).
- * Fortalecimiento de SSH (Puerto 22):

NanoAudit - Informe Tecnico

- * Deshabilitar la autenticación por contraseña y exigir el uso de claves SSH robustas.
- * Deshabilitar el acceso directo de 'root'.
- * Limitar los intentos de autenticación fallidos.
- * Considerar cambiar el puerto predeterminado de SSH (aunque esto solo ofrece una seguridad por oscuridad).
- * Aseguramiento de DNS (Unbound - Puerto 53):
 - * Mantener el software Unbound actualizado con los últimos parches de seguridad.
 - * Configurar Unbound para que solo responda a consultas de clientes autorizados y para que no actúe como un resolvedor abierto (open resolver).
- * Implementación de Firewall: Asegurar que hay un firewall de red bien configurado que controle estrictamente el tráfico entrante y saliente, aplicando el principio de mínimo privilegio (bloquear todo lo que no esté explícitamente permitido).
- * Gestión de Parches y Actualizaciones: Establecer un proceso regular para aplicar parches de seguridad y actualizaciones a todos los sistemas operativos y software.
- * Auditorías de Seguridad Periódicas: Realizar escaneos de vulnerabilidades y pruebas de penetración de forma regular para identificar y mitigar nuevos riesgos.

Estas acciones son críticas para reducir la superficie de ataque y mejorar la postura de seguridad de la infraestructura.

=====