

NanoAudit - Informe Tecnico

INFORME TECNICO

Fecha: 2026-02-12 21:50:58.633471

Modulo: Network Stress Test Log

=====

1. ANALISIS TECNICO.

El registro proporcionado corresponde a una fase de reconocimiento de red, específicamente un escaneo de puertos TCP realizado con la herramienta Nmap. El tipo de escaneo empleado es un "SYN Stealth Scan" (-sS), conocido por su capacidad de no completar el handshake TCP a menos que un puerto esté abierto, lo que lo hace más discreto que un escaneo TCP completo y puede evadir algunos sistemas de detección de intrusiones básicos. El objetivo del escaneo fue el host 192.168.1.4. El proceso escaneó la totalidad de los 65535 puertos TCP en aproximadamente 36 segundos. El resultado principal es la identificación de un único puerto abierto: el puerto TCP 1716, asociado al servicio "xmsg". Los restantes 65534 puertos TCP se encontraron cerrados, respondiendo con un RST (reset). El host 192.168.1.4 se confirmó como activo y accesible con una latencia de 0.026 segundos. También se identificó la dirección MAC 3E:23:61:8A:53:9D, aunque el fabricante no pudo ser determinado por Nmap. Es importante destacar que, si bien el log está etiquetado como "Network Stress Test Log", el contenido de este segmento se centra exclusivamente en la enumeración de puertos, una etapa inicial de reconocimiento, y no en la ejecución de pruebas de carga o estrés que busquen la denegación de servicio o la saturación de recursos.

2. IMPACTO.

El descubrimiento del puerto 1716/tcp con el servicio "xmsg" en el host 192.168.1.4 representa una revelación de información crítica sobre la superficie de ataque de la red. Cualquier actor malintencionado que realice este tipo de reconocimiento obtendría una puerta de entrada potencial para futuras acciones. El servicio "xmsg" es genérico y puede referirse a varias implementaciones de sistemas de mensajería o

NanoAudit - Informe Tecnico

servicios X Window System. La mera existencia de un servicio accesible externamente o desde la red interna aumenta el riesgo de exposición a vulnerabilidades conocidas o desconocidas asociadas con dicho servicio. Un atacante podría, a partir de esta información, investigar vulnerabilidades específicas del software que implementa "xmsg" e intentar explotarlas para obtener acceso no autorizado, escalar privilegios o comprometer el sistema. Aunque este log no muestra una explotación, la información es la base para ello.

3. SOLUCION.

1. Verificación de Necesidad: Confirmar si el servicio "xmsg" en el puerto 1716 es absolutamente esencial para las operaciones del host 192.168.1.4. Si no es así, deshabilitar y eliminar el servicio de inmediato.
2. Gestión de Parches y Actualizaciones: Si el servicio es necesario, asegurarse de que el software que lo ejecuta esté completamente parcheado y actualizado a la última versión estable, para mitigar vulnerabilidades conocidas.
3. Revisión de Configuración: Realizar una revisión exhaustiva de la configuración del servicio "xmsg" y del sistema operativo del host (192.168.1.4) para aplicar las mejores prácticas de seguridad, como el principio de menor privilegio, autenticación robusta y minimización de la superficie de ataque.
4. Segmentación y Control de Acceso: Implementar o fortalecer las reglas del firewall para restringir el acceso al puerto 1716/tcp. El acceso debe limitarse estrictamente solo a las direcciones IP o redes que legítimamente requieran interactuar con este servicio. Si es posible, considere mover el servicio a una red más segmentada (DMZ) si es accesible desde el exterior, o a una VLAN aislada si solo es interno.
5. Sistemas de Detección/Prevención de Intrusiones (IDS/IPS): Asegurarse de que los sistemas IDS/IPS estén configurados para detectar y alertar sobre intentos de escaneo de puertos (como los SYN Stealth Scans) y cualquier actividad sospechosa dirigida al puerto 1716.
6. Monitoreo Continuo: Establecer un monitoreo constante de los logs del host y de los dispositivos de red para detectar anomalías o intentos de acceso no autorizado al puerto 1716.
7. Pruebas de Penetración y Evaluación de Vulnerabilidades: Programar evaluaciones de vulnerabilidad y

NanoAudit - Informe Tecnico

pruebas de penetración regulares para identificar otros posibles puntos débiles en la red y los sistemas, especialmente aquellos expuestos.

8. Pruebas de Estrés Adicionales: Si el objetivo era una "prueba de estrés", este log solo cubre el reconocimiento. Se deben realizar pruebas adicionales de denegación de servicio (DoS) o de carga para evaluar la resiliencia del host y el servicio 1716/tcp bajo ataques de alto volumen.

=====