

NanoAudit - Informe Tecnico

INFORME TECNICO

Fecha: 2026-02-10 21:18:02.746828

Modulo: Virus Detectado

=====

1. ANALISIS TECNICO.

Los registros de escaneo proporcionados detallan la detección de la "Eicar-Test-Signature" en múltiples ubicaciones y tipos de archivos dentro del sistema "/home/axelito004/Documentos/Nano-Audit/Laboratorio_Infectado/". Específicamente, se detectó en:

- Un archivo ejecutable: Game_Crack_Setup.exe
- Un archivo ZIP comprimido: Facturas_Pendientes.zip
- Un archivo de texto ubicado en un directorio temporal de escaneo: .temp_scan_rar/temp_virus.txt
- Y, de forma destacada, un archivo de texto anidado dentro de un archivo RAR: [DENTRO DEL RAR]/temp_virus.txt

El motor antivirus, versión 1.4.3, con una base de datos de 3,627,311 firmas de virus conocidas, ha funcionado correctamente al identificar estas firmas.

Es crucial entender que la "Eicar-Test-Signature" no es un virus o malware real. Es un archivo estándar de prueba reconocido por la industria de la ciberseguridad, diseñado para verificar que el software antivirus está correctamente instalado, configurado y funcionando. Su detección confirma que el sistema de protección antimalware es capaz de escanear eficazmente y detectar firmas de amenazas en diversos formatos, incluyendo archivos comprimidos como ZIP y RAR, y en ejecutables.

El contexto de las rutas, que incluye "Laboratorio_Infectado" y "Nano-Audit", sugiere fuertemente que este evento es parte de un entorno de prueba controlado o una simulación, y no un incidente de seguridad real en

NanoAudit - Informe Tecnico

un entorno de producción.

2. IMPACTO.

El impacto de esta detección es nulo en términos de una amenaza real de seguridad o daño al sistema. Dado que la "Eicar-Test-Signature" es un archivo inofensivo creado con fines de prueba, no hay una infección de malware real ni riesgo para la integridad, confidencialidad o disponibilidad de los datos.

Sin embargo, el impacto positivo es significativo:

- Validación de Seguridad: Este evento valida la funcionalidad básica del software antivirus. Confirma que el antivirus está operativo, sus definiciones están actualizadas y es capaz de identificar amenazas conocidas (o en este caso, patrones de prueba de amenazas) en diferentes tipos de archivos y dentro de archivos comprimidos, lo cual es una capacidad crítica para la protección.
- Confianza Operacional: Proporciona confianza en la capacidad del sistema de seguridad para detectar posibles amenazas en el entorno escaneado, especialmente en un "Laboratorio_Infectado" donde se esperaría este tipo de detección como parte de las pruebas.

3. SOLUCION.

Dado que la detección corresponde a la "Eicar-Test-Signature" y no a malware real, las acciones de remediación son diferentes a las de una infección genuina.

- Acción Inmediata: No se requiere una acción de contención o erradicación urgente, ya que no hay una amenaza activa.
- Gestión de Archivos de Prueba: Los archivos Eicar detectados pueden ser eliminados de forma segura si el propósito del "Laboratorio_Infectado" es limpiar el entorno después de las pruebas. Alternativamente, pueden dejarse si el laboratorio está configurado para pruebas continuas de detección y se desea mantener

NanoAudit - Informe Tecnico

la presencia del Eicar como un indicador de prueba.

- Documentación: Documentar este resultado como una validación exitosa de la capacidad de detección del software antivirus. Esto es valioso para informes de auditoría y pruebas de seguridad.

- Reforzar Buenas Prácticas: Continuar con la implementación y el mantenimiento de las mejores prácticas de ciberseguridad:

- Asegurar que el software antivirus mantenga sus motores y bases de datos de firmas actualizados.

- Realizar escaneos de seguridad periódicos en todos los sistemas.

- Implementar políticas de seguridad robustas para la gestión de archivos y la descarga de software.

- Educar continuamente a los usuarios sobre los riesgos asociados con la descarga de archivos de fuentes no verificadas y la importancia de la higiene cibernética.

- Revisión de Procedimientos de Prueba: Si esta detección ocurrió inesperadamente en un entorno de producción (lo cual es poco probable dado el contexto), se debe revisar el proceso para la introducción de archivos de prueba o la educación del usuario para evitar falsas alarmas y confusiones operativas.

=====