Qualität für fitnessfirst.de

Die teuren Fehler zuerst finden. Und zwar früh.

Mein Start

DAS HABE ICH GEMACHT

- Die Website wie eine Besucherin angeschaut, um die Abläufe zu verstehen
- Geprüft: Ist sie für Nutzer langsam? Oder ist sie ungewöhnlich langsam? (PageSpeed Insights, mobil)
- Geprüft: Passt sich die Seite an? Geht sie gut auf dem Handy?
- Barrierefreiheit angeschaut: nur ein schneller automatischer Scan (Google-Werkzeug), keine Prüfung von Hand
- Nichts abgeschickt, kein Login, keine Tests auf Ihrer Live-Seite

DAS NEHME ICH AN

- Sie haben Test-Umgebungen neben der echten Seite
- Zahlungsanbieter gehören anderen Firmen. Auf der echten Seite kann man sie nicht testen.
- Die meisten Nutzer haben ein Handy, keinen Laptop

So probiere ich aus

Ausprobieren mit einem Ziel, in kurzen Runden. Man sagt dazu: exploratives Testen.

Beispiel für ein Ziel "Ich probiere den Checkout aus und ändere oft meine Meinung. So finde ich falsche Summen."

DAS SCHREIBE ICH IMMER AUF

- Ziel und Aufbau (Gerät, Browser, Version der Seite)
- Was ich angeschaut habe
- Fehler, mit Schritten und Screenshots
- Offene Fragen
- Was ich NICHT getestet habe

Gespeichert beim Ticket. So sieht es das ganze Team.

Das habe ich gelernt: Diese Bereiche sind wichtig

Risiko = wie schlimm, wenn es kaputt geht x wie wahrscheinlich, dass es kaputt geht

1. Mitgliedschaft abschließen
2. Cookie-Auswahl und Tracking
3. Pausieren, kündigen, widerrufen
4. Probetraining buchen
5. Aktionen und Angebote
6. Clubsuche
7. Mitglieder-Login
8. Kursplan
9. Magazin, Karriere

Mein Plan für jedes Risiko

Bereich	Größtes Risiko	Mein Plan
Mitgliedschaft abschließen	Falscher Preis, oder der Vertrag kommt nie an	Tests für die Preisregeln, Tests für den ganzen Ablauf auf Stage, automatischer Lauf bei jedem Push und jede Nacht
Cookie-Auswahl und Tracking	Werbe-Dienste laden nach "Ablehnen"	Automatischer Check nach "Alle ablehnen", mit dem Datenschutz-Beauftragten besprechen
Pausieren, kündigen, widerrufen	Ein rechtlicher Ablauf geht nicht mehr	Test des ganzen Ablaufs bei jedem Release, Texte von Hand lesen
Probetraining buchen	Den Termin gibt es nicht, oder die Buchung kommt im Club nicht an	Eine Buchung pro Handy-Typ testen, prüfen, ob sie ankommt
Aktionen und Angebote	Ein altes Angebot ist nach dem Ende noch da	Datum testen, schauen, was der Zwischenspeicher zeigt

Die anderen Bereiche leichtere Checks, meistens von Hand.

Ablauf 1: Mitgliedschaft abschließen, die Risiken

5 SCHRITTE

Club → Tarif → Extras → Ihre Daten → Zahlung

WAS SCHIEFGEHEN KANN

- Falscher Preis: Club, Tarif, Aktion, Alter, Land
- Die Zusammenfassung passt nicht zur Auswahl
- Der Kunde kommt nicht weiter und geht
- Vertrag oder Zahlung kommt bei Ihnen nicht an
- Ein rechtlicher Text fehlt oder ist falsch

Am teuersten ein falscher Preis oder ein Vertrag, der nie entstanden ist.

Ablauf 2: Probetraining buchen

3 SCHRITTE

Club → Datum und Uhrzeit → Ihre Daten

WAS SCHIEFGEHEN KANN

- Den gebuchten Termin gibt es im Club nicht
- Die Buchung kommt im Club nicht an
- Fehler beim Datum: heute, Wochenende, Monatswechsel, Feiertage
- Langsame Reaktion beim Antippen (echte Nutzer, Handy)

Automatisieren die Regeln für Termine, ob die Buchung im Club ankommt, eine Buchung pro Handy-Typ.

Geräte, Nutzer, fremde Systeme

Geräte: zuerst der Browser am Computer, dann die Handy-Ansicht im Browser. Echte Handys: iPhone Safari, Android Chrome.

Bildschirmbreiten 360, 390, 768, 1280 Pixel.

Nutzer neue Besucher, Studenten, Menschen, die das Studio wechseln, Besucher aus Österreich, Menschen mit Tastatur oder Screenreader, langsames Handy-Internet, Menschen, die Cookies ablehnen.

FREMDE SYSTEME, DIE ICH GESEHEN HABE

- Usercentrics (Cookie-Auswahl)
- VWO (A/B-Tests: nicht alle sehen dieselbe Seite)
- Google Tag Manager und etwa 15 Werbedienste
- Wahrscheinlich Baqend und Cloudflare (Tempo und Zwischenspeicher)
- Mir nicht bekannt: Zahlung, Buchung, Mitglieder-System

Checkout-Tests: Was jeder erwartet

Test-Pyramide: unten viele kleine, schnelle Tests. Oben wenige, langsame.

Von Hand ausprobieren: neue Aktionen, ungewöhnliche Kombinationen (Student, anderer Club), Österreich. Erwartet: kein falscher Preis oder Text.

Ganzer Ablauf (wenige): Club und Tarif wählen, bis zur Zahlung, auf iPhone und Android. Club mittendrin wechseln. Erwartet: Jeder Schritt öffnet sich. Der Preis ändert sich.

Aussehen und Barrierefreiheit: Erwartet: Es sieht richtig aus. Die Tastatur kommt zu jedem Schritt. Fehler werden vorgelesen.

Schnittstellen: Tarife, Preise, Vertrag, Zahlung im Test-Modus. Erwartet: Die Daten stimmen. Der Vertrag kommt an.

Kleine Tests (viele): jede Preisregel und jedes Datum einer Aktion. Erwartet: Gleiche Eingabe gibt genau den gleichen Preis.

Was ich automatisiere und was nicht

AUTOMATISIEREN, WENN

- der Test oft läuft, wichtig ist und das richtige Ergebnis klar ist
- er stabil ist und wenig Arbeit macht
- Beispiel: Preisregeln

VON HAND MACHEN, WENN

- etwas neu ist oder sich noch ändert
- ein Mensch urteilen muss: Aussehen, Wörter, Screenreader
- Beispiele: eine neue Aktionsseite, der Screenreader im Checkout

DAS WÜRDE ICH NICHT TESTEN

- Die fremden Dienste selbst: Zahlungsanbieter, Cookie-Werkzeug, Werbedienste. Ich teste nur unsere Seite.
- Last-Tests und Angriffe auf die echte Seite
- Bereiche mit kleinem Risiko nicht genau, zum Beispiel das Magazin: ein kurzer Blick reicht

Der Qualitäts-Prozess, den ich vorschlagen würde

Sechs Phasen, eine Frage: Was kann schiefgehen? Und wie verhindern wir es?

Fehler kosten weniger, wenn wir sie früh finden.

1
Anforderungen
verstehen, warum

2
Risiko
zusammen entscheiden, was wichtig ist

3
Entwicklung
früh ausprobieren und zu zweit arbeiten

4
Automatisierung
das Richtige automatisieren

5
Release
"fertig" hat klare Regeln

6
Nach dem Release
lernen, was durchgerutscht ist

Qualität ist Aufgabe des ganzen Teams

Produkt	klare Ziele und Regeln, wann etwas fertig ist. Entscheidet mit dem Team über Risiken.
Entwickler	kleine Tests und Tests für Schnittstellen für ihren Code. Reparieren, was die automatische Strecke stoppt.
Fachabteilungen	prüfen, ob es für das Geschäft passt (Abnahme).
QA	der letzte Check vor dem Release, und Hilfe für alle: • hilft, die Regeln für "fertig" zu schreiben • arbeitet mit Entwicklern zu zweit • hält die Testfälle aktuell • zeigt dem Team, wie man gut testet

Von der Idee zur Live-Website



Feature

Regeln für "fertig" und Risiken sind abgesprochen

Push und Merge Request

Bei jedem Push laufen kleine Tests und Tests für Schnittstellen. Sie müssen klappen, bevor der Code in den Hauptcode (master) kommt.

Dev

Tests für Schnittstellen. Nach jedem Deployment ein kurzer Check, ob das Wichtigste geht (Smoke-Test)

Stage

Smoke-Test nach jedem Deployment, dann alle Tests für den ganzen Ablauf, Aussehen, Barrierefreiheit, Tempo, Cookie-Check, Abnahme durch das Geschäft. Dazu jede Nacht ein voller Lauf.

Release

alles grün, dann live, mit einem Smoke-Test nach dem Deployment. Zurück zur alten Version ist vorbereitet.

Testdaten keine echten Kundendaten auf Stage. Kopierte Daten werden unkenntlich gemacht.

Wann stoppen wir ein Release?

DAS STOPPT DAS RELEASE

- Falscher Preis, Checkout oder Buchung kaputt
- Kündigen oder Pausieren kaputt
- "Ablehnen" bei den Cookies geht nicht
- Sicherheitsproblem, oder jemand sieht die Daten einer anderen Person
- Hauptablauf geht mit der Tastatur nicht

DAS DARF MIT BEDINGUNGEN LIVE GEHEN

- Kleiner Fehler mit einfachem Ausweg, Ticket und Termin zum Reparieren
- Problem auf einer Seite mit wenig Besuchern
- Neue Funktion ist ausgeschaltet (Feature-Flag)

Tests, die mal klappen und mal nicht noch einmal laufen lassen. Wenn der Test klappt, wird er zur Seite gelegt. Er hat einen Besitzer und eine Frist. Er wird nie einfach ignoriert.

Weitere Bereiche: Barrierefreiheit, Datenschutz, Tempo

Bereich	Automatisch	Von Hand	Grenze
Barrierefreiheit	Automatischer Scan bei jedem Merge Request	Tastatur und Screenreader in den Hauptabläufen bei jedem Release, einmal im Jahr eine Prüfung durch Experten	Keine großen Probleme im Checkout und bei der Buchung
Datenschutz und Cookie-Auswahl	Nach "Alle ablehnen" laden nur erlaubte Dienste	Texte im Banner mit dem Datenschutz-Beauftragten prüfen	Ein Werbe-Dienst nach dem Ablehnen stoppt das Release
Tempo der Seite	Lighthouse in der automatischen Strecke, Zeit der Buchungsschritte messen	Jede Woche die Zahlen von echten Nutzern anschauen	Echte Nutzer: Inhalt in 2,5 s, Reaktion auf Antippen in 200 ms. Automatische Strecke: keine Seite langsamer als heute

Wo KI hilft und wo nicht

KI HILFT BEI

1. **Anforderungen:** findet Lücken und fehlende Sonderfälle in den Regeln für "fertig"
2. **Ausprobieren:** KI-Helfer probieren mit einem Ziel aus und müssen für jedes Ergebnis einen Beweis zeigen
3. **Tests, die durchfallen:** gruppiert die Fehler und sagt: "echter Fehler" oder "nicht stabil"

IMMER BEI MENSCHEN

- Wie wichtig ein Fehler wirklich ist
- Ob das Release live geht oder nicht
- Rechtliche Fragen, Barrierefreiheit und Datenschutz

Regeln keine echten Kundendaten in KI-Werkzeugen. Jedes Ergebnis braucht einen Beweis. Die KI muss sagen, was sie nicht getestet hat.



Zusatzfolien

Zahlen zum Tempo der Seite

Seite (Handy)	Echte Nutzer: LCP	Echte Nutzer: INP	Echte Nutzer: CLS
Startseite	2 s	208 ms	0,03
Mitgliedschaft	1,1 s	227 ms	0,04
Probetraining	1,3 s	361 ms	0,05

Grenzen für "gut" (75 % der Besuche): LCP 2,5 s, INP 200 ms, CLS 0,1. Quelle: PageSpeed Insights, 27. Oktober 2026.

Testdaten und Umgebungen

- Stage: unkenntlich gemachte Kopie der echten Daten, oder erfundene Testdaten
- Feste Testkonten und Test-Clubs, die regelmäßig zurückgesetzt werden
- Zahlungsanbieter im Test-Modus, nie echte Zahlungen
- Fremde Systeme, die wir nicht steuern können: in den Tests nachgebaut (Mock), echt nur in wenigen Tests auf Stage
- Test-E-Mails nur an reservierte Test-Adressen

Meine KI-Helfer für Tests (entworfen, noch nicht auf einer echten Seite benutzt)

- 4 Helfer: Entdecker, Bauteile, Ablauf, Schnittstellen
- Regeln: nur erlaubte Test-Seiten, keine echten Käufe, Passwörter versteckt, Beweis für jedes Ergebnis
- Ergebnisse: bestanden, durchgefallen mit Wichtigkeit, oder "verdächtig" mit Grund
- Mehrere Läufe werden zusammengelegt, weil KI-Ergebnisse jedes Mal etwas anders sind
- Ein Fehler mit höchster Wichtigkeit (P1), zum Beispiel ein kaputter Checkout, kann die automatische Strecke stoppen. Den Rest entscheiden Menschen.

Meine ersten Wochen

Woche 1 bis 2	Produkt, Team und Release-Ablauf kennenlernen. Alte Fehler lesen.
Woche 3 bis 4	Risiko-Karte mit dem Team, erste schnelle Erfolge (Cookie-Check, Smoke-Tests)
Monat 2 bis 3	Tests für Checkout und Buchung, feste Regeln für die automatische Strecke

Eine normale Woche

Planung	Three Amigos bei neuen Aufgaben, Risiken absprechen
Jeden Tag	zu zweit arbeiten, Merge Requests anschauen, kurze Fragen
Im Sprint	neue Funktionen ausprobieren
Vor dem Release	alle Tests auf Stage, Abnahme mit dem Geschäft
Release-Tag	prüfen, dass alles grün ist, dann Release
Nach dem Release	schauen, was durchgerutscht ist, und einen Test dafür bauen