Qualität für fitnessfirst.de

Die teuren Fehler zuerst finden, und zwar früh.

Mein Ausgangspunkt

SO HABE ICH MICH VORBEREITET

- Die Website als Besucherin erkundet, um die Abläufe zu verstehen
- Geprüft, ob sie sich für Nutzer langsam anfühlt oder ungewöhnlich langsam ist (PageSpeed Insights, mobil)
- Geprüft, ob die Seite sich anpasst und für Handys geeignet ist
- Barrierefreiheit angeschaut: nur ein schneller automatischer Scan (Google-Werkzeug), keine Prüfung von Hand
- Nichts abgeschickt, kein Login, keine Tests auf Ihrer Live-Seite

DAS HABE ICH ANGENOMMEN

- Sie haben Testumgebungen neben der Produktion
- Zahlungsanbieter sind Dritte, darum kann man sie nicht auf der Produktion testen
- Die meisten Nutzer haben ein Handy, keinen Laptop

So erkunde ich

Exploratives Testen: kurze Runden mit einem klaren Ziel.

Beispiel für ein Ziel "Den Checkout erkunden und oft die Meinung ändern, um falsche Summen zu finden."

DAS SCHREIBE ICH JEDES MAL AUF

- Ziel und Aufbau (Gerät, Browser, Version der Seite)
- Was ich abgedeckt habe
- Fehler, mit Schritten und Screenshots
- Offene Fragen
- Was ich NICHT getestet habe

Gespeichert beim Ticket, damit das Team es sieht.

Was ich gelernt habe: die wichtigsten Bereiche

Risiko = wie schlimm, wenn es kaputtgeht x wie wahrscheinlich, dass es kaputtgeht

1. Mitgliedschaft abschließen
2. Cookie-Einwilligung und Tracking
3. Pausieren, kündigen, widerrufen
4. Probetraining buchen
5. Aktionen und Angebote
6. Clubsuche
7. Mitglieder-Login
8. Kursplan
9. Magazin, Karriere

Mein Plan für jedes Risiko

Bereich	Hauptrisiko	Mein Plan
Mitgliedschaft abschließen	Falscher Preis, oder ein Vertrag kommt nie an	Tests für die Preisregeln, End-to-End-Tests auf Stage, automatischer Lauf bei jedem Push und jede Nacht
Cookie-Einwilligung und Tracking	Marketing-Tracker laden nach "Ablehnen"	Automatische Prüfung nach "Alle ablehnen", Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten
Pausieren, kündigen, widerrufen	Ein rechtlicher Ablauf funktioniert nicht mehr	End-to-End-Test bei jedem Release, Texte von Hand prüfen
Probetraining buchen	Termin gibt es nicht, Buchung erreicht den Club nie	Eine End-to-End-Buchung pro Handytyp, prüfen, dass sie ankommt
Aktionen und Angebote	Ein altes Angebot erscheint noch nach dem Ende	Tests für die Daten, anschauen, was der Cache zeigt

Die anderen Bereiche leichtere Prüfungen, meistens von Hand.

Ablauf 1: Mitgliedschaft abschließen, die Risiken

5 SCHRITTE

Club → Tarif → Extras → Ihre Daten → Zahlung

WAS SCHIEFGEHEN KANN

- Falscher Preis: Club, Tarif, Aktion, Alter, Land
- Die Zusammenfassung passt nicht zur Auswahl
- Kunde bleibt hängen und geht
- Vertrag oder Zahlung erreicht Ihre Systeme nicht
- Rechtlicher Text fehlt oder ist falsch

Am teuersten ein falscher Preis oder ein Vertrag, der nie angelegt wurde.

Ablauf 2: Probetraining buchen

3 SCHRITTE

Club → Datum und Uhrzeit → Ihre Daten

WAS SCHIEFGEHEN KANN

- Der gebuchte Termin existiert im Club nicht
- Die Buchung erreicht den Club nie
- Datumsfehler: heute, Wochenende, Monatswechsel, Feiertage
- Langsame Reaktion beim Antippen (echte Nutzer, mobil)

Automatisieren Regeln für Termine, Buchung kommt im Club an, eine End-to-End-Buchung pro Handytyp.

Geräte, Nutzer, fremde Systeme

Geräte: zuerst der Desktop-Browser, dann die mobile Browser-Ansicht. Echte Handys: iPhone Safari, Android Chrome.

Bildschirmbreiten 360, 390, 768, 1280 Pixel.

Nutzer neue Besucher, Studenten, Menschen, die das Studio wechseln, Besucher aus Österreich, Menschen mit Tastatur oder Screenreader, langsames mobiles Internet, Menschen, die Cookies ablehnen.

FREMDE SYSTEME, DIE ICH GESEHEN HABE

- Usercentrics (Cookie-Einwilligung)
- VWO (A/B-Tests: nicht alle sehen dieselbe Seite)
- Google Tag Manager und etwa 15 Werbedienste
- Wahrscheinlich Baqend und Cloudflare (Tempo und Cache)
- Mir unbekannt: Zahlung, Buchung, Mitgliedersystem

Checkout-Tests: was jeder erwartet

Testpyramide: unten viele kleine, schnelle Tests, oben wenige langsame.

Explorativ (von Hand): neue Aktionen, ungewöhnliche Kombinationen (Student, anderer Club), Österreich. Erwartet: kein falscher Preis oder Text.

End-to-End (wenige): Club und Tarif wählen, bis zur Zahlung, auf iPhone und Android. Club mittendrin wechseln. Erwartet: jeder Schritt öffnet sich, Preis ändert sich.

Optik und Barrierefreiheit: Erwartet: sieht richtig aus, Tastatur erreicht jeden Schritt, Fehler werden vorgelesen.

API und Integration: Tarife, Preise, Vertrag, Zahlung im Testmodus. Erwartet: richtige Daten, Vertrag kommt an.

Unit (viele): jede Preisregel und jedes Aktionsdatum. Erwartet: gleiche Eingabe, genau gleicher Preis.

Was ich automatisiere und was nicht

AUTOMATISIEREN, WENN

- der Test oft läuft, wichtig ist und das erwartete Ergebnis klar ist
- er stabil ist und wenig Pflege braucht
- Beispiel: Preisregeln (Unit-Tests)

VON HAND LASSEN, WENN

- es neu ist oder sich noch ändert
- menschliches Urteil nötig ist: Aussehen, Wortwahl, Screenreader
- Beispiele: eine neue Aktionsseite, der Screenreader im Checkout

WAS ICH NICHT TESTEN WÜRDE

- Fremde Dienste selbst: Zahlungsanbieter, Cookie-Werkzeug, Werbedienste. Ich teste nur unsere Seite.
- Lasttests und Sicherheitsangriffe auf die Live-Seite
- Bereiche mit niedrigem Risiko nicht in der Tiefe, zum Beispiel das Magazin: ein kurzer Blick reicht

Der Qualitätsprozess, den ich fördern würde

Sechs Phasen, eine Frage: Was kann schiefgehen, und wie verhindern wir es?

Fehler kosten weniger, wenn wir sie früh finden.

1
Anforderungen
verstehen, warum

2
Risiko
gemeinsam entscheiden, was am wichtigsten ist

3
Entwicklung
früh erkunden und zu zweit arbeiten

4
Automatisierung
das Richtige automatisieren

5
Release
"fertig" ist ein Kriterium, kein Gefühl

6
Nach dem Release
aus dem lernen, was durchgerutscht ist

Qualität ist die Aufgabe des Teams

Produkt	klare Ziele und Akzeptanzkriterien. Entscheidet gemeinsam mit dem Team über Risiken.
Entwickler	Unit- und API-Tests für ihren Code. Reparieren, was die Pipeline stoppt.
Fachabteilungen	prüfen, dass es für das Geschäft richtig ist (Abnahme).
QA	Torwächter beim Release und Hilfe für alle: • hilft, Akzeptanzkriterien zu schreiben • arbeitet mit Entwicklern zu zweit • hält die Testfälle aktuell • schult das Team im Testen

Von der Idee zur Live-Website



Feature	Push und Merge Request	Dev	Stage	Release
Akzeptanzkriterien und Risiken vereinbart	Unit- und API-Tests laufen bei jedem Push. Sie müssen bestehen, bevor der Code in master kommt.	Integrationstests. Smoke-Test nach jedem Deployment.	Smoke-Test nach jedem Deployment, dann End-to-End-Regression, Optik, Barrierefreiheit, Seitengeschwindigkeit, Prüfung der Einwilligung, Abnahme durch das Geschäft. Dazu jede Nacht ein voller Lauf.	alles grün, dann live, mit einem Smoke-Test nach dem Deployment. Rollback bereit.

Testdaten keine echten Kundendaten auf Stage. Kopierte Daten werden anonymisiert.

Wann stoppen wir ein Release?

STOPPT DAS RELEASE

- Falscher Preis, Checkout oder Buchung kaputt
- Kündigen oder Pausieren kaputt
- "Ablehnen" bei den Cookies funktioniert nicht
- Sicherheitsproblem, oder jemand sieht die Daten einer anderen Person
- Hauptablauf mit der Tastatur nicht benutzbar

DARF MIT BEDINGUNGEN LIVE GEHEN

- Kleiner Fehler mit einfacher Umgehung, Ticket und Termin für die Reparatur
- Problem auf einer Seite mit wenig Besuchern
- Neue Funktion mit einem Feature-Flag ausgeschaltet

Unzuverlässige Tests noch einmal laufen lassen. Wenn er besteht, kommt er in Quarantäne, mit Besitzer und Frist. Nie einfach ignoriert.

Weitere Bereiche: Barrierefreiheit, Datenschutz, Tempo

Bereich	Automatisch	Von Hand	Grenze (Gate)
Barrierefreiheit	Barrierefreiheits-Scan bei jedem Merge Request	Tastatur und Screenreader in den Hauptabläufen bei jedem Release, Experten-Prüfung einmal im Jahr	Keine kritischen Probleme im Checkout und bei der Buchung
Datenschutz und Einwilligung	Nach "Alle ablehnen" laden nur erlaubte Dienste	Texte im Banner mit dem Datenschutzbeauftragten prüfen	Jeder Marketing-Tracker nach dem Ablehnen stoppt das Release
Seitengeschwindigkeit	Lighthouse in der Pipeline, Messung der Buchungsschritte	Jede Woche die Daten echter Nutzer ansehen	Echte Nutzer: Inhalt in 2,5 s, Reaktion auf Antippen in 200 ms. Pipeline: keine Seite langsamer als heute

Wo KI hilft und wo nicht

KI HILFT BEI

1. **Anforderungen:** findet Lücken und fehlende Sonderfälle in Akzeptanzkriterien
2. **Exploratives Testen:** Agenten erkunden mit einem Ziel und müssen für jedes Ergebnis einen Beweis zeigen
3. **Fehlgeschlagene Tests:** gruppiert Fehler, schlägt "echter Fehler" oder "unzuverlässig" vor

IMMER BEI MENSCHEN

- Endgültige Priorität von Fehlern
- Freigabe oder Stopp des Releases
- Rechtliche Entscheidungen, Barrierefreiheit und Datenschutz

Regeln keine echten Kundendaten in KI-Werkzeugen. Jedes Ergebnis braucht einen Beweis. Die KI muss auflisten, was sie nicht getestet hat.



Zusatzfolien

Details zur Seitengeschwindigkeit

Seite (mobil)	Echte Nutzer: LCP	Echte Nutzer: INP	Echte Nutzer: CLS
Startseite	2 s	208 ms	0,03
Mitgliedschaft	1,1 s	227 ms	0,04
Probetraining	1,3 s	361 ms	0,05

Grenzen für "gut" (75 % der Besuche): LCP 2,5 s, INP 200 ms, CLS 0,1. Quelle: PageSpeed Insights, 27. Oktober 2026.

Testdaten und Umgebungen

- Stage: anonymisierte Kopie der Produktion, oder erzeugte Testdaten
- Feste Testkonten und Testclubs, regelmäßig zurückgesetzt
- Zahlungsanbieter im Testmodus, nie echte Zahlungen
- Fremde Systeme, die wir nicht steuern können: in API-Tests simuliert (Mock), echt nur in wenigen End-to-End-Tests auf Stage
- Test-E-Mails nur an reservierte Testdomains

Meine KI-Testagenten (entworfen, noch nicht auf einer Live-Seite benutzt)

- 4 Agenten: Explorer, Komponente, Ablauf, API
- Regeln: nur erlaubte Testseiten, keine echten Käufe, Geheimnisse versteckt, Beweis für jedes Ergebnis
- Ergebnisse: bestanden, durchgefallen mit Priorität, oder "verdächtig" mit Begründung
- Mehrere Läufe werden zusammengeführt, weil KI-Ergebnisse von Lauf zu Lauf schwanken
- Ein Fehler mit höchster Priorität (P1), zum Beispiel ein kaputter Checkout, kann die Pipeline stoppen. Den Rest entscheiden Menschen.

Meine ersten Wochen

Woche 1 bis 2	das Produkt, das Team und den Release-Prozess kennenlernen. Die Fehlerhistorie lesen.
Woche 3 bis 4	Risikokarte mit dem Team, erste schnelle Erfolge (Prüfung der Einwilligung, Smoke-Tests)
Monat 2 bis 3	Regressionstests für Checkout und Buchung, Quality Gates in der Pipeline

Eine normale Woche

Planung	Three Amigos bei neuen Aufgaben, Risiken vereinbart
Jeden Tag	zu zweit arbeiten, Merge Requests prüfen, kurze Fragen
Während des Sprints	explorative Runden bei neuen Funktionen
Vor dem Release	Regression auf Stage, Abnahme mit dem Geschäft
Release-Tag	prüfen, dass alle Gates grün sind, Release
Nach dem Release	schauen, was durchgerutscht ist, und einen Test dafür ergänzen