

Exercice

1. Créez un fichier nommé “exo6_S1.py”
2. Créez une fonction nommée “**gérer_dictionnaires**” qui accepte un dictionnaire personne en tant qu'argument.
Ce dictionnaire devra contenir au moins les clés ‘**nom**’, ‘**âge**’ et ‘**ville**’.
La fonction doit effectuer les actions suivantes, en imprimant le résultat de chaque étape :
 - a. **Afficher le dictionnaire initial** : Imprimez le dictionnaire tel qu'il est créé.
 - b. **Ajouter une nouvelle clé-valeur** : Ajoutez une nouvelle entrée au dictionnaire avec la clé ‘**profession**’ et une valeur de votre choix (par exemple, '**Ingénieur logiciel**').
 - c. **Mettre à jour une valeur existante** : Changez la valeur de la clé ‘**âge**’ pour qu'elle soit de ‘**30**’.
 - d. **Supprimer une clé** : Retirez l'entrée correspondant à la clé ‘**ville**’ du dictionnaire.
 - e. **Rechercher une clé** : Vérifiez si la clé ‘**nom**’ existe toujours dans le dictionnaire et imprimez un message approprié.
 - f. **Parcourir le dictionnaire** : Parcourez les paires de clés-valeurs du dictionnaire mis à jour et imprimez chaque paire dans le format “**clé : valeur**”.
3. Votre code devra également inclure un exemple d'appel à cette fonction avec un dictionnaire de test.