

BOST

水回りの床の最適解。

水回りにフローリングはちょっと心配という時に磁器質タイルよりも手軽に採用しやすいのがビニルタイルです。また、LDKなど大きな空間でもキッチンだけワンポイントで使うことで遊びがあるメリハリのある空間にすることができます。製造工程で素材が混ぜ合わさることで、1枚ずつ表情が異なり、その様子を乱層雲 (Nim"bost"ratus) に見立てました。






←グレイージュ目地あり ↑グレイージュ目地なし



上/ライトグレー目地あり 下/ダークグレー目地なし

450 × 450 × T3mm (面取無)



BST44-LG ライトグレー BST44-GG グレイージュ BST44-DG ダークグレー

ビニルタイル BOST ポスト

サイズ	カラー	品番	入数	定価
450 角	ライトグレー	BST44-LG	14 枚／ケース (2.83㎡)	¥4,946 / ㎡ (¥14,000 / ケース)
	グレイージュ	BST44-GG		
	ダークグレー	BST44-DG		

Detail

〔一般名称〕 コンポジションビニル床タイル KT 〔仕様〕 重量：19kg／ケース 初期汚れ防止ワックスコーティング仕上 ※屋内専用、素足、土足部どちらにも対応しています。土足部で使用される場合は、ワックスがけが必要です。

床面材 | ビニルタイル BOST ホスト

注意事項

■発注前のご注意

- *予告なく商品仕様、価格を変更する場合があります。
- *特有の色ムラと色幅があります。
- *サンプルと製品ではロット差がありますので、ご注意ください。
- *販売はケース単位のみになります。
- *目地棒の取り扱いにはご注意ください。別途ご注意ください。
- *土足部で使用する場合はワックスがけが必要になります。

■施工前のご注意

- *冬期は、室温を充分に上げて施工してください。室温 10℃以上での施工が望ましいです。
- *くしばけは、JIS A 5536 の試験規格に準じた くしばけを使用してください。
- *T ローラー、3 本ローラーなどで充分圧着してください。突き上げ、接着不良、櫛目割れの最大の原因は、ローラー掛け不足です。
- *接着剤のはみ出しは、メタノールで速やかに除去してください。接着剤の大部分は、メタノールで落とすことが出来ます。シンナーや鋭利な刃物でこすることは、表面に傷を付ける危険があるので避けてください。
- *施工後一週間は直射日光、冷暖房による急激な温度変化、水洗いは避けてください。
- *施工直後のワックス塗布は、避けてください。やむを得ずワックスを塗布する必要がある場合は、ワックスをつけたモップをかたく絞り、一回塗布し、一週間後通常のメンテナンスを実施してください。

床面材 | 大判タイル VALLIS ヴァリス

注意事項

■発注前のご注意

***お見積りをご依頼の際には、お届け先のご住所（地番まで）をお伝えください。**

- *予告なく商品仕様、価格を変更する場合があります。
- *特有の色ムラと色幅があります。
- *輸入品の為欠品の恐れがあります。サンプルご依頼時に在庫確認をお願いいたします。
- *輸入品の為予告なく生産中止になることがあります。
- *サンプルと製品ではロット差がありますので、ご注意ください。
- *ロットにより寸法誤差があります。サイズ表示は標準寸法です。
- *寸法、形状にバラツキがあります。推奨目地幅は 3 ～ 5mm ですが、現場に合わせ十分な目地幅をお取りください。
- *目地残りがしやすい場合は、予め表面を水湿すると付着防止に効果的です。
- *長方形のタイルは性質上反りがありますので、あらかじめご了承ください。
- *屋外床、屋内床の施工後のメンテナンス時、モップを使用されますと表面に繊維が残ります。ご注意ください。

WEB サイトについて

WEB サイトにも各製品の説明や FAQ など掲載しております。



moritaalumi.co.jp

カタログ・施工説明書や図面のダウンロード（PCのみ）

WEB サイトにて会員登録していただくと、本カタログや各製品の取扱説明書、施工説明書や図面等をダウンロードすることができます。

お問い合わせ先

各種お問い合わせは大阪本社までご連絡ください。

TEL 072-480-1400

FAX 072-480-1414

受付時間 [平日] 8:30～17:30 [休日] 土日祝

当社製品をご検討いただきましてありがとうございます。

こちらのカatalogに掲載されている製品は、全国の建材商社様経由で販売させていただいております。ご購入方法などに関しては、お近くの商社様・販売店様・工務店様などにお問い合わせください。



社名	森田アルミ工業株式会社
創業	1972年4月10日
資本金	3,000万円
業者登録	一般建設業建具工事業 大阪府知事許可（般-19）第128994号
代表者	森田 和信
従業員数	95名

本社	〒599-0201 大阪府大阪市尾崎町530-1 TEL 072-480-1400 FAX 072-480-1414
東京オフィス	〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-52-6 チバビル3F TEL 03-6300-6551

※ショールームのご見学希望の方は、東京オフィスまでご連絡ください。各種お問い合わせは大阪本社までご連絡ください。