

# Requêtes additionnelles

Kallouch Iman, Descamps Joseph, De Meester David, Josephy Cedric

Mai 2026

## 1 Requête 1 — Les 10 utilisateurs ayant le plus de points

### SQL

```
SELECT id_user, username, profile_points
FROM users
ORDER BY profile_points DESC
LIMIT 10;
```

### Algèbre relationnelle

Impossible en algèbre relationnelle classique car :

- le tri (`ORDER BY`) n'est pas supporté ;
- la limitation du nombre de résultats (`LIMIT`) n'est pas supportée.

### Calcul tuple

Impossible car le calcul tuple ne permet ni le tri ni la limitation du nombre de résultats.

## 2 Requête 2 — Les utilisateurs ayant publié des résumés dans au moins 3 cours différents

### SQL

```
SELECT u.id_user, u.username
FROM users u
JOIN summaries s ON u.id_user = s.user_id
GROUP BY u.id_user, u.username
HAVING COUNT(DISTINCT s.course_id) >= 3;
```

### Algèbre relationnelle

$$\pi_{S1.user\_id}(\sigma_{S1.user\_id=S2.user\_id \wedge S2.user\_id=S3.user\_id \wedge S1.course\_id \neq S2.course\_id}(\rho_{S1}(summaries) \times \rho_{S2}(summaries)))$$

### Calcul tuple

$$\{u \mid users(u) \wedge \exists s_1 \exists s_2 \exists s_3 (summaries(s_1) \wedge summaries(s_2) \wedge summaries(s_3) \wedge s_1.user\_id = u.id\_user \wedge s_2.user\_id = u.id\_user \wedge s_3.user\_id = u.id\_user \wedge s_1.course\_id \neq s_2.course\_id \wedge s_1.course\_id \neq s_3.course\_id \wedge s_2.course\_id \neq s_3.course\_id)\}$$

## 3 Requête 3 — Le cours ayant le plus de résumés publiés

### SQL

```
SELECT c.id_course, c.course_title, COUNT(s.id_summary) AS nb_summaries
FROM courses c
JOIN summaries s ON c.id_course = s.course_id
GROUP BY c.id_course, c.course_title
ORDER BY nb_summaries DESC
LIMIT 1;
```

### Algèbre relationnelle

$$\gamma_{course\_id, COUNT(id\_summary) \rightarrow nbSummaries}(summaries)$$

Le maximum ne peut pas être exprimé en algèbre relationnelle classique.

### Calcul tuple

Impossible car le calcul tuple ne supporte pas les fonctions d'agrégation telles que COUNT ou MAX.

## 4 Requête 4 — Les résumés les mieux notés pour chaque cours

### SQL

```
SELECT s1.id_summary, s1.title, s1.course_id, s1.average_rating
FROM summaries s1
WHERE s1.average_rating = (
    SELECT MAX(s2.average_rating)
    FROM summaries s2
    WHERE s2.course_id = s1.course_id)
```

```
);
ORDER BY s1.course_id ASC;
```

### Algèbre relationnelle

Possible uniquement avec une algèbre relationnelle étendue supportant les fonctions d'agrégation comme **MAX**.

### Calcul tuple

Impossible car le calcul tuple ne supporte pas les fonctions d'agrégation.

## 5 Requête 5 — Les utilisateurs n'ayant jamais publié de résumé

### SQL

```
SELECT u.id_user, u.username
FROM users u
LEFT JOIN summaries s ON u.id_user = s.user_id
WHERE s.id_summary IS NULL;
```

### Algèbre relationnelle

$$users - \pi_{users.*}(users \bowtie summaries)$$

### Calcul tuple

$$\{u \mid users(u) \wedge \neg \exists s (summaries(s) \wedge s.user\_id = u.id\_user)\}$$

## 6 Requête 6 — L'objet cosmétique le plus acheté

### SQL

```
SELECT c.id_item, c.name, COUNT(*) AS purchases_count
FROM cosmetic_items c
JOIN transactions t ON c.id_item = t.item_id
WHERE t.transaction_type = 'purchase_item'
GROUP BY c.id_item, c.name
ORDER BY purchases_count DESC
LIMIT 1;
```

### Algèbre relationnelle

$$\gamma_{item\_id, COUNT(*) \rightarrow purchasesCount}(inventory\_items)$$

Le maximum ne peut pas être exprimé en algèbre relationnelle classique.

### Calcul tuple

Impossible car le calcul tuple ne supporte pas les fonctions d'agrégation.

## 7 Requête 7 — Les utilisateurs ayant dépensé plus de points qu'ils n'en possèdent actuellement

### SQL

```
SELECT u.id_user, u.username, u.profile_points, SUM(ABS(t.amount)) AS total_spent
FROM users u
JOIN transactions t ON u.id_user = t.user_id
WHERE t.transaction_type = 'purchase_item'
GROUP BY u.id_user, u.username, u.profile_points
HAVING SUM(ABS(t.amount)) > u.profile_points;
```

### Algèbre relationnelle

Possible uniquement avec une algèbre relationnelle étendue supportant les fonctions d'agrégation telles que SUM.

### Calcul tuple

Impossible car le calcul tuple ne supporte pas les fonctions d'agrégation.

## 8 Requête 8 — Le nombre moyen de résumés publiés par utilisateur

### SQL

```
SELECT AVG(summary_count)
FROM (
    SELECT u.id_user, COUNT(s.id_summary) AS summary_count
    FROM users u
    LEFT JOIN summaries s ON u.id_user = s.user_id
    GROUP BY u.id_user
) AS stats;
```

### Algèbre relationnelle

Possible uniquement avec une algèbre relationnelle étendue supportant les fonctions d'agrégation telles que COUNT et AVG.

**Calcul tuple**

Impossible car le calcul tuple ne supporte pas les fonctions d'agrégation.