

教育超市-浙大版《C语言程序设计（第3版）》第1章引言（练习1.2 程序与程序设计语言）

开始时间 2016/01/01 08:00:00

结束时间 2038/01/18 08:00:00

答题时长 10分钟

考生 Ayan

得分 6

总分 6

判断题

得分：5 总分：5

R1-1 在 C 程序中，9ab 是非法的用户标识符。

(1分)

☒ T ☐ F

评测结果 答案正确 (1 分)

R1-2 在C程序中，用户自定义标识符的第一个字符可以是数字。

(1分)

☐ T ☒ F

评测结果 答案正确 (1 分)

R1-3 C语言的标识符由字母、数字和下划线组成，其中第一个字符必须是字母或下划线。

(1分)

☒ T ☐ F

评测结果 答案正确 (1 分)

R1-4 在 C 程序中，APH 和 aph 代表不同的变量。

(1分)

☒ T ☐ F

评测结果 答案正确 (1 分)

R1-5 程序设计语言必须具备数据表达和流程控制的功能。

(1分)

☒ T ☐ F

评测结果 答案正确 (1 分)

单选题

得分：1 总分：1

R2-1 程序与数据一样，共同存储在存储器中。当程序要运行时，当前准备运行的指令从内存被调入CPU中，由CPU处理这条指令。这种将程序与数据共同存储的思想就是目前绝大多数计算机采用的（ ）模型的存储程序概念。

- ☒ A. 冯·诺伊曼
☐ B. 阿兰·图灵
☐ C. 克劳德·香农
☐ D. 西蒙·克雷

评测结果 答案正确 (1 分)