

## ДЕКЛАРАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК

N°: 90125 – CPR – AC1 – 001

- Унікальний ідентифікаційний код виду товару:  
**Armourbase PRO PLUS**
- Призначення:  
**Гнучкі листи для гідроізоляції – Підкладки для покрівлі**
- Виробник:  
**IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium**  
**Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - [residential.europe@iko.com](mailto:residential.europe@iko.com) - [www.ikodop.eu](http://www.ikodop.eu) - [www.iko.be](http://www.iko.be)**
- Уповноважений представник:  
-
- Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance — Оцінка та перевірка сталості робочих характеристик):  
**System 3**
- Гармонізований стандарт: **EN 13859-1:2014**  
Уповноважений орган: **0071**
- Задекларовані характеристики

Характеристики	Показники	Одиниці вимірювання	Відхилення	Стандарт
Вогнестійкість	Class E	-	-	EN 13859-1:2014
Стійкість до проникнення води до тесту на старіння	Class W1	-	-	
Стійкість до проникнення води після тесту на старіння	Class W1	-	-	
Міцність при поздовжньому розтягуванні до тесту на старіння	400	N/50mm	± 15%	
Міцність при поздовжньому розтягуванні після тесту на старіння	340	N/50mm	± 15%	
Міцність при поперечному розтягуванні до тесту на старіння	280	N/50mm	± 15%	
Міцність при поперечному розтягуванні після тесту на старіння	224	N/50mm	± 15%	
Подовження у поздовжньому напрямку	30 - 50	%	-	
Подовження у поперечному напрямку	40 - 60	%	-	
Розрив на цвяху (у поздовжньому напрямку)	150	N	± 15%	
Розрив на цвяху (у поперечному напрямку)	150	N	± 15%	
Гнучкість при низьких температурах	-40	°C	-	
Небезпечні речовини (Примітка 1)	NPD	-	-	

NPD=Ефективність не визначена

Примітка 1: За відсутності європейських гармонізованих методів випробувань, перевірка та декларація про випуск/вміст повинні здійснюватися з урахуванням національних положень у місці використання.

Зазначені вище експлуатаційні характеристики продукту відповідають набору задекларованих характеристик. Ця декларація про експлуатаційні характеристики видається відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище.

Підписано від імені та за дорученням виробника:



Хам, 09/11/2020  
(місто та дата видачі)

Курт Кестерс – технічний менеджер продукту  
(ім'я та посада)

 0071	<h1>Armourbase PRO PLUS</h1>	
	Гнучкі листи для гідроізоляції – Підкладки для покрівлі	
20	IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu - www.iko.be	
90125 – CPR – AC1 – 001		
EN 13859-1:2014		
Вогнестійкість	Class E	
Стійкість до проникнення води до тесту на старіння	Class W1	
Стійкість до проникнення води після тесту на старіння	Class W1	
Міцність при поздовжньому розтягуванні до тесту на старіння	400 N/50mm ± 15%	
Міцність при поздовжньому розтягуванні після тесту на старіння	340 N/50mm ± 15%	
Міцність при поперечному розтягуванні до тесту на старіння	280 N/50mm ± 15%	
Міцність при поперечному розтягуванні після тесту на старіння	224 N/50mm ± 15%	
Подовження у поздовжньому напрямку	30 - 50 %	
Подовження у поперечному напрямку	40 - 60 %	
Розрив на цвяху (у поздовжньому напрямку)	150 N ± 15%	
Розрив на цвяху (у поперечному напрямку)	150 N ± 15%	
Гнучкість при низьких температурах	-40 °C	
Небезпечні речовини (Примітка 1)	NPD	

--