

ДЕКЛАРАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК

N°: 11905 – CPR – AC1 – 002

- Унікальний ідентифікаційний код виду товару:
Armourbase PRO
- Призначення:
Гнучкі листи для гідроізоляції – Підкладки для покрівлі
- Виробник:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu - www.iko.be
- Уповноважений представник:
-
- Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance — Оцінка та перевірка сталості робочих характеристик):
System 3
- Гармонізований стандарт: **EN 13859-1:2014**
Уповноважений орган: **0071**
- Задекларовані характеристики:

| Характеристики | Показники | Одиниці вимірювання | Відхилення | Стандарт |
|--|-----------|---------------------|------------|-----------------|
| Вогнестійкість | Class E | - | - | EN 13859-1:2014 |
| Стійкість до проникнення води до тесту на старіння | Class W1 | - | - | |
| Стійкість до проникнення води після тесту на старіння | Class W1 | - | - | |
| Міцність при поздовжньому розтягуванні до тесту на старіння | 360 | N/50mm | ± 15% | |
| Міцність при поздовжньому розтягуванні після тесту на старіння | 306 | N/50mm | ± 15% | |
| Міцність при поперечному розтягуванні до тесту на старіння | 290 | N/50mm | ± 15% | |
| Міцність при поперечному розтягуванні після тесту на старіння | 232 | N/50mm | ± 15% | |
| Подовження у поздовжньому напрямку | 20 - 40 | % | - | |
| Подовження у поперечному напрямку | 30 - 50 | % | - | |
| Розрив на цвяху (у поздовжньому напрямку) | 150 | N | ± 15% | |
| Розрив на цвяху (у поперечному напрямку) | 150 | N | ± 15% | |
| Гнучкість при низьких температурах | -40 | °C | - | |
| Небезпечні речовини (Примітка 1) | NPD | - | - | |

NPD=Ефективність не визначена

Примітка 1: За відсутності європейських гармонізованих методів випробувань, перевірка та декларація про випуск/вміст повинні здійснюватися з урахуванням національних положень у місці використання.

Зазначені вище експлуатаційні характеристики продукту відповідають набору задекларованих характеристик. Ця декларація про експлуатаційні характеристики видається відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище.

Підписано від імені та за дорученням виробника:



Хам, 09/11/2020
(місто та дата видачі)

Курт Кестерс – технічний менеджер продукту
(ім'я та посада)



| | | |
|--|--|------------------|
|  0071 | Armourbase PRO | |
| | Гнучкі листи для гідроізоляції – Підкладки для покрівлі | |
| 20 | IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu - www.iko.be | |
| 11905 – CPR – AC1 – 002 | | |
| EN 13859-1:2014 | | |
| Вогнестійкість | | Class E |
| Стійкість до проникнення води до тесту на старіння | | Class W1 |
| Стійкість до проникнення води після тесту на старіння | | Class W1 |
| Міцність при поздовжньому розтягуванні до тесту на старіння | | 360 N/50mm ± 15% |
| Міцність при поздовжньому розтягуванні після тесту на старіння | | 306 N/50mm ± 15% |
| Міцність при поперечному розтягуванні до тесту на старіння | | 290 N/50mm ± 15% |
| Міцність при поперечному розтягуванні після тесту на старіння | | 232 N/50mm ± 15% |
| Подовження у поздовжньому напрямку | | 20 - 40 % |
| Подовження у поперечному напрямку | | 30 - 50 % |
| Розрив на цвяху (у поздовжньому напрямку) | | 150 N ± 15% |
| Розрив на цвяху (у поперечному напрямку) | | 150 N ± 15% |
| Гнучкість при низьких температурах | | -40 °C |
| Небезпечні речовини (Примітка 1) | | NPD |

--

