

ДЕКЛАРАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК

N°: 31004 – CPR – AC1 – 002

1. Унікальний ідентифікаційний код виду товару:
Armourbase STICK
2. Призначення:
Гнучкі листи для гідроізоляції – Підкладки для покрівлі
3. Виробник:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu - www.iko.be
4. Уповноважений представник:
-
5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance — Оцінка та перевірка сталості робочих характеристик):
System 3
6. Гармонізований стандарт: **EN 13859-1:2014**
Уповноважений орган: **0071**
7. Задекларовані характеристики:

Характеристики	Показники	Одиниці вимірювання	Відхилення	Стандарт
Вогнестійкість	Class E	-	-	EN 13859-1:2014
Стійкість до проникнення води до тесту на старіння	Class W1	-	-	
Стійкість до проникнення води після тесту на старіння	Class W1	-	-	
Міцність при поздовжньому розтягуванні до тесту на старіння	330	N/50mm	± 15%	
Міцність при поздовжньому розтягуванні після тесту на старіння	231	N/50mm	± 15%	
Міцність при поперечному розтягуванні до тесту на старіння	300	N/50mm	± 15%	
Міцність при поперечному розтягуванні після тесту на старіння	195	N/50mm	± 15%	
Подовження у поздовжньому напрямку	25 - 45	%	-	
Подовження у поперечному напрямку	35 - 55	%	-	
Розрив на цвяху (у поздовжньому напрямку)	170	N	± 15%	
Розрив на цвяху (у поперечному напрямку)	180	N	± 15%	
Гнучкість при низьких температурах	-40	°C	-	
Небезпечні речовини (Примітка 1)	NPD	-	-	

NPD=Ефективність не визначена

Примітка 1: За відсутності європейських гармонізованих методів випробувань, перевірка та декларація про випуск/вміст повинні здійснюватися з урахуванням національних положень у місці використання.

Зазначені вище експлуатаційні характеристики продукту відповідають набору задекларованих характеристик. Ця декларація про експлуатаційні характеристики видається відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище.

Підписано від імені та за дорученням виробника:



Хам, 09/11/2020
(місто та дата видачі)

Курт Кестерс – технічний менеджер продукту
(ім'я та посада)

 0071	Armourbase PRO	
	Гнучкі листи для гідроізоляції – Підкладки для покрівлі	
20	IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu - www.iko.be	
31004 – CPR – AC1 – 002		
EN 13859-1:2014		
Вогнестійкість		Class E
Стійкість до проникнення води до тесту на старіння		Class W1
Стійкість до проникнення води після тесту на старіння		Class W1
Міцність при поздовжньому розтягуванні до тесту на старіння		330 N/50mm ± 15%
Міцність при поздовжньому розтягуванні після тесту на старіння		231 N/50mm ± 15%
Міцність при поперечному розтягуванні до тесту на старіння		300 N/50mm ± 15%
Міцність при поперечному розтягуванні після тесту на старіння		195 N/50mm ± 15%
Подовження у поздовжньому напрямку		25 - 45 %
Подовження у поперечному напрямку		35 - 55 %
Розрив на цвяху (у поздовжньому напрямку)		170 N ± 15%
Розрив на цвяху (у поперечному напрямку)		180 N ± 15%
Гнучкість при низьких температурах		-40 °C
Небезпечні речовини (Примітка 1)		NPD

--