

ДЕКЛАРАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК

N°: 01402-CPR-SH2-001

- Унікальний ідентифікаційний код типу товару: **Monarch Diamant**
Торгова назва товару: **Monarch Diamant**
- Призначення: **Бітумна черепиця типу 4P2 призначена для покриття покрівлі та зовнішнього оздоблення стін.**
- Виробник:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu
- Уповноважений представник:
-
-
- Система AVCP Assessment and Verification of Constancy of Performance — Оцінка та перевірка сталості робочих характеристик):
Система 4, але для використання в умовах підвищеної чутливості до займання та зовнішніх факторів пожежі Система 3.
- Гармонізований стандарт: **EN 544:2011**
Уповноважений орган: **1173**
- Задекларовані характеристики:

Характеристики	Показники	Гармонізовані технічні характеристики
Межа міцності на розрив (ширина)	$\geq 600 \text{ N/50mm}$	EN 544:2011
Межа міцності на розрив (висота)	$\geq 400 \text{ N/50mm}$	
Опір на розрив на цвяху	$\geq 100 \text{ N}$	
Реакція на вогонь	E	
Зовнішні протипожежні характеристики	ВпокрівляТ1	
Водопроникність (маса бітуму)	$\geq 1300 \text{ g/m}^2$	
Пухирчастість	Немає	
Ширина	$1000 \pm 3 \text{ mm}$	
Висота	$284 \pm 3 \text{ mm}$	
Опір течії при підвищеній температурі	$\leq 2 \text{ mm}$	
Адгезія захисного покриття	$\leq 2,5 \text{ g}$	
Водопоглинання	$< 2\%$	
Небезпечні речовини (див. примітки 1 і 2)	NPD	

NPD = Характеристика не визначена

Примітка 1: Цей продукт не містить азбесту або смолистих компонентів.

Примітка 2: За відсутності європейських гармонізованих методів випробувань, перевірка та декларація про випуск/вміст повинні проводитися з урахуванням національних положень у місці використання.

Експлуатаційні характеристики продукту, визначені вище, відповідають набору заявлених характеристик. Ця декларація про експлуатаційні характеристики видається відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище.

Хам, 14/06/2022
(місце та дата видачі)

Підписано від імені та за дорученням
виробника:
Драгос-Хорея Попа
Технічний менеджер продукту
(ім'я та посада)



Виробник:

IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu



NB 1173

Monarch Diamant
20
01402-CPR-SH2-001

EN 544:2011

Бітумна черепиця типу 4P2 призначена для покриття покрівлі та зовнішнього оздоблення стін.



Немає



≥ 600 N/50mm



Е



1000 ± 3 mm



≥ 400 N/50mm



В_{покрівля} Т1



≤ 2 mm



≥ 100 N



≥ 1300 g/m²



$\leq 2,5$ g



NPD



284 ± 3 mm



$< 2\%$



Пухирчатість



Межа міцності на розрив (ширина)



Межа міцності на розрив (висота)



Опір на розрив на цвяху



Небезпечні речовини
NPD = Характеристика не визначені



Реакція на вогонь



Зовнішні протипожежні характеристики



Водопроникність (маса бітуму)



Висота



Ширина



Опір течії при підвищеній температурі



Адгезія захисного покриття



Водопоглинання

Примітка 1: Цей продукт не містить азбесту або смолистих компонентів.
Примітка 2: За відсутності європейських гармонізованих методів випробувань, перевірка та декларація про викиди/вміст повинні проводитися з урахуванням національних положень у місці використання.