

ДЕКЛАРАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК

N°: 00901-CPR-SH4-001

- Унікальний ідентифікаційний код типу товару: **Cambridge Xtreme**
Торгова назва товару: **Cambridge Xtreme**
- Призначення: **Бітумна черепиця типу 4X2 призначена для покриття покрівлі та зовнішнього оздоблення стін.**
- Виробник:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu
- Уповноважений представник:
-
-
- Системи AVCP Assessment and Verification of Constancy of Performance — Оцінка та перевірка сталості робочих характеристик):
Система 4, але для використання в умовах підвищеної чутливості до займання та зовнішніх факторів пожежі Система 3.
- Європейський оціночний документ: **220020-00-0402**
Європейська технічна оцінка: **ETA-17/0511** — 26/09/2017
Орган технічної оцінки: **Butgb vzw**
Уповноважений орган: **1173**
- Задекларовані характеристики:

Характеристики	Показники	Гармонізовані технічні характеристики
Межа міцності на розрив (ширина) Межа міцності на розрив (висота) Опір на розрив на цвяху	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N	ETA-17/0511
Реакція на вогонь	E	
Зовнішні протипожежні характеристики	ВпокрівляТ1	
Водопроникність (маса бітуму)	882 ± 150 g/m ²	
Пухирчастість	Немає	
Ширина Висота	1038 ± 6mm 349 ± 3mm	
Опір течії при підвищеній температурі Адгезія захисного покриття Водопоглинання	≤ 2mm ≤ 2,5g < 2%	
Стійкість до теплового старіння – Межа міцності на розрив (ширина) – Межа міцності на розрив (висота) – Опір на розрив на цвяху – Опір течії при підвищеній температурі – Адгезія захисного покриття	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N < 2mm < 2,5g	
Стійкість до УФ-випромінювання - Межа міцності на розрив (ширина) - Межа міцності на розрив (висота) - Опір на розрив на цвяху	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N	
Небезпечні речовини (див. примітки 1 і 2)	NPD	

NPD = Характеристика не визначена

Примітка 1: Цей продукт не містить азбесту або смолистих компонентів.

Примітка 2: За відсутності європейських гармонізованих методів випробувань, перевірка та декларація про випуск/вміст повинні проводитися з урахуванням національних положень у місці використання.

Експлуатаційні характеристики продукту, визначені вище, відповідають набору заявлених характеристик. Ця декларація про експлуатаційні характеристики видається відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище.

Хам, 14/06/2022

(місце та дата видачі)

Підписано від імені та за дорученням
виробника:
Драгос-Хорея Попа
Технічний менеджер продукту
(ім'я та посада)



Виробник:

IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu



NB 1173

Cambridge Xtreme
22
00901-CPR-SH4-001

ETA-17/0511

Бітумна черепиця типу 4X2 призначена для покриття покрівлі та зовнішнього оздоблення стін.



Немає



> 600 N/50mm



E



1038 ± 6mm



> 400 N/50mm



В покрівля T1



≤ 2mm



> 100N



882 ± 150 g/m²



≤ 2,5g



NPD



349 ± 3mm




< 2%



Пухирчатість



Межа міцності на розрив (ширина)



Межа міцності на розрив (висота)



Опір на розрив на цвяху



Небезпечні речовини
NPD = Характеристика не визначені



Реакція на вогонь



Зовнішні протипожежні характеристики



Водопроникність (маса бітуму)



Висота



Ширина



Опір течії при підвищеній температурі



Адгезія захисного покриття



Водопоглинання

Примітка 1: Цей продукт не містить азбесту або смолистих компонентів.
Примітка 2: За відсутності європейських гармонізованих методів випробувань, перевірка та декларація про викиди/вміст повинні проводитися з урахуванням національних положень у місці використання.