

ДЕКЛАРАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК

N°: 00202-CPR-SH3-001

- 1 Унікальний ідентифікаційний код типу товару: **Roofplus 4Tab**
Торгова назва товару: **Armourglass PLUS**
- 2 Призначення: **Бітумна черепиця типу 4P2** призначена для покриття покрівлі та зовнішнього оздоблення стін.
- 3 Виробник:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. **+32.11.340.120** - Fax. **+32.11.340.130** - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu
- 4 Уповноважений представник:
-
-
- 5 Системи AVCP Assessment and Verification of Constancy of Performance — Оцінка та перевірка сталості робочих характеристик):
Система 4, але для використання в умовах підвищеної чутливості до займання та зовнішніх факторів пожежі Система 3.
- 6 Європейський оціночний документ: **220020-00-0402**
Європейська технічна оцінка: **ETA-17/0512** — **22/01/2021**
Орган технічної оцінки: **Butgb vzw**
Уповноважений орган: **1173**
- 7 Задекларовані характеристики:

Характеристики	Показники	Гармонізовані технічні характеристики
Межа міцності на розрив (ширина)	> 600 N/50mm	ETA-17/0512
Межа міцності на розрив (висота)	> 400 N/50mm	
Опір на розрив на цвяху	> 100N	
Реакція на вогонь	E	
Зовнішні протипожежні характеристики	ВпокрівляТ1	
Водопроникність (маса бітуму)	1149 ± 150 g/m ²	
Пухирчастість	Немає	
Ширина	1000 ± 3mm	
Висота	336 ± 3mm	
Опір течії при підвищеній температурі	≤ 2mm	
Адгезія захисного покриття	≤ 2,5g	
Водопоглинання	< 2%	
Стійкість до теплового старіння		
– Межа міцності на розрив (ширина)	> 600 N/50mm	
– Межа міцності на розрив (висота)	> 400 N/50mm	
– Опір на розрив на цвяху	> 100N	
– Опір течії при підвищеній температурі	< 2mm	
– Адгезія захисного покриття	< 2,5g	
Стійкість до УФ-випромінювання		
- Межа міцності на розрив (ширина)	> 600 N/50mm	
- Межа міцності на розрив (висота)	> 400 N/50mm	
- Опір на розрив на цвяху	> 100N	
Небезпечні речовини (див. примітки 1 і 2)	NPD	

NPD = Характеристика не визначена

Примітка 1: Цей продукт не містить азбесту або смолистих компонентів.

Примітка 2: За відсутності європейських гармонізованих методів випробувань, перевірка та декларація про випуск/вміст повинні проводитися з урахуванням національних положень у місці використання.

Експлуатаційні характеристики продукту, визначені вище, відповідають набору заявлених характеристик. Ця декларація про експлуатаційні характеристики видається відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище.

Хам, 14/06/2022
(місце та дата видачі)

Підписано від імені та за дорученням
виробника:
Драгос-Хорея Попа
Технічний менеджер продукту
(ім'я та посада)



Виробник:

IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu



NB 1173

Roofplus 4Tab
20
00202-CPR-SH3-001

ETA-17/0512

Бітумна черепиця типу 4P2 призначена для покриття покрівлі та зовнішнього оздоблення стін.



Немає



> 600 N/50mm



Е



1000 ± 3mm



> 400 N/50mm



В_{покрівля} Т1



≤ 2mm



> 100N



1149 ± 150 g/m²



≤ 2,5g



NPD



336 ± 3mm



< 2%



Пухирчатість



Межа міцності на розрив (ширина)



Межа міцності на розрив (висота)



Опір на розрив на цвяху



Небезпечні речовини
NPD = Характеристика не визначені



Реакція на вогонь



Зовнішні протипожежні характеристики



Водопроникність (маса бітуму)



Висота



Ширина



Опір течії при підвищеній температурі



Адгезія захисного покриття



Водопоглинання

Примітка 1: Цей продукт не містить азбесту або смолистих компонентів.
Примітка 2: За відсутності європейських гармонізованих методів випробувань, перевірка та декларація про викиди/вміст повинні проводитися з урахуванням національних положень у місці використання.