

K-2

K-2 — бутилкаучукова двостороння самоклеюча стрічка.

Виготовлена на основі бутилкаучуку, має високі еластичні та пластичні властивості. Забезпечує повітро- та паронепроникне з'єднання окремих листів пароізоляційних плівок і мембран між собою при вертикальному або горизонтальному перекритті, а також під час з'єднання з елементами, що проходять крізь плівки, або з несучими будівельними конструкціями.

Властивості:

- висока адгезія до більшості будівельних матеріалів;
- стійкість до впливу УФ-випромінювання та несприятливих погодних умов;
- простота у застосуванні;
- довговічність матеріалу.

Сфера застосування:

- монтаж паробар'єрних плівок;
- герметизація примикань і стиків конструкцій з металевих листів;
- герметизація з'єднань елементів покрівлі, водостоків, димоходів, труб, теплиць тощо;
- використання у виробництві композитних матеріалів;
- герметизація систем кондиціонування та вентиляції.

Характеристика	Значення
Основа	бутиловий каучук
Особливість	не твердіє
Вологопоглинання, не більше	0,30 %
Щільність герметика	1,37 г/см ³
Рекомендована температура застосування	від +5 до +30 °C
Глибина проникнення (пенетрація при 25°C)	65-70 од.
Стійкість до УФ-випромінювання	висока
Температура експлуатації	від -40 до +90 °C
Деформація до розриву, не менше	50 %
Адгезія до поверхні (метал, скло, дерево, бетон)	висока
Розмір рулону	ширина 15 мм / товщина 1 мм / довжина 35 або 45 м.п.
Температура зберігання	від +5 °C до +25 °C
Строк зберігання	24 місяці при 20 °C



Офіційний представник в Україні:
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А
0 800 500 844
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:
+38 050 566 78 78
consulting@mizol.com

www.mizol.ua
www.geosvit.com.ua
www.euroizol.ua